

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Chave De Fluxo			
Descrição Detalhada: Chave De Fluxo Modelo: Kancil Kf-100, Corrente Nominal: 15A, Rosca Fixação Externa: 1" Bsp, Tipo Contato: Spdt (Single Pole Double Throw), Pressão Nominal: 10kgf/Cm², Tensão Nominal: 220V, Temperatura Máxima Operação: 50°C, Vazão Nominal: > 350L/M/H, Faixa Diâmetro Tubulação: 1 - 6POL, Sentido Do Fluxo: Unidirecional			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)			

2 - Chave de fluxo			
Descrição Detalhada: Chave De Fluxo Características Adicionais: C/ Palheta Ajustável, Dimensões: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (30)			

3 - Manômetro			
Descrição Detalhada: Manômetro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Bourdon, Modelo: Analógico, Capacidade: 0 A 10 Kgf/Cm², Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Características Adicionais: Ponteiro Balanceado E Marcador Com Glicerina, Conexão: 1/2POL, Diâmetro: 100MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (4)			

4 - Pressostato			
Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Bipolar, Material Conector: Aço Inoxidável, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Npt, Características Adicionais: Válvula Alívio P/ Tubo 1/4"/Parafuso Aterramento			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (6)			

5 - Pressostato

Descrição Detalhada: Pressostato Tipo Contato: Bipolar, Material Conector: Aço Inoxidável, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Npt, Características Adicionais: Válvula Alívio P/ Tubo 1/4"/Parafuso Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (6)

6 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Temperatura Ambiente, Tipo Sensor: Térmico, Aplicação: Central Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

7 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Temperatura Ambiente, Tipo Sensor: Térmico, Aplicação: Central Alarme De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (20)

8 - Transmissor de temperatura

Descrição Detalhada: Transmissor De Temperatura Tipo: Digital, Tipo De Montagem: Cabeçote, Temperatura: 40 - 85°C, Referência: T15wika, Aplicação: Termoresistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (10)

9 - Transmissor de temperatura

Descrição Detalhada: Transmissor De Temperatura Tipo: Digital, Tipo De Montagem: Cabeçote, Temperatura: 40 - 85°C, Referência: T15wika, Aplicação: Termoresistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ipero/SP (3)