

## ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

### MODELO DE REFERÊNCIA

**Item 1 - Poltrona giratória tipo Presidente, espaldar alto, destinada ao uso administrativo em ambiente de escritório, incluindo a montagem das cadeiras.**



Modelo meramente ilustrativo

**Estrutura e Base:** Base giratória com 5 (cinco) rodízios, confeccionada em alumínio, aço cromado, poliamida reforçada ou material de resistência equivalente ou superior, dotada de rodízios adequados para pisos frios, laminados, vinílicos ou similares, confeccionados em material não abrasivo que não provoque riscos, manchas ou danos ao revestimento do piso durante a utilização normal.

**Regulagens:** Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás para regulagem milimétrica de altura (conforme norma DIN 4550). Deverá possuir mecanismo de reclinção ergonômica do encosto ou do conjunto assento/encosto, com ajuste de inclinação e travamento de posição, ou tecnologia equivalente.

**Encosto:** Espaldar alto com apoio para região cervical, formato anatômico, proporcionando adequado suporte lombar e dorsal ao usuário, com regulagem de inclinação e travamento.

**Assento:** Espuma injetada de alta densidade (aprox. 50 kg/m<sup>3</sup>), com borda frontal arredondada para maior conforto

e melhor circulação sanguínea dos membros inferiores. **Braços:** Apoios de braços fixos ou reguláveis, com superfície de apoio revestida ou acolchoada, proporcionando conforto ao usuário.

**Revestimento:** Revestimento na cor preta, de alta resistência ao desgaste, em couro sintético ou couro ecológico.

**Capacidade de carga:** Capacidade mínima de carga estática de 150 kg.

**Dimensões mínimas do assento:**

Profundidade: mínimo de 52 cm

Largura: mínimo de 56 cm

**Dimensões mínimas do encosto:**

Altura: mínimo de 70 cm

Largura: mínimo de 52 cm

**Requisitos de qualidade:** O produto deverá atender aos requisitos ergonômicos aplicáveis da NR-17 e possuir conformidade com a ABNT NBR 13962 ou norma técnica equivalente vigente.

**Garantia:** Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e vícios construtivos. Todos os componentes deverão ser novos, sem uso anterior e de primeiro uso.