

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA

**Dispensa Eletrônica - Quando Utilizar**

Previsto no Art.75, incisos I e II da Lei 14.133/2021.

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

OMAp: 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Departamento de Administração

Responsável pela Demanda: 3ºSG-MR 87.2506.16 ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA

Telefone: (22) 2621-4244

**1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico da OM.**

Para o pleno cumprimento da missão institucional do 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas, é imprescindível a contínua manutenção preventiva e corretiva de suas instalações e equipamentos. A presente contratação visa suprir a demanda por materiais elétricos, de conservação predial e insumos logísticos operacionais (como cintas para amarração de cargas pesadas), garantindo a operacionalidade da Organização Militar, a segurança do trabalho e o conforto do efetivo. A aquisição ocorrerá por meio de Contratação Direta sob a modalidade de Dispensa Eletrônica, com fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

**2. Quantidade do serviço a ser adquirido**

Quantidade descrita no Item 3.

**3. Descrição detalhada do serviço a ser executado.**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UF	QTD	PREÇO ESTIMADO (UNITÁRIO)
1	<b>CINTAS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA TIPO "J" - 3 TONELADAS(04 CONJUNTOS)</b> Unidade de Fornecimento: UN Descrição Detalhada: Kit para amarração e fixação de cargas, composto obrigatoriamente por 04 (quatro) conjuntos completos. Especificações técnicas de cada um dos 04 conjuntos: Fita (Cinta): Fabricada em 100% poliéster, na cor laranja; Dimensões da Fita: Comprimento de 9 metros e largura de 50 mm; Capacidade de Carga: 3.000 kg (3 toneladas); Fator de Segurança: 2:1; Ganchos e Terminais: Terminais com Gancho tipo "J",	440227	UN	4	R\$ 82,83

	<p>fabricados em aço bicromatizado;  Mecanismo de Tensão: 01 (uma) catraca móvel equipada com rabicho de 350 mm e gancho tipo "J", fabricada em aço bicromatizado;  Aplicação: Amarração de cargas em geral (caminhões, containers, veículos, tendas, palcos de eventos, etc.).  Composição exata entregue por kit: 04 cintas de poliéster (9m x 50mm com gancho J) e 04 catracas móveis (com rabicho 350mm e gancho J).</p>				
2	<p><b>CINTAS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA - 10 TONELADAS (04 CONJUNTOS)</b>  Unidade de Fornecimento: UN  Descrição Detalhada:  Kit para amarração, fixação e movimentação de cargas pesadas, composto obrigatoriamente por 04 (quatro) conjuntos completos.  Especificações técnicas de cada um dos 04 conjuntos:  Fita (Cinta): Fabricada em 100% poliéster de alta tenacidade (PES), possuindo tratamento especial contra raios UV e baixa absorção de umidade;  Dimensões da Fita: Comprimento total de 9 metros e largura de 100 mm (4 polegadas);  Capacidade de Carga (LC): 10.000 kg (10 toneladas);  Fator de Segurança: 2:1;  Elasticidade Máxima: 7%;  Temperatura de Trabalho: -40°C a +100°C;  Ganchos e Terminais: Terminais com gancho tipo "J" (ou Flat compatível), fabricados em aço;  Mecanismo de Tensão: 01 (uma) catraca reforçada fabricada em aço bicromatizado, equipada com gancho tipo "J", projetada para suportar as tensões do transporte pesado;  Exigência Normativa: O produto deverá atender rigorosamente às especificações da norma técnica ABNT NBR 15883-2;  Aplicação: Amarração de cargas em carretas, caminhões truck, pranchas, cegonhas e operações logísticas de grande porte.  Composição exata entregue por kit: 04 (quatro) cintas de amarração em poliéster (9m x 100mm com gancho tipo J) e 04 (quatro) catracas de tensionamento em aço bicromatizado reforçado (com gancho tipo J).</p>	451568	UN	4	R\$ 300,39
3	<p><b>Luva Vaqueta Petroleira Reforço Tam 9</b>  Fabricada em couro de alta qualidade com reforço interno na palma, a luva oferece proteção eficaz contra cortes, arranhões e contato com óleo e produtos químicos, ideal para trabalhos que demandam tato e segurança.  Material: Couro com reforço interno na palma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: 40 g</li> <li>• Cor: Branca</li> <li>• Certificado de Aprovação (CA): 38126</li> <li>• Dimensões: Altura 1 cm, Largura 12 cm, Comprimento 25 cm</li> <li>• Tamanho: 9 (G)</li> <li>• Resistência: Óleo e produtos químicos</li> </ul>	449497	UN	3	R\$ 35,48
4	<p><b>Painel Led de Embutir Quadrado 29,5x29,5cm 24w 6500k</b>  Cor: BRANCO  Cor da Luz: Branca 6500K  Dimensões do Produto: 295mm (C) x 295mm (L) x 16mm  Formato: Quadrado  Funcionalidades do Painel: LED NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO  Instalação do Painel LED: Embutir  Lúmens: 1440lm a 2340lm  Material: Alumínio e Polímero termoplástico  Peso do Produto: 750g  Potência: 24W a 26W  Recomendações de Uso: Aplicações em forros de gesso, com pouca profundidade, em ambientes residenciais e comerciais.  Temperatura: 10°C a +40°C</p>	627928	UN	2	R\$ 80,09

	<p>Voltagem: 100V-240V BIVOLT  Ângulo de Abertura: 105°  Conteúdo: 01 luminária com 01 driver</p>				
5	<p><b>Painel Led de Embutir Redondo 29,5x29,5cm 24w 6500k</b>  Cor: BRANCO  Cor da Luz: Branca 6500K  Dimensões do Produto: 295mm (C) x 295mm (L) x 16mm  Formato: Redondo  Funcionalidades do Painel: LED NÃO PERMITE DIMERIZAÇÃO  Instalação do Painel LED: Embutir  Lúmens: 1440lm a 2340lm  Material: Alumínio e Polímero termoplástico  Peso do Produto: 750g  Potência: 24W a 26W  Recomendações de Uso: Aplicações em forros de gesso, com pouca profundidade, em ambientes residenciais e comerciais.  Temperatura: 10°C a +40°C  Voltagem: 100V-240V BIVOLT  Ângulo de Abertura: 105°  Conteúdo: 01 luminária com 01 driver</p>	601850	UN	2	R\$ 74,22
6	<p><b>Refletor LED 200W</b>  Potência: 200W  - Voltagem: 85-265V (Bivolt)  - Temperatura de cor: 6500K  - Temperatura ambiente: -10°C a 45°C  - Fluxo Luminoso: 15.000 lm a 16.000 lm  - Eficiência Luminosa: 75 lm/W a 80 lm/W  - Branco Frio  - Quantidade de LEDs: 128 - Frequência: 50~60 Hz -  Material: Metal + PVC  - Ângulo de abertura: 120°  - Economia de energia: A  - Uso: Interno e externo com proteção IP66 ou IP67  - Dimensões: Altura: 180mm Largura: 21 mm a 240mm Espessura: 30mm</p>	603974	UN	6	R\$ 110,00
7	<p><b>Kit 5 Rolos de Fitas Isolantes para Fio Elétrico 750V, Coloridas de 20 metros</b>  Kit 5 Rolos de Fitas Isolantes Coloridas de 20 Metros cada  Cores: Amarela, Verde, Azul, Vermelho, Branco  Classe: C  CARACTERÍSTICAS: - São fitas isolantes feitas de PVC (vinil) com adesivo à base de borracha sensível à pressão.  Dimensões: 18 mm a 19mm de largura x 20 m de comprimento por rolo  Ideal para uso manual.  Espessura aproximada: 0,13 mm (varia conforme lote/fabricante). - Construída para boa flexibilidade e conformabilidade, adaptando-se bem ao redor de</p>	415829	UN	1	R\$ 140,57

	<p>cabos e formas curvas. - Resistente a raios UV, para maior durabilidade em aplicações internas e expostas ao sol.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b></p> <p>Composição: Filme de PVC com adesivo a base de borracha.</p> <p>Capacidade de isolamento: até 750V</p> <p><b>CONTEÚDO DO KIT:</b> 1 Fita Isolante amarela, 1 fita Isolante azul, 1 fita Isolante branco, 1 fita Isolante vermelha, 1 fita Isolante verde</p> <p>Kit 5 Rolos de Fitas Isolantes Coloridas PVC Antichama Adesiva Indicada para uso geral, reparos elétricos domésticos como emendas de fios, conserto de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, reforço em cabos de ferramentas, entre outras aplicações como um auxílio importante para identificação de barramentos, fios, cabos e isolamento de instalações elétricas em geral, garantindo proteção, praticidade, segurança e resistência. As fitas Isolante Coloridas são utilizadas para especificação da finalidade e a identificação do cabo.</p> <p>padrão que garante boa flexibilidade e conformidade à superfície.</p> <p>Tamanho de cada rolo: 20 METROS</p> <p>TOTAL DE 100 METROS DE FITA ISOLANTE POR KIT</p> <p>Temperatura de trabalho: 10°C até 90°C.</p> <p>Garantia do Fabricante: 3 Meses.</p>				
8	<p><b>CHAPA DE COMPENSADO LAMINADO (DECORATIVO).</b> Painel de madeira compensada multicamadas, desenvolvido para uso interno em marcenaria, fabricação de móveis, fundos de armários e gavetas, e acabamentos em geral.</p> <p><b>Dimensões e Tolerâncias:</b> Espessura nominal: 4 mm (admitindo-se tolerância normativa padrão do mercado para madeiras compensadas); Comprimento: 2.200 mm (2,20 metros); Largura: 1.600 mm (1,60 metros); Esquadro: As chapas devem apresentar corte perfeitamente no esquadro, sem desvios dimensionais significativos que prejudiquem o aproveitamento.</p> <p><b>Composição e Colagem:</b> Miolo: Lâminas de madeira de reflorestamento (Pinus, Eucalipto ou madeiras tropicais equivalentes), sobrepostas perpendicularmente para garantir resistência mecânica e estabilidade dimensional. Colagem: Tipo MR (Resistente à Umidade / Uso Interior), utilizando resina à base de ureia-formol ou equivalente superior, que não apresente risco de delaminação sob condições normais de uso interno.</p> <p><b>Revestimento / Acabamento:</b> Revestimento em lâmina de madeira natural padrão Figueira (ou tonalidade e veios idênticos/equivalentes). O acabamento superficial deve ser liso, apto a receber lixamento fino, seladora e verniz. A face decorativa principal deve ser limpa, isenta de nós vazados, rachaduras, bolhas de colagem, manchas de umidade ou ataques de fungos e insetos xilófagos (cupins, brocas).</p> <p><b>Condições Gerais e Ambientais:</b> O produto deve ser estritamente novo. O fornecedor deverá comprovar a procedência legal da madeira, apresentando o Documento de Origem Florestal (DOF) expedido pelo IBAMA ou selo de certificação ambiental reconhecido (como FSC ou Cerflor), atestando que a</p>	356093	UN	2	R\$ 82,84

	<p>madeira é oriunda de manejo sustentável ou reflorestamento.</p> <p>Garantia Mínima: 03 (três) meses contra defeitos de fabricação, especificamente contra delaminação espontânea e empenamento excessivo não decorrente de mau armazenamento pós-entrega.</p>				
9	<p><b>Lixa Parede Grão 50 PCT com 50 Unidades</b>  Lixa de massa corrida para parede, madeiras e similares , proporciona alta resistência e ótimo desempenho. Super eficiente na remoção de resíduos de massa, tintas e vernizes. Marca: Lixas Tigre  Características:  Pacote com 50 folhas.  Tamanho: 225mm x 275mm.  -Composição: Costado de papel, adesivo e óxido de alumínio.  -Aplicação: Ideal para massa corrida, gesso, madeiras e similares.</p>	628528	UN	1	R\$ 74,71
10	<p><b>Lixa Parede Grão 100 PCT com 50 Unidades</b>  Lixa de massa corrida para parede, madeiras e similares , proporciona alta resistência e ótimo desempenho. Super eficiente na remoção de resíduos de massa, tintas e vernizes. Marca: Lixas Tigre  Características:  Pacote com 50 folhas.  Tamanho: 225mm x 275mm.  -Composição: Costado de papel, adesivo e óxido de alumínio.  -Aplicação: Ideal para massa corrida, gesso, madeiras e similares.</p>	333204	PCT	1	R\$ 75,32
11	<p><b>Lixa Parede Grão 180 PCT com 50 Unidades</b>  Lixa de massa corrida para parede, madeiras e similares , proporciona alta resistência e ótimo desempenho. Super eficiente na remoção de resíduos de massa, tintas e vernizes. Marca: Lixas Tigre  Características:  Pacote com 50 folhas.  Tamanho: 225mm x 275mm.  -Composição: Costado de papel, adesivo e óxido de alumínio.  -Aplicação: Ideal para massa corrida, gesso, madeiras e similares.</p>	606915	PCT	1	R\$ 77,51
12	<p><b>Mata Cupim Incolor 400 ml com Agulha Aplicadora</b>  Inseticida cupinicida em gel, incolor, indicado para combate e controle de cupins em superfícies de madeira. Possui fragrância neutra e permite aplicação direta em frestas e orifícios.  Especificações:  Capacidade: 400 ml  Peso líquido: 250 g  Acompanha agulha para aplicação precisa  Unidade de fornecimento: 1 embalagem  Produto novo, em embalagem original do fabricante.  Referência de marca: Jimo ou equivalente técnico.</p>	435223	UN	2	R\$ 72,93
13	<p><b>Facão 18" com Bainha Em Couro Legítimo</b>  Finalidade: Corte de Mato e Galho  Tipo de alça ou cabo: Alça Envolvente  Material: Plástico, Bainha De Couro Para Facão  Cor da bainha: Marrom  Itens Inclusos: Facão e Bainha  Produzida em couro legítimo, com fabricação artesanal, garantindo resistência, durabilidade e acabamento superior. Costura: Costura reforçada com linha 20, proporcionando maior robustez e qualidade ao produto.</p>	302420	UN	1	R\$ 178,43
14	<p><b>Jogo com 8Pçs de Chaves Fenda e Philips Isoladas 1000V Imantada</b>  Este kit de chaves Philips/Fenda é projetado para trabalhos profissionais pesados, oferecendo excelente qualidade e durabilidade. Cada chave possui uma haste em aço liga cromo vanádio níquelado e é isolada para segurança. As chaves são injetadas sob a lâmina e envolvidas em plástico isolante. O cabo transparente,</p>	286696	JOGO	1	R\$ 150,83

	<p>feito de PVC rígido, é resistente a ácidos, solventes e impactos.  Cor: Verde  Proteção elétrica: 1000V  Tipo de cabo: Ergonômico  Material do cabo: Plástico  Com ponta magnética: Sim  -Fenda 1/8x3 ou 1/8X4  -Fenda 3/16x3 ou 3/16x4  -Fenda 1/4x4 ou 1/4X6  -Fenda 5/16x6  - Philips 1/8x4 ou 1/8X3  - Philips 3/16x3 ou 3/16x4  - Philips 1/4x6 ou 1/4X5  - Philips 5/16x6</p>				
15	<p><b>Garrafa térmica tipo Air Pot, confeccionada em aço</b> inoxidável (inox), capacidade mínima de 1,8 litros, sistema de acionamento por pressão, com isolamento térmico por ampola de vidro, destinada à conservação de líquidos quentes e frios. Deve possuir alça retrátil para transporte, tampa rosqueável e acabamento resistente. Conservação térmica mínima de 9 horas para líquidos quentes e até 20 horas para líquidos frios com gelo. Cor inox/prata. Produto equivalente ou superior ao modelo Invicta Air Pot Inox 1,8L, referência 1001000201. Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação.</p>	311751	UN	2	R\$ 146,76
16	<p><b>Refil Filtro Bebedouro Pressão Begel Modelos BRX40 BRX80 - Troca Fácil</b></p> <p>Elemento filtrante para retenção de partículas sólidas; Carvão ativado para retenção de contaminantes químicos, cheiro, gosto e cloro; Elemento filtrante para polimento e clarificação da água.</p> <p>DESCRITIVO TÉCNICO  Produto: Filtro do Purificador de Água Purificador Purestil  Aprovado pelo Inmetro: Sim  Vazão Nominal: 69 Litros/h  Pressão Máxima: 4 Kg/f  Pressão Mínima: 0,4 Kg/f  Temperatura Máxima: 38°C  Temperatura Mínima: 2°C  Redução do cloro livre - Classe I  Classe de retenção de partículas - D  Vida útil do refil - 3.000 L ou 6 meses</p> <p>Norma Brasileira NBR 16908.</p> <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM  1 Refil Filtro do Purificador de Água Purificador Purestil</p> <p>- Elimina odores - Elimina sabores desagradáveis - Retém partículas (barro, areia, ferrugem, sedimentos e partículas menores) - Reduz cloro - Bacteriostático (controla a proliferação de bactérias) - Produto a ser utilizado com água potável - Composição básica: Polipropileno e Carvão.</p>	622752	UN	3	R\$180,00
17	<p><b>Aparador de Grama Bipartido 1500W 127V</b></p> <p>O Aparador de Grama é exclusivamente para acabamentos e corte de gramados com no máximo 70m². Equipamento prático e de fácil transporte, possui pega mão com ajuste de altura, punho ergonômico e cabo bipartido, além de saia de proteção com duplo isolamento.</p> <p>Uso Ideal: Aparar cantos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acionamento: Manual</li> <li>• Empunhadura: Ergonômica</li> </ul>	337757	UN	1	R\$ 398,63

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanha acessórios: Sim</li> <li>• Área de Corte: Indicado para gramados com no máximo 70m2</li> <li>• Comprimento do fio de nylon: 4m</li> <li>• Cor Predominante: Verde / Preto / Prata</li> <li>• Diâmetro do Corte: 250mm</li> <li>• Espessura do fio de nylon: 1,5mm</li> <li>• Espessura Máxima do fio de Nylon: 1,8mm</li> <li>• Aplicação: Jardinagem</li>   <li>• Grau de Proteção: IPX4</li>   <li>• Classe de isolamento: II</li>   <li>• Cor Predominante: Verde / Preto / Prata</li> </ul> <p>- Acompanha: Carretel com dupla saída de nylon</p> <p><b>- Especificações Técnicas:</b></p> <p>Corrente máxima (A): 3,0 - 3,4  Corrente nominal (A): 3,0 - 3,4  Potência do motor (W): 1500  Rotação do motor (rpm): 10500  Frequência (Hz): 60  Tensão: 127 Volts  Peso (Embalagem): 3.10 kg  Peso (kgf): 3,1  Peso bruto: 3,45 Kg  Dimensão do Produto (AxLxC): 1060x300x750mm  Rotação do equipamento 10500 rpm Diâmetro de corte 250 mm  Área recomendada de uso 70 m<sup>2</sup> Número de saídas do fio de nylon 2  Punho com ajuste regulável: Sim  Possui cabo alongador: Sim</p> <p><b>Acompanha o produto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Aparador de Grama 1.500W Bipartido</li> <li>• 01 - Punho inferior</li> <li>• 01 - Manipulo</li> <li>• 01 - Saia de proteção</li> <li>• 01 - Luva bipartida</li> <li>• 01 - Porca</li> <li>• 07 - Parafusos</li> <li>• 01 - Manual de instruções</li> </ul> <p>Garantia: 1 ano</p>				
18	<p><b>FECHADURA MECÂNICA PARA MÓVEIS DE AÇO.</b></p> <p>Produto desenvolvido para aplicação em portas e gavetas de armários, arquivos, fichários e roupeiros de aço.</p> <p>Material e Acabamento: Cilindro e corpo confeccionados em liga metálica de alta resistência (Zamac, aço ou material superior equivalente), com tratamento superficial cromado ou niquelado, conferindo alta resistência à corrosão, oxidação e desgaste pelo uso contínuo.</p> <p>Dimensões do Cilindro: &gt; * Diâmetro do cilindro (furação padrão): Aproximadamente 19 mm;  Comprimento do cilindro: Aproximadamente 20 mm.</p> <p>Mecanismo e Fixação: Fechamento através de rotação da chave (90° ou 180°), acionando travamento por lingueta metálica. A fixação do corpo da fechadura na chapa de aço do móvel deve ser feita por meio de porca sextavada rosqueável metálica, garantindo estabilidade e impedindo giros em falso. O mecanismo não deve permitir a extração da chave na posição aberta (ou possuir mecanismo de giro suave que não comprometa a segurança).</p>	340588	UN	8	R\$ 24,34

<p>Acessórios Inclusos (por unidade):</p> <p>01 (uma) Porca de fixação;</p> <p>01 (uma) Lingueta de travamento metálica;</p> <p>02 (duas) Chaves com perfil compatível com o cilindro (tipo Yale, plana ou articulada/escamoteável, preferencialmente com cabeça em revestimento plástico para melhor ergonomia).</p> <p>Condições Gerais: O produto deve ser estritamente novo, de primeiro uso e de linha de fabricação atual. Deve ser entregue em embalagem individual que o proteja contra arranhões, oxidação e avarias durante o transporte e armazenamento.</p> <p>Garantia Mínima: 03 (três) meses contra defeitos de fabricação (garantia legal).</p>				
---	--	--	--	--

**4. Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência/Projeto Básico**

Devido ao valor do objeto a ser adquirido/contratado, encontrar-se dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Art. 75, da Lei 14.133/2021 e tendo como base os princípios da eficiência, da eficácia, da celeridade e da economicidade, optou-se por dispensar a confecção de tais documentos.

**5. As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2026 no valor estimado de R\$ 5.043,72 (cinco mil e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da emissão da Nota de Empenho e constará na Solicitação de Empenho (SOLEMP).**

**6. Estimativa da Despesa**

	SIM	NÃO
6.1. O valor da contratação está abaixo de R\$ 65.492,11 / 130.984,20?	<b>X</b>	
6.2. Em 12 meses este item será comprado novamente?	<b>X</b>	
6.3. Se a resposta ao item anterior for positiva, essa nova contratação ultrapassará o valor de R\$ 65.492,11 / 130.984,20?		<b>X</b>

**7. Parecer Jurídico**

Conforme previsto no Art. 2º, da instrução Normativa AGU, de 01 de Setembro de 2021: “Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação.”

**8. Requisitos de Habilitação**

A contratação exige a regularidade da empresa no SICAF e demais sistemas de consulta do governo, com a devida comprovação de todos os requisitos de documentação e qualificação.

**9. Razão de escolha do contratado**

O critério de escolha é a ordem de classificação na disputa da Dispensa Eletrônica, com a seleção da empresa que apresenta o preço mais vantajoso e cumpre todas as exigências.

**10. Justificativa do Preço**

A definição do preço ocorre por meio de disputa aberta entre os fornecedores na Dispensa Eletrônica, o que garante a compatibilidade com o mercado e mantém o valor dentro do limite estimado.

**11. Indicação do responsáveis pela fiscalização/recebimento**

Gestor: CC (AA) 95.0919.04 ANDRÉA OGNIBENE PIRES  
Fiscal Técnico: 3ºSG-MR 87.2506.16 ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA  
Fiscal Administrativo: 3º SG-FN-AV-VN 12.0500.83 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

São Pedro da Aldeia, RJ, na data da assinatura

ANDRÉA OGNIBENE PIRES  
Capitão de Corveta (AA)  
Responsável pela Dispensa Eletrônica

Tomando como base os requisitos e pressupostos apresentados, AUTORIZO a contratação por meio da Dispensa Eletrônica.

São Pedro da Aldeia, RJ, na data da assinatura

EDUARDO WILMERS DE MEDEIROS  
Capitão de Fragata  
Ordenador de Despesas