

Sugestão de equipamentos/insumos para 2025

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	FINALIDADE	QTD.	IMAGEM REFERÊNCIA
- Aquecedor ambiente com controle remoto 110 V.	- Resistência PTC cerâmica; - Potência: 1500/2000 W; - Consumo: 1,5/2,0 kw; - Dimensões LxAxP: 510x220x115 mm; - Peso: 2,2 kg;	- Prover aquecimento aos animais internados.	01 Un.	
- Termo-higrômetro analógico.	- Faixa de medição de Temperatura: -30 ~ 50 °C; - Faixa de medição de umidade: 10 ~ 100 %; - Material: Plástico; - Dimensões: 131 (L) x 19 (B) x 131 (A) mm; - Peso: 106 g.	- Controle de temperatura e umidade do internamento da SAMEV.	01 Un.	
- Torneira elétrica 110/220 V.	- Temperaturas quente, morna e fria; - Bica alta e móvel, com arejador articulável; Registro 1/4 de volta com pastilha cerâmica	- Preparo de banhos-maria, bolsas quentes, banhos mornos dos animais.	01 Un.	
- Mesa Veterinária Para Atendimento em Aço Inox Com Suporte e Balde.	- Acabamento: Aço Inoxidável e pés niveladores; - Regulagem de altura da mesa realizada através de manípulos laterais; - Dimensões: Altura mínima = 800 mm, Altura máxima = 1000 mm, Largura = 660 mm, Comprimento = 1190 mm.; - Capacidade de Carga Estática 120 Kg; - Peso aproximado (PRODUTO): 23 Kg.	- Substituir mesa da sala de atendimento veterinário.	01 Un.	
- Balança Digital sem Coluna uso veterinário.	Dimensões: 60x50 cm; - Piso fabricado em Inox 304; removível para facilitar a limpeza, plataforma reforçada em aço carbono, pés niveladores ajustáveis; - Bivolt, pesa até 200 kg, com divisão de 50 em 50 gramas.	- Substituir balança da sala de atendimento veterinário.	1 Un.	
- Calha de Espuma p/ Ultrassonografia e Raio X mini, pequena e média.	Mini: 25 x 17 x 35cm (larg x alt x comp). - Pequena: 33 x 25 x 60cm (larg x alt x comp); - Média 33 x 25 x 83cm (larg x alt x comp).	- Animais submetidos a RX ou ultrassom.	1 un de cada.	
- Máquina de tosa profissional sem fio.	- Uso profissional; - Dimensões: 22x25x8 cm. - Potência: 7.5 w; - RPM: 7000; - 5 velocidades; - Display LCD; - Lâmina Slim com altura regulável de 9 a 30 (2.0 mm a 0.5mm); - 2 adaptadores em plástico com alturas de 3mm,6mm,9mm e 12mm; - Carga completa em 3 horas e duração de até 5 horas em uso contínuo. - Bivolt (100-240V 50/60Hz).	- Para tricotomia pré-operatória, coletas de amostras, fixação de cateteres e etc.	1 Un.	

- Monitor Veterinário Multiparamétrico.	- Visualização de curvas de ECG , curva plestimográfica e a curva de respiração, frequência cardíaca derivada do ECG ou SPO2, medição de pressão arterial não invasiva, saturação de oxigênio, pulsação, frequência respiratória e a temperatura, bateria interna que auxilia em casos de locomoção ou falta de energia, saída HDMI que possibilita conectar seu monitor a uma televisão, possui o Capnógrafo: Monitoração de dióxido de carbono (CO2) durante o uso do aparelho.	- Monitoramento durante procedimentos anestésicos ou pacientes críticos.	1 Un.	
- Tubo Hospitalar de Silicone Ø 6 10mm incolor.	- Tubo Hospitalar de Silicone, transparente, flexível, desenvolvido para uma variedade de aplicações clínicas e laboratoriais, com grau de assepsia não conseguido por outros materiais, pois é confeccionado em silicone grau farmacêutico.	- Uso geral ambulatorial e cirúrgico hospitalar, como auxiliar na condução e eliminação de líquidos, gases e fluidos.	10 metros .	
- Garrote descartável em tiras.	– Caixa com 25 unidades; – Tira contínua, livre de látex e sem talco, destacável; – 2,5cm x 36cm (Cx/ 25 tiras destacáveis); – Linha destacável na medida da tira facilitando sua divisão; – Excelente elasticidades e resistência. – Descartável e de uso único.	- Para procedimentos que exigem utilização de garrote.	2 cxs.	
- Carrinho em ferro para cilindro de oxigênio 50 Litros	- Capacidade de carga de 8 ou 10 m³ e altura de 1,30 ou 1,40 cm diâmetro de 23 cm. Para cilindro de oxigênio de 40 ou 50 litros; -Pegador arredondado e curvado; - Suporte para mangueira de oxigênio, bolsa de medicamentos; - Anéis em ferro curvado para cada tamanho de cilindro, corrente galvanizada para realizar a contenção do cilindro; - Base forrada com borracha e 2 rodízios de 8 polegadas.	- Transporte cilindros de oxigênio sala cirurgia, sala atendimento clínico e sala de experimentação.	3 Un.	
- Carrinho em ferro para cilindro de oxigênio 7 Litros	- Indicado para cilindro de ferro com capacidade de carga de 1 m³ e 7 litros, altura de 47 cm e diâmetro de 16 cm. -Pegador arredondado e curvado; - Suporte para mangueira de oxigênio, bolsa de medicamentos; - Anéis em ferro curvado para cada tamanho de cilindro, corrente galvanizada para realizar a contenção do cilindro; - Base forrada com borracha e 2 rodízios de 4 polegadas.	- Transporte cilindros de oxigênio para atividades externas (ex. galpões de reprodução).	1 Un.	