



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
54/2024	16/02/2024	05/03/2024	45 DIAS	365	22	1
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : [Sem Lote](#)

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	4952	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2" X 1 1/2".	Unidade	100,00	---	---
		Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2" X 1 1/2".				
2	4936	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2" X 1".	Unidade	100,00	---	---
		Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2" X 1".				
3	4812	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 3/4" X 1/2".	Unidade	200,00	---	---
		Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4" X 1/2".				
4	5088	CRUZETA FOGO, DR 2".	Unidade	10,00	---	---
		Cruzeta de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2".				
5	5436	JOELHO 90° FOGO, DR 1.1/2".	Unidade	100,00	---	---
		Curva curta 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1.1/2".				
6	5614	LUVA FOGO, DR 1/2".	Unidade	100,00	---	---
		Luva de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1/2".				
7	5681	LUVA FOGO, DR 4".	Unidade	100,00	---	---
		Luva de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 4".				
8	5894	NIPLE FOGO, DR 3/4".	Unidade	1.200,00	---	---
		Niple duplo de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4".				
9	5991	PLUG FOGO, DR 3/4".	Unidade	100,00	---	---
		Plug de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com cabeça quadrada externa, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4".				
10	6203	TÊ FOGO, DR 1.1/4".	Unidade	40,00	---	---
		Tê de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1.1/4".				
11	6467	TUBO, FOGO, DR 1.1/2", L = 6 M.	Metro	1.600,00	---	---
		Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 1.1/2".				
12	6467	TUBO, FOGO, DR 1.1/2", L = 6 M.	Metro	400,00	---	---
		Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 1.1/2".				
13	6580	UNIÃO FOGO, DR 2".	Unidade	120,00	---	---
		União de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa,				



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 05/03/202

Hora 09:31:25

Pág: 2 de 4

DR 2".

Total por Lote : - - -

Total : - - -



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA