



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
58/2024	19/02/2024	06/03/2024	30 DIAS	365	1	80
Local de Almoxarifado Central - SIA Trecho 01						

LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	117468	BLOQUEADOR SOLAR 120ml (MAVARO ou SUNLAU ou de melhor qualidade) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETTAS DOS TIPOS UVA E UVB. FATOR DE PROTEÇÃO (FPS) 30. FORMULAÇÃO DO PRODUTO DEVE TER ÓLEO- OIL FREE. DEVERÁ SER COMPOSTO POR PRODUTOS NÃO COMEDOGÊNICOS (QUE NÃO FAVORECE A FORMAÇÃO DE COMEDÕES-CRAVOS E ESPINHAS). PABA FREE. ÁGUA-RESISTENTE, SEUS EFEITOS DEVERÃO PERMANECER SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2,5 HORAS; DEVERÁ CONTER FILTROS QUÍMICOS E FÍSICOS. HIPOALERGÊNICOS. PRODUTO EM FORMA DE LOÇÃO CREMOSA; COM INDICAÇÃO PARA PESSOAS COM FOTOTIPO 2; 3; 4 E 5 (PELE BRANCA A NEGRA); NÃO PODERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: OXIBENZONA 92-hidroxi-4-metoxibenzofenona); NÃO PODERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO: AVOBENZONA (butylmethoxydibenzoylmethane) EM CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 5%; EMBALAGEM: BISPAG PLÁSTICA COM VOLUME DE NO MÍNIMO 120ML; PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; DOCUMENTAÇÃO: REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE PROGRAMA DE QUALIDADE INTERNO EMITIDO PELO PRÓPRIO FABRICANTE. CERTIFICADO DE PROGRAMA DE QUALIDADE EM ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO/ACREDITAÇÃO DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS. APRESENTAR LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO. PRODUTO SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU INMETRO. ATENDER A PORTARIA 157 DO INMETRO DE 19N DE AGOSTO DE 2002. EMBALAGEM DEVE CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, CNPJ, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CRQ OU CRF, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, TELEFONE OU SITE PARA SERVIÇO DO CONSUMIDOR.	Frasco	4.200,00	---	---
2	117775	BOLSA EM LONA - Transporte de Ferramentas BOLSA TIRACOLO COM TAMPA, EM LONA VERDE, COM REFORÇO NO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS. TAMPA COM FECHAMENTO EM TIRA DE COURO E FIVELA COM PINO, COM FECHO ATRAVÉS DE FIVELA. ALÇA TIRACOLO EM COURO CORTIDO, REGULÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 1,20m, LARGURA 25mm. DIMENSÕES DA BOLSA: 350x300x100mm.	Unidade	100,00	---	---
3	118758	BONÉ COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO Boné com proteção de pescoço unissex Tamanho: único Confeccionado em brim pesado. Armação/construção: Sarja 3/1 E. Composição: 100% Algodão Gramatura: 260 g/m²± 5% COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX LINHA: Composição: 100% Poliéster Nº 120, Título: 27 Tex Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). FIO: Composição: 100% Poliéster Nº 150, Título: 17 Tex Cores: azul (Referência de cor PANTONE 286C). BOTÃO: 15 mm de diâmetro, revestido pelo mesmo tecido do boné. ELÁSTICO: Composição: 73% poliéster / 27% elastodieno Largura: 7 mm Cor: cru ABA: Formato curvo 100% PP - Polipropileno VIÉS: Largura: 24 mm (aberto) Composição: 100% algodão Cor: Branco ENTRETELA: Termocolante em tecido na cor branca. Composição: tecido 100% algodão Resina: poliamida	Unidade	500,00	---	---

Gramatura: 119 g/m²

VELCRO:
Composição: 100% Poliéster
Largura: 25mm
Cor: azul royal

ETIQUETA:
Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.

EMBALAGEM:
Em saco plástico transparente, para acondicionamento individual da peça, fusionado em máquina seladora. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho da peça.

COMPONENTES:

Copa em corte americano de 5 gomos unidos por máquina reta, ponto fixo, costura aberta pespontada e arrematada por viés. Entretela de tecido no gomo frontal. Pence de 8 cm no gomo frontal, partindo do botão. Base da copa chuleada por máquina overlock com inserção de tira de TNT para reforço. ABA curva em plástico rígido de 2 mm de espessura revestida pelo mesmo tecido do corpo sem costuras aparentes. Carneira arrematada com faixa de 30 mm com entretela fina, pespontada por 4 costuras paralelas e velcros internos (lado fêmea) aplicados entre a aba e a regulagem, costurado em máquina reta, 4 agulhas, ponto corrente. União da copa, aba e carneira costurada por máquina cilíndrica, 1 agulha, ponto fixo. Regulagem de tamanho da circunferência feita por faixa, medindo 75 mm x 20 mm, com velcro e pesponto estreito confeccionada em máquina reta, ponto fixo. Protetor contra sol fixado ao boné ao longo de seu contorno por meio de duas tiras de velcro (lado macho) no topo e fechamento na frente por velcro fixado na base das laterais também por meio de velcro. Arrematado em todo o contorno com bainha de 6 mm chuleada por máquina overlock (bitola 5 mm) e rebatida por máquina reta, ponto fixo. Elástico de 7 mm no centro do topo costurado em máquina reta, ponto fixo. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor

4	119274	BOTA IMPERMEÁVEL - Cano Longo - TAMANHOS 34 A 46 BOTA EM BORRACHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CANO LONGO COM ALTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 38 CM, SEM FORRO, O CANO DEVERÁ SER RESISTENTE A ESFORÇO E O SOLADO DEVERÁ SER ANTIDERAPANTE E RESISTENTE A CORTES, COM NUMERAÇÃO VARIANDO DE 34 A 46	Par	250,00	---	---
5	132684	CINTO DE SEGURANÇA (P,M,G) (Automação, resgate, atividades de longa duração em suspensão) CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. TAMANHOS: P,M,G. DEVE SER CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER 45MM E SECUNDÁRIA DE 25 MM DE ALTA TENACIDADE; POSSUIR ETIQUETA INDICANDO A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO EM CASO DE QUEDA/IMPACTO LOCALIZADA EM PONTO ESTRATÉGICO DO CINTO (DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO); ACOLCHOAMENTO EM TECIDO AERADO (RESPIRÁVEL); PORTA FERRAMENTAS NAS LATERAIS DA CINTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG; POSSUI ALMOFADA PARA PROTEÇÃO DA LOMBAR DE NO MÍNIMO 110MM DE ALTURA E 750 MM DE COMPRIMENTO; POSSUIR ALMOFADA PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DE NO MÍNIMO 90 MM DE ALTURA E 380 MM DE COMPRIMENTO; POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) PONTOS DE CONEXÃO DA SEGUINTE FORMA: PONTO DE CONEXÃO DORSAL (EM ARGOLA DE AÇO "A") - PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS; PONTO DE CONEXÃO PEITORAL (EM ALÇAS DE POLIÉSTER "A2" OU ARGOLA DE AÇO "A") - PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS; PONTO DE CONEXÃO LATERAL - PARA POSICIONAMENTO EM ALTURA; PONTO DE CONEXÃO VENTRAL/UMBILICAL - PARA RESGATE, SUSTENTAÇÃO; DEVE SER AJUSTÁVEL AO CORPO DO TRABALHADOR; SER CONFORTÁVEL; NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU DEFORMIDADES; DEVE TER BOA TENACIDADE DE FORMA QUE NÃO SE DEFORME COM FACILIDADE. OBSERVAÇÃO: O CINTO A SER FORNECIDO DEVERÁ SER O MODELO MULT 2012 A OU MODELO MULT 1891 AMBOS DA MARCA MG POR SEREM OS CINTOS JÁ UTILIZADOS PELA COMPANHIA, E A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE DIFERENTES MODELOS INVIALIBIZARÁ A UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE USO CONJUNTO COM O CINTO DE SEGURANÇA, JÁ ADQUIRIDOS PARA USO EXCLUSIVO DESSES CINTOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE	Unidade	30,00	---	---
6	10782	CONE, 75 cm, PVC VIRGEM NA COR LARANJA, DUAS FAIXAS BRANCAS CONE PARA SINALIAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS, COM ALTURA DE 75 CM E BASE COM, NO MÍNIMO, 39 CM X 39 CM, CONFECCIONADO EM PVC VIRGEM NA COR LARANJA COM, NO MÍNIMO, DUAS FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS, PADRÃO DETRAN. A PARTE SUPERIOR DO CONE DEVERÁ DISPOR DE ORIFÍCIOS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO LUMINOSO, DE FENDAS PARA PASSAGEM DE FITA DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIROLA. NA PARTE INFERIOR DO CONE DEVERÁ SER GRAVADA A LOGOMARCA DA CAESB NA COR AZUL ROYAL. O CONE DEVERÁ POSSUIR PESO E ESTABILIDADE SUFICIENTES PARA EVITAR QUE ELE TOMBE SOB AÇÃO DO VENTO PRODUZIDO PELO DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS. A PINTURA E AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃO SER RESISTENTES AO ATRITO E A DEFORMAÇÃO MECÂNICA DO CONE.	Unidade	300,00	---	---
7	125085	Fita Adesiva Antiderrapante Preta 50mmX20m Fita adesiva antiderrapante na cor preta de uso em pisos, degraus, escadas, rampas, fácil aplicação, uso em ambientes internos e externos, resistência à água	Rolo	50,00	---	---

e durabilidade, com baixo/médio tráfego de pessoas. Material de filme de PVC

8	119374	JARDINEIRA IMPERMEAVEL COM BOTAS - TAMANHOS 39 A 44 Com numeração variando entre 33 a 44; Composição: - 30% poliamida, 70% policloreto de vinila, tendo como gramatura 190 gr/m². Cor AMARELO. Confeccionada em Nylon emborrachado - 30% poliamida e 70% policloreto de vinila. Na cor: Amarela pantone 108 com face interna em poliamida e externa em PVC, com espessura total de 0,20mm e gramatura de 190 g/m². Fechamento através de máquina interlock de cinco fios internamente e pespontada em máquina de costura reta, todas as costuras deverão ser usadas linha de nylon para uma maior resistência das mesmas. As costuras da jardineira deverão ter duplo processo de selagem: primeiramente impermeabilizadas com um adesivo aquoso poliuretano PU) e depois seladas através de soldagem dielétrica ou de alta frequência, por calor a 650 graus, proporcionando a peça completa impermeabilização nas costuras. A jardineira deverá ter dois suspensórios confeccionados por tirantes de Poliéster com largura de 25mm, e reguladores de PVC. Ajustada com elástico de 25mm, na altura do torax, e com cadarço de Nylon com ponteiros em PVC. Botas de PVC ou de borracha acopladas nas pernas, através de costura dupla impermeabilizada pelo mesmo processo citado anteriormente, formando um único conjunto perfeitamente impermeável. Logotipo e inscrição CAESB gravado em silk screen na cor Azul Royal no lado esquerdo do peito. Deverá ser apresentado o C.A. (Certificado de Aprovação do MTE) da Jardineira Impermeável. Costuras: - Costuras duplas com selagem das costuras por meio de soldagem dielétrica ou de alta frequência, por calor a 650 graus. Logotipo e Inscrição CAESB - Gravado em silk screen na cor Azul Royal no lado superior esquerdo do peito. Aviamento: - Linha de nylon 100% poliamida nº 60. Etiquetas: - As peças deverão receber etiquetas com identificação da confecção, composição do tecido, instruções de lavagem, tamanho da peça e outras recomendações úteis, conforme CONMETRO resolução 2. Laudos: O licitante deverá apresentar junto com as amostras, laudo técnico em nome da Empresa contendo marca e modelo do objeto, emitido por instituto credenciado pelo INMETRO, conforme segue: a) Laudo de identificação do tecido: Atestando tratar-se de 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila; b) Laudo de identificação da gramatura do tecido, conforme norma SATRA TM 28/1994: Atestando tratar-se de tecido com gramatura de 190 gr/m² com tolerância de 1% + - c) Laudo do tecido: atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29ª (baixa pressão); d) Laudo das costuras (juntas de união entre as peças): atestando a resistência à penetração de água conforme norma BS 3424, método 29ª (baixa pressão); e) Certificado de Aprovação emitido pelo MTE. Os laudos necessários conforme alíneas anteriores terão seus custos por conta dos fornecedores. A não entrega dos laudos técnicos acarretará a desclassificação da empresa.	Unidade	50,00	---	---
9	23019	LUVA DE VAQUETA C COMPRIMENTO TOTAL DE 33CM E PUNHO DE RASPA DE 15CM LUVA DE VAQUETA COM PUNHO EM RASPA DE 15CM. CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO TIPO VAQUETA. REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO PALMAR INTERNO. DORSO LISO. PALMA E DORSO DE VAQUETA E PUNHO DE RASPA. COSTURA EM LINHA DE NYLON OU ALGODÃO. A COSTURA DA FUNÇÃO DO PUNHO DEVERÁ SER DUPLA. NÃO DEVERÁ MACHUCAR OU CAUSAR INCOMÓDO NAS MÃOS DO USUÁRIO. O NÚMERO DO C.A E O NOME DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NOS PUNHOS DAS LUVAS EM CARACTERES INDELEVEIS. ATENDER A EN388. APRESENTAR PICTOGRAMA DA EN388 CONTENDO, PARA ABRASÃO: VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 2 (DOIS); PARA CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 0 (ZERO); PARA RASGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM); PARA PERFURANÇA IGUAL OU SUPERIOR A (1) UM. (PAR). PICTOGRAMA: 2011 MARCA: ZANEL - MODELO: VD-15CR OU SIMILAR. 30cm COMPRIMENTO - 25cm CIRCUNFERÊNCIA. Tamanhos: 8 (M): 19cm COMPRIMENTO / 23cm CIRCUNFERÊNCIA 9 (G): 20cm COMPRIMENTO / 24cm CIRCUNFERÊNCIA 10 (GG): 21cm COMPRIMENTO / 25cm CIRCUNFERÊNCIA	Par	1.000,00	---	---
10	59196	MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO, TIPO AMPLA VISÃO MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO, TIPO AMPLA VISÃO (TIPO QUEIXO), CONFECCIONADA EM NEOPRENE ATÓXICO, MACIO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR COM VEDAÇÃO LABIAL DUPLA, COM AJUSTE E SELAGEM FACIAL PERFEITAMENTE HERMÉTICA AOS DIVERSOS TIPOS DE ROSTOS, COM MASCARILHA INTERNA CONFECCIONADA NO	Unidade	60,00	---	---

MESMO MATERIAL DO CORPO DA MÁSCARA DESTINADA A DIRECIONAR O AR EXALADO E IMPEDIR O EMBACAMENTO DO VISOR, COM MEMBRANA ACÚSTICA DE AÇO INOXIDÁVEL INTEGRADA AO BOCAL PARA ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE AJUSTE E FIXAÇÃO (ARANHA) DEVERÁ SER DO MESMO MATERIAL DO CORPO DA MÁSCARA E TER NO MÍNIMO CINCO TIRAS COM FIVELAS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE IMPEÇAM DESLOCAMENTO DA MÁSCARA MESMO APÓS MOVIMENTOS BRUSCOS, O VISOR DEVERÁ SER DE ACRILÍCO (PMMA Plexiglas); RESISTENTE A ARRANHÕES E A IMPACTOS E GARANTIR VISÃO SEM DISTORÇÕES, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 180°. A MÁSCARA DEVERÁ SER ENTREGUE COM UM FILTRO COMBINADO (MECÂNICO E QUÍMICO), ROSQUEÁVEL, CONTRA NÉVOAS E POEIRAS TÓXICAS, GASES E VAPORES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS (GASES ÁCIDOS), ANIDRIDO SULFOROSO (DIÓXIDO DE ENXOFRE), ÁCIDO CLORÍDRICO E AMÔNIA, TIPO A2B2E2K2 Hg P3 (DRAGER). O FILTRO DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, DE, NO MÁXIMO, 02 (DOIS) MESES ANTERIORES À DATA DE NOTA FISCAL. OBSERVAÇÃO: A MÁSCARA A SER FORNECIDA DEVERÁ SER O MODELO: DRAGER X-PLORE 6300, DA MARCA DRAGER POR SEREM AS MÁSCARAS JÁ UTILIZADAS PELA COMPANHIA, E A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE DIFERENTE MODELO INVIALIBIZARÁ A UTILIZAÇÃO DOS FILTROS JÁ ADQUIRIDOS PARA USO EXCLUSIVO DA DRAGER X-PLORE 6300,

11	127388	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO	Unidade	100,00	---	---
		ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, COM LENTE DE PROTEÇÃO INCOLOR EM POLICARBONATO 2,4mm DE ESPESSURA, VENTILAÇÃO INDIRETA, ANTIEMBAÇANTE ANTI-RISCO E PROTEÇÃO UV. ARMAÇÃO EM SILICONE E ELÁSTICO DE MEMÓRIA AJUSTÁVEL. PRINCIPAIS APLICAÇÕES: CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, INDICADO PARA LABORATÓRIOS.				
		MARCA: VICSA MODELO: EVEREST OU SIMILAR				
12	127389	ÓCULOS DE SEGURANÇA CORTA E SOLDA - MAÇARICO	Unidade	30,00	---	---
		ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO NA COR VERDE ? TONALIDADE 5.0 - ABSORÇÃO MAIS DE 99,9% DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA ATÉ 385NM. TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBAÇANTE, PROTETOR NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTE COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. COM CORDÃO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO INFRAVERMELHA. MARCAÇÃO DO C.A. DE FORMA INDELÉVEL NO EQUIPAMENTO. NORMA TÉCNICA: ANSI Z.87.1/2003 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR.				
		MARCA: VICSA MODELO: VICSA X-PRO OU SIMILAR				
13	49794	PROTETOR FACIAL INCOLOR - VISEIRA	Unidade	60,00	---	---
		PROTETOR FACIAL CONSTITUÍDO DE COROA EM POLIETILENO OU PLÁSTICO RÍGIDO, CARNEIRA EM PLÁSTICO MALEÁVEL E VISOR GLASTEC INCOLOR OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR. A COROA DEVERÁ POSSUIR EM CADA EXTREMIDADE UM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA CARNEIRA E NA PARTE FRONTAL, NO MÍNIMO TRÊS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO VISOR. A CARNEIRA DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVOS DE AJUSTE SIMPLES OU PREFERENCIALMENTE POR MEIO DE CATRACA. A TESTEIRA DEVERÁ SER NA PARTE FRONTAL (CONTATO COM A TESTA) E FORRADA COM ESPUMA E REVESTIDA COM TECIDO. O VISOR, EM FORMATO SEMI-CILINDRICO, DEVERÁ TER 200mm DE ALTURA, 185mm DE LARGURA E 2,0mm DE ESPESSURA E NÃO CAUSAR DISTORÇÕES VISUAIS.				
14	119109	TALABARTE EM "Y"	Unidade	20,00	---	---
		TALABARTE DE SEGURANÇA MODELO EM ?Y. TUBULAR, PROVIDO DE 3 (TRÊS) CONECTORES E ABSORVEDOR DE ENERGIA; DEVE SER CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER OU POLIAMIDA, OU FITA SINTÉTICA QUE ATENDAS ÀS NORMAS DE SEGURANÇA; POSSUIR ABSORVEDOR DE ENERGIA ?ABS? COM CAPA PROTETORA TRANSPARENTE; 1 CONECTOR CLASSE T (CONECTOR OLHAL), TRAVA AUTOMÁTICA (DUPLA TRAVA), EM AÇO E COM ABERTURA DE 17-25 MM; 2 CONECTORES CLASSE A, DE FERRO OU ALUMÍNIO, TRAVA AUTOMÁTICA (DUPLA TRAVA), COM ABERTURA DE 50-60 MM; LARGURA DO CADARÇO 30MM - 50 MM; DEVE POSSUIR ZLQ INFORMADO NO EQUIPAMENTO, DE PREFERÊNCIA LOCALIZADO NO ABSORVEDOR DE ENERGIA; ABAIXO DA CAPA PROTETORA; COMPRIMENTO L1 MÁXIMO 1,0M - 1,5 M (COM ABSORVEDOR DE ENERGIA FECHADO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NBRS CORRESPONDENTES AOS ITENS QUE O COMPÕE (NBR 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010). OBSERVAÇÃO: O TALABARTE MODELO EM ?Y? A SER FORNECIDO DEVERÁ SER O MODELO MULT 1892 DA MARCA MG POR SER O MODELO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS MODELOS DE CINTOS JÁ ADQUIRIDOS PELA COMPANHIA (MODELO MULT 1235, 2012, 1891, 2010A, MULT 2011) MANTENDO, PORTANTO A COMPOSIÇÃO SEGURA DO COJUNTO CINTO DE SEGURANÇA X TALABARTE. ATENDER AS NBRS 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010.				

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA