



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
3/2024	08/01/2024	23/01/2024	45 DIAS	365	22	1
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : [Sem Lote](#)

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	4898	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 1.1/2" X 1".	Unidade	50,00	---	---
		Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1.1/2" X 1".				
2	117340	BUCHA DE REDUÇÃO FOGO, DR 2.1/2" X 2".	Unidade	20,00	---	---
		Bucha de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2.1/2" X 2".				
3	5100	CURVA LONGA 45° FOGO, DR 1".	Unidade	10,00	---	---
		Curva longa 45° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1".				
4	5274	CURVA LONGA 90° FOGO, DR 3/4".	Unidade	50,00	---	---
		Curva longa 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho/fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3/4".				
5	5398	JOELHO 90° FOGO, DR 1/2".	Unidade	40,00	---	---
		Curva curta 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1/2".				
6	5444	JOELHO 90° FOGO, DR 2".	Unidade	100,00	---	---
		Curva curta 90° de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2".				
7	5665	LUVA FOGO, DR 2".	Unidade	600,00	---	---
		Luva de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2".				
8	5975	NIPLE FOGO, DR 1/4".	Unidade	30,00	---	---
		Niple duplo de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1/4".				
9	97497	NIPLE FOGO, DR 4".	Unidade	50,00	---	---
		Niple duplo de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 4".				
10	6033	PLUG FOGO, DR 2".	Unidade	30,00	---	---
		Plug de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP macho com cabeça quadrada externa, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 2".				
11	117342	TÊ DE REDUÇÃO FOGO, DR 3" X 2".	Unidade	25,00	---	---
		Tê de redução de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3" X 2".				
12	133591	TUBO, FOGO, DR 1/2", L = 6 M.	Barra	60,00	---	---
		Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 1/2".				
13	6483	TUBO, FOGO, DR 2.1/2", L = 6 M.	Metro	800,00	---	---
		Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de				



		tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580).				
14	133590	TUBO, FOGO, DR 3/8", L = 6 M. Tubo de aço carbono galvanizado a fogo, com rosca BSP macho, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 5580. Pressão nominal classe leve, L = 6 m, DR 3/8".	Barra	20,00	- - -	- - -
15	6556	UNIÃO FOGO, DR 1". União de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 1".	Unidade	40,00	- - -	- - -
16	8834	UNIÃO FOGO, DR 3". União de ferro maleável galvanizado a fogo, com rosca BSP fêmea com sextavado externo, para ligação de tubos e conexões para sistema de água fria (NBR 5580). Fabricado conforme NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Pressão nominal 2.5 MPa, DR 3".	Unidade	80,00	- - -	- - -
			Total por Lote : - - -			
			Total : - - -			



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA