



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 29/11/202

Hora 09:20:18

Pág: 1 de 8

Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
394/2023	16/11/2023	29/11/2023	30 DIAS	365	9	20

Local de **Almoxarifado Central - SIA Trecho 01****LOTE : Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	59552	COLA INSTANTANEA - EMBALAGEM COM 5g	Unidade	450,00	---	---
		COLA INSTANTANEA PARA USOS DIVERSOS, COM PERFEITA ADESÃO À MATERIAIS COMO CERÂMICA, PORCELANA, BORRACHA, MADEIRA, PLÁSTICOS, COURO, PAPEL E METAL, ENTRE OUTROS. COPOSIÇÃO DE FABRICAÇÃO EM ETIL CIANOACRILATO, FORNECIDA EM EMBALAGEM TIPO FRASCO COM 5g (CINCO GRAMAS).				
2	119765	CORANTE LIQUIDO PARA TINTAS PVA - COR VERMELHA - BISNAGA 50ml	Unidade	1.500,00	---	---
		CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E ALTA RESISTÊNCIA, PARA APLICAÇÃO EM TINTAS À BASE D'ÁGUA, RENDIMENTO APROXIMADO DE 13ml/litro (TREZE MILILITROS DE CORANTE POR LITRO DE TINTA), FORNECIDO EM EMBALAGEM TIPO BISNAGAS COM 50ml (CINQUENTA MILILITROS), COR VERMELHA				
3	119731	GESSO SACO COM 40 KG	Pacote	30,00	---	---
		Gesso, saco com 40 kg, para utilização em reparos diversos, tais como em alvenarias, fixações, moldagens e revestimentos em áreas internas e externas, fornecido em sacos com 40kg (quarenta quilos).				
4	115041	LIXA PARA FERRO NUMERO 50	Folha	150,00	---	---
		LIXA PARA FERRO NUMERO 50				
5	75159	PINCEL (TRINCHA) PARA PINTURA DE 4"	Unidade	150,00	---	---
		PINCEL (TRINCHA) CONFECCIONADA COM LINHA DE SEDA COM CERDAS NATURAIS, ESPECIAIS EXTRA MACIA, ACABAMENTO ULTRA FINO, INDICADA PARA USO EM TINTA A ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO, EPÓXI. VERNIZES E OUTROS A BASE DE SOLVENTES, BEM COM PARA TINTAS À BASE DE ÁGUA, OU ACRÍLICA, CABO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO. VIROLA NIQUELADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE, TENDO DIMENSÕES DE 4".				
6	112631	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM	Galão	50,00	---	---
		PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM FORNECIDA EM EMBALAGEM GALÃO COM 5L. (CINCO LITROS).				
7	116862	SOLUCAO DESENGRAXANTE P/REMOÇÃO DE RESÍDUOS	Lata	50,00	---	---
		SOLUCAO DESENGRAXANTE P/REMOÇÃO DE RESÍDUOS.(PÓ DE LIXA, CERAS, GRAXAS E DIVERSOS TIPOS DE SUJIDADES) FORNECIDA EM EMBALAGEM COM 900ml. (NOVECIENTOS MILILITROS).				
8	117033	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AZUL MAR - LATA 18 LITROS	Lata	300,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA, FABRICADA CONFORME NBR 11702 DE 07/2010 DA ABNT - TIPO 4.5.1 / NBR 15079 E COM CERTIFICADO FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: AZUL MAR VISCOSIDADE: 90 - 100 UK BRILHO (@60°): 17 - 25 UB PESO ESPECÍFICO: 1,139 - 1,258g/cm3 SÓLIDOS/VOLUME: 29,1 - 37,7% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 11,29g/l SÓLIDOS/PESO: 37,6 ? 47,7% PONTO DE FULGOR: >100° C EMBALAGEM: FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS VALIDADE: 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTRADA RENDIMENTO: DE ATÉ 340M² POR LATA				
9	117033	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR AZUL MAR - LATA 18 LITROS	Lata	100,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA, FABRICADA CONFORME NBR 11702 DE 07/2010 DA ABNT - TIPO 4.5.1 / NBR 15079 E COM CERTIFICADO FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: AZUL MAR VISCOSIDADE: 90 - 100 UK BRILHO (@60°): 17 - 25 UB PESO ESPECÍFICO: 1,139 - 1,258g/cm3 SÓLIDOS/VOLUME: 29,1 - 37,7% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 11,29g/l SÓLIDOS/PESO: 37,6 ? 47,7% PONTO DE FULGOR: >100° C EMBALAGEM: FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS				

		VALIDADE: 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTRAGA				
10	117029	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR CONCRETO - LATA 18 LITROS	Lata	140,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA, FABRICADA CONFORME NBR 11702 DE 07/2010 DA ABNT - TIPO 4.5.1 / NBR 15079 E COM CERTIFICADO FORNECIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: CONCRETO VISCOSIDADE: 90 - 100 UK BRILHO (@60°): 17 - 25 UB PESO ESPECÍFICO: 1,139 - 1,258g/cm3 SÓLIDOS/VOLUME: 29,1 - 37,7% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 11,29g/l SÓLIDOS/PESO: 37,6 - 47,7% PONTO DE FULGOR: >100° C EMBALAGEM: FORNECIDO EM LATA DE 18 LITROS VALIDADE: 12 (DOZE) MESES DA DATA DE ENTREGA RENDIMENTO: DE ATÉ 340m² POR LATA				
11	93858	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 LITROS	Lata	240,00	---	---
		TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE E IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA A INTERPÉRIES COM GRANDE PODER DE COBERTURA, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO DAS EDIFICAÇÕES, NAS SUPERFÍCIES DE REBOCO, MASSAS ACRÍLICAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E GESSOS, COM ACABAMENTO SEMI-BRILHO, QUE PROPORCIONE RENDIMENTO SUPERIOR A 200 M² POR DEMÃO, COM DILUIÇÃO MÁXIMA DE 20% POR LATA DE 18 LITROS, COMPOSTA POR RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS E GLICÓIS E TENSOATIVO ATOXILADOS E CARBOXILADOS, TENDO SECAGEM EM 02 (DUAS) HORAS, NA COR BRANCO NEVE, FORNECIDO EM LATA 18 LITROS.				
12	93858	TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 LITROS	Lata	60,00	---	---
		TINTA ACRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE E IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA A INTERPÉRIES COM GRANDE PODER DE COBERTURA, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO DAS EDIFICAÇÕES, NAS SUPERFÍCIES DE REBOCO, MASSAS ACRÍLICAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E GESSOS, COM ACABAMENTO SEMI-BRILHO, QUE PROPORCIONE RENDIMENTO SUPERIOR A 200 M² POR DEMÃO, COM DILUIÇÃO MÁXIMA DE 20% POR LATA DE 18 LITROS, COMPOSTA POR RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS E GLICÓIS E TENSOATIVO ATOXILADOS E CARBOXILADOS, TENDO SECAGEM EM 02 (DUAS) HORAS, NA COR BRANCO NEVE, FORNECIDO EM LATA 18 LITROS.				
13	108049	TINTA ESMALTE SINTET. BRILHANTE COR VERMELHO GOYA - GL 3,6LT	Galão	60,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, SECANTES, SOLVENTE UNIVERSAL E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ADITIVOS, BRILHANTE, PADRÃO DE QUALIDADE STANDARD, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.2, COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA: COR: VERMELHOR GOYA ACABAMENTO: BRILHANTE VISCOSIDADE: 77 - 82UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,927 - 1,052 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 24,5 - 31,9% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 335,96 G/L SÓLIDOS/PESO: 35,7 - 39,4% PONTO DE FULGOR: 37°C FORNECIMENTO: EMBALAGEM EM GALÃO DE 3,6L RENDIMENTO ENTRE 40 A 50M² POR GALÃO.				
14	75175	TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO FOSCO CINZA CLARO - GL 3,6 LITROS	Galão	100,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS E ALUMÍNIO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM FOSCO, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 11.0702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.3 E COM CERTIFICADO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA: COR: CINZA CLARO; ACABAMENTO: FOSCO; VISCOSIDADE: 70 - 80UK; BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL; PESO ESPECÍFICO: 1,200 - 1,240 G/CM3; SÓLIDOS/VOLUME: 48,0 - 52,0%; VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 415,04G/L; SÓLIDOS/PESO: 63,7 - 67,7%; PONTO DE FULGOR: 37°C; EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO COM 3,6 LITROS RENDIMENTO: DE ATÉ 52M2 POR GALÃO.				
15	112275	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR AMARELO - GL 3,6LT	Galão	200,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS, ALTO BRILHO, PADRÃO DE				

QUALIDADE PREMIUM, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRAS, PVC E ALVENARIAS, COM CERTIFICADO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS:
COR: AMARELO
ACABAMENTO: ALTO BRILHO
VISCOSIDADE: 74 -79UK
BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL
PESO ESPECÍFICO: 0,910 - 1,110 G/CM3
SÓLIDOS/VOLUME: 37,0 - 51,0%
VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 412,82 G/L
SÓLIDOS/PESO: 44,0 - 59,0%
PONTO DE FULGOR: 37°C

16	71137	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR AZUL DEL REY - GL 3.6LT	Galão	150,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS, ALTO BRILHO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1 E COM CERTIFICADO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: COR: AZUL DEL REY ACABAMENTO: ALTO BRILHO VISCOSIDADE: 74 -79UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,910 - 1,110 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 37,0 - 51,0% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 412,82 G/L SÓLIDOS/PESO: 44,0 - 59,0% PONTO DE FULGOR: 37°C EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO COM 3,6LT RENDIMENTO: DE ATÉ 75M² POR GALÃO.				
17	80322	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO COR AZUL FRANÇA - GL 3,6LT	Galão	400,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS, ALTO BRILHO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRAS, PVC E ALVENARIAS, COM CERTIFICADO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: COR: AZUL FRANÇA ACABAMENTO: ALTO BRILHO VISCOSIDADE: 74 -79UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,910 - 1,110 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 37,0 - 51,0% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 412,82 G/L SÓLIDOS/PESO: 44,0 - 59,0% PONTO DE FULGOR: 37°C EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO COM 3,6LT RENDIMENTO: DE ATÉ 75M² POR GALÃO.				
18	92738	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR ALUMINIO - GL 3.6 LITROS	Galão	300,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, SECANTES, SOLVENTE UNIVERSAL E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ADITIVOS, BRILHANTE, PADRÃO DE QUALIDADE STANDARD, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.2, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRAS, PVC E ALVENARIAS, COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA: COR: ALUMINIO ACABAMENTO: BRILHANTE VISCOSIDADE: 77 - 82UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,927 - 1,052 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 24,5 - 31,9% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 335,96 G/L SÓLIDOS/PESO: 35,7 - 39,4% PONTO DE FULGOR: 37°C FORNECIMENTO: EMBALAGEM EM GALÃO DE 3,6L RENDIMENTO ENTRE 40 A 50M² POR GALÃO.				
19	108928	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR CREME - GL 3,6 LITROS	Galão	10,00	---	---
		TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, SECANTES, SOLVENTE UNIVERSAL E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ADITIVOS, BRILHANTE, PADRÃO DE QUALIDADE STANDARD, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.2 E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA: COR: CREME ACABAMENTO: BRILHANTE VISCOSIDADE: 77 - 82UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,927 - 1,052 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 24,5 - 31,9%				

VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 335,96 G/L
SÓLIDOS/PESO: 35,7 - 39,4%
PONTO DE FULGOR: 37°C

20	121113	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR VERMELHO - GL 3,6 LT TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, SECANTES, SOLVENTE UNIVERSAL E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ADITIVOS, BRILHANTE, PADRÃO DE QUALIDADE STANDARD, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.2 E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA: COR: VERMELHO ACABAMENTO: BRILHANTE VISCOSIDADE: 77 - 82UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,927 - 1,052 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 24,5 - 31,9% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 335,96 G/L SÓLIDOS/PESO: 35,7 - 39,4% PONTO DE FULGOR: 37°C FORNECIMENTO: EMBALAGEM EM GALÃO DE 3,6L RENDIMENTO ENTRE 40 A 50M² POR GALÃO.	Galão	10,00	---	---
21	118323	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA LARANJA SEG. - MUNSELL 2,5YR6/14 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: LARANJA SEGURANÇA CÓDIGO MUNSELL: 2.5 YR 6/14 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	100,00	---	---
22	124208	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 AZUL MAR - MUNSELL 10B5/8 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: AZUL MAR CÓDIGO MUNSELL: 10 B 5/8 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	200,00	---	---
23	124210	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 PRETO - MUNSELL N-1 - GL 3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: PRETO CÓDIGO MUNSELL: N-1 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	240,00	---	---
24	124210	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 PRETO - MUNSELL N-1 - GL 3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: PRETO CÓDIGO MUNSELL: N-1 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	60,00	---	---

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

25	124209	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 VERDE FOLHA - MUNSELL RAL6001 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: VERDE FOLHA CÓDIGO MUNSELL: RAL 6001 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	240,00	---	---
26	124209	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 VERDE FOLHA - MUNSELL RAL6001 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: VERDE FOLHA CÓDIGO MUNSELL: RAL 6001 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	60,00	---	---
27	124207	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 VERDE NILO - MUNSELL 10GY6/6 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: VERDE NILO CÓDIGO MUNSELL: 10 GY 6/6 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	240,00	---	---
28	124207	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA TIPO 2 VERDE NILO - MUNSELL 10GY6/6 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: VERDE NILO CÓDIGO MUNSELL: 10 GY 6/6 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	60,00	---	---
29	117556	TINTA INDUSTRIAL EPOXI POLIAMINA COR PRETO - MUNSELL N1 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: COR: PRETO CÓDIGO MUNSELL: N1 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L	Galão	240,00	---	---
30	117556	TINTA INDUSTRIAL EPOXI POLIAMINA COR PRETO - MUNSELL N1 - GL3,6L TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.	Galão	60,00	---	---

