



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
4/2024	08/01/2024	23/01/2024	45 DIAS	365	41	20
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	111597	ADESIVO ESTRUTURAL TIPO SIKADUR 31 EM PACOTE COM 1KG	Pacote	300,00	---	---
		ADESIVO ESTRUTURAL TIPO SIKADUR 31 ACONDICIONADO EM PACOTE COM 1KG.				
2	135697	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO, UNIVERSAL.	Unidade	100,00	---	---
		Anel de vedação indicado para todos os modelos de vaso sanitário (universal). Fornecido em embalagem com uma unidade.				
3	135702	ASSENTO SANITÁRIO, UNIVERSAL, BRANCO.	Unidade	200,00	---	---
		Assento sanitário almofadado, produzido em plástico, com fechamento comum, formato oval, cor branco, compatível com vaso sanitário dos modelos Azálea, Eco, Saveiro. Fornecido com parafusos de fixação.				
4	73733	BALDE P/CONCRETO EM CHAPA DE AÇO DE 12 L	Unidade	100,00	---	---
		BALDE PARA CONCRETO, EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE DE 12 LITROS				
5	135699	CAIXA DE DESCARGA, BRANCA, 9L.	Unidade	200,00	---	---
		Caixa de descarga, modelo C17/S ou similar ou de melhor qualidade, cor branca, capacidade de volume 6,8 a 9 L. Fornecido com régua suporte e parafusos para fixação.				
6	135696	CHUVEIRO ELÉTRICO, 220V, 4600W, 25A.	Unidade	200,00	---	---
		Chuveiro elétrico com cano, controle de temperatura multitemperatura, tensão elétrica 220V, potência 4600 ou 5500W, disjuntor 25A, DR compatível. Fornecido com cano.				
7	135701	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA, 1/4 VOLTA.	Unidade	100,00	---	---
		Ducha higiênica cromada, acionamento em ABS, 1/4 de volta, comprimento mínimo da mangueira 1,0 m. Fornecido em embalagem com 1 ducha higiênica, 1 suporte para parede, 2 anéis de vedação, 2 buchas, 2 parafusos de fixação, 1 mangueira flexível, 1 canopla e 1 registro de pressão externo.				
8	135694	ENGATE FLEXÍVEL, MALHA INOX, 1/2", 40CM.	Unidade	100,00	---	---
		Engate flexível com malha em aço inox, utilizado com água fria, bitola 1/2", comprimento 40 cm.				
9	135695	ENGATE FLEXÍVEL, MALHA INOX, 1/2", 60CM.	Unidade	100,00	---	---
		Engate flexível com malha em aço inox, utilizado com água fria, bitola 1/2", comprimento 60 cm.				
10	99589	FERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-60, 5.0MM.	Quilograma	1.000,00	---	---
		FERRÔ PARA CONSTRUÇÃO, CA-60, FABRICADO CONFORME NBR 7480 DA ABNT. DIÂMETRO 5.0MM, COMPRIMENTO 12 METROS				
11	135678	KIT PARAFUSO P/ FIXAR BACIA SANITÁRIA, INOX, S10.	Par	100,00	---	---
		Kit com dois parafusos para fixar bacia sanitária e lavatório de inox AISI 304, tipo S10. Fornecido com 2 buchas plásticas, 2 arruelas plásticas, 2 arruelas em inox, 2 parafusos em inox e 2 porcas em inox.				
12	135677	KIT UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA, 3/6L.	Unidade	100,00	---	---
		Kit completo para caixa acoplada; modelo universal; tipo de acionamento da bacia sanitária: duplo acionamento; capacidade do acionamento da bacia sanitária: 3/6L; posição do acionamento da bacia sanitária: botão superior. Fornecido com os acessórios: botão de acionamento, parafuso de fixação e vedação, torre de entrada, torre de saída.				
13	133419	MANTA ACRÍLICA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - BL 15KG	Balde	50,00	---	---
		Manta líquida fabricada em emulsão acrílica pura, flexível, para execução de impermeabilizações flexíveis em edificações residências, comerciais e/ou industriais, aplicável em 03 (três) demãos lajes, calhas, pisos de áreas frias e telhados. Após a secagem o produto deve apresentar uma membrana flexível, elástica, contínua, impermeável e de alta performance, com total resistência à penetração de água, pressões positivas e ao intemperismo, consumo teórico de 1Kg/m2 (um quilo por metro quadrado), cor preferencialmente cinza. Fornecido em embalagem tipo balde com 15Kg (quinze quilos)				
14	118596	PISO CERÂMICO, PEI 5, BEGE, QUADRADO, 45-60X45-60cm.	Metro quad	360,00	---	---
		Piso cerâmico, tonalidade bege, PEI 5; Aconselhável para locais com altíssimo tráfego. Absorção de água: semi-grês IIA; média absorção e resistência mecânica média. Resistência às manchas: classe 5; máxima facilidade de remoção, classe A; ótima resistência a produtos químicos. Não provocar perda de cor nem desbotamento da superfície cerâmica, mesmo com incidência de raios ultravioletas. Formato de fabricação: Quadrado, dimensões de 45 a 60cm por 45 a 60cm, tolerância 0,5%, sendo que a dimensão ofertada na proposta deverá ser fornecida até o término do contrato. As informações devem estar impressas na caixa do material conforme normas: NBR 13816 Terminologia; NBR 13817 Classificação; NBR 13818 Especificação e métodos de ensaio.				

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

15	133436	PONTALETE EM EUCALÍPTO TRATADO - Diâm. 10cm Comp. 6,0m Pontaletes em Eucalipto de reflorestamento, tratados em processo de autoclave vácuo-pressão com Arseniato de Cobre Cromatado - CCA, espécie Saligna, categoria de uso 5 (cinco) conforme Norma NBR 16143-2 da ABNT, para uso em contato com o solo, água doce ou outras situações favoráveis à deterioração, podendo ser engastados em concretos ou alvenarias. Características das peças: Roliças, de coloração esverdeada devido à oxidação causada pelo cobre contido no CCA de tratamento, com conicidade máxima de 8% (oito por cento), podendo apresentar gomos naturais do tronco da árvore, bem como fissuras e trincas características do equilíbrio higroscópico (umidade) entre a camada mais externa (alburno) e o cerne do tronco, as quais deverão necessariamente serem contidas com aplicação de mecanismo anti-racha em chapa galvanizada nas 02 (duas) extremidades das peças. O eucalipto deverá ser fornecido em peças com as seguintes dimensões: Diâmetro de 10cm (dez centímetros) e Comprimento de 6,0m (seis metros).	Metro	60,00	---	---
16	133438	PONTALETE EM EUCALÍPTO TRATADO - Diâm. 15cm Comp. 6,0m Pontaletes em Eucalipto de reflorestamento, tratados em processo de autoclave vácuo-pressão com Arseniato de Cobre Cromatado - CCA, espécie Saligna, categoria de uso 5 (cinco) conforme Norma NBR 16143-2 da ABNT, para uso em contato com o solo, água doce ou outras situações favoráveis à deterioração, podendo ser engastados em concretos ou alvenarias. Características das peças: Roliças, de coloração esverdeada devido à oxidação causada pelo cobre contido no CCA de tratamento, com conicidade máxima de 8% (oito por cento), podendo apresentar gomos naturais do tronco da árvore, bem como fissuras e trincas características do equilíbrio higroscópico (umidade) entre a camada mais externa (alburno) e o cerne do tronco, as quais deverão necessariamente serem contidas com aplicação de mecanismo anti-racha em chapa galvanizada nas 02 (duas) extremidades das peças. O eucalipto deverá ser fornecido em peças com as seguintes dimensões: Diâmetro de 15cm (quinze centímetros) e Comprimento de 6,0m (seis metros).	Metro	60,00	---	---
17	133596	Porcelanato esmalt. retif. acetinado p/ piso cor cinza - Dim.: 56x56cm a 84x84cm Porcelanato esmaltado, retificado, para revestimento de pisos em áreas internas de Salas administrativas, corredor/hall, cozinha, área de serviço, banheiros, vestiários e depósitos, com base branca (fundo da peça), acabamento acetinado, na cor cinza, com variação de tonalidade V-1, grupo de absorção de água I - BI a <= 0,5% (menor ou igual a zero virgula cinco por cento), classe de abrasão PEI 4, resistência ao manchamento classe <=3, coeficiente de atrito igual ou superior à 0,40, geometria das peças quadrada, dimensões lado x lado variando entre 56 x 56cm a 84 x 84 cm, Classificação da qualidade : A (EXTRA).	Metro quad	500,00	---	---
18	135698	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO, 1/2". Registro regulador de vazão para torneira e ducha, pressão máxima 40 MCA, bitola 1/2". Fornecido com 1 registro filtro, 1 canopla, 1 chave de acionamento, 1 manual de instalação.	Unidade	10,00	---	---
19	96482	TÁBUA BRUTA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 0,30 X 2cm X 4,5M TÁBUA BRUTA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL COM 0,30 METROS DE LARGURA. 2cm DE ESPESSURA. COMPRIMENTO DE 4,5 METROS. EM MADEIRA de PRIMEIRA QUALIDADE, BRUTA, LIVRES DE RACHADURAS E BROCAS, QUE NÃO CONSTA NA LISTA CITES DE RISCO DE EXTINÇÃO DO IBAMA.	Metro	2.000,00	---	---
20	13226	TÁBUA DE DE 30cm x 2cm x 500cm TÁBUA DE (30cm X 2cm X MAIOR OU IGUAL A 5 METROS DE COMPRIMENTO) EM MADEIRA de PRIMEIRA QUALIDADE, BRUTA, LIVRES DE RACHADURAS E BROCAS, QUE NÃO CONSTA NA LISTA CITES DE RISCO DE EXTINÇÃO DO IBAMA.	Metro	1.600,00	---	---
21	132470	Telha colonial em PVC - Dimensões: conforme as especificações Telha modelo colonial, fabricada em PVC modificado/acrilato, aditivos de proteção ultra violeta - UV, modificadores de impacto, proteção anti chamas e baixa propagação do fogo, fabricada em chapas de dupla camada com excelente resistência as intempéries e que atenda aos requisitos da norma NBR 15575 da ABNT. Dimensões: Comprimento: 328cm; Variação da Largura: min.: 86cm - max.: 88cm; Variação da Espessura: min.: 2,0mm - Max.: 2,5mm; Área útil: 2,44m2/un. (dois virgula quarenta e quatro metros quadrado por telha); Cor: Cerâmica. Fornecida com o devido conjunto de acessórios de fixação/instalação da telha (calcular conforme quantitativo solicitado).	Unidade	1.800,00	---	---
22	132470	Telha colonial em PVC - Dimensões: conforme as especificações Telha modelo colonial, fabricada em PVC modificado/acrilato, aditivos de proteção ultra violeta - UV, modificadores de impacto, proteção anti chamas e baixa propagação do fogo, fabricada em chapas de dupla camada com excelente resistência as intempéries e que atenda aos requisitos da norma NBR 15575 da ABNT. Dimensões: Comprimento: 328cm; Variação da Largura: min.: 86cm - max.: 88cm; Variação da Espessura: min.: 2,0mm - Max.: 2,5mm; Área útil: 2,44m2/un. (dois virgula quarenta e quatro metros quadrado por telha); Cor: Cerâmica. Fornecida com o devido conjunto de acessórios de fixação/instalação da telha (calcular conforme quantitativo solicitado).	Unidade	450,00	---	---
23	135666	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE MESA EM METAL, 1/2". Torneira automática de mesa para lavatório com acionamento manual sob pressão e fechamento automático temporizado, toda em metal cromado sem costura. Altura total mínima: 9 cm; altura mínima da base ao bico arejador: 3,5 cm; largura mínima da base ao bico arejador: 9 cm; posicionamento de instalação vertical; rosca de instalação: 1/2". Fornecido com canopla para acabamento, porca de fixação e arruela de assentamento.	Unidade	150,00	---	---
24	135669	TORNEIRA COZINHA EM METAL, MESA, 1/2". Torneira de cozinha bica alta com 1/4 de volta, feita em metal, acabamento cromado, com bica móvel e arejador articulável; altura mínima 20 cm; instalação em mesa (vertical); rosca de instalação: 1/2". Fornecido com canopla em metal para acabamento.	Unidade	100,00	---	---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA