

Lista de Itens - Cotação Eletrônica N. 38/2021 - CODEVASF 1º/SR - Montes Claros/MG				
Item	Descrição	Especificação Técnica / Detalhamento	CATMAT	Quantitativo
1	No-break Senoidal 2.0 Kva	Descrição: - forma de onda: senoidal pura - Potência Nominal: 2.000VA - Fator de potência: 0.7 - Voltagem: Trivolt (automático - entrada) 115V (saída) - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Proteção contra subtensão e sobretensão - Proteção contra potência excessida (sobrecarga), curto-circuito e sobretemperatura - Proteção contra descarga total das baterias - 01 ano de garantia ref.: Ragtech Easy Pró Senoidal	469170	1
2	Patch cord cat5e 1m	Patch cord U/UTP cat5e ref. furukawa 1m cor azul Normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565; Certificações: ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM)	393249	100
3	patch cord cat5e 0,5m	Patch cord U/UTP cat5e ref. furukawa 0,5m cor azul Normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565; Certificações: ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM)	393249	100
4	patch cord cat5e 1,5m	Patch cord U/UTP cat5e ref. furukawa 1,5m cor azul Normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565; Certificações: ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM)	393249	100
5	Patch cord cat6 1m	Patch cord U/UTP cat6 ref. furukawa gigan - 1m cor cinza Normas: ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565, NMX-I-248-NYCE-2008, ANSI/TIA-606-C Certificações: ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 1278-07-0256 (cabo de manobra), ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 2521-09-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM)	472692	10
6	Patch cord cat6 1,5 m	Patch cord U/UTP cat6 ref. furukawa gigan - 1,5m cor cinza Normas: ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68, NBR 14565, NMX-I-248-NYCE-2008, ANSI/TIA-606-C Certificações: ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 1278-07-0256 (cabo de manobra), ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 2521-09-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM)	472692	10
7	Storage	Computador (CPU) com as seguintes especificações mínimas ou características equivalentes: CPU: Arquitetura da CPU 64 bits, Frequência da CPU: Quad Core 1.4 GHz Memória: Sistema, 1 GB DDR4 Armazenamento: Baías de unidade: 4x, capacidade bruta interna máxima: 64 TB (unidade de 16 TB x4), tamanho máximo de volume único 108 TB. Tipo de unidade compatível: HDD SATA de 3.5", HDD SATA de 2.5", SSD SATA de 2.5" Tipo de RAID suportado: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Ref.: NAS DS420J	469726	1
8	HD interno (para storage)	Armazenamento: 8 TB; Tamanho: 3.5 polegadas; Memória cache: 256 MB; Velocidade do HD: 7200 RPM	473613	4
9	Cabo extensor USB	Cabo extensor, tipo: flexível, comprimento :1.80 M, aplicação: impressora, microcomputador. Características adicionais :USB, tipo A macho X A fêmea.	299177	15
10	Câmera para videoconferência Full HD	Resolução máxima: 1080p/30 qps - 720p/ 30qps Megapixels da câmera: 3 Tipo de foco: Foco automático Tipo de lente: Vidro Microfone integrado: Estéreo Alcance de microfone: Até 1 m Campo de visão (CDV) diagonal: 78° Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD 1 Tripé não incluído Windows® 7 ou superior macOS 10.10 ou superior Chrome OS™ Porta USB-A Funciona com plataformas de chamadas populares Ref.: Logitech C920S pro	150109	3
11	Microfone para videoconferência	Faixa de frequência portadora: A: 680MHz-780MHz B: 600MHz-680MHz Estabilidade: ± 0,006% Desvio normal: ± 22kHz Resposta de frequência: 50Hz-15kHz Receptor Sensibilidade: > 80dB Alimentação Pilha 2 pilhas AA por microfone Ref.: CMTECK CM003	480211	4

12	Kit mouse/teclado sem fio	Tipo de conexão: Protocolo (2.4GHz) com receptor Nano USB Alcance sem fio: 10 metros (33 pés) Criptografia sem fio Padrão de criptografia avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor Teclado: Teclas de perfil baixo Altura do teclado ajustável Bateria: 2 x AAA Duração das pilhas (não recarregável): 36 meses Layout ABNT 2 Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla "fn" Mouse:- Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico avançado Bateria: 1 x AA Duração das pilhas (não recarregável): 12 meses Requisitos do sistema: Windows® 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior Chrome OS™ Linux® de kernel 2.6+ Porta USB Ref.: Logitech MK235	445539	4
13	HD externo	Capacidade de Armazenamento 1TB; Cachê 64 MB; Velocidade de Transferência de Dados 4,8GB/S; Sistema Operacional Windows	397354	10
14	Pendrive	Pendrive USB 3.0 32GB	392690	30
15	SSD 512GB	Capacidade: 500GB; Interface: SATA III 6Gb/s; Velocidade de Leitura: 560MB/s; Velocidade de Gravação: 530MB/s;	22810	10