

**ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Descrição	Imagem ilustrativa
<p>Calçado ocupacional tipo botina (Tipo B), confeccionado em couro nobuck de alta qualidade, com fechamento em cadarço, na cor marrom. Deve possuir biqueira de composite. Deve conter palmilha de conforto removível, sistema de absorção de impacto na região do calcanhar e forração interna acolchoada. Solado em poliuretano (PU) bidensidade ou material equivalente, antiderrapante, com absorção de impacto. Exemplo: Marluvas, Bracol ou equivalente/similar/melhor qualidade, desde que atenda integralmente às especificações técnicas estabelecidas O produto deve ter Certificado de Aprovação (C.A.) válido. Disponível em numeração variada, do 33 ao 47, conforme demanda.</p>	
<p>Capacete de proteção para uso ocupacional, classe B, na cor branca, fabricado em material resistente a impactos. Deve possuir suspensão interna (carneira) ajustável, proporcionando conforto e adequada distribuição de impacto, bem como jugular para fixação segura à cabeça. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) válido, atendendo às normas de segurança do trabalho vigentes.</p>	
<p>Chapéu de proteção, tipo australiano, na cor azul marinho, confeccionado em material leve, resistente e respirável. Deve possuir fator de proteção ultravioleta (FPU) adequado com aba larga, proporcionando sombreamento e proteção da nuca, rosto e orelhas, além de cordão com ajuste regulável para fixação segura. Tamanho único/universal.</p>	
<p>Óculos de sobrepor com recuo alongado. Protetor nasal injetados do mesmo material. Haste vazada tipo espátula. Tratamento antirrisco e antiembaçante. Maior conforto na sobreposição de óculos graduados - Permite a utilização com vários modelos e tamanhos de armações - Sistema de ventilação indireta - Ampla proteção lateral - Isento de partes metálicas. Certificado de Aprovação (C.A.) válido</p>	
<p>Camisa confeccionada em tecido leve, respirável e de secagem rápida, composta preferencialmente por 92% poliéster e 8% elastano, ou material equivalente com desempenho similar. Deve possuir fator de proteção ultravioleta (FPU) mínimo 30, garantindo proteção contra radiação UVA e UVB. Modelo com mangas longas e gola careca. Cor azul marinho. Disponível em tamanhos variados, do PP ao GG ou superiores, conforme demanda. Deverá conter logomarca institucional da Codevasf, aplicada preferencialmente por sublimação ou silk screen leve. A logomarca deverá ter dimensões aproximadas de 10 x 2 cm, acompanhada da inscrição "PALMAS – TOCANTINS" na cor branca, com aproximadamente 10 cm de largura. O arquivo da logomarca será disponibilizado no endereço: <a href="https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/promocao-e-divulgacao/logoti-po-manuais-e-modelos/logotipo-e-assinatura-conjunta/logoti-po-codevasf.pdf">https://www.codevasf.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/promocao-e-divulgacao/logoti-po-manuais-e-modelos/logotipo-e-assinatura-conjunta/logoti-po-codevasf.pdf</a></p>	