

Aquisição de tapetes com a distribuição nos Setores

SETORES	MEDIDAS	QUANTIDADE
PORTARIA I SALA DA VIGILÂNCIA	LARGURA: 1,20m ALTURA: 0,60m	5 peças
PORTARIA II Entrada Blindex Acesso a SETGER	LARGURA: 2,00 m ALTURA: 1,00 m LARGURA: 1,74 m ALTURA: 1,01 m	1 pç. 2 peças.
BLOCO E DIRA ENT. PRINCIPAL	LARGURA: 2,25 m ALTURA: 1,35 m	1 pç.
ANEXO E-2	LARGURA: 1,10m ALTURA: 0,60 m	2 peças.
PREDIO DO DEP e AUDITÓRIO	LARGURA: 2,00m ALTURA: 1,10m	1 pç.
PRÉDIO DO SETMQ 2 ENTRADAS	LARGURA: 2,00m ALTURA: 0,97m	2 peças.
PRÉDIO DA ELETRÔNICA	LARGURA: 2,00m ALTURA: 0,97m	2 peças.
PRÉDIO CENTRAL E ENT. DO REATOR	LARGURA: 1,70m ALTURA: 1,10m	2 peças.
PORTAS DIVERSAS; SETGER; SPRF; SERV.MÉD; SL.MONITORAMENTO, ETC.	LARGURA: 1,10m ALTURA: 0,60	15 peças.

Quantidade de tapetes com as ref. medidas de largura e altura.

Quant. de Tapetes por medidas	Quant. peças
Tapetes (largura x altura) 1,20 X 0,60	= 05 peças
Tapetes (largura x altura) 2,00 X 1,00	= 01 peça
Tapetes; (largura x altura) 2,25 X 1,35	= 01 peça
Tapetes: (largura x altura) 1,74 X 1,01	= 02 peças
Tapetes: (largura x altura) 2,00 X 1,10	= 01 peça
Tapetes: (largura x altura) 2,00 X 0,97	= 04 peças
Tapetes: (largura x altura) 1,70 X 1,10	= 02 peças
Tapetes: (largura x altura) 1,10 X 0,60	= 17 peças
TOTAL DE TAPETES.	33 peças

OBSERVAÇÕES: Aquisição de tapetes personalizados em vinil (PVC) com alta resistência, com base antiderrapante, tramas entrelaçadas e espessura de 10mm a 12mm, devendo incluir a logomarca institucional, com tratamento antifungos.



alinhamento horizontal



É desaconselhável o uso dos elementos da marca isolados, da marca colorida em fundos sem contraste suficiente para legibilidade e dos elementos da marca com posicionamentos e alinhamentos diferentes dos determinados nos originais digitais.



Recomenda-se as famílias tipográficas BASE NINE, desenhada por Zuzana Licko (www.emigre.com) em 1995 e usada na construção do logotipo, para uso em títulos e posições de destaque e HELVETICA para os textos mais extensos na composição gráfica das diversas peças a serem produzidas.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

base nine normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

base nine normal itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

base nine bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

base nine bold itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

helvetica normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

helvetica normal itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

helvetica bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

helvetica bold itálica



O logotipo IEN existe em duas versões, uma horizontal e outra vertical, para melhor atender aos diversos usos a que se propõe. A escolha da versão a ser utilizada vai ser direcionada pelo formato da peça gráfica e pela relação hierárquica com outros logotipos.



assinatura horizontal



assinatura vertical

O Instituto de Engenharia Nuclear tem duas cores institucionais, o azul e o laranja IEN (ver notação abaixo). O logotipo pode existir nas duas cores, em cada uma delas, em preto ou vazado em branco.

AZUL
IEN

C	M	Y	K
95	88	0	0

pantone 2747

LARANJA
IEN

C	M	Y	K
0	80	100	0

pantone 166



duas cores



preto e branco



uma cor

O logotipo pode ser aplicado sobre fundo de cores chapadas, texturas ou imagens, desde que haja suficiente contraste para definição de seus limites.

Quando o fundo sobre o qual está aplicado o logotipo IEN for uma das cores institucionais, ele deve ser usado como nas indicações ao lado.







ien

INSTITUTO DE
engenharia nuclear