

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo elétrico potência média tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Média Tensão Material Do Condutor: Cobre Singelo , Têmpera Do Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 2 , Tensão Isolamento: 8,7/15 KV, Material Isolamento: Epr Em Cores , Blindagem: Na Isolação Metálica De Cobre , Capa Metálica: Cobre , Material Cobertura: Pvc , Cor Da Cobertura: Preta , Tipo Construtivo: Compactado Redondo , Normas Técnicas: Pes-000-01011-Ep , Seção Nominal: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (10000)

2 - Isolador pino

Descrição Detalhada: Material: Polimérico, Tipo: Saia Baiana, Diâmetro Saia Maior: 678 MM, Comprimento Total: 900 MM, Classe De Tensão: 15 KV,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (100)

3 - Isolador bastão

Descrição Detalhada: Isolador Bastão Material: Polimérico , Comprimento: 920 MM, Normas Técnicas: Nbr 15122 , Aplicação: Linha De Transmissão , Material Do Núcleo: Fibra De Vidro , Tipo Engate: Concha-Bola , Distância Escoamento: 2380 MM, Carga Máxima: 120 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (100)

4 - Chave fusível indicadora

Descrição Detalhada: Tensão Máxima Operação: 15 KV, Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tensão Suportável Impulso Atmosférico: 95 KV, Número De Pólos: Unipolar, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira, Característica Conector: Diâmetro P/Condutores De 6awg A 336,4mcm, Característica Do Isolador: Bucha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (30)

5 - Alça preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos , Bitola: 3/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (30)

6 - Anel amarração

Descrição Detalhada: Material: Borracha Silicone, Tensão Nominal: 15 KV, Aplicação: Amarração De Isolador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (50)

7 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Características Adicionais: 4mm-35mm (Saída), 16mm-150mm (Entrada), Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Aplicação: Manutenção Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Magé/RJ (200)