Secretaria de Serviços Compartilhados
Diretoria de Contratações e Unidades Descentralizadas
Superintendência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso do Sul
Planejamento e Licitação
PLANILHA COM A DESCRIÇÃO DO MOBILIÁRIOS

Grupo 01: Mesas e estações de Trabalho					
Item	**Imagem Ilustrativa/Referência**	**Nome do Produto**	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade Total**
1		MESA RETANGULAR (PLATAFORMA SIMPLES), COM BASE METÁLICA TIPO CAVALETE Plataforma simples com caixa de tomada TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 120cm X 60cm - COM SAIA FRONTAL - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	MESA RETANGULAR (PLATAFORMA SIMPLES), COM BASE METÁLICA TIPO CAVALETE: tampo confeccionado em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura e revestimento em ambas as faces com filme melamínico termoprensado, com espessura mínima de 0,2 mm. O contorno do tampo deverá possuir borda em PVC de 2,5 mm, colada a quente pelo sistema hot melt, com raio de 2,5 mm, conforme norma da ABNT. A sustentação será composta por 01 longarina horizontal em tubo de aço laminado a frio SAE 1008, de seção retangular 30 x 50 x 0,9 mm, centralizada no tampo, de modo a não prejudicar o espaço útil de trabalho, com corte a laser e encaixe nos pedestais, com travamento por parafuso M6. A estrutura lateral será composta por 02 pedestais tipo cavalete, confeccionados em aço laminado a frio SAE 1008, com tubo de seção quadrada de 50 x 50 x 1,5 mm, conformados e soldados pelo processo MIG, com suportes em formato “U”, em chapa de aço SAE 1008 de 1,9 mm, proporcionando o adequado travamento entre os pedestais e as longarinas. Todas as partes metálicas deverão receber pré-tratamento por banho desengraxante, enxágue, refinador e fosfato de zinco, seguido de secagem e pintura eletrostática a pó, com camada de 120 micras, curada em estufa a 200 °C. A montagem deverá utilizar buchas e rebites metálicos com rosca M6, parafusos em zamac e acabamento zincado, permitindo a montagem e desmontagem do conjunto sem danificar o produto. As extremidades dos pedestais deverão possuir sapatas niveladoras em PVC rígido, com diâmetro de 50 mm e parafuso central com rosca 5/16”, destinadas à compensação de eventuais desníveis do piso.	Unidade	20
2		Plataforma dupla com caixa de tomada e divisória TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 140cm X 120cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	Plataforma dupla com caixa de tomada e divisória: Tampos confeccionados em chapa de MDP/MDF com espessura mínima de 25 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP) e bordas em fita de PVC coladas a quente. Recorte no tampo para acoplamento de caixa de conectividade com tampa basculante e recortes para tomadas elétricas e conectores de rede/dados (RJ45/RJ11/HDMI/USB). Acompanha calha horizontal em chapa de aço para condução e acomodação de cabeamento sob os tampos com pontos para conectores. Estrutura metálica composta por longarinas de sustentação horizontal e pedestais de sustentação lateral tipo trave/cavalete em tubos de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó curada em estufa. Sistema de fixação que permite montagem e desmontagem sucessivas sem danos aos componentes e sapatas niveladoras para compensação de desníveis do piso.	Unidade	5
3		Balcão de atendimento individual TAMPO EM CINZA E CORPO EM ARGILA - MEDIDAS: 120 cm X 60cm cada - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO)- DIVISÓRIAS: 50cm)	BALCÃO DE ATENDIMENTO RETANGULAR INDIVIDUAL Tampo e painéis laterais/divisórios confeccionados em MDP/MDF com espessura mínima de 25 mm, revestidos em ambas as faces por laminado melamínico BP e bordas em PVC coladas a quente. Dimensões nominais aproximadas de 900 x 1000 mm. Estrutura com mecanismo de regulagem de altura independente para tampos de teclado e monitor, acionado manualmente através de manivela ou sistema mecânico equivalente com tração por cremalheiras/engrenagens e dispositivo de fim de curso. Estrutura metálica confeccionada em tubos e chapas de aço, com tratamento de superfície antiferruginoso, pintura eletrostática a pó e sapatas niveladoras de piso.	Unidade	2
4		Balcão de recepção TAMPO EM CINZA E CORPO EM ARGILA - MEDIDAS: 150cm X 60cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	BALCÃO DE ATENDIMENTO RETANGULAR Tampas superior e inferior (de trabalho) e painéis laterais estruturais confeccionados em chapa de MDP/MDF de no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em melamínico BP em ambas as faces e bordas em PVC aplicadas a quente. Painel frontal confeccionado em MDP/MDF com espessura mínima de 18 mm revestido em melamínico BP. O balcão dispõe de apoio superior em nível mais elevado para atendimento em pé ao interlocutor, resguardando a visualização da área de trabalho do usuário. Montagem através de conectores e buchas metálicas e sapatas niveladoras reguláveis na base dos painéis laterais.	Unidade	2
5		Mesa diretor em L TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 150cm X 150cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO))	MESA ANGULAR GERENTE / DIRETOR – PÉS METÁLICOS 160 X 160 CM Tampo em formato angular confeccionado em MDP/MDF com espessura mínima de 25 mm, com revestimento melamínico BP em ambas as faces e acabamento de bordas perimetrais em PVC de 2 mm a 2,5 mm coladas a quente. Painel frontal confeccionado em MDP/MDF de no mínimo 18 mm. Estrutura autoportante com pés metálicos e coluna angular central em chapa ou tubo de aço carbono, providos de calha/abertura para passagem e subida de fiação com tampas removíveis para inspeção. Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó epóxi-poliéster e sapatas niveladoras de piso na base dos pés.	Unidade	5

6		Mesa diretor em L com canto redondo TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 150cm X 150cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	MESA ANGULAR GERENTE / DIRETOR COM TERMINAL CIRCULAR – PÉS METÁLICOS 160 X 160 CM Tampo com formato angular apresentando uma das extremidades em terminação semicircular/circular para reunião conjugada, confeccionado em MDP/MDF de 25 mm de espessura revestido em melamínico BP e bordas em fita de PVC. Painel frontal em MDP/MDF de 18 mm. Base metálica composta por pés laterais e coluna de canto estruturada em aço conformada para passagem interna de cabeamento elétrico e lógico. Componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, acompanhados de sapatas niveladoras reguláveis.	Unidade	1
7		Mesa de reunião com caixa de tomada TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 200cm X 100cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR OU BOTE – PÉS METÁLICOS 200 X 110 CM Tampo em MDP/MDF de 25 mm de espessura, com formato retangular ou semi-oval (tipo bote), com acabamento em ambas as faces em laminado melamínico BP e bordas em fita de PVC coladas a quente. Tampo com recorte retangular provido de caixa de conectividade de embutir com tampa basculante para conexões elétricas e lógicas. Painel central inferior/saia duplo com calha interna para condução e acomodação de cabeamento. Pés estruturais em tubo/chapa de aço com fiação passante, tratamento químico anticorrosivo, pintura eletrostática a pó e sapatas niveladoras.	Unidade	1
8		Mesa de centro retangular TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 90cm X 50cm X 33,5cm	MESA DE CENTRO RETANGULAR Tampo confeccionado em MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, com revestimento melamínico ou acabamento laqueado. Medidas aproximadas: 900 mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 335 mm (altura). Estrutura de sustentação firme e nivelada compatível com o tampo.	Unidade	2
9		Mesa de centro quadrada TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 60cm X 50cm X 40cm	MESA DE CENTRO QUADRADA Tampo confeccionado em MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm, com revestimento melamínico BP em ambas as faces e acabamento de bordas em PVC. Medidas aproximadas: 500 mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 485 mm (altura). Estrutura de sustentação com nivelamento de piso.	Unidade	3
10		Mesa de reunião redonda TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 110cm	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR PÉ METÁLICO Tampo circular confeccionado em MDP/MDF de 25 mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico BP e bordas arredondadas em PVC coladas a quente. Base metálica central com coluna única tubular em aço e cruzeta inferior/pés de 4 a 5 hastes, unidas por solda contínua. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo fosfatizante, pintura eletrostática a pó e sapatas niveladoras reguláveis.	Unidade	2
Grupo 2: Armarios e Aparadores					
Item	**Imagem Ilustrativa/Referência**	**Nome do Produto**	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade Total**
11		Armário individual MDP - corpo em cinza e portas em branco - medidas: 162cm corpo e prateleiras estruturais confeccionados em MDP/MDF de 15 mm a 18 mm revestidos em melamínico BP com bordas em PVC. composto por 8 compartimentos individuais com portas em MDP/MDF dotadas de dobradiças metálicas com ângulo de abertura de no mínimo 90° a 110°	ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO / LOCKER – 8 COMPARTIMENTOS COM CHAVES (80 x 43,5 x 162 CM) Corpo e prateleiras estruturais confeccionados em MDP/MDF de 15 mm a 18 mm revestidos em melamínico BP com bordas em PVC. Composto por 8 compartimentos individuais com portas em MDP/MDF dotadas de dobradiças metálicas com ângulo de abertura de no mínimo 90° a 110°. Cada compartimento provido de fechadura independente tipo lingueta com par de chaves escamoteáveis. Base com rodapé/quadro metálico em tubo de aço industrial com pintura eletrostática a pó e sapatas niveladoras reguláveis.	Unidade	1
12		Buffet/Aparador 3 portas TAMPO E CRPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 120cm X35cm X 80cm de altura.	APARADOR COM 01 PRATELEIRA Móvel tipo aparador confeccionado em MDF/MDP com espessura mínima de 25 mm nos tampos/prateleira, revestido em melamínico BP e bordas em fita de PVC. Composto por tampo superior e prateleira inferior de apoio. Medidas aproximadas: 1200 mm (largura) x 350 mm (profundidade) x 795 mm (altura).	Unidade	5

Grupo 3: Cadeiras de escritórios					
Item	**Imagem Ilustrativa/Referência**	**Nome do Produto**	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade Total**
13		Poltrona giratória presidente encosto alto revestido em tela mesh 100% poliéster com suporte anatômico lombar ajustável em altura e apoio de cabeça estofado /ajustável. apoios de braço com regulagem de altura. mecanismo de inclinação do encosto sincronizado ou reclinável com travamento multiposicional e ajuste de tensão, além de regulagem de altura do assento por pistão a gás com capa telescópica de proteção. base giratória em aço com carenagem ou em nylon com 5 hastes e rodízios de duplo giro de 50 mmCadeira com apoio de cabeça REVESTIMENTO EM VINIL	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE Encosto alto revestido em tela mesh 100% poliéster com suporte anatômico lombar ajustável em altura e apoio de cabeça estofado/ajustável. Assento com compensado moldado anatomicamente, espuma de poliuretano expandida/injetada de alta densidade (mínima de 30 a 35 kg/m^3) e revestimento em tecido/courvin. Apoios de braço com regulagem de altura. Mecanismo de inclinação do encosto sincronizado ou reclinável com travamento multiposicional e ajuste de tensão, além de regulagem de altura do assento por pistão a gás com capa telescópica de proteção. Base giratória em aço com carenagem ou em nylon com 5 hastes e rodízios de duplo giro de 50 mm.	Unidade	35
14		Poltrona giratória operacional Encosto com estrutura anatômica em polipropileno de alta resistência, almofadado com espuma de poliuretano injetada de densidade. regulagem de altura do encosto por sistema de catraca ou manípulo e regulagem de inclinação através de mecanismo do tipo contato permanente/reclinador com alavanca de travamento. base giratória de 5 hastes com coluna a gás para ajuste de altura e rodízios de duplo giro de 50 mm. acabamento metálico com pintura epóxi-pó. Cadeira espaldar médio REVESTIMENTO EM VINIL	POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL Encosto com estrutura anatômica em polipropileno de alta resistência, almofadado com espuma de poliuretano injetada de densidade entre 45 e 55 kg/m^3 e revestimento em tecido de alta resistência. Regulagem de altura do encosto por sistema de catraca ou manípulo e regulagem de inclinação através de mecanismo do tipo contato permanente/reclinador com alavanca de travamento. Assento anatômico em compensado multilaminado com espuma injetada de 45 a 55 kg/m^3. Braços reguláveis em altura. Base giratória de 5 hastes com coluna a gás para ajuste de altura e rodízios de duplo giro de 50 mm. Acabamento metálico com pintura epóxi-pó.	Unidade	20
15		Poltrona fixa espaldar alto (interlocutor / aproximação) poltrona fixa com encosto alto e assento estofados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade. base fixa contínua do tipo trenó (balanço) confeccionada em tubo de aço redondo com espessura de parede reforçada, provida de sapatas plásticas de proteção e sistema antitombamento frontal. braços integrados à estrutura metálica com apoio superior em polipropileno injetado. estrutura metálica com pintura eletrostática a pó. Cadeira espaldar médio aproximação REVESTIMENTO EM VINIL	POLTRONA FIXA ESPALDAR ALTO (INTERLOCUTOR / APROXIMAÇÃO) Poltrona fixa com encosto alto e assento estofados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade (45 a 55 kg/m^3) e revestimento em tecido resistente. Base fixa contínua do tipo trenó (balanço) confeccionada em tubo de aço redondo com espessura de parede reforçada, provida de sapatas plásticas de proteção e sistema antitombamento frontal. Braços integrados à estrutura metálica com apoio superior em polipropileno injetado. Estrutura metálica com pintura eletrostática a pó.	Unidade	6
16		POLTRONA FIXA ESPALDAR ALTO (INTERLOCUTOR / APROXIMAÇÃO) Poltrona fixa com encosto alto e assento estofados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade (45 a 55 kg/m^3) e revestimento em tecido resistente. Base fixa contínua do tipo trenó (balanço) confeccionada em tubo de aço redondo com espessura de parede reforçada, provida de sapatas plásticas de proteção e sistema antitombamento frontal. Braços integrados à estrutura metálica com apoio superior em polipropileno injetado. Estrutura metálica com pintura eletrostática a pó.	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL / DIÁLOGO Assento e encosto monobloco ou independentes injetados em polipropileno copolímero termoplástico de alta resistência e curvatura anatômica. Estrutura metálica contínua tipo 4 pés ou trenó em maciço/tubo de aço com solda MIG robotizada. Tratamento de superfície anticorrosivo com acabamento em pintura eletrostática a pó e sapatas plásticas de piso.	Unidade	12
17		Banqueta alta assento e encosto anatômicos confeccionados em polipropileno de alta resistência injetado. altura de assento aproximada de 730 a 750 mm. Banqueta simples PÉ PRETO	BANQUETA ALTA Assento e encosto anatômicos confeccionados em polipropileno de alta resistência injetado. Estrutura alta em aço maciço trefilado ou tubular com aro/travessa para apoio dos pés integrado, conferindo rigidez estrutural. Altura de assento aproximada de 730 a 750 mm. Tratamento metálico anticorrosivo com acabamento em pintura eletrostática a pó e sapatas de apoio em polímero.	Unidade	4

Grupo 4: Sofás e longarinas					
Item	**Imagem Ilustrativa/Referência**	**Nome do Produto**	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade Total**
18		Sofá 1 lugar REVESTIMENTO VINIL . Sofá de espera 01 lugar (poltrona estofada) Estrutura interna confeccionada em madeira maciça e compensado industrial revestida com espumas flexíveis de poliuretano de alta densidade. revestimento em tecido sintético/couro ecológico com acabamento costurado de alto padrão. estrutura tubular externa de suporte confeccionada em aço tubular com sapatas niveladoras/protetoras de piso. dimensões nominais aproximadas: 900 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	SOFÁ DE ESPERA 01 LUGAR (POLTRONA ESTOFADA) Estrutura interna confeccionada em madeira maciça e compensado industrial revestida com espumas flexíveis de poliuretano de alta densidade. Almofadas de assento com espuma de densidade mínima de 27 kg/m^3. Revestimento em tecido sintético/couro ecológico com acabamento costurado de alto padrão. Estrutura tubular externa de suporte confeccionada em aço tubular (com opção de acabamento cromado ou pintura epóxi) com sapatas niveladoras/protetoras de piso. Dimensões nominais aproximadas: 900 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	Unidade	4
19		Sofá 2 lugares REVESTIMENTO VINIL. Sofá de espera 02 lugares Estrutura interna em madeira maciça aplainada e painéis de madeira multilaminada/compensado. assento e encosto estofados com espumas flexíveis. revestimento em courvin/tecido industrial e sapatas protetoras de base. dimensões nominais aproximadas: 1355 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	SOFÁ DE ESPERA 02 LUGARES Estrutura interna em madeira maciça aplainada e painéis de madeira multilaminada/compensado. Assento e encosto estofados com espumas flexíveis de densidade mínima de 27 kg/m^3 no assento e 22 kg/m^3 no encosto/braços. Revestimento em courvin/tecido industrial. Estrutura externa contínua de sustentação e braços em aço tubular curvado com acabamento cromado ou em pintura eletrostática a pó e sapatas protetoras de base. Dimensões nominais aproximadas: 1355 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	Unidade	2
20		Sofá 3 lugares REVESTIMENTO VINIL. Sofá de espera 03 lugares Estrutura interna confeccionada em madeira maciça com reforços longitudinais e transversais. assento com almofadas em espuma e encosto/laterais almofadados com espumas flexíveis de poliuretano. revestimento integral em material sintético/tecido de fácil higienização. sapatas de piso. dimensões nominais aproximadas: 1855 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	SOFÁ DE ESPERA 03 LUGARES Estrutura interna confeccionada em madeira maciça com reforços longitudinais e transversais. Assento com almofadas em espuma de densidade mínima de 27 kg/m^3 e encosto/laterais almofadados com espumas flexíveis de poliuretano. Revestimento integral em material sintético/tecido de fácil higienização. Estrutura tubular externa perimetral em tubo de aço carbono (acabamento cromado ou pintura eletrostática a pó preta) e sapatas de piso. Dimensões nominais aproximadas: 1855 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	Unidade	2
21		Longarina 3 lugares REVESTIMENTO VINIL. Longarina 3 lugares com braços Conjunto longarina composto por 3 assentos com encosto individualizado em tela mesh respirável e assento estofado em espuma injetada de poliuretano revestido em tecido. braços laterais e intermediários injetados em polímero termoplástico de alta resistência. barra horizontal estrutural em tubo de aço retangular/quadrado e pés de sustentação em tubo de aço com tratamento antiferruginoso, sapatas niveladoras reguláveis. dimensões nominais aproximadas: 1660 mm (largura total) x 560 mm (profundidade) x 910 mm (altura total).	LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇOS Conjunto longarina composto por 3 assentos com encosto individualizado em tela mesh respirável e assento estofado em espuma injetada de poliuretano (densidade de 45 a 55 kg/m^3) revestido em tecido. Braços laterais e intermediários injetados em polímero termoplástico de alta resistência. Barra horizontal estrutural em tubo de aço retangular/quadrado e pés de sustentação em tubo de aço com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó e sapatas niveladoras reguláveis. Dimensões nominais aproximadas: 1660 mm (largura total) x 560 mm (profundidade) x 910 mm (altura total).	Unidade	3
Grupo 5: Mobliário Externo					
Item	**Imagem Ilustrativa/Referência**	**Nome do Produto**	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade Total**
22		Conjunto mesas e cadeiras área externa 1 MESA E 2 CADEIRAS. Conjunto mesa quadrada e 02 cadeiras para área externa / copa Conjunto composto por 01 mesa quadrada e estrutura dos pés em aço com pintura eletrostática a pó (medidas mínimas de 600 x 600 x 750 mm, capacidade mínima de 120 kg) e 02 cadeiras monobloco injetadas em polipropileno com aditivo anti-uv (medidas mínimas aproximadas de 400 x 470 x 800 mm, com capacidade de sustentação de até 120 kg).	CONJUNTO MESA QUADRADA E 02 CADEIRAS PARA ÁREA EXTERNA / COPA Conjunto composto por 01 mesa quadrada com tampo injetado em polipropileno com tratamento anti-UV e estrutura dos pés em aço com pintura eletrostática a pó (medidas mínimas de 600 x 600 x 750 mm, capacidade mínima de 120 kg) e 02 cadeiras monobloco injetadas em polipropileno com aditivo anti-UV (medidas mínimas aproximadas de 400 x 470 x 800 mm, com capacidade de sustentação de até 120 kg).	Unidade	2
23		Banco área externa POLIPROPILENO. Banco para área externa Banco para uso coletivo externo/jardim, com assento e encosto confeccionados em réguas plásticas (madeira plástica) ou madeira tratada resistente a intempéries. estrutura de apoio/pés em ferro fundido ou tubos de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática resistente aos raios uv, provido de furação na base para eventual fixação em piso rígido.	BANCO PARA ÁREA EXTERNA Banco para uso coletivo externo/jardim, com assento e encosto confeccionados em réguas plásticas (madeira plástica) ou madeira tratada resistente a intempéries. Estrutura de apoio/pés em ferro fundido ou tubos de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática resistente aos raios UV, provido de furação na base para eventual fixação em piso rígido.	Unidade	6

Grupo 6: Quadro de Vidro					
Item	**Imagem Ilustrativa/Referência**	**Nome do Produto**	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade Total**
24		Quadro de vidro temperado sem moldura, com laterais lapidadas e cantos arredondados, dimensões de 90x120 cm.	QUADRO BRANCO (LOUSA MAGNÉTICA / CONVENCIONAL) Quadro de escrita branca com superfície laminada vitrificada ou melamínica brilhante para uso de marcador específico e apagador a seco. Moldura perimetral em perfil de alumínio anodizado natural, cantos com acabamento arredondado em polietileno, suporte/calha porta-apagador e marcadores em alumínio por toda ou parte da extensão inferior, acompanhado de kit para fixação invisível em alvenaria.	Unidade	5