



JUSTIÇA FEDERAL DO PARÁ

LISTA DETALHADA (CADEIRAS)

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA, QUANTITATIVOS ESTIMADOS
E UNIDADES DE FORNECIMENTO**

ITEM AVULSO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	IMAGEM ILUSTRATIVA	CLASSE/PDM/CATMAT
1	60	Und	CADEIRA FIXA EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS, EM COURO ECOLÓGICO, COM REVESTIMENTO SINTÉTICO, COR PRETA (PADRÃO JFPB). Especificações técnicas: cadeira fixa com encosto e assento estofados e revestidos; encosto com espaldar médio; formato do encosto trapezoidal com bordas arredondadas e apoio lombar anatômico; encosto fixado diretamente na estrutura; estrutura interna de polipropileno injetado, com suporte em chapa de aço com fixadores; espuma de poliuretano flexível (livre de CFC), propriedades controladas com requisitos de resiliência segundo a NBR 8619, rasgamento NBR 8516 resistência a fadiga NBR 9177 e densidade NBR 8537; fixação através de sistema de encaixes (sem parafusos aparentes), acabamento dos componentes metálicos com pintura eletrostática. Dimensões: 430 mm (largura) x 460 mm (altura), aproximadamente. Assento com formato retangular anatômico com bordas arredondadas; espuma em poliuretano flexível (mesmas especificações do encosto); estrutura interna		7110 / 313 / 632021

		de compensado anatômico Dimensões: 490 mm (largura) x 465 mm (profundidade), aproximadamente. Estrutura tipo fixa contínua na cor preta; material de tubo de aço curvado, placa do assento em aço; acabamento com pintura eletrostática a pó, tratamento anticorrosivo com nanotecnologia (fluorzircônio); base com deslizadores polipropileno injetado; apoia-braços tipo fixo, material resina de engenharia com fibra de vidro (injeção a gás); formato: triangular com bordas arredondadas. Características gerais: design ergonômico e anatômico, alta resistência mecânica. Certificada conforme as diretrizes das normas ABNT e procedimentos definidos pelo INMETRO. Marcas de Referência: Flexform, Cavaletti, Design Office Móveis ou equivalente. Entende-se por referência o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		
--	--	--	--	--

2	15	Und	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, TIPO PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS, EM COURO ECOLÓGICO, COM REVESTIMENTO SINTÉTICO, COR PRETA. Especificações técnicas: Poltrona tipo presidene de luxo, giratória com encosto e assento estofados, com design executivo; assento com molas ensacadas e espuma de alta densidade para maior conforto, acabamento acolchoado tipo pillow top; encosto alto alcochoado em formato ergonômico; sistema relax de até 120° e mecanismo sincronizado que acompanha os movimentos do corpo; base giratória cromada com 5 rodízios; braços fixos alcochoados com apoio extra para braços. Dimensões aproximadas: Dimensões: 64 cm (profundidade) x 50 cm (largura) x 130cm (altura). Fixação: 3 pontos no assento; Revestimento Material couro PU. Certificada conforme as diretrizes das normas ABNT e procedimentos definidos pelo INMETRO. Características Gerais - Design ergonômico e anatômico, alta resistência mecânica e alta resistência mecânica. Marcas de Referência: Flexform, Cadeiras Inc (modelo Cadeira Big Presidente), Qualiflex (modelo Munique BIG) ou equivalente. Entende-se por referência o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 313 / 390178
---	----	-----	---	---	---------------------

3	100	Und	CADEIRA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, COR CINZA (PADRÃO JFPB). Especificações técnicas: cadeira giratória encosto e assento estofados e revestidos em tecido; encosto com espaldar médio; formato trapezoidal com bordas arredondadas; estrutura interna de espuma injetada; regulagem de altura do encosto para ajuste do apoio lombar; estrutura de sustentação injetada em prolipropileno; fixação metálica alojadas no processo de injeção; espuma injetada em poliuretano flexível de alta qualidade, livre de CFC, propriedades controladas com requisitos de resiliência segundo a NBR 8619, rasgamento NBR 8516 resistência a fadiga NBR 9177 e densidade NBR8537; suporte regulável fixado ao mecanismo de regulagem de altura, fabricado em chapa de aço; componentes metálicos com pintura eletrostática. Dimensões aproximadas do encosto: 490 mm (largura) x 460 mm (altura). Assento estofado de espuma injetada em tecido com estrutura interna produzida em compensado anatômico; espuma injetada em poliuretano flexível de alta qualidade, livre de CFC, com as propriedades controladas semelhante ao encosto; corpo do mecanismo em formato “U” em chapa de aço; sistema de regulagem de inclinação do encosto com bloqueio em qualquer posição; coluna de regulagem de altura em tubo de aço e acionamento com pistões a gás cf. norma DIN EN 16955 classe 4; base com cinco patas; apoia braços com sistem interno de regulagem de altura; Dimensões aproximadadas do assento: 470 mm (largura) x 465 mm (altura). Certificada conforme as diretrizes das normas ABNT 13962 e ensaiado em laboratório acreditado pelo INMETRO. Marcas de Referência: Flexform (modelo Flexform Plus), Plaxmetal (modelo Plaxmetal Brizza), Cavaletti (modelo Cavaletti Idea ou Start) ou equivalente.		7110 / 313 / 634094
---	-----	-----	--	---	---------------------

			Entende-se por referência o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas		
--	--	--	---	--	--

(ATENÇÃO): Obs.: 1) Em caso de apresentação de proposta comercial com indicação de outra marca distintas das marcas de referência previstas no Termo de Referência, caberá ao particular licitante comprovar a qualidade do bem proposto por qualquer dos meios de provas previstos na legislação, nos termos fixados no artigo 42 da Lei 14.133, de 2021. 2). Quando da apresentação da proposta no momento do certame licitatório, a participante deverá apresentar portfólio para os ITENS AVULSOS, a serem analisadas pela área técnica, a saber, a Seção de Arquitetura e Engenharia.