

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52	Cadeira Diretor com as seguintes especificações: 1. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em poliamida com fibra de vidro com alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável na cor cinza claro ou branco, revestido em tela de alta resistência na cor grafite 2. Apoio lombar com suporte confeccionado em poliamida com fibra de vidro e apoio em espuma injetada de poliuretano com revestimento em tecido sintético. Com regulagem de altura embutida no apoio lombar. 3. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade 50 Kg/m³. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado e estrutura interna e nylon de alta resistência. 4. Ligação do encosto diretamente a mecanismo com extensão da estrutura injetada em poliamida com fibra de vidro com alta resistência à fadiga e impactos sem uso de alma de aço. 5. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. 6. Sistema de regulagem da pressão da mola auto ajustável através do próprio peso do usuário. 7. Movimento de deslizamento do assento com 53 mm de curso, integrado ao próprio mecanismo. 8. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. 9. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem de 100 mm. 10. Base giratória injetada em alumínio, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência às cargas estáticas aplicadas. 11. Acabamento polido. Raio de 350 mm. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. 12. Braços 4D confeccionado em	24	unidade	R\$ 5.870,00	R\$ 140.880,00

	ABS+PP com fibra de vidro na cor cinza claro ou branco, com regulagem de altura controlado por botão. 13. Apoio de braço em poliuretano (PU) na cor cinza com ajustes de largura lateral, profundidade e rotação, todas as regulagens feitas no próprio braço sem necessidade de ajustes nas astes de estrutura do braço. 14. Encosto de cabeça com regulagem de altura. 15. Estrutura injetada em poliamida (PA) com fibra de vidro de alta resistência à fadiga e impactos. Revestido em tela de alta resistência. Medindo: 16. Altura total: 120 a 136,5cm 17. Largura total com braços: 68,5 a 72,5cm 18. Largura assento: 51cm 19. Profundidade assento: 57 a 62,5cm 20. Altura do encosto para assento: 57,5cm			
53	Cadeira Staff com as seguintes especificações: 1. Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em poliamida (PA) com fibra de vidro de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável na cor cinza claro ou branco, com revestimento em tela de alta resistência com gramatura de 400g na cor grafite. 2. Apoio lombar confeccionado em poliamida (PA) com fibra de vidro com revestimento em poliuretano (PU) de alta maciez. 3. Ligação do assento e encosto feito pela própria estrutura injetada em poliamida (PA) com fibra de vidro de alta resistência à fadiga e impactos do encosto ao mecanismo. 4. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com densidade de 50 Kg/m³. Revestido com tecido 100% sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor cinza claro ou branco. 5. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado com travamento em 4 posições. 6. Sistema de regulagem da pressão da mola autoajustável através do próprio peso do usuário. 7. Movimento de deslizamento de profundidade do assento com 53 mm de curso (slitta), integrado ao próprio mecanismo. 8. Coluna a gás confeccionada em aço (SAE 1020) tubular com pintura epóxi. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas com curso de regulagem de 100 mm. 9. Base giratória injetada em	33	unidade	R\$ 4.793,00 R\$ 158.169,00

	alumínio, com cinco hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência às cargas estáticas aplicadas. 10. Acabamento polido. Raio de 350 mm. 11. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. 12. Braços 3D confeccionado em poliamida (PA) com fibra de vidro na cor cinza claro ou branco, com regulagem de altura controlado por botão. 13. Apoio de braço em poliuretano (PU) com ajustes de altura, profundidade e rotação 14. Altura total: 110 a 101cm 15. Largura total com braços: 71cm 16. Largura assento: 52cm 17. Profundidade assento: 50 a 55cm 18. Altura do encosto para assento: 56,5cm				
57	Cadeira Fixa Reunião com as seguintes especificações: 1. Concha plástica única (assento e encosto) confeccionada com polipropileno Injetado (PP). 2. Possui um design ergonômico e uma estrutura com resistência mecânica. 3. Fixada na base com parafusos. 4. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", tratamento anticorrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 microns, ou tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 5. A estrutura é soldada através de solda Mig. 6. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno na cor preta, sem necessidade de parafusos. 7. Altura total: 83 cm. 8. Profundidade total: 51 cm. 9. Largura total: 48 cm. 10. Altura do assento: 41cm. U	21	unidade	R\$ 1.640,00	R\$ 34.440,00
58	Cadeira Fixa Refeitório com as seguintes especificações: 1. Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, 100% reciclável, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. 2. Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, 100% reciclável. 3. Montado a estrutura através de encaixe e fixação com 04 travas de polímero. 4. Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020	28	unidade	R\$ 664,00	R\$ 18.592,00

7/16", tratamento anticorrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 microns, ou tratamento anticorrosivo por fosfotização e acabamento em pintura epóxi. 5. Travessas estruturais no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de solda Mig 6. Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem necessidade de parafusos. 7. Altura total: 83 cm. 8. Profundidade total: 54 cm. 9. Largura total: 53 cm. 10. Altura do assento: 47cm.