

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Estanhado , Seção Nominal: 0,20 MM2, Bitola: 24 AWG, Tensão Isolamento: 300 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: 7 Fios , Tipo: Flexível/Cabinho , Diâmetro Nominal: 0,20 MM, Cor Do Isolamento: Branca , Temperatura Operação: 70 °C,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,70	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100 M	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)		

2 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	155,39	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)		

3 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,18	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)		

4 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,50	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)		

5 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,55

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

6 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

7 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

8 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

9 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

10 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

11 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 639,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

12 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 659,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

13 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	679,17	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)	

14 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	939,90	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (30)	

15 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.010,47	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)	

16 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	955,20	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)	

17 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.371,88

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

18 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.371,88

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

19 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.371,88

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

20 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.188,92

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

21 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.201,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

22 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.201,42

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

23 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,11

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

24 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,71

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

25 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	624,19	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (40)	

26 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	955,33	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)	

27 - Fio elétrico isolado		
Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 70 NaN, Tensão Isolamento: 300 NaN, Seção Nominal: 0,20 NaN, Cor Do Isolamento: Branca 0, Material Do Condutor: Cobre Estanhado 0, Tipo: Flexível/Cabinho 0, Características Adicionais: 7 Fios 0, Diâmetro Nominal: 0,20 NaN, Bitola: 24 NaN, Material Isolamento: Pvc 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.900,00	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)	

28 - Spot de iluminacao		
Descrição Detalhada: Componente: Filtro 0, Modelo Lâmpada: Halógena Par 20 0, Características Adicionais: Sem Anel De Borracha 0, Tipo: Fosco 0, Cor: Incolor 0, Material: Vidro 0, Espessura: 4 NaN, Diâmetro: 62 NaN, Aplicação: Instalações Elétricas 0,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,90	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (100)	

29 - Luminária

Descrição Detalhada: Cor: Branca 0, Quantidade Lâmpadas: 1 NaN, Tensão Nominal: 220 NaN,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 136,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1300)

30 - Luminária

Descrição Detalhada: Cor: Branca 0, Tensão Nominal: 220 NaN, Quantidade Lâmpadas: 1 NaN,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,72
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

31 - Luminária

Descrição Detalhada: Cor: Branca 0, Tensão Nominal: 220 NaN, Quantidade Lâmpadas: 1 NaN,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

32 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto 0, Tipo: Externa 0, Características Adicionais: Sem Tampa 0, Dimensões: 190 X 130 X 110 NaN, Modelo: Padrão 0,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

33 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto 0, Modelo: Padrão 0, Dimensões: 190 X 130 X 110 NaN, Tipo: Externa 0, Características Adicionais: Sem Tampa 0,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

34 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto 0, Modelo: Padrão 0, Dimensões: 190 X 130 X 110 NaN, Tipo: Externa 0, Características Adicionais: Sem Tampa 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

35 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto 0, Modelo: Padrão 0, Dimensões: 190 X 130 X 110 NaN, Tipo: Externa 0, Características Adicionais: Sem Tampa 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

36 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Tipo: Condulete Com 6 Entradas 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Posição Relativa: Sobrepor 0, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4" 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

37 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4" 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Tipo: Condulete Com 6 Entradas 0, Posição Relativa: Sobrepor 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

38 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Potência Nominal: 18 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Vida Média: 25.000 NaN, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Cor: Branca 0, Tipo Base: G13 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Formato: Tubular T8 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (700)

39 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Potência Nominal: 18 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Vida Média: 25.000 NaN, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Cor: Branca 0, Tipo Base: G13 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Formato: Tubular T8 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (700)

40 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Potência Nominal: 18 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Vida Média: 25.000 NaN, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Cor: Branca 0, Tipo Base: G13 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Formato: Tubular T8 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

41 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Potência Nominal: 18 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Vida Média: 25.000 NaN, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Cor: Branca 0, Tipo Base: G13 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Formato: Tubular T8 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

42 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Potência Nominal: 18 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Vida Média: 25.000 NaN, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Cor: Branca 0, Tipo Base: G13 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Formato: Tubular T8 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5000)

43 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Tamanho: 40 X 20 X 2000 NaN, Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica 0, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

44 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica 0, Tamanho: 40 X 20 X 2000 NaN, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

45 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica 0, Tamanho: 40 X 20 X 2000 NaN, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

46 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica 0, Tamanho: 40 X 20 X 2000 NaN, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

47 - Caixa eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc 0, Aplicação: Cabeamento De Dados E Rede Elétrica 0, Tamanho: 40 X 20 X 2000 NaN, Características Adicionais: Com Três Divisórias Internas 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

48 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Náilon 0, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante 0, Aplicação: Amarração E Fixação 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,04

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

49 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico 0, Potência Máxima: 150 NaN, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga 0, Tensão Nominal: 110/220 NaN, Tipo Base: E-27 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

50 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico 0, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga 0, Tipo Base: E-27 0, Tensão Nominal: 110/220 NaN, Potência Máxima: 150 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

51 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Plástico Auto Extinguível (UI94-V0) 0, Tipo: Tampa E Base 0, Cor: Branca 0, Características Adicionais: Com 3 Divisões 0, Dimensões: 55 X 35 X 2000 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

52 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Plástico Auto Extinguível (UI94-V0) 0, Cor: Branca 0, Dimensões: 55 X 35 X 2000 NaN, Tipo: Tampa E Base 0, Características Adicionais: Com 3 Divisões 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

53 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho 0, Cor Corpo: Preta 0, Corrente Nominal: 32 NaN, Tensão Nominal: 440 NaN, Número Pólos: 3p + T 0, Características Adicionais: Saída Lateral 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

54 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Fêmea 0, Cor Corpo: Preta 0, Corrente Nominal: 20 NaN, Tensão Nominal: 250 NaN, Número Pólos: 2 P 0, Material: Plástico Poliamida Anti-Chama 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

55 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Material Dorso: Propileno 0, Temperatura Máxima Operação: 95°C NaN, Largura Nominal: 100 NaN, Espessura Nominal: 0,23 NaN, Comprimento Nominal: 10 NaN, Características Adicionais: Monoface, Aluminizada 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

56 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Tipo: Steck, Sdls150 0, Tensão Nominal: 690 NaN, Curva De Disparo: C 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Padrão: Din 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

57 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas 0, Curva De Disparo: C 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Tipo: Steck, Sdls150 0, Funcionamento: Termomagnético 0, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Padrão: Din 0, Tensão Nominal: 690 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

58 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Tipo: Steck, Sdls150 0, Tensão Nominal: 690 NaN, Curva De Disparo: C 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Padrão: Din 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

59 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas 0, Curva De Disparo: C 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Tipo: Steck, Sdls150 0, Funcionamento: Termomagnético 0, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Padrão: Din 0, Tensão Nominal: 690 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

60 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Tipo: Steck, Sdls150 0, Tensão Nominal: 690 NaN, Curva De Disparo: C 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Padrão: Din 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

61 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas 0, Curva De Disparo: C 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Tipo: Steck, Sdls150 0, Funcionamento: Termomagnético 0, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Padrão: Din 0, Tensão Nominal: 690 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

62 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Tipo: Steck, Sdls150 0, Tensão Nominal: 690 NaN, Curva De Disparo: C 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Padrão: Din 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

63 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas 0, Curva De Disparo: C 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Tipo: Steck, Sdls150 0, Funcionamento: Termomagnético 0, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Padrão: Din 0, Tensão Nominal: 690 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

64 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Tipo: Steck, Sdls150 0, Tensão Nominal: 690 NaN, Curva De Disparo: C 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Padrão: Din 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

65 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas 0, Curva De Disparo: C 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Tipo: Steck, Sdls150 0, Funcionamento: Termomagnético 0, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Padrão: Din 0, Tensão Nominal: 690 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

66 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético 0, Corrente Nominal: 150 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Características Adicionais: Tripolar, Caixa Moldada, Tensão De Isolamento 800v 0, Tipo: Steck, Sdls150 0, Tensão Nominal: 690 NaN, Curva De Disparo: C 0, Aplicação: Instalações Elétricas 0, Padrão: Din 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

67 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Potência Nominal: 18 NaN, Tipo Base: G13 0, Cor: Branca 0, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Formato: Tubular T8 0, Vida Média: 25.000 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

68 - Painel comando

Descrição Detalhada: Dimensões: 282 X 363 X 55 NaN, Características Adicionais: Versão Toque Na Tela, Comunicação Ethernet 0, Componentes: Tela Tft De Matriz Ativa Colorida 0, Modelo: Painel View Plus 1250 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

69 - Luminária

Descrição Detalhada: Material Corpo: Liga De Alumínio Fundido 0, Material Refletor: Globo De Vidro Alcalino Rosqueado Ao Corpo Com Ved 0, Tipo Lâmpada: Mista 0, Fixação: Arandela 90°, Com 04 Entradas Rosqueadas De 3/4" B 0, Acabamento Superficial Corpo: Pintado Com Esmalte Na Cor Cinza Martelado 0, Potência Nominal Lâmpada: 160 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

70 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Referência: Lm 35

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

71 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Potência Nominal: 18 NaN, Tipo Base: G13 0, Cor: Branca 0, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Formato: Tubular T8 0, Vida Média: 25.000 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

72 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Potência Nominal: 18 NaN, Tipo Base: G13 0, Cor: Branca 0, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Formato: Tubular T8 0, Vida Média: 25.000 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

73 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led 0, Tensão Nominal: Bivolt 0, Potência Nominal: 18 NaN, Tipo Base: G13 0, Cor: Branca 0, Fluxo Luminoso: 1800 NaN, Aplicação: Iluminação 0, Formato: Tubular T8 0, Vida Média: 25.000 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

74 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Formato: Circular 0, Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado 0, Material Refletor: Alumínio Anodizado 0, Formato Lente: Plano 0, Tipo Lente: Vidro Temperado 0, Quantidade Lâmpadas: 1 NaN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm 0, Tipo Lâmpada: Luz Mista 0, Tensão Nominal Lâmpada: 220 NaN, Potência Lâmpada: 200 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

75 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Estampado Fechado 0, Material Refletor: Vidro Temperado Alto Brilho 0, Quantidade Lâmpadas: 1 NaN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm 0, Tipo Lâmpada: Vapor Metálico 0, Potência Lâmpada: 150 NaN, Acessórios: Suporte De Fixação Em Aço Galvanizado 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

76 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Formato: Circular 0, Material Corpo: Alumínio Repuxado Anodizado 0, Material Refletor: Alumínio Anodizado 0, Formato Lente: Plano 0, Tipo Lente: Vidro Temperado 0, Quantidade Lâmpadas: 1 NaN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm 0, Tipo Lâmpada: Luz Mista 0, Tensão Nominal Lâmpada: 220 NaN, Potência Lâmpada: 200 NaN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

77 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue 0, Tipo: Macho 3p + N + T 0, Formato Contato: Pino Cilíndrico 0, Cor Corpo: Azul 0, Corrente Nominal: 16 NaN, Tensão Nominal: 200/250 NaN, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço 0, Aplicação: Rede Elétrica 0, Grau Proteção: Ip 44 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

78 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue 0, Aplicação: Rede Elétrica 0, Corrente Nominal: 16 NaN, Tipo: Macho 3p + N + T 0, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço 0, Cor Corpo: Azul 0, Tensão Nominal: 200/250 NaN, Formato Contato: Pino Cilíndrico 0, Grau Proteção: Ip 44 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

79 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Plugue 0, Tipo: Macho 3p + N + T 0, Formato Contato: Pino Cilíndrico 0, Cor Corpo: Azul 0, Corrente Nominal: 16 NaN, Tensão Nominal: 200/250 NaN, Características Adicionais: Terminais Em Latão Maciço 0, Aplicação: Rede Elétrica 0, Grau Proteção: Ip 44 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

80 - Suporte para placa

Descrição Detalhada: Uso: Arduino E Protoboard 0, Tipo: 400 Furos 0, Componentes: Peça Única Composição Termoplástico, Com Parafuso 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

81 - Suporte para placa

Descrição Detalhada: Componentes: Peça Única Composição Termoplástico, Com Parafuso 0, Uso: Arduino E Protoboard 0, Tipo: 400 Furos 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

82 - Suporte para placa

Descrição Detalhada: Componentes: Peça Única Composição Termoplástico, Com Parafuso 0, Uso: Arduino E Protoboard 0, Tipo: 400 Furos 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

83 - Suporte para placa

Descrição Detalhada: Componentes: Peça Única Composição Termoplástico, Com Parafuso 0, Uso: Arduino E Protoboard 0, Tipo: 400 Furos 0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

84 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Cor: Branca , Tipo Acionamento: Tecla Simples , Referência: 5ta99000 , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Modelo: Linha Ilus (Siemens)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)