


## ANEXO III

### MODELO DE PROPOSTA

Item	Nome	Especificações	Unidade de medida	Qtde	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Microfones sem fio	Microfones sem fio tipo bastão profissional. Transmissão UHF digital com sinal forte, estável e alcance de até 80 metros. Dois transmissores de mão com cápsula A8 supercardioide, que garantem clareza vocal, isolamento de ruídos externos e sistema interno anti shock para estabilidade e redução de impactos. Tela OLED colorida no corpo do microfone mostrando frequência ativa, volume, status da bateria, sinal de RF e AF, e mute; Botão de mute no microfone, permitindo silenciar o áudio instantaneamente sem desligar o equipamento. Função Auto Scan integrada, que detecta e seleciona automaticamente a frequência mais limpa, livre de interferências. 500 canais ajustáveis, oferecendo máxima flexibilidade e segurança contra interferências em	unidade	2 (dupla de microfones)			

		qualquer ambiente. Alimentação por baterias de lítio recarregáveis modelo 18500, dispensando pilhas e gerando economia; Até 8 horas de autonomia com carga completa – ideal para longos eventos e apresentações; Sistema de carregamento via USB direto no receptor, possibilitando recarga simultânea dos dois microfones. Conexões completas: 2 saídas XLR balanceadas, 1 saída mix XLR e 1 saída mix P10, compatíveis com mesas de som, PAs, caixas amplificadas.					
2	Pedestal de mesa	Pedestal (braço) preto de <u>mesa</u> para microfone. Suporte articulado com base em tripé. Ângulo de rotação de 360º. Altura máxima: de 70 a 85 centímetros. Material em metal, com suporte para até 1,1 kg.	unidade	1			
3	Pedestal de chão	Pedestal preto profissional duplo de chão para microfone. Material em metal, com base plana. Braço com altura ajustável. Foto representativa:	unidade	1			

							
4	Microfones <i>gooseneck</i> para púlpito	Microfones <i>gooseneck</i> para púlpito. Condensador Cardiode. Tipo de conector XLR. Microfone de Mesa Condensador Cardióide Haste flexível ajustável tipo Gooseneck Base robusta com chave Liga-Desliga LED indicador Alimentação Phantom Power 48V ou 2 Pilhas AA Cabo XLR e Espuma Windscreen inclusos Tipo: Condensador Direcional Cardióide Resposta de Frequência: 60Hz-18kHz Impedância de Saída: 6000 Sensibilidade: -56dB +/- 3dB Alimentação: 3V DC Nível SPL Máx.: 128dB 1kHz Relação Sinal/Ruído: 63dB Faixa Dinâmica: 99dB	unidade	2			
5	Caixa acústica portátil	Com bateria recarregável, sem fio, amplificada com pedestal, compatível com os microfones. Caixa de som ativa com consumo de energia 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,2 ~ 0,6A132. Aplicativo QuickSmart Mobile	unidade	1			

		e Bluetooth para o melhor controle. Amplificador classe D de alta eficiência de até 1200 W de potência. Deve oferecer até 130 dB de SPL. Alto falantes de 10 polegadas. Dimensões: (A x L x P) 531 mm x 330 mm x 319 mm (21,0 pol x 13,0 pol x 12,6 pol). Configuração do canal som surround 2.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Nos preços acima indicados estão inclusos todos os custos necessários, assim como todas as despesas, tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Declaramos que os materiais/serviços ofertados obedecem a todas as condições estabelecidas e nos responsabilizamos pela veracidade desta informação.

Caso nos seja designado o objeto, comprometemo-nos a entregar o material/serviço no prazo determinado e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

PRAZOS / TERMO DE REFERÊNCIA	
Prazo validade proposta	
Prazo para entrega / execução do serviço	
Prazo de garantia	

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social	
CNPJ	
Inscrição Estadual	
Inscrição Municipal	
Telefone	
E-mail	
Banco	
Agência	
Conta-Corrente	
Praça de pagamento	

Endereço	
----------	--

<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO</b>	
Nome	
Estado Civil	
Profissão	
CPF	
Identidade	
Domicílio	
Cargo	

Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
(Local) (Data)