

PA 0017306/2025

Aquisição de mobiliário

Gabinetes: Corregedoria, 1ª e 2ª Vice-Presidências e GPR

Sumário

I – Orientações iniciais:	2
II – Especificações dos itens	3
Item 01 – Conjunto de Mesa com Armário acoplado	3
1. Objeto:	3
2. Dimensões:.....	3
3. Descrição detalhada do conjunto	3
4. Acabamentos das partes metálicas	4
5. Documentação obrigatória	4
6. Modelo de Referência (ITEM 01)	5
Item 02 – Mesa de reunião de 3.200 x 1.300 x 750 mm - Base com estrutura metálica de suporte da mesa e passagem de fiação e cabos, com tampos de fechamento sacáveis.	6
1. Objeto:	6
2. Dimensões:.....	6
3. Descrição detalhada	6
4. Acabamento das partes metálicas	7
5. Documentação Obrigatória.....	7
6. Modelo Referência:.....	8
Item 03 – Mesa de Reunião 4.000 x 1.300 x 750 mm – Base com estrutura metálica de suporte da mesa e passagem de fiação e cabos, com tampos de fechamento sacáveis.	9
1. Objeto:	9
2. Dimensões:.....	9
3. Descrição detalhada	9
4. Acabamentos partes metálicas:.....	10
5. Documentação obrigatória	10
6. Modelo de Referência	11

I – Orientações iniciais:

1.1 - As especificações técnicas constantes deste documento incluem indicações de marca (s) e modelo (s) de referência que se destinam a melhor caracterizar os itens e aferir os requisitos mínimos de qualidade, resistência, estabilidade, durabilidade, ergonomia e critérios de sustentabilidade, sendo relevante considerar as certificações indicadas e admitidas marcas e modelos equivalentes, similares ou de melhor qualidade, nos termos dos Artigos 41 e 42 da Lei 14.133/2021.

No caso de a licitante apresentar propostas com produtos de marcas similares aos modelos de referência, deverá apresentar Relatório de Similaridade.

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

Serão admitidas propostas com especificações similares ou superiores aos modelos de referência, mediante apresentação das normas técnicas e certificações previstas no art. 42 da Lei nº 14.133/2021:

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

I - Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

II - Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto;

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

1.2 – No Formulário de Proposta, que segue em anexo, devem ser observadas as respectivas **especificações detalhadas dos itens e os modelos de referência, constantes dos desenhos ilustrativos. Serão aceitos produto (s)** similares, equivalentes ou de melhor qualidade.

II – Especificações dos itens

Item 01 – Conjunto de Mesa com Armário acoplado

1. Objeto:

*Conjunto mobiliário composto por **mesa com armário acoplado**, conforme dimensões, acabamentos, normas técnicas e demais exigências constantes deste documento.*

2. Dimensões:

- **Mesa:** 2.400 mm (largura) x 900 mm (profundidade) x 750 mm (altura);
- **Armário:** 1.700 mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 660 mm (altura).
- **Variações admitidas:** +/- 5% das medidas.

3. Descrição detalhada do conjunto

3.1 - Tampo da mesa: confeccionado MDF ou MDP, medindo 2.400 x 900 x 750 mm e espessura de 25 a 30 mm, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, padrão carvalho, freijó catedral, ébano, a definir pela Administração do TJDF, conforme catálogo do fabricante.

- Formato: retangular;
- Material: MDF, painel de fibra de madeira de média densidade, com espessura de 25 a 30 mm, revestido em ambas as faces em lâmina de madeira natural, padrão carvalho, freijó catedral, ébano ou a definir pela Administração do TJDF, conforme catálogo do fabricante e nas demais medidas acima indicadas;
- Base estrutural de apoio do tampo: estruturas metálicas fabricadas em tubo de aço retangular 50 x 25 mm, espessura mínima de 1,5 mm, com painéis sacáveis confeccionados em MDF de 25 mm e dimensões de largura e altura conforme modelo de referência disponíveis abaixo e nos mesmos padrões de cores definidos para o tampo;
- Bordas: retas ou chanfradas, revestidas com lâmina de madeira natural acima indicada e compatível com o revestimento do tampo;
- Acabamentos: não serão admitidas bordas pontiagudas ou superfícies cortantes.

3.1.1 - Painel frontal: confeccionado em lâmina natural de Carvalho ebanizado. Painel em MDF com 25 mm de espessura e dimensões de aproximadamente 1.900 x 350 mm, compatíveis com a parte frontal da mesa e fixado a painel estrutural do armário, todo revestido em lâmina de madeira em ambas as faces em lâmina de madeira natural, padrão carvalho, freijó catedral, ébano ou a definir pela Administração do TJDF, conforme catálogo do fabricante,

3.1.2 - Painel lateral da base da mesa: confeccionado em MDF de 25 mm, laminado no padrão carvalho natural, medindo 970 x 720 mm;

3.1.3 – Estrutura do tampo e base: conter perfis estruturais metálicos aparentes, de aproximadamente 55 x 50 mm, espessura mínima de 1,80 mm, fixados nas faces internas por parafusos e sistemas de encaixe robustos. Na parte interna, interligando tampo e base lateral deve conter quadro metálico estrutural de no mínimo 35 x 35 mm e 2,0 mm de espessura;

3.1.4 – Todas os componentes e partes em madeira devem possuir certificação FSC, CERFLOR ou equivalente;

3.1.5 - Reguladores de altura da base (painel lateral): conter reguladores altura metálicos, nas dimensões de 10 x 35 mm, fixados à base, com proteção emborrachada, PU ou material que evite danificar pisos em madeira, fixados por buchas metálicas ou sistema equivalente.

3.2 - Tampo Basculante: conforme descrição abaixo.

- Material: chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm;
- Encaixe sobreposto ao tampo, com dimensões de 310 mm (L) x 145 mm (P);
- Espelho de tomadas: com espessura mínima de 0,75 mm, contendo furação para 4 (quatro) tomadas elétricas, padrão brasileiro e 2 (duas) aberturas para tomada RJ45;

3.3. Armário acoplado tipo Credenza: conforme descrição abaixo e modelo de referência ou similares de linha de fabricação do fornecedor classificado

3.3.1 - Estrutura

- **Dimensões:** 1.700 mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 660 mm (altura)
- **Corpo:** MDF 18 a 20 mm revestido em lâmina de madeira natural, padrão compatível com o revestimento do tampo, a definir pela Administração, com bordas retas ou chanfradas revestidas em lâmina de madeira natural;
- **Composição:** 4 gavetas, 1 porta com dobradiça metálica (abertura mínima de 110°), 1 nicho com prateleira;
- **Prateleiras:** MDF 18 mm, com suportes metálicos reguláveis em ZAMAC;
- **Tampo superior:** MDF 18 mm com acabamento em lâmina de madeira natural, bordas retas.

3.3.2 - Componentes: conforme descrição do modelo de referência ou componentes similares de linha de fabricação do fornecedor classificado.

3.3.2.1 – Gavetas:

- Em MDF de 18 mm;
- Corrediças metálicas com mecanismo de abertura ao toque;
- Frentes das gavetas: MDF 18 mm em lâmina natural e bordas retas;

3.3.2.2 – Portas: MDF 18 mm com acabamento e bordas idênticas;

- MDF 18 mm com acabamento e bordas idênticas;
- Amortecimento: perfil de alumínio nos vãos, com aplicação de PVC flexível de espessura suficiente para redução de impacto;
- Corrediças metálicas com mecanismo de abertura ao toque;
- Puxadores: tipo "L", em ZAMAC niquelado, de 130 mm de comprimento.

3.5.3 – Deve possuir, no compartimento do armário, logo abaixo do conjunto de tomadas do tampo da mesa duto passagem de cabos e fiação: duto metálico, tipo shaft, confeccionado em chapa de aço, com bordas laterais em PVC e espessura mínima de 2 mm.

3.5.4 – Todas os componentes e partes em madeira devem possuir certificação FSC, CERFLOR ou equivalente;

4. Acabamentos das partes metálicas

- Processo de preparação: desengraxe, tratamento nano cerâmico ou equivalente;
- Pintura: eletrostática a pó em epóxi com camada mínima de 50 µm;
- Cura: em estufa com temperatura mínima de 200 °C;
- Resultado esperado: resistência à corrosão, aderência da tinta e uniformidade de superfície.

5. Documentação obrigatória

5.1 - QUALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS

- Apresentar laudo emitido por Médico e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, atestando que o (s) modelo (s) ofertado (s) atende (m) aos requisitos da NR17 - Ergonomia - Ministério do Trabalho;
- Apresentar certificações de sustentabilidade FSC, CERFLOR ou equivalente referentes à cadeia de custódia e que comprove a procedência legal da madeira;

- Apresentar Parecer Técnico Ergonômico (PTEP), conforme NR-17, emitido por profissional habilitado e registro no Conselho de Classe e formação em Ergonomia.
- Apresentar catálogo digital ou desenho técnico com identificação de marca, linha e modelo do item cotado;
- Apresentar declaração de conformidade Norma NBR 13.966/2008;
- Apresentar certificado de conformidade da pintura das superfícies metálicas - Corrosão: ABNT NBR 17088, 8095, 8096 (mín. 1000h);
- Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, , versões digitalizadas, com identificação de marca e modelo contendo o código compatível com a especificação técnica da respectiva proposta;
- Relatórios de Ensaio referentes à corrosão de partes metálicas: ensaios emitidos por laboratório (s) acreditado (s) pelo INMETRO, relativos à **Corrosão**: ABNT NBR 17088, 8095, 8096 (mín. 1000h, grau 0 de empolamento e enferrujamento);
- As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as Normas ANBT-NBR 5410 e NBR 14136;
- Certificado de Regularidade IBAMA: – Certificado Técnico Federal Atividades Potencialmente Poluidoras.- CTF/APP – Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021;
- **Apresentar Garantia contra defeitos de fabricação emitida pelo fabricante;**

6. Modelos de Referência (ITEM 01)



Foto ilustrativa 01 – modelo ALBERFLEX



Foto ilustrativa 02 – modelo ALBERFLEX

Item 02 – Mesa de reunião de 3.200 x 1.300 x 750 mm - Base com estrutura metálica de suporte da mesa e passagem de fiação e cabos, com tampos de fechamento sacáveis.

1. Objeto:

Mesa de reunião retangular Base tipo Caixa, com tampo em peça única ou bipartida, medindo 3.200 x 1.300 x 750 mm (L x P x A), conforme características, materiais, dimensões, normas técnicas e exigências estabelecidas a seguir.

Tolerâncias e Variações admitidas: + 5%

2. Dimensões:

Mesa: 3.200 mm (largura) x 1.300 mm (profundidade) x 750 mm (altura).

Configuração: tampo MDF ou MDP em peça única ou bipartida.

Tolerâncias e variações admitidas: até + 5 % das medidas.

3. Descrição detalhada

3.1. Tampo: conforme descrição abaixo, considerando o modelo de referência ou similares de linha de fabricação do fornecedor classificado

- Formato: retangular em peça única ou bipartida;
- Dimensões: 3.200 x 1.300 x 750 mm;
- Material: MDF de 25 a 50 mm de espessura;
- Revestimento: laminado melamínico de baixa pressão, liso ou madeirado, em ambas as faces, inferior e superior.
- Padrão de cor Carvalho natural ou a definir, conforme catálogo do fabricante;
- Bordas: retas revestidas em PVC de no mínimo 2,0 mm de espessura, resistentes a impactos, coladas termicamente por processo HOLT MELT de pressão padronizada, na cor do laminado definido para a superfície do tampo.
- As bordas de contato com o usuário deverão atender à norma técnica NBR 13966/2008, tabela 6, figura 3, com raio mínimo de 2,5 mm.

3.2 – Base de sustentação tipo Caixa: constituída de painéis em MDF ou MDP, com espessura mínima de 18 mm, conforme a seguir descrito.

- Conter placas de fechamento da base da mesa, constituída de painéis sacáveis, medindo cerca de 80 a 120 mm por 600, fixados por presilhas às travessas estruturais metálicas instaladas sob o tampo da mesa;
- Padrão de cor idêntico ao tampo da mesa ou a ser definido pelo TJDF, conforme catálogo do fabricante;
- As referidas placas e painéis de fechamento da base devem ser facilmente retirados (sacados) para permitir e facilitar serviços de manutenção, limpeza e conservação;
- A base deve conter reguladores de altura para corrigir desníveis do piso;
- Os painéis de fechamento devem utilizar sistema de fixação por presilhas metálicas.

3.3 – Estruturas de sustentação e para passagem de fiação e cabos:

3.3.1- Estruturas de sustentação do tampo e base da mesa: confeccionada de tubos metálicos em aço carbono pintado com tinta epóxi-pó, constituída de 02 (duas) travessas longitudinais, com cerca de 2.500 (comprimento) e 35 x 35 mm, seção quadrada, com espessura mínima de 1,8 mm, interligados a 02 (dois) cavaletes metálicos nas extremidades das referidas travessas, confeccionados com tubos metálicos das mesmas dimensões e altura de 600 mm, compatível para compor a altura total da mesa, além de cavelete metálico central que deve possuir aberturas para passagem de fiação elétrica e de rede lógica.

3.4 – Caixa de tomadas com tampa Basculante: deve conter os componentes a seguir ou componentes similares de linha de fabricação do fornecedor classificado.

- 2 (duas) caixas de tomadas, com 3 tomadas e 02 aberturas para RJ45;
- Localização: região central da profundidade do tampo;
- Abertura: bilateral;
- Composição: tampa em alumínio com aba em chapa de aço (espessura mínima de 1,9 mm), fixada por suporte de chapa de aço (espessura mínima de 0,90 mm) e fixada por parafusos.

3.4.1 – Suporte para tomadas: conforme modelo de referência ou componentes similares de linha de fabricação do fornecedor classificado

- Material: chapa de aço (espessura mínima de 0,90 mm);
- Formato: “U” invertido;
- Furações: 3 (três) tomadas elétricas, padrão brasileiro e 2 (duas) aberturas para tomada RJ45 - CAT6;
- Fixação: por parafusos na parte inferior do tampo, na direção da tampa basculante;
- Observações: somente cotar e fornecer as tomadas elétricas. Os conectores RJ45, tipo fêmea, não serão fornecidos/instalados, ou seja, não devem ser cotados.

4. Acabamento das partes metálicas

- Tratamento: desengraxe, preparação nano cerâmica ou similar;
- Pintura: eletrostática a pó em epóxi, camada mínima de 50 µm;
- Cura: em estufa, temperatura mínima de 200 °C;

5. Documentação Obrigatória

5.1 – Qualidade mínima dos produtos

- Apresentar laudo emitido por Médico e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, atestando que o (s) modelo (s) ofertado (s) atende (m) aos requisitos da NR17 - Ergonomia - Ministério do Trabalho;
- Apresentar certificações de sustentabilidade FSC, CERFLOR ou equivalente referentes à cadeia de custódia e que comprove a procedência legal da madeira;
- Apresentar Parecer Técnico Ergonômico (PTEP), conforme NR-17, emitido por profissional habilitado e registro no Conselho de Classe e formação em Ergonomia.
- Apresentar certificado de conformidade da pintura das superfícies metálicas - Corrosão: ABNT NBR 17088, 8095, 8096 (mín. 1000h);
- Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, versões digitalizadas, com identificação de marca e modelo;
- Relatórios de Ensaio referentes à corrosão de partes metálicas: ensaios emitidos por laboratório (s) acreditado (s) pelo INMETRO, relativos à **Corrosão**: ABNT NBR 17088, 8095, 8096 (mín. 1000h, grau 0 de empolamento e enferrujamento);
- As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as Normas ABNT-NBR 5410 e NBR 14136;
- Certificado de Regularidade IBAMA: – Certificado Técnico Federal Atividades Potencialmente Poluidoras.- CTF/APP – Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021;
- **Apresentar Garantia contra defeitos de fabricação emitida pelo fabricante;**

6. Modelos de Referência (ITEM 02)



[Início](#) [Produtos](#) [Designers](#) [Cases](#) [Parceiros](#) [Onde comprar](#) [Sobre Nós](#)

[Fazer login](#)

TAMPO

- Em MDP de 25 ou 50mm com BP liso ou madeirado e borda de 2mm com raio de 2,5mm;
- Em MDF 25 ou 50mm com lâmina de madeira natural.

PÉ-CAIXA

- Em MDP de 18mm com BP liso ou madeirado e borda de 2mm com raio de 2,5mm;
- Com passagem para subida de fiações e infraestrutura.



CONHEÇA A LINHA



Fotos ilustrativas 01 – Alberflex



Foto ilustrativa 02 – Alberflex

Item 03 – Mesa de Reunião 4.000 x 1.300 x 750 mm – Base com estrutura metálica de suporte da mesa e passagem de fiação e cabos, com tampos de fechamento sacáveis.

1. Objeto:

Mesa de reunião retangular Base tipo Caixa, com tampo em peça única ou bipartida, medindo 4.000 x 1.300 x 750 mm (L x P x A), conforme características, materiais, dimensões, normas técnicas e exigências estabelecidas a seguir.

Tolerâncias e Variações admitidas: + 5%

2. Dimensões:

Mesa: 4.000 mm (largura) x 1.300 mm (profundidade) x 750 mm (altura).

Configuração: tampo MDF ou MDP em peça única ou bipartida.

Tolerâncias e variações admitidas: até + 5 % das medidas.

3. Descrição detalhada

3.1. Tampo: conforme descrição abaixo, considerando o modelo de referência ou similares de linha de fabricação do fornecedor classificado

- Formato: retangular em peça única ou bipartida;
- Dimensões: 4.000 x 1300 x 750 mm;
- Material: MDF de 25 a 50 mm de espessura;
- Revestimento: laminado melamínico de baixa pressão, liso ou madeirado, em ambas as faces, inferior e superior.
- Padrão de cor Carvalho natural ou a definir, conforme catálogo do fabricante;
- Bordas: retas revestidas em PVC de no mínimo 2,0 mm de espessura, resistentes a impactos, coladas termicamente por processo HOLT MELT de pressão padronizada, na cor do laminado definido para da superfície do tampo.
- As bordas de contato com o usuário deverão atender à norma técnica NBR 13966/2008, tabela 6, figura 3, com raio mínimo de 2,5 mm.

3.2 – Base de sustentação tipo Caixa: constituída de painéis em MDF ou MDP, com espessura mínima de 18 mm, conforme a seguir descrito.

- Conter placas de fechamento da base da mesa, constituída de painéis sacáveis, medindo cerca de 80 a 120 mm por 600, fixados por presilhas às travessas estruturais metálicas instaladas sob o tampo da mesa;
- Padrão de cor idêntico ao tampo da mesa ou a ser definido pelo TJDF, conforme catálogo do fabricante;
- As referidas placas e painéis de fechamento da base devem ser facilmente retirados (sacados) para permitir e facilitar serviços de manutenção, limpeza e conservação;
- A base deve conter reguladores de altura para corrigir desníveis do piso;
- Os painéis de fechamento devem utilizar sistema de fixação por presilhas metálicas.

3.3 – Estruturas de sustentação e para passagem de fiação e cabos:

3.3.1- Estruturas de sustentação do tampo e base da mesa: confeccionada de tubos metálicos em aço carbono pintado com tinta epóxi-pó, constituída de 02 (duas) travessas longitudinais, com cerca de 3.500 (comprimento) e 35 x 35 mm, seção quadrada, com espessura mínima de 1,8 mm, interligados a 02 (dois) cavaletes metálicos nas extremidades das referidas travessas, confeccionados com tubos metálicos das mesas dimensões e altura de 600 mm, compatível para compor a altura total da mesa, além de cavelete metálico central que deve possuir aberturas para passagem de fiação elétrica e de rede lógica.

3.4 – Caixa de tomadas com tampa Basculante: deve conter os componentes a seguir ou componentes similares de linha de fabricação do fornecedor classificado.

- 3 (três) caixas de tomadas, com 3 tomadas e 02 aberturas para RJ45;
- Localização: região central da profundidade do tampo;
- Abertura: bilateral;
- Composição: tampa em alumínio com aba em chapa de aço (espessura mínima de 1,9 mm), fixada por suporte de chapa de aço (espessura mínima de 0,90 mm) e fixada por parafusos.

3.4.1 – Suporte para tomadas: conforme modelo de referência ou componentes similares de linha de fabricação do fornecedor classificado

- Material: chapa de aço (espessura mínima de 0,90 mm);
- Formato: “U” invertido;
- Furações: 3 (três) tomadas elétricas, padrão brasileiro e 2 (duas) aberturas para tomada RJ45 - CAT6;
- Fixação: por parafusos na parte inferior do tampo, na direção da tampa basculante;

Observações: somente cotar e fornecer as tomadas elétricas. Os conectores RJ45, tipo fêmea, não serão fornecidos/instalados, ou seja, não devem ser cotados.

4. Acabamentos partes metálicas:

- Tratamento: desengraxe, preparação nano cerâmica ou similar;
- Pintura: eletrostática a pó em epóxi, camada mínima de 50 µm;
- Cura: em estufa, temperatura mínima de 200 °C;

5. Documentação obrigatória

5.1 – Qualidade mínima dos produtos - Item 03):

- Apresentar laudo emitido por Médico e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, atestando que o (s) modelo (s) ofertado (s) atende (m) aos requisitos da NR17 - Ergonomia - Ministério do Trabalho;
- Apresentar certificações de sustentabilidade FSC, CERFLOR ou equivalente referentes à cadeia de custódia e que comprove a procedência legal da madeir;
- Apresentar Parecer Técnico Ergonômico (PTEP), conforme NR-17, emitido por profissional habilitado e registro no Conselho de Classe e formação em Ergonomia.
- Apresentar certificado de conformidade da pintura das superfícies metálicas - Corrosão: ABNT NBR 17088, 8095, 8096 (mín. 1000h);
- Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, versões digitalizadas, com identificação de marca e modelo;
- Relatórios de Ensaio referentes à corrosão de partes metálicas: ensaios emitidos por laboratório (s) acreditado (s) pelo INMETRO, relativos à **Corrosão**: ABNT NBR 17088, 8095, 8096 (mín. 1000h, grau 0 de empolamento e enferrujamento);
- As dimensões de fios ou cabos internos utilizados devem estar em conformidade com as Normas ANBT-NBR 5410 e NBR 14136;
- Certificado de Regularidade IBAMA: – Certificado Técnico Federal Atividades Potencialmente Poluidoras.- CTF/APP – Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021;
- **Apresentar Garantia contra defeitos de fabricação emitida pelo fabricante;**

6. Modelos de Referência (ITEM 03)



[Início](#) [Produtos](#) [Designers](#) [Cases](#) [Parceiros](#) [Onde comprar](#) [Sobre Nós](#)

[Fazer login](#)

TAMPO

- Em MDP de 25 ou 50mm com BP liso ou madeirado e borda de 2mm com raio de 2,5mm;
- Em MDF 25 ou 50mm com lâmina de madeira natural.



PÉ-CAIXA

- Em MDP de 18mm com BP liso ou madeirado e borda de 2mm com raio de 2,5mm;
- Com passagem para subida de fiações e infraestrutura.

CONHEÇA A LINHA



Fotos ilustrativas – Alberflex



Foto ilustrativa 02 – Alberflex