
PA 0025075/2025

Catálogo de especificações

Item 1

Sofá estofado, 2 (dois) lugares

Design Le Corbusier

Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma anatômica laminada de 110x200 mm com densidade entre 28/33 kg/m³. Altura mínima de 370 mm, e largura mínima de 700 mm. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Assento: confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de superfície estofada em espuma laminada de 700x700 mm com espessura média de 120 mm e densidade entre 28/33 kg/m³. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras 30x30 mm não aparentes. Caixa: confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220 mm e dimensões de 700x660 mm presas entre si por grampo de aço 14x50mm e revestido em tecido courvin na cor preto. Braços: Confeccionado em MDP 25 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada 650x570 mm com espessura média de 150 mm e densidade entre 28/33 kg/m³. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Estrutura: Confeccionada em aço inox polido com 15x15x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon com regulagem de altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto e braços são encaixados dentro da estrutura. Revestimento: Tecido courvin com peso 450g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.

Revestimento: Couro ecológico

(cor: preta)

Dimensões aproximadas (5% de tolerância):

Altura total: 820 mm

Altura do assento do chão: 450 mm

Extensão vertical do encosto: 370 mm

Profundidade do assento: 500 mm

Largura do assento: 700 mm

Largura do encosto: 700 mm

Altura do encosto: 700 mm

Largura total: 1760 mm

Profundidade total: 700 mm



Foto meramente ilustrativa.

Item 2

Sofá estofado, 1 (um) lugar

Design Le Corbusier

Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma anatômica laminada de 110x200 mm com densidade entre 28/33 kg/m³. Altura mínima de 370 mm, e largura mínima de 700 mm. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Assento: Confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de superfície estofada em espuma laminada de 700x700 mm com espessura média de 120 mm e densidade entre 28/33 kg/m³. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais, fixado a caixa através de 02

cantoneiras 30x30 mm não aparentes. Caixa: Confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220 mm e dimensões de 700x660 mm presas entre si por grampo de aço 14x50mm e revestido em tecido courvin na cor preto. Braços: confeccionado em MDP 25 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada 650x570 mm com espessura média de 150 mm e densidade entre 28/33 kg/m³. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Estrutura: Confeccionada em aço inox polido com 15x15x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon com regulagem de altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto e braços são encaixados dentro da estrutura. Revestimento: Tecido courvin com peso 450g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.

Revestimento: Couro ecológico

(cor: preta)

Dimensões aproximadas (5% de tolerância):

Altura total: 820 mm

Altura do assento do chão: 450 mm

Extensão vertical do encosto: 370 mm

Profundidade do assento: 500 mm

Largura do assento: 700 mm

Largura do encosto: 700 mm

Altura do encosto: 700 mm

Largura total: 1060 mm

Profundidade total: 700 mm



Foto meramente ilustrativa.

Documentos a serem entregues juntos às amostras

(Itens 1 e 2)

- Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário e do produtor dos insumos comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento.
- Certificado de C.T.F/APP, para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante do mobiliário, dentro do prazo de validade. Conf. Art. 17, inciso II, da lei 6.938/81 (IN – IBAMA NR. 13 de 23/08/2021).
- Laudo ou relatório da norma que determina a densidade das espumas flexíveis de poliuretano (NBR 8537). O resultado do laudo deve comprovar no mínimo que a densidade da espuma de poliuretano até em 50 kg/m³.
- Laudo ou relatório da norma que determina a velocidade de combustão em espumas flexíveis de poliuretano, com o ensaio de inflamabilidade da espuma (NBR 9178). O resultado do laudo deve ser inferior a cem milímetros no período de um minuto (<100mm/min).
- Apresentar catálogo técnico original ou extraído do site oficial do fabricante, devendo constar as informações mínimas exigidas como fotos do produto ofertado, constando a linha e modelo ofertado de acordo com os informados na proposta, dando condições de identificar qual produto ofertado.
- Apresentar Termo de Garantia de, no mínimo, 2 (dois) anos pelo fabricante.
- Amostra do revestimento utilizado, declaração e documentação que comprove que o revestimento utilizado é aditivado contra raios UV e com aditivos antichamas.