DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ORGÃO SOLICITANTE: PODER EXECUTIVO
SETOR REQUISITANTE:Secretaria de Administração,
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Jose Alves Gonzaga Filho
TELEFONE DE CONTATO: 66 9611-1544

1 – OBJETO

Aquisição futura e parcelada de materiais elétricos, por meio de Ata de Registro de Preços, para atender às necessidades de manutenção preventiva, corretiva, ampliações e pequenas instalações elétricas dos prédios públicos, unidades administrativas e demais órgãos pertencentes às Secretarias e Fundos Municipais.

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos materiais elétricos é indispensável para garantir a manutenção contínua da infraestrutura elétrica dos prédios públicos municipais, assegurando condições adequadas de funcionamento, segurança e atendimento à população.

Os materiais serão utilizados em:

- manutenção preventiva e corretiva;
- substituição de materiais danificados;
- instalações elétricas em novas edificações;
- ampliação de redes elétricas;
- adequações conforme normas técnicas;
- reparos emergenciais.

A utilização do Sistema de Registro de Preços mostra-se mais vantajosa em razão de:

- impossibilidade de prever exatamente as quantidades que serão consumidas durante a vigência da ata;
- fornecimento parcelado conforme demanda;
- redução de estoques;
- maior economicidade;
- agilidade nas aquisições.

3 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO A SER ADQUIRIDA E LOCAIS DE ENTREGA.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PLAFON 1 LAMPADA BRANCO	UN	150,00
2	CABO FLEXÍVEL TORCIDO 2X2,5MM, DUPLO DE 2,5MM CONDUTOR FORMADO POR FIO DE	MT	805,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 10/11/2026 ÀS 10:30:52.

	COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 1. ISOLAÇÃO DE PVC 70° C (POLICLORETO DE VINILA)		
3	PARAFUSO 8.8 MM PARA ABRAÇADEIRA	UN	1550,00
4	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM, ESPECIFICAÇÃO TECNICA: FIO FLEXIVEL DUPLO DE 2,5MM CONDUTOR FORMADO POR FIO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 1. ISOLAÇÃO DE PVC 70°C (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A- BWF-B), COM TENSÕES DE 450/750 V, NORMA APLICAVEL NBR NM 247-3, CABOS ISOLADOS EM PVC PARA TENSOES NOMINAIS ATE 750V, NBR NM 280, CONDUTORES DE COBRE MOLE PARA FIOS E CABOS ISOLADOS, INSTALAÇAO DE ACORDO COM NBR 5410	MT	250,00
5	PADRAO CELG TRIFASICO 7MTS	UN	11,00
6	BRAÇO DE 3 METRO - LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA, COM CORPO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ANODIZADO. PESCOÇO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA EPÓXI, COM ENCAIXE DO TIPO LISO, PARA BRAÇOS DE DIÂMETRO DE 1 Á 1 1/4': VIAS PÚBLICAS SECUNDÁRIAS E PEQUENAS ÁREAS ABERTAS. POTÊNCIA 70W A 100W- SOQUETE E-27, SOQUETE E 40 COMPLETA COM BRAÇO RETO DE 3 METRO, CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM COSTURA, DIÂMETRO DE 25,4 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, TENDO BASE DE 120X75X25X25MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM FURO ÚNICO PARA FIXAÇÃO DE 18MM. NÃO PODERÁ HAVER REBARBAS E RANHURAS, ACABAMENTO COM ZINCAGEM À FOGO, CONFORME ABNT, CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO MARCA, DADOS TÉCNICOS E DATA DE FABRICAÇÃO	UN	60,00
7	CABO FLEXIVEL 4.0MM	MT	250,00
8	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT MATERIAL DORSO DE PAPEL CREPADO SOLUÇAO A BASE DE POLIURETANO E ADESIVO DE BORRACHA	UN	470,00
9	PLAFON DE PLASTICO COM BASE E-27, ESPECIFICAÇÃO TECNICA: PLAFON DE PLASTICO PARA UMA LAMPADA COM BASE E-27 CONSTITUIDO DE POLIPROPILENO COM POTENCIA MAXIMA DE 15W, BIVOLT, COM ALTURA DE 22CM, LARGURA DE 14CM E COMPRIMENTO DE 4,5CM.	UN	330,00
10	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 10/250V COM PLACA	UN	80,00
11	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	UN	1650,00
12	TOMADA INTERNA COM INTERRUPTOR	UN	60,00
13	BRAÇO DE 1 METRO - LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA, COM CORPO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO ANODIZADO. PESCOÇO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA EPÓXI, COM ENCAIXE DO TIPO LISO, PARA BRAÇOS DE	UN	200,00

	DIÂMETRO DE 1 Á 1 1/4'. SOQUETE E27 APLICAÇÃO: VIAS PÚBLICAS SECUNDÁRIAS E PEQUENAS ÁREAS ABERTAS. POTÊNCIA 70W A 100W- SOQUETE E-27, COMPLETA COM BRAÇO RETO DE 1 METRO, CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM COSTURA, DIÂMETRO DE 25,4 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, TENDO BASE DE 120X75X25X25MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM FURO ÚNICO PARA FIXAÇÃO DE 18MM. NÃO PODERÁ HAVER REBARBAS E RANHURAS, ACABAMENTO COM ZINCAGEM À FOGO, CONFORME ABNT, CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO MARCA, DADOS TÉCNICOS E DATA DE FABRICAÇÃO		
14	ABRAÇADEIRA PARA BRAÇO PEQUENO 1 MT	UN	900,00
15	SOQUETE DE PORCELANA - BASE E-27 CORPO EM PORCELANA NA COR BRANCA; CONTATOS E BORNES EM LATÃO; COM TERMINAIS TIPO BORNES PARA CONEXÃO DOS FIOS; COM PARAFUSOS NA FIXAÇÃO DOS BORNES; FIO ATÉ 2,5MM ; TEMPERATURA MÁXIMA: 230°C, CORRENTE MÁXIMA: 4ª, POTÊNCIA MÁXIMA: 250W, TENSÃO: 250VAC	UN	575,00
16	TOMADA EM BARRA TRIPLA	UN	60,00
17	JOGO DA JUNTA DO CABEÇOTE	UN	100,00
18	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCA	UN	380,00
19	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA, CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES, FABRICADOS NA COR CINZA, COM PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, CONTATO DE CARGA NF ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA. CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS, COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. POTÊNCIA: 1000W (CARGA RESISTIVA) – 1200VA 127V; 1800VA 220V(CARGA INDUTIVA). FREQÜÊNCIA: 50/60HZ. PONTO DE CARGA 10LUX (FAIXA DE 03 A 20 LUX). DESLIGAMENTO: RELAÇÃO DE 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. FAIXA DE TEMPERATURA: OPERA NORMALMENTE ENTRE -5°C E +50°C. ESTAR DEVIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT 5123:98 UL-773:1992 ANSI-C136.10:1988 MARCAS DEVIDAMENTE APROVADAS PELO INMETRO	UN	1000,00
20	TOMADA FÊMEA PARA EXTENSÃO	UN	60,00
21	MODULO TOMADA 2P+T NBR14136 10A/250V E	UN	235,00
22	TOMADA MACHO PARA EXTENSÃO	UN	60,00
23	PINO 3 SAIDAS 2P +T 12A	UN	360,00
24	BASE PARA RELÉ - TOMADA GIRATÓRIA 360° ALTA PARA RELÉ, BIVOLT, COM SUPORTE METÁLICO; MATERIAL DO PRODUTO: ALÇA EM AÇO 1020 GALVANIZADO À FOGO, COPO EM COPOLIMERO POLIPROPILENO, TERMINAIS DE	UN	300,00

	ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO, SOQUETE EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO. MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO); SEÇÃO TRANVERSAL DOS FIOS DE 1,5MM2 E COMPRIMENTO DE 50CM; COMPRIMENTO DOS FIOS DE LIGAÇÃO PODE SER ALTERADO A PEDIDO DO CLIENTE; INTERCAMBIABILIDADE TOTAL: PODE SER UTILIZADA COM RELÉS DE QUALQUER FABRICANTE; PERMITE GIRO DE 360° PARA CORRETA ORIENTAÇÃO DO RELÉ; SUPORTA UMA FORÇA VERTICAL DE 50N (5KG); CORRENTE NOMINAL: 10A; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 100 A 240 VAC; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60HZ; BASE TOTALMENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR5123 GARANTIA MÍNIMA: 3 ANOS		
25	TOMADA PROLONGADOR FEMEA 2P.	UN	60,00
26	EXTENSÃO 100 METROS 100/250V PLUG RETO CABO PP	UN	34,00
27	TOMADA EXTERNA SISTEMA X DUPLA	UN	60,00
28	DIJUNTOR UNIPOLAR 32AMP	UN	85,00
29	PLUGUE MACHO 3P-20A 250V PRETI 57403/007	UN	60,00
30	EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS, COM 3 PONTOS	UN	49,00
31	PLUGUE FEMEA 2P-20A 250V PRETO	UN	60,00
32	EXTENSÃO DE 3MTS, COM 3 SAIDAS, 12A 2P+T	UN	95,00
33	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN	85,00
34	PLUG TOMADA MACHO PINO 10A	UN	60,00
35	DIJUNTOR TRIFÁSICO 125 A 400V/230/400 FREQUÊNCIA 50/60 HZ	UN	88,00
36	PLUG FEMEA 2 P + T 10A	UN	60,00
37	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DISJUNTOR 3 POLOS, 50 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAÍDAS PRÓPRIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°C, FREQUÊNCIA 50/60Hz, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (Ics = Icn): 240V/415V = 3KA - NBR IEC 60947-2	UN	69,00
38	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DISJUNTOR 1 POLO, 40 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAÍDAS PRÓPRIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°C, FREQUÊNCIA 50/6Hz, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (Ics = Icn): 240V/415V = 3KA - NBR IEC 60947-2	UN	619,00

39	FITA ISOLANTE 10M	UN	40,00
40	EXTENSÃO UNIVERSAL TOMADA COM 3 SAIDAS 50 METRO	UN	2,00
41	CONECTOR DE DERIVAÇAO PERFURANTE 70: PRINCIPAL: (10-95) DERIVAÇAO:(1,5-10) TORQUE DE AJUSTE NOMINAL: (8 N.M)	UN	900,00
42	SOQUETE RABICHO E-27, ESPECIFICAÇÃO TECNICA: RECEPTACULO E-27 EM PORCELANA, BASE E-27, CORPO EM TERMOPLASTICO NA COR PRETA, CONTATO E BORNES EM LATÃO, TERMINAIS TIPO BORNES PARA CONEXÃO DOS FIOS COM RABICHO, TEMPERATURA MÁXIMA 230ºC, CORRENTE MÁXIMA 4A, POTENCIA MAXIMA 250W, TENSÃO 250VAC	UN	835,00
43	LUMINÁRIA LED 6500K 24W QUADRADA DE SOBREPOR BIVOLT LUZ BRANCA FRIA, DIMENSÕES DO PRODUTO 30 X 30 X 3,8 CM	UN	100,00
44	FIO 2X2, 5MM CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC COR: BRANCO ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE 100M CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 300V ANTICHAMA (BWF-B) NORMATIZADO: NBR NM- 247-5 INMETRO	UN	512,00
45	LAMPADA LED 60W	UN	60,00
46	ADAPTADOR TOMADA PADRÃO NOVO ANTIGO BENJAMIN T 3 P	UN	50,00
47	FIO 2X4 MM CONDUTOR: COBRE CAPA: COMPOSTO DE PVC COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC COR: BRANCO ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE 100 M CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 300V ANTICHAMA 9BWF-B) NORMATIZADO: NBR NM-247-5 INMETRO	UN	512,00
48	PLUGUE MACHO 2 P+T 10A 250V BRANCO	UN	435,00
49	TOMADA DUPLA 10A 20A SISTEMA X CAIXA SOBREPOR EXTERNO LARGURA 6,3CM ALTURA 7,5CM E PROFUNDIDADE 4,8CM	UN	50,00
50	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A 250V BRANCO	UN	435,00
51	CAIXA DE SOBREPOR 1 TOMADA 2P+T 10 A 250 V	UN	360,00
52	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA + 1 TECLA	UN	70,00
53	MANGUEIRA NATALINA LED VERMELHA 13MM 2 FIOS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA, PARA USO EXTERNO OU INTERNO, TENSÃO 220V, UNIDADE DE CORTE 2 METRO = 60 LÂMPADAS, DIAMETRO DE 13MM, CONSUMO APROXIMADO POR METRO 3W, IMPERMEÁVEL, ACEITA USO DE SEQUENCIADOR, CAPACIDADE DE ENVERGADURA ATÉ 180º, ACEITA EMENDA, VIDA ÚTIL DE 100.000 HORAS, DIMERIZÁVEL.	MT	300,00
54	INTERRUPTOR DUAS TECLAS COM TOMADA SIMPLES	UN	130,00
55	REFLETOR LED 400W TEMPERATURA DA COR DA LUZ 4000K LUMIENS: 31000LM 90-265V MULTITENÇÃO ATE 50.000 HORAS PRODUTO NOVO DE PRIMEIRA LINHA DIMENSOES LXCXA:	UN	35,00

	20,8CM X 33,00CM X 41,0CM.		
56	LAMPADA DE LED TENSÃO 100-240V-MULTITENSÃO, BASE: E40, CONCORRENTE: 127-300 Ma/200v-175mA, POTENCIA LUMINOSA: 50W EP: 0,92, IRC: 80, EFICIENCIA LUMINOSA: 100LM/W, FLUXO LUMINOSA: 4000LM, COR: BRANCA FRIA/4000K, FREQUENCIA: 50/60Hz, PESO:365g, VIDA UTL9l70): 15.000h TEMPERATURA AMBIENTE:, 10ºC, EQUIVALENTE COM LAMPADA TIPOS: INCADECENTES: 240W/4000LM FLUORESCENTE:66W/400ML.	UN	755,00
57	REFLETOR DE LED 100W MODELOS: SDM MATERIAL: ALUMINIO TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO 4000K LUMINOSIDADE: 9000 LUMENS VIDA UTIL ESTIMADA EM 30.000 HORAS VOLTAGEM: AC90-265V BIVOLT FREQUENCIA: 50/60 HZ ANGULO DE 4 ABERTURA: 120° TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:- 15° C A 55ºC ECONOMIA DE ENERGIA EM ATE 80% USO: EXTERNO COM PROTEÇÃO IP66 A PROVA DE POEIRA E PROTEGIDO CONTRA JATO POTENTE DE AGUA DIMENSOES: ALTURA: 133MM LARGURA: 162MM ESPESSURA: 27MM.	UN	269,00
58	REFLETOR INDUSTRIAL PARA CAMPO QUADRA 1000V FLOOD LIGHT LINEAR CINCO MODULOS DIRECIONAVEL POTENCIA: 1000W COR DA LUZ: BRANCO FRIO 4000K FATOR DE POTENCIA: >0.95 IRC: RA> 70 VOLTAGEM: AC 85V-265V BIVOLT FLUXO LUMINOSO: 101.000 LUMENS ANGULO DO FEIXE DE LUZ: 180° DIMENSOES : 57(A) X40 (L) CM ESPESSURA: 8 CM PESO: 7200 G PROTEÇÃO: IP68 (MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E MARESIA) MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO.	UN	50,00
59	LUMINARIA PUBLICA DE LED DE 60W DE ALTO DESEMPENHO E PROJETADA PARA EFICIENCIA E DURABILIDADE EM VIAS URBANAS ENTRE 8.400 A 9.900 LUMENS EFICIENCIA LUMINOSA ENTRE >140LM/W A 165IM/W COM PROTEÇÃO IP66 OU IP67, VIDA UTIL SUPERIOR A 100.000 HORAS TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000K E 5000K	UN	1000,00
60	LUMINARIA PUBLICA LED 200W 4000K A 5000K COM FLUXO LUMINOSO 32000LM QUE PROPORCIONA UMA LUZ BRANCA NEUTRA 6L-421.	UN	200,00

3.4 – RESPONSÁVEIS PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Responsável 1 – José Alves Gonzaga Filho
Telefone: 66996233753
E-mail: jgonzagafilho@hotmail.com

3.5 – GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO

Gestor: Jóse Alves Gonzaga Filho
Portaria/Decreto de Nomeação: 96/2024
Fiscal : Vanessa Stefane Marqueto Camargo
Portaria/Decreto de Nomeação: 96/2024
Fiscal Suplente :Ailton Ribeiro de Souza
Decretro: 96/2024

4 – PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até 30 dias, após emissão de nota fiscal, a ser emitida, ou encaminhada a finanças, após o recebimento definitivo, contendo ainda documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, e a contar da emissão de atestado de recebimento definitivo.

Santa Rita do Araguaia – GO, 02 de Março de 2026.

Jóse ALves Gonzaga Filho
Secretario Municipal de Administração
DECRETO 96/2024

Vanessa S. M. Camargo

Vanessa Stefane Marqueto Camargo
FISCAL DO CONTRATO
DECRETO 96/2024

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – TCM/GO

Contratação de Casa de Apoio para Tratamento Médico em Goiânia/GO

Órgão Demandante: Município de Santa Rita do Araguaia – GO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Administração, e os fundos municipais

Vigência: 12 meses, prorrogável nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento, a el eção do fornecedor e a execução da futura contratação.

Aquisição de materiais elétricos mediante Sistema de Registro de Preços.

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa em diferentes fontes de preços	Atualizar pesquisa antes da licitação
Especificações incompletas dos materiais	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado com especificações técnicas	Revisão técnica antes da publicação
Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Estudo adequado do mercado e ampla divulgação	Republicação do certame com ajustes necessários
Fornecedor atrasar as entregas	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e convocação dos demais classificados
Entrega de materiais fora das especificações	Média	Alto	Alto	Exigir conformidade com normas técnicas e marcas de referência quando cabível	Recusa do material e substituição imediata
Recebimento de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Fiscalização rigorosa e conferência no recebimento	Solicitar substituição e aplicar penalidades
Aumento significativo dos preços de mercado	Média	Médio	Médio	Pesquisa de mercado atualizada e SRP	Revisão conforme legislação, quando cabível
Consumo superior ao previsto	Média	Médio	Médio	Planejamento das quantidades e acompanhamento periódico	Nova contratação ou adesão, se permitido
Consumo inferior ao previsto	Média	Baixo	Baixo	Levantamento histórico das demandas	Registro apenas das quantidades estimadas, sem obrigação de contratação
Falta de fiscalização contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Capacitação e substituição quando necessário
Descontinuidade do fornecimento	Média	Alto	Alto	Exigir capacidade técnica e regularidade do fornecedor	Convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação
Materiais incompatíveis com as instalações existentes	Baixa	Alto	Médio	Levantamento prévio das necessidades técnicas	Substituição dos itens inadequados

Responsáveis pelo Monitoramento dos Riscos

- Gestor da Ata de Registro de Preços;
- Fiscal do Contrato;
- Secretarias e Fundos participantes;
- Setor de Compras;
- Departamento de Licitações.

Avaliação Geral

Após a adoção das medidas preventivas propostas, os riscos residuais são considerados aceitáveis, não comprometendo a viabilidade da contratação, sendo o Sistema de Registro de Preços a solução mais adequada para atender às demandas das Secretarias Municipais.

Santa Rita do Araguaia – GO, 03 de Março de 2026

Jóse ALves Gonzaga Filho
Secretario Municipal de Administração
DECRETO 96/2024

Vanessa Stefane Marqueto Camargo
FISCAL DO CONTRATO
DECRETO 96/2024

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 948af0