



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo UNEMAT-PRO-2025 /26245	Órgão FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto BBG - Aquisição de Material Permanente - (007) Máquinas e Equipamentos Energéticos - Nobreaks (1500 VA, 3000 VA e 5000 VA), (18) Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto - NVD e Câmeras para CFTV - Programa de Graduação para Educação Indígena - 2025	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 235/ 2025	Tipo Com Disputa	Criação 11/11/2025 - 16:04	Publicação 11/11/2025 - 16:21
Data/Hora início envio de propostas 11/11/2025 - 16:21	Data/Hora fim do envio de propostas 17/11/2025 - 17:00	Contato Setor de Compras do Campus de Barra do Bugres	Telefone 65981200240
Criado por ADRIANO SERAFINI GARCEZ	Prazo de Entrega 30 DIAS	Local de Entrega Campus de Barra do Bugres, conforme TR	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aberta	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Unitário	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 0.01000000	Duração da Etapa de Lances 01:00	
Observação Assim que apurado o resultado, a proposta vencedora deverá ser enviada no e-mail compras.bbg@unemat.br, com cópia para sad.bbg@unemat.br, com detalhes do(s) item(ns), acompanhado de fotos e catálogo com especificações técnicas para fins de averiguação de conformidade com as especificações da TR. Ademais, é de responsabilidade exclusivamente do CONTRATADO, observar as determinações expostas no Termo de Referência e no seu respectivo Edital.			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0016986	NOBREAK - TIPO: FORMATO TORRE; POTENCIA: 1500 VA; COMUNICAÇÃO: inteligente RS 232 (de série) ou RS 485; TENSÃO DE ENTRADA: 110 ~ 220 VAC AUTOMÁTICO ±25%; TENSÃO DE SAÍDA: 115 ~ 220 VAC (COMUTÁVEL); TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: <0,8 MS; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITURA TRUE-RMS E FILTROS RFI/EMI; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA EM REDE E PWM EM MODO INVERSOR; FINALIDADE: PROTEÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	1 UN	17	661,66	11.248,22
2	0016987	NOBREAK - TIPO: FORMATO TORRE; POTENCIA: 3000 VA; COMUNICAÇÃO: inteligente RS 232 (de série) ou RS 485; TENSÃO DE ENTRADA: 110 ~ 220 VAC AUTOMÁTICO ±25%; TENSÃO DE SAÍDA: 115 ~ 220 VAC (COMUTÁVEL); TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: <0,8 MS; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITURA TRUE-RMS E FILTROS RFI/EMI; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA EM REDE E PWM EM MODO INVERSOR; FINALIDADE: PROTEÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	1 UN	4	2.232,71	8.930,84
3	0016988	NOBREAK - TIPO: FORMATO TORRE; POTENCIA: 5000 VA; COMUNICAÇÃO: inteligente RS 232 (de série) ou RS 485; TENSÃO DE ENTRADA: 110 ~ 220 VAC AUTOMÁTICO ±25%; TENSÃO DE SAÍDA: 115 ~ 220 VAC (COMUTÁVEL); TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: <0,8 MS; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITURA TRUE-RMS E FILTROS RFI/EMI; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA EM REDE E PWM EM MODO INVERSOR; FINALIDADE: PROTEÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.	1 UN	1	7.215,84	7.215,84



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

4	0014881	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO - TIPO: DVR; CANAIS: 32; COMPATIBILIDADE: OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE FORUM (ONVIF) PERFIL S OU T; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 2 PORTA PADRÃO SATA PARA DISCO DE ATÉ 10 TB; RESOLUÇÕES SUPORTADAS: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF; INTERFACE DE REDE: NO MÍNIMO 01 PORTA RJ45 (10/100/1000MBPS); GERENCIAMENTO: ETHERNET; INCLUSO: DISCO DE 10 TB; COMPRESSÃO DE VÍDEO: NO MÍNIMO H.265+/H.265/H.264+/H.264; PROTOCOLO: NO MÍNIMO TCP/IP, DHCP, IPV4, IPV6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPNP, HTTP, HTTPS; SISTEMA OPERACIONAL: INCLUSO; LARGURA DE BANDA: BANDA DE ENTRADA 200MBPS E BANDA DE SAÍDA DE 160MBPS; CONECTIVIDADE: SAÍDA HTMI COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO 3840x2160P, VGA COMPATÍVEL COM 1920X1080P, SAÍDA RCA.	1 UN	1	4.115,62	4.115,62
5	0014808	CÂMERA - TIPO: CÂMERA FIXA DE REDE POE DOME; RESOLUÇÃO.: MÍNIMO 1920 X 1080 2MP; COMPATÍVEL: PROTOCOLOS 802.1X/ ARP/ BONJOUR/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ IPV4/ IPV6/ MUL2CAST/ NTP/ ONVIF (S E T)/ PPPOE/ QOS/ RTCP/ RTMP4/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPNP; INCLUSO: ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO; CAPACIDADE: SUPORTAR MAIS DE 1 STREAMING DE GRAVAÇÃO; LENTE: FIXA DE 2.8 MM; INTERFACE: REDE RJ-45 (10/100BASE-T); SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8" 2 MEGAPIXELS CMOS; OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO / MANUAL (1/3S ~ 1/100000S); NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP67; ALIMENTAÇÃO: 12 VDC / 1000MA OU POE 802.3AF; FORMATO DE COMPRESSÃO DE VIDEO: H.265, H.264H, H.264M, H.264B, MJPEG.	1 UN	38	325,69	12.376,22