




item	Imagens meramente ilustrativas	Descrição	Unid.	Qtd.
1		0005431 - CABO **HDMI** - **COMPRIMENTO CABO**: MÍNIMO DE 05 METROS; **VERSÃO**: 2.0; **CANAIS DE ÁUDIO**: MÁXIMO DE 32 CANAIS; **SUPORTE DE IMAGEM**: 4:3, 16:9 E 21:9; **RESOLUÇÃO**: MÁXIMA DE 4K; **COMPATIBILIDADE**: HDR; **VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO**: MÁXIMA DE 18GBPS; **CANAL DE DADOS**:	UN	40
2		0019943 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/**SSD**) - **TIPO**: **SSD**; **INTERFACE**: SATA 3.0 (6 GB/S); **CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO**: 500 GB; **LEITURA**: MÍNIMA 530 MB/S; **GRAVAÇÃO**: MÍNIMO 500 MB/S; **MEMÓRIA**: FLASH;	UN	20
3		0023532 - HD SSD CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, INTERFACE PCI-E NVME TLC M.2 2280, VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL ATÉ 3.500 MB/S, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL ATÉ 3,300 MB/S, TAMANHO 80MM 2280-S3-M, NECESSÁRIO COMPATIBILIDADE COM HP ELITEDESK 800 G3 SFF. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. UNIDADE.	UN	20
4		0019009 - CONECTOR - TIPO: RJ45 MACHO CAT6 PARA REDE ETHERNET	PC 100	10
5		0021457 - CONECTOR - TIPO: RJ45 FÊMEA; CATEGORIA: 6E; UTILIZAÇÃO: PARA REDE ETHERNET	UN	300
6		0005638 - BATERIA - TIPO: ÍON DE LÍTIO; VOLTAGEM: 3V; MODELO: CR2032	UN	50
7		0023598 - MEMORIA RAM - CAPACIDADE: 8GB; CARACTERISTICA: DDR4; FREQUÊNCIA: 3.200 MHZ; TIPO: SO-DIMM; ARQUITETURA: 4Rx4	UN	20
8		0023619 - HD (HARD DISK) - **TIPO**: SATA 3; **DISCO**: RÍGIDO INTERNO; **CACHE**: 256 MB; **CAPACIDADE**: 8 TB; **TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO**: HDD; **INTERFACE**: SATA III; **APLICAÇÕES**: DVR E NVR; **FATOR DE FORMA**: 3,5"; **VELOCIDADE DE ROTAÇÃO**: 7200 RPM; **CONEXÃO**: SATA.	UN	2
9		0022244 - CAIXA DE TOMADA - TIPO: SOBREPOR; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; MEDIDAS: L. 104MM x A. 61MM x P. 42MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CAIXA E ESPELHO DO MESMO FABRICANTE E LINHA; COR: CINZA CLARO OU BRANCO; MODELO: SISTEMA X; TAMPA: ESPELHO COM 2 SAÍDAS DE REDE RJ45; ITENS INCLUSOS: CAIXA, ESPELHO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ESPELHO.	UN	50
10		0023563 - CABO DE REDE - TIPO: U/UTP; CATEGORIA: 6; APLICAÇÃO: GIGABIT ETHERNET; MATERIAL: CONDUTORES 100% COBRE ELETROLÍTICO SÓLIDO NÚ ISOLADOS COM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO TRANÇADO EM PARES, CAPA EM TERMOPLÁSTICO LSZH; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, CATEGORIA E METRAGEM; ISOLADOR: CRUZETA PARA SEPARAÇÃO DOS PARES;	CX 305 MT	6

HASH: 709c5a716bb6b98103679c566b7bc0659c751893bf2a7bfb09cdf20af1ac593f. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/5ZM9-PV2T-5BHZ-Y5EY. Assinado por: ANDERSON PAULO ROSSI em 04/11/2026. Juntado em 04/11/2026 11:42:42 por ANDERSON ROSSI.

11		0015619 - **VELCRO** - **COMPRIMENTO**: 25M; **LARGURA**: 25MM; **COR**: PRETO; **CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS**: AUTOADESIVO, MACHO E FÊMEA; **MATERIAL**: 70% POLIÉSTER, 30% POLIAMIDA;	UN	10
12		0023620 - PATCH PANEL - **TIPO**: CAT. 6; **PORTAS DE REDE**: 24 PORTAS; **TAMANHO**: 19 POLEGADAS; **ALTURA**: 1U.	UN	5
13		0023638 - ORGANIZADOR DE CABOS - **TIPO**: HORIZONTAL; **PADRÃO**: 19 POLEGADAS; **ALTURA**: 1U; **PORTAS DE REDE**: 24 PORTAS; **FINALIDADE**: PATCH PANEL.	UN	5
14		0022332 - ELETROCALHA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50X3000MM, CHAPA: 20, COM VIROLA 360°, MATERIAL: EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TAMANHO TOTAL SEM SOLDA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, FÁCIL INSTALAÇÃO, COM TAMPA DE ENCAIXE.UNIDADE.	UN	30
15		0023592 - EMENDA GALVANIZADA ELETROLÍTICA PERFURADA 100X50 PARA ELETROCALHA TIPO U INTERNA. PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. UNIDADE.	UN	10
16		0023613 - CURVA - TIPO: ELETROCALHA U; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; ÂNGULO: 90°; BITOLA DA CHAPA: MSG 24; MEDIDAS: 100MM X 50MM; MODELO: PERFURADA; ORIENTAÇÃO: HORIZONTAL; INCLUSO: COM TAMPA.	UN	10
17		0023590 - CURVA PARA ELETROCALHA 100X50MM GALVANIZADA ELETROLÍTICA HORIZONTAL 45º, TIPO U. COM TAMPA DE ENCAIXE.UNIDADE.	UN	10
18		0023588 - CURVA - **TIPO**: ELETROCALHA U; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **ÂNGULO**: 45°; **MEDIDAS**: 100MM X 50MM; **MODELO**: PERFURADA; **ORIENTAÇÃO**: VERTICAL INTERNA; **COM**: TAMPA DE ENCAIXE.	UN	10
19		0023589 - CURVA DE INVERSÃO PERFURADA PARA ELETROCALHA 100X50MM, ACABAMENTOS: PRÉ-ZINCADO, GALVANIZADO A FOGO, PINTADO, INOX E OU ALUMÍNIO. COM TAMPA.UNIDADE.	UN	10
20		0023642 - CURVA - **TIPO**: ELETROCALHA U; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **ÂNGULO**: 45°; **MEDIDAS**: 100MM X 50MM; **MODELO**: PERFURADA; **ORIENTAÇÃO**: VERTICAL EXTERNA; **INCLUSO**: COM TAMPA.	UN	10
21		0022414 - TE DERIVAÇÃO - **TIPO**: ELETROCALHA U; **MODELO**: PERFURADA; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **ORIENTAÇÃO**: HORIZONTAL; **ÂNGULO**: 90°; **MEDIDAS**: 100MM X 50MM;	UN	10

HASH: 709c5a716bb6b9810367 9c566b7bc0659c751893bf2a7bfb09cdf20af1ac593f. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/5ZM9-PV2T-5BHZ-Y5EY. Assinado por: ANDERSON PAULO ROSSI em 04/11/2026. Juntado em 04/11/2026 11:42:42 por ANDERSON ROSSI.

22		0023586 - TE DERIVAÇÃO - **TIPO**: TÊ PARA ELETROCALHA; **MODELO**: PERFURADA; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **ORIENTAÇÃO**: VERTICAL; **DIREÇÃO**: DESCIDA; **ÂNGULO**: 90°; **MEDIDAS**: 100MM X 50MM.	UN	10
23		0023585 - TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO. UNIDADE.	UN	10
24		0023584 - SUPORTE - TIPO DE USO: PARA ELETROCALHA; TIPO: ACOPLAMENTO PARA PAINEL (FLANGE); MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; TAMANHO: 100X50MM.	UN	40
25		0022342 - SUPORTE - **TIPO**: SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **MODELO**: IGREJINHA; **MEDIDAS**: 100MM X 50MM; **APRESENTAÇÃO**: SUSPE NSÃO VERTICAL;	UN	30
26		0023583 - SUPORTE - **TIPO DE USO**: PARA FIXAÇÃO DE VERGALHÃO; **TIPO**: CANTONEIRA TIPO Z; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **MEDIDAS**: 38 × 38 MM.	UN	40
27		0023580 - SUPORTE - **TIPO**: MÃO FRANCESA SIMPLES; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; **DIMENSÕES (C x L x A)**: 100 × 38 × 38 MM; **FORMATO**: L; **ACABAMENTO**: LISO, SEM REBARBAS; **TIPO DE PERFIL**: PERFILADO 38 × 38 MM.	UN	20
28		0023567 - PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4X3/4 COM PORCA E ARRUELA PARA ELETROCALHA. MATERIAL: AÇO DE GRANDE DURABILIDADE. UNIDADE.	UN	500
29		0014005 - **ELETRODUTO - MATERIAL: AÇO CARBONO GALVANIZADO; DIÂMETRO: 25 MM; TIPO: RÍGIDO; COMPRIMENTO: 3 METROS; INCLUSO: 1 LUVA 0,50MM;**	UN	50
30		0023566 - LUVA - **TIPO**: ROSCÁVEL; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO; **DIÂMETRO**: 3/4 POLEGADAS; **COR**: CINZA; **CONTEM**: AMBAS AS EXTREMIDADES ROSCÁVEIS; **FINALIDADE**: UNIÃO OU EMENDA DE ELETRODUTOS ROSCÁVEIS; **APLICAÇÃO**: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES OU EMBUTIDAS EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS.	UN	30
31		0023562 - LUVA - **TIPO**: DE UNIÃO PARA CONDULETE OU ELETRODUTO; **MATERIAL**: AÇO GALVANIZADO; **DIÂMETRO**: 3/4 DE POLEGADA; **COR**: CINZA OU SIMILAR; **APLICAÇÃO**: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES OU EMBUTIDAS EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS; **CARACTERÍSTICA ADICIONAL**: COM PARAFUSOS PARA FIRMAR A CONEXÃO.	UN	30

HASH: 709c5a716bb6b98103679c566b7bc0659c751893bf2a7bfb09cdf20af1ac593f. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/5ZM9-PV2T-5BHZ-Y5EY. Assinado por: ANDERSON PAULO ROSSI em 04/11/2026. Juntado em 04/11/2026 11:42:42 por ANDERSON ROSSI.

32		0023565 - CONDULETE - **TIPO**: "C"; **MATERIAL**: LIGA DE ALUMÍNIO; **DIÂMETRO DAS ENTRADAS**: 3/4"; **INCLUSO**: COM TAMPA; **QUANTIDADE DE ENTRADAS**: 2; **POSIÇÃO DAS ENTRADAS**: OPOSTAS; **TIPO DE CONEXÃO**: SEM ROSCA; **TIPO DE TAMPA**: CEGA, REMOVÍVEL E FIXADA POR PARAFUSOS; **ACABAMENTO**: PINTURA ELETROSTÁTICA; **COR**: CINZA; **DIMENSÕES APROXIMADAS**: 93 X 51 X 46 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).	UN	30
33		0005567 - ABRAÇADEIRA - TIPO: D; MATERIAL: AÇO; FINALIDADE: PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS; INDICADO PARA: FIXAÇÕES ELÉTRICAS E FIXAÇÕES HIDRÁULICAS APARENTES; TAMANHO: 3/4"; CONTEM: PARAFUSO E CUNHA DE FIXAÇÃO; NORMA TÉCNICA: NBR 6323:2016; NBR 7397:2016; NBR 7398:2015; NBR 7399:2015; NBR NM 87:2004; FIXAÇÃO: REALIZADA ATRAVÉS DE UMA TRAVA (CUNHA); ACABAMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO (ZINCADO)	UN	75
34		0018360 - - CHAVE (FERRAMENTA) - TIPO: ABERTURA DE LENTES; MATERIAL: AÇO INOX; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA AJUSTÁVEL COM TRAVA; CAPACIDADE DE ABERTURA: 10 A 100 MM.	Jogo com 12 unidades	1
35		0023664 - LIMPA CONTATO - **TIPO**: SPRAY; **CONTEUDO**: 300 ML; **CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS**: INDICADO PARA LIMPEZA DE CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MOTORES, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CHAVES ELÉTRICAS, POTENCIÔMETROS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS REMOVE SUJIDADE E GORDURA COM APLICAÇÃO DIRETA NÃO PROVOCA OXIDAÇÃO E POSSUI ALTA RIGIDEZ ELÉTRICA NÃO ATACA A MAIORIA DOS PLÁSTICOS, BORRACHAS, METAIS E TINTAS SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS; **ACOMPANHA**: TUBO; **COMPOSIÇÃO**: MISTURA COM SOLVENTES ALIFÁTICOS.	UN	1
36		0023675 - FILTRO - **TIPO**: FILTRO DE LINHA; **QUANTIDADE DE TOMADAS**: 5; **TENSÃO**: BIVOLT 110/220; **PINAGEM**: TRIPOLAR 10 A; **EQUIPADO COM**: FÚSIVEL DE SEGURANÇA; **COMPRIMENTO DO CABO**: MINIMO 2M; **COM**: DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS); CHAVE LIGA/DESLIGA E LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO.	UN	10

HASH: 709c5a716bb6b98103679c566b7bc0659c751893bf2a7bfb09cdf20af1ac593f. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/5ZM9-PV2T-5BHZ-Y5EY. Assinado por: ANDERSON PAULO ROSSI em 04/11/2026. Juntado em 04/11/2026 11:42:42 por ANDERSON ROSSI.