DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 6637/2026
(DFD — arts. 18, V, e 72, I, da Lei nº 14.133/2021)

Objeto: Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e itens complementares de segurança do trabalho, destinados à proteção dos servidores municipais que executam atividades operacionais, de manutenção, conservação, limpeza urbana, construção civil, jardinagem, serviços elétricos e demais atividades com exposição a riscos físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos, biológicos e ambientais, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego.

Senhor(a),

Com os cumprimentos, solicitamos de V.Exa. a autorização para abertura de processo administrativo visando à contratação acima elucidada.

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapó-GO

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Departamento de Infraestrutura

Responsável pela Demanda: Jôsekerinny Cristyna Rezende de Morais

Decreto de Delegação de Competências nº: 1721/2024

E-mail: infraestrutura@guapo.go.gov.br

Telefone: (62) 9 8573-0937

2. NECESSIDADE A SER ATENDIDA (JUSTIFICATIVA)

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio deste, apresenta justificativa para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a ser formalizada por meio de Sistema de Registro de Preços, na forma dos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Federal nº 11.462/2023.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura é responsável pela execução, manutenção, conservação e recuperação dos bens públicos municipais, incluindo prédios públicos, vias urbanas e rurais, praças, calçadas, meios-fios, galerias pluviais, pontes, bueiros e demais estruturas pertencentes ao patrimônio do Município. Para o desempenho contínuo dessas atribuições, faz-se indispensável a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados à proteção dos servidores que executam atividades operacionais, de manutenção, construção, reparos e demais serviços que envolvam exposição a riscos físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos e ambientais.

A aquisição dos EPIs é necessária para assegurar a proteção da saúde e da integridade física dos servidores, atendendo às exigências da legislação trabalhista e das normas de segurança e saúde no trabalho, possibilitando que as atividades sejam desenvolvidas com segurança, eficiência e em conformidade com a legislação vigente, em especial a NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual), a NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), a NR-35 (Trabalho em Altura), a NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e a NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção).

A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de definir previamente, com exatidão, os quantitativos de EPIs que serão necessários durante o período de vigência da contratação. As demandas variam conforme o número de servidores, o desgaste natural dos equipamentos, a necessidade de substituição periódica, admissões de novos colaboradores e o desenvolvimento das atividades executadas pela Secretaria, tornando inviável a aquisição em quantidade única e previamente determinada.

Sob a ótica da gestão pública, o Sistema de Registro de Preços proporciona maior economicidade e eficiência administrativa, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a necessidade efetiva, evitando desperdícios, reduzindo custos com armazenamento e garantindo melhor aproveitamento dos recursos públicos. Além disso, elimina a necessidade de instauração de diversos processos licitatórios ao longo do exercício, conferindo maior celeridade às aquisições e assegurando a disponibilidade dos equipamentos sempre que necessária.

Ressalta-se que o fornecimento contínuo de Equipamentos de Proteção Individual é fundamental para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura execute suas atividades de forma segura, preservando a saúde dos servidores, reduzindo a ocorrência de acidentes de trabalho, cumprindo as normas legais e garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

O registro de preços, com vigência de até 12 (doze) meses, possibilitará melhor planejamento orçamentário, previsibilidade das despesas e maior transparência na aplicação dos recursos públicos, assegurando o fornecimento dos EPIs sempre que houver necessidade, dentro das condições e valores previamente registrados, observado o disposto nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, no Decreto Federal nº 11.462/2023 e na legislação municipal aplicável.

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicita a abertura do presente processo licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por Sistema de Registro de Preços, reiterando seu compromisso com a eficiência administrativa, a segurança e saúde dos servidores, o cumprimento da legislação vigente e a prestação de serviços públicos de qualidade à população.

Registra-se que a condução do procedimento licitatório e dos atos de contratação subsequentes será de responsabilidade do Setor de Compras do Município, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Registra-se, ainda, que o fornecimento de EPIs adequados e certificados constitui obrigação legal do empregador público (art. 157 da CLT e NR-6), cuja inobservância sujeita o Município à responsabilização administrativa, civil e trabalhista, razão pela qual a ausência de estoque regular desses equipamentos pode ensejar paralisação de frentes de serviço essenciais, como tapa-buracos, roçagem, limpeza urbana, manutenção de galerias pluviais e atendimento emergencial à população.

3. RESULTADOS ESPERADOS DA CONTRATAÇÃO

Espera-se, com a presente contratação, garantir a disponibilidade contínua e tempestiva de Equipamentos de Proteção Individual adequados a cada função, assegurando a proteção da saúde e da integridade física dos servidores municipais que atuam em atividades operacionais e de campo, com redução de acidentes de trabalho, de afastamentos por lesões e de passivos trabalhistas e previdenciários.

Pretende-se, ainda:

a) assegurar a conformidade da Administração com a NR-6 e demais normas de segurança e saúde no trabalho, evitando autuações e responsabilização;
b) garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais de manutenção urbana, limpeza pública, conservação de vias e prédios públicos e atendimento emergencial, sem interrupções por falta de equipamentos;
c) obter economicidade por meio da aquisição por demanda, evitando estoques ociosos, perdas por validade e custos de armazenamento; e
d) conferir previsibilidade e transparência às despesas com segurança do trabalho.

O público beneficiado compreende os servidores do Departamento de Infraestrutura e das demais Secretarias Municipais que executam atividades com exposição a riscos ocupacionais, bem como a população atendida pelos serviços de manutenção e conservação urbana.

4. QUANTIDADES ESTIMADAS

ITEM	QNT	un.	DESCRIÇÃO
1	400	un.	boné com capuz desenvolvido para proteção da cabeça, pescoço e face, contra raios solares uba e uvb. 100% algodão - aba plástica frontal proteção traseira estendida de pescoço em tecido com altura de 30cm, (dois) botões pressão paralelos em niquel para acoplar acessório de proteção facial, tira orbital interna absorvente e regulagem plástica para diferentes tipos de cabeça com 12 pontos. deverá ser estampado o logotipo da prefeitura na frente.
2	500	un.	bota de segurança tipo impermeável de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc),na cor branca, sem bico de aço, sem forro, cano médio. Proteção dos pés do usuário - bota de segurança tipo impermeável de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc),na cor branca, sem bico de aço, sem forro, cano médio. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Resistente ao óleo combustível. Nos tamanhos 34 a 45/46

3	500	un.	bota de segurança tipo impermeável de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc),na cor preta, sem bico de aço, sem forro, cano médio. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade - bota de segurança tipo impermeável de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc), na cor preta, sem bico de aço, sem forro, cano médio. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Resistente ao óleo combustível. Nos tamanhos 34 a 45/46.
4	700	un.	calçado ocupacional tipo botina com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em tnt - tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel - calçado ocupacional tipo botina com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em tnt - tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em tnt tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bi densidade na cor cinza, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. nos tamanhos 34 a 46.
5	400	un.	capa de chuva com capuz e maga comprida, confeccionada em tecido sintetico, revestido de pvc em ambas as faces, fechamento frontal com botões de pressão e costura através de solda eletrônica, cor amarela, tamanhos m, g, gg, extg, extgg - capa de chuva com capuz e maga comprida, confeccionada em tecido sintético, revestido de pvc em ambas as faces, espessura mínima de 0,3 mm, fechamento frontal com botões de pressão e costura através de solda eletrônica, para proteção contra intempérie cor amarela, tamanhos disponíveis m, g, gg, extg, exgg proteção de tronco do usuário contra umidade por intempéries ou por operações com uso de água.
6	300	un.	capa de segurança confeccionada em tecido sintético(trevira) kp 400, plastificado com pvc em ambas as faces, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica - capa de segurança confeccionada em tecido sintético(trevira) kp 400, plastificado com pvc em ambas as faces, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica .tamanhos:m, g, gg, exg, exgg.

7	200	un.	capacete de segurança classe a, tipo ii, aba total, com slots de encaixes laterais para acoplar abafador auricular e protetor facial, com suspensão fikafirme, com suspensões(staz-on) e one toucht-com jugular force(elástica) e ou com catraca para regulagem. - capacete de segurança classe a, tipo ii, aba total, com slots de encaixes laterais para aclopar abafador auricular e protetor facial, com suspensão fika-firme,com suspensões(staz-on) e one toucht-com jugular force(elástica) e ou com catraca para regulagem. Composta por uma cinta dupla de poliamida com tratamento antialérgica posicionada em forma de Cruz, costurada e com quatro pontos de sustentação, carneira, parte da suspensão que circunda a cabeça confeccionada de polietileno de baixa densidade e testeira absorvedora de suor produzida em laminado pvc atóxico, revestida com espuma multiperfurada de polietileno, com jugular force elástica e regulagem através de catraca com sistema faz trac.proteção do trabalhador contra lesões decorrentes de impactos ou perfurações provenientes da queda de objetos na cabeça e exposição solar raios uva-uvb.deverá estar disponíveis nascores:branco, cinza, azul, vermelho, verde, laranja, preto, marrom e amarelo.
8	20	un.	cinto tipo paraquedista - é um cinto para trabalho de acesso por cordas fabricado em poliéster de alta resistência com regulagem total e acolchoamento nas pernas e cintura, possui 5 pontos de ancoragem, sendo dois nas laterais para uso com talabarte de posicionamento, um abdominal, um peitoral, e um nas costas, sua regulagem também é bastante ampla e esta presente tanto nas pernas como na cintura e no tronco, feita através de ajuste em fivelas auto-blocantes que impedem que o trabalhador se esqueça de trava-las. Apresenta acolchoamento nas pernas e cultura para oferecer maior conforto em situações onde o trabalhador precisa ficar pendurado. além disso, possui duas alças porta ferramentas que servem também para pendurar o talabarte quando este não estiverem em uso. Tamanhos variados.
9	200	un.	colete refletivo tipo x, confeccionado em tecido pvc, espessura: 0,33 mm a 0,38 mm; fechamento por velcro na cintura - colete refletivo tipo x, confeccionado em tecido pvc, com forro misto de algodão; espessura: 0,33 mm a 0,38 mm; fechamento por velcro na cintura; possui faixa refletiva de alta luminosidade nas cores prata ou verde para as opções laranja e verde.
10	500	m	corda 12mm, poliamida - corda 12mm, poliamida.
11	2500	un.	luva de látex natural - luva de látex natural, formato anatômico, palma lisa, interior liso, interior lubrificado com pó bi absorvível, tamanho p, m, g.
12	150	un.	luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, raspa, com reforço entre o polegar e o indicador, costura com linha de nylon, cano curto de 07 cm. tamanhos m, g, gg - luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, raspa, com reforço entre o polegar e o indicador, costura com linha de nylon, cano curto de 07 cm. tamanhos m, g, gg.

13	150	un.	luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, raspa, com reforço entre o polegar e o indicador, costura com linha de nylon, cano longo de 20 cm. tamanhos m, g, gg - luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, raspa, com reforço entre o polegar e o indicador, costura com linha de nylon, cano longo de 20 cm. tamanhos m, g, gg.
14	50	un.	luva de segurança tricotada em poliéster, revestimento antiderrapante de látex natural na palma e dedos, dorso ventilado, punho em poliéster com elástico, acabamento em overloque. Tamanhos m, g, gg - luva de segurança tricotada em poliéster, revestimento antiderrapante de látex natural na palma e dedos, dorso ventilado, punho em poliéster com elástico, acabamento em overloque. Tamanhos m, g, gg.
15	250	un.	luva de vaqueta deve ser totalmente curtida ao cromo, ter boa flexibilidade e ser macia, união de face palmar com a dorsal por meio de costura superior sobreposta - luva de vaqueta deve ser totalmente curtida ao cromo, ter boa flexibilidade e ser macia, união de face palmar com a dorsal por meio de costura superior sobreposta; reforço interno na palma; tira de reforço entre os dedos polegar e indicador; acabamento no punho com viés; elástico embutido no dorso na região do punho; linha em fio de nylon com três cabos. tamanho m, g, gg.
16	20	un.	mangote de segurança confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste - mangote de segurança confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa para ajuste.
17	20	un.	mosquetão oval em aço trava rosca - mosquetão oval em aço trava rosca.
18	500	un.	óculos de segurança constituído de arco plástico preto com pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor, cinza (fumê), amarelo (âmbar) ou verde, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados - óculos de segurança constituído de arco plástico preto com pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor, cinza (fumê), amarelo (âmbar) ou verde, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça, com orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. as hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade de semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.
19	100	un.	perneira confeccionada em couro sintético com velcro para fechamento, aplicação: equipe de limpeza urbana - perneira confeccionada em couro sintético com velcro para fechamento. aplicação: equipe de limpeza urbana - roçadeiras.

20	100	un.	protetor auditivo circum-auricular composto de duas conchas de material plástico, preenchidas com duas espumas, uma de poliuretano e outra com aproximadamente 115 mm de comprimento, 90 mm de largura e 10 mm de espessura - protetor auditivo circum-auricular composto de duas conchas de material plástico, preenchidas com duas espumas, uma de poliuretano e outra com aproximadamente 115 mm de comprimento, 90 mm de largura e 10 mm de espessura, com bordas revestidas com almofadas de material plástico, preenchidas com espuma; as conchas são fixadas as hastes plásticas moveis (basculantes) e acopladores, que se encaixam nas fendas laterais do casco. proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecimento na nr-15 , atenuação de 24 db.
21	1000	un.	protetor auricular de inserção - 17 db (nrrsf) - protetor auricular de inserção - 17 db (nrrsf), tipo inserção pré-moldado com 3 flangs, de silicone, com cordão em silicone. fabricado com silicone grau farmacêutico.
22	2000	un.	respirador semi facial de formato dobrável sem manutenção - respirador semi facial de formato dobrável sem manutenção - fabricado com quatro camadas de materiais de não-tecido, sendo a parte externa composta de não tecido cor azul tratada com material para não absorção de fluidos líquidos que protege o material estrutural e o filtro eletrostático. internamente é adicionado não tecido antialérgico para contato facial. neste conjunto são fixados uma válvula de exalação, duas tiras de elásticos sobre presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do respirador sobre o rosto, e um clips metálico para selagem sobre o septo nasal, respirador de classe pff-2 penetração máxima através do filtro 6% resistência máxima a inalação 240 pa resistência máxima a exalação 300 pa.
23	20	un.	talabarte regulável de posicionamento, descrição: equipamento confeccionado em aço inox, para deslocamentos verticais seguros, deve ser utilizado sobre cabo de aço de 8mm. Possui mosquetão em aço para conexão ao cinto.
24	20	un.	trava queda para corda, descrição utilizado para deslocamentos verticais e como backup em cordas de 11 a 12 mm. É confeccionado em aço inox e possui mosquetão em aço de segurança para conexão ao cinto.
25	50	un.	luva especial para eletricista baixa tensão pico 2500v classe 00= 2.5kv. luva isolante de borracha, tipo ii. Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as especificações da norma ansi/astm d120 e testado e aprovado pela norma nbr 10622. deverá possuir ca - certificado de aprovação do ministério do trabalho.

26	500	un.	luva para resgate veicular/extricação (proteção contra agentes mecânicos pesados) luva de segurança, cinco dedos, tricotada em fios de algodão e poliéster, com banho em látex de borracha natural tipo escama de peixe na palma, face palmar nos dedos e pontas dos dedos. punho tricotado. deverá ser confeccionada em material resistente à água, penetração de agentes líquidos tais como combustíveis, e óleos, ser respirável e de secagem rápida, bem como resistente à abrasão. disposto em uma camada interior sob a região palmar proporcionando à luva uma resistência ao corte elevada e considerada pela en388 como nível 5. deverá proporcionar barreira contra transmissão sanguínea de patogênicos e também satisfazer ao critério de resistência a fluidos de transmissão viral. Deverá possuir camada externa em dorso da mão e dedos, que possua alta resistência à abrasão enquanto mantenha aderência e resistência a óleos; deverá possuir sistema de proteção contra impacto no dorso, com design que dissipe as forças sobre uma maior área; reforço entre os dedos indicador e polegar que aumente a vida útil da luva; fechamento em velcro no punho, agregando melhor conforto e segurança. os tamanhos serão definidos pelo órgão requisitante no momento da autorização de fornecimento. deverá possuir ca - certificado de aprovação do ministério do trabalho, e estar de acordo com a norma bs en 388:2003.
27	30	un.	máscara de solda - máscara de solda de segurança, com filtro de escurecimento automático, composta de carcaça confeccionada em plástico poliamida preto/amarelo com carneira (suporte ou suspensão de cabeça) em nylon regulável, com cinta de absorção de suor em espuma sintética. Visor variável, de um cassete (cartucho, lente ou filtro) de proteção eletrônico com cristal líquido e de duas lentes de proteção transparentes substituíveis.
28	30	un.	óculos para corte e solda oxiacetileno - lente única em duro policarbonato, tonalidade 5, com tratamento ante risco - filtra ultravioleta e infravermelho - para ser usado em solda oxiacetilênica ou em outras aplicações onde haja necessidade de proteção contra raios infravermelhos - orifícios para cordão - hastes reguláveis em quatro estágios.
29	30	un.	luva anticorte confeccionada com 4 fios de aço inoxidável e poliamida. indicada para trabalhos com risco de cortes leves, moderados e pesados. excelente resistência ao corte, para utilização em cozinhas com peças cortantes e com rebarbas. deverá possuir ca - certificado de aprovação do ministério do trabalho. cor cinza. tamanho g.
30	100	un.	touca descartável feita em tnt branco com extremidades plissadas com elástico na borda em polipropileno gramatura 20pp. em pacotes de 100 unidades.

31	50	un.	frasco de protetor solar fator 50 (cinquenta), com repelente, deve conter componentes que promovam barreiras físicas e químicas aos raios uv e possuir amplo espectro de ação repelente. deve dispor de filtro solar de amplo espectro, isto é, deve proteger da radiação uv a (320-400nm) e uv b (290-320nm). deve ser na forma de loção, com odor suave e agradável, não deve conter substâncias oleosas (tipo "oil-free"). deve utilizar substâncias que não provoquem alergias (tipo "hipoalérgico"). não deve obstruir os poros (tipo "não comedogênico"). Com repelente não tóxico e seguro, com amplo espectro de ação, não deve provocar manchas na pele ou nas roupas. Embalagem de 4.000ml.
32	5000	un.	luvas de segurança confeccionadas em nylon e lycra, banho ¾ em látex corrugado. (coleta de lixo). tamanho m/g. luvas de segurança tricotada em nylon (para coleta de lixo) – banho ¾ em látex corrugado, punho elástico. alta resistência mecânica a abrasão e rasgos, maior aderência e pega em trabalhos pesados em construção civil, coleta de lixo. recomendado para: trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade. Construção civil, coleta de lixo e serviços gerais; ca 28709.
33	500	un.	luvas multitato (mecânicos) - material: nylon, cor: preta, palma: poliuretano, punho: elástico, tamanho: m/g, modelo: ca 29014.
34	300	un.	cartuchos químicos rc 203 vapores orgânicos e gases ácidos. (para o respirador cg 306), classe 1. Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos e gases ácidos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.
35	150	un.	respirador purificador de ar - peça semifacial – cg 306. (com 2 cartuchos – rc 203 vapores orgânicos e gases ácidos). tamanho – p/m/g. respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em borracha preta, com borda interna, nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados dois suportes plásticos pretos com rosca externa, dotados, cada um deles, de um anel de material preto macio em sua parte interna e de uma válvula de inalação em sua parte traseira. em cada um dos suportes, encaixa-se um filtro químico classe 1, preso ao suporte através de uma tampa de material plástico preto, com rosca interna. a peça facial possui duas aberturas localizadas, respectivamente, em sua parte central e centro-inferior, nas quais são fixados dois suportes plásticos pretos, dotados, cada um deles, de uma válvula de exalação em sua parte interna e de uma tampa de mesma cor, com encaixe tipo pressão. nas laterais do corpo da peça, encontram-se fixadas duas presilhas plásticas pretas, uma de cada lado, através das quais passam as pontas de um tirante elástico duplo regulável. o respirador deve ser utilizado com os filtros químicos classe 1: rc 202 – vapores orgânicos; rc 203 – vapores orgânicos e gases ácidos; rc 206 – gases ácidos. ca 7072.

36	500	un.	botina sem biqueira- tamanhos do 33 ao 45. confeccionada em vaqueta, curtida ao cromo com curtimento atravessado, estampa relax, na cor preta, elásticos laterais recobertos com trama dupla, dorso totalmente acolchoado com espuma em poliuretano (pu) de no mínimo 8 mm de espessura, costuras duplas e quádrupla, gáspea, dorso e taloneira forrados com não tecido de fibra curta e o cano forrado com tecido agulhado, palmilha de montagem confeccionada em não tecido com tratamento antifungo e antibacteriana com mínimo 3 mm de espessura costurada pelo sistema strobel, palmilha de conforto em eva revestida em tecido com tratamento antifungos e antibacteriana com mínimo 3 mm, solado de poliuretano (pu) bi densidade. solado: poliuretano (pu), bi densidade, injetado ao cabedal com ranhuras antiderrapantes de no mínimo de 3 mm altura e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. primeira camada mais macia com densidade de 0,4 g/cm³ e segunda camada mais resistente com densidade de 1,0 g/cm³.
37	300	un.	óculos de proteção - transparente (grande) ss1; óculos de segurança, com armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato transparente, com proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada na mesma peça. as hastes, do tipo espátula, são confeccionadas de material plástico preto e fixadas ao visor por meio de parafuso metálico. ca (30.013).
38	2000	un.	luva de segurança confeccionada em fibras naturais (algodão) e/ou sintéticas em suporte têxtil tricotado 4 fios, com revestimento antiderrapante em material polimérico (pvc - policloreto de vinila) na face palmar, dedos e ponta dos dedos. Modelo sem costuras internas para maior conforto e redução da fadiga durante o uso, punho com elástico.
39	50	un.	kit jardinagem – capacete c/ abafador e tela de proteção – acoplados.
40	600	un.	camisa uv 50+: confeccionada em tecido 90% poliéster e 10% elastano, na cor azul royal proteção solar 50 +, manga longa, gola do tipo careca, modelo unissex. confeccionada em tecido 90% poliéster e 10% elastano, na cor azul royal proteção solar 50 +, manga longa, gola do tipo careca, modelo unissex. tamanhos: tamanho p = altura entre 62 cm e 64 cm, largura entre 47 e 49 cm, mangas entre 55 e 56 cm. tamanho ´m´ = altura 66 e 68 cm, largura entre 50 e 51, mangas 58 a 59 cm. tamanho g = 52 a 54 cm largura, altura 70 a 72 cm, mangas 61 a 62 cm. tamanho gg = largura 55 a 57 de largura, altura 74 e 76 cm, mangas entre 64 e 65 cm. impressão das camisas será em cores: mais de 4 cores. Estampa frontal e estampa traseira. (o layout da estampa será enviado para a empresa vencedora).
41	200	un.	chapéu de palha chapéu confeccionado em palha modelo panamá, com aba de aproximadamente 15 cm.

42	800	un.	capacete de proteção para uso em obras, fabricado em material resistente, destinado a proteger a cabeça contra impactos e outros riscos. possui suspensão interna com ajuste para maior conforto e **jugular regulável**, que garante melhor fixação. conta com **certificado de aprovação (ca)** emitido pelo ministério do trabalho e emprego, conforme a norma regulamentadora nr 6, assegurando que atende às normas de segurança exigidas. indicado para construção civil e serviços em geral.
43	500	un.	luva de segurança confeccionada em algodão ou mistura algodão/poliéster, tipo tricotada e sem costuras, proporcionando conforto, flexibilidade e boa ventilação durante o uso; possui pigmentação em pvc na palma e dedos para maior aderência e punho com elástico para melhor ajuste, sendo indicada para proteção contra abrasões, escoriações e sujeiras em atividades leves e médias como construção civil, logística e serviços gerais; conta com certificado de aprovação (ca) válido, emitido pelo ministério do trabalho e emprego, conforme a norma regulamentadora nr 6, garantindo conformidade com as normas de segurança, não sendo indicada para riscos químicos ou cortes severos.
44	395	un.	botina elástico bico de aço e solado antiestético – calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro hidro fugado curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro da região do dorso em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel. Palmilha interna removível, solado de poliuretano bi densidade antiestético com propriedade dissipativa e resistência ao escorregamento injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível. marca: conforme descrição ou superior. (n° 35 – 15 uni., n° 36 – 35 uni., n° 37 – 35 uni., n° 38 – 35 uni., n° 39 – 50 uni., n° 40 – 50 uni., n° 41 – 35 uni., n° 42 – 50 uni., n° 43 – 30 uni., n° 44 – 30 uni., n° 45 – 30 uni.
45	1000	un.	luva de segurança em malha com forro algodão e poliéster corrugado/ rugoso. luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Ótima resistência – a abrasão e produtos químicos, maior conforto e absorção de suor – suporte têxtil em algodão. Ótima flexibilidade, formato anatômico – redução de fadiga muscular, aderência em objetos úmidos ou oleosos – antiderrapante/ grip áspero. Fabricada em pvc, uma das matérias – primas com menor custo comparado aos outros materiais. Resistência mecânica – en388 – desempenho 4131b, resistência térmica (calor) en407 – desempenho x2xxxx, resistência química – en374 -desempenho a3f1j6k6l5o5p6t6. Uso: reutilizável, formato: anatômico, estrutura: suporte têxtil, modelo da estrutura: montado/ costurado, material suporte: algodão. Indicada para trabalhos gerais e pesados, protegendo o trabalhador em ambientes contra agentes mecânicos e químicos, no manuseio de peças abrasivas com ou sem presença de resíduos químicos e petroquímico, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza leve e pesada, entre outros. marca: conforme descrição ou superior.
46	500	un.	mascara respirador descartável com válvula - pff2 v(s) 1507 a

47	500	un.	mascara respirador descartável com válvula – pff1
48	20	un.	espora de bico para poste de madeira ou árvores, haste e extensor aço com bico, correias em couro reforçado e almofadas.
49	30	un.	Garrafa térmica, capacidade de 1 L com isolamento a vácuo que mantém líquidos quentes por 12 h ou frios por até 1 dia completo.
50	200	un.	Garrafão Térmico, Capacidade de 5L permite levar bebidas em quantidade suficiente para eventos ao ar livre.
51	10	un.	Garrafão Térmico, Capacidade de 12 litros que permite o armazenamento e transporte de grandes volumes de líquidos.

4.1. Da metodologia aplicada às quantidades estimadas

O levantamento das quantidades estimadas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foi realizado com base no histórico de consumo dos exercícios anteriores, nas demandas encaminhadas pelas Secretarias Municipais, no quantitativo de servidores expostos a riscos ocupacionais e nas necessidades identificadas pelos setores responsáveis pela segurança e saúde no trabalho durante o período de vigência da futura contratação.

Foram considerados, ainda, os diferentes ambientes e atividades desenvolvidas pelos servidores municipais, observando-se os riscos específicos de cada função, bem como as exigências estabelecidas pelas normas de segurança e medicina do trabalho; também se analisou as necessidades de reposição periódica dos equipamentos em razão do desgaste natural decorrente do uso, da perda de eficiência dos materiais e da substituição de itens danificados ou inadequados para uso.

5. PREVISÃO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DO FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA

5.1. Previsão para início dos serviços/fornecimentos: o fornecimento terá início após a formalização da Ata de Registro de Preços e a expedição da respectiva Ordem de Fornecimento pela Administração, observado o prazo e as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

5.2. Previsão para conclusão: o fornecimento será executado de forma parcelada, mediante Ordens de Fornecimento expedidas conforme a necessidade efetiva da Administração, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega de cada ordem, contados da data de sua expedição.

5.3. Vigência pretendida da Ata de Registro de Preços: a Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contada da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação aplicável.

5.4. Contratos decorrentes da Ata: os contratos de fornecimento eventualmente celebrados em decorrência da Ata de Registro de Preços terão sua vigência vinculada ao prazo de vigência da respectiva Ata, não podendo ultrapassá-lo, nos termos dos arts. 84 e 87 da Lei nº 14.133/2021.

5.5. Vigência dos contratos de fornecimento contínuo: na hipótese de o objeto vir a ser caracterizado como fornecimento contínuo, a prorrogação dos contratos decorrentes observará o disposto no art. 107 da Lei nº 14.133/2021, condicionada à demonstração da vantajosidade e à existência de previsão no instrumento convocatório.

5.6. Ata de Registro de Preços e obrigação de contratação: o registro de preços não implica obrigação de contratação da totalidade dos quantitativos registrados, ficando as aquisições condicionadas à necessidade da Administração, à disponibilidade orçamentária e à conveniência administrativa, na forma do art. 83 da Lei nº 14.133/2021.

6. INDICAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Emerson Barbosa Lopes Júnior
Cargo/Função: chefe de gabinete

7. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO:

Nome: Brenno Henrique Miranda/Helton Dias Da Silva
Cargo/Função: membro auxiliar

Guapó/GO, 12 de julho de 2026.

Jôsekerinny Cristyna Rezende de Morais
Auxiliar administrativo