

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E COMPRAS
CONTRATAÇÃO 106583
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 063/2024
DATA DE ABERTURA: 09/09/2024 ÀS 14:30HS(DF)

PROPOSTA DE PREÇOS

1. O OBJETO

1.1. Aquisição de Solução para processamento, armazenamento de Dados e ativos de redes, com a finalidade de atender as necessidades demandadas no MPGO, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de referência, Anexo I, e demais disposições fixadas neste edital.

LOTE 03 – SERVIDOR TIPO III							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO COM ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS	VALOR TOTAL SEM ICMS
01	SERVIDOR DE RACK – TIPO III – SERVIDOR COM ARMAZENAMENTO MECÂNICO 3.1. GABINETE: 3.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19” através de sistema de trilhos deslizantes; 3.1.2. Altura de no máximo 2U; 3.1.3. Deve possuir 24 (vinte e quatro) slots (baias) de 3,5 polegadas do tipo hot-swap com acesso externo – vedadas soluções que necessitem	Un	24	R\$ 433.333,45	R\$ 10.400.000,28	R\$ 351.000,00	R\$ 8.424.000,00

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

de remoção de tampa do gabinete para acesso a disco -, sendo obrigatório, 12 (doze) baias frontais adicionadas de mais 12 (doze) baias centrais, dispostas atrás das baias frontais; 3.1.4. Deve possuir, no mínimo, 4 slots (baias), do tipo hot-swap, para discos destinados cache, dispostas na parte traseira (baias externas), com no formato físico 2,5" ou 3,5" (U.2), EDSFF ou E3.S, com conexão NVME e 4 vias de PCI-Express 4.0, ou superior; 3.1.5. Deve possuir, no mínimo, 2 slots (baias), para discos destinados ao sistema operacional, dispostas na parte interna, frontal ou traseira, com cage/adaptador em qualquer formato físico (3,5", 2,5", M.2, 7mm, EDSFF, etc...), desde que as unidades de armazenamento suportem conexões SATA, SAS ou NVME/PCI-Express de pelo menos 6Gbps e RAID 1. São vetadas e não serão aceitas: 3.1.5.1. Soluções baseadas em cartões de memória (Cartões SD, Mini SD, etc...); 3.1.5.2. Soluções que necessitem de abertura de gabinete para substituição; 3.1.5.3. Soluções que usem protocolo USB; 3.1.5.4. Soluções que sejam externas ao gabinete (ex.: pen-drive); 3.1.5.5. Soluções que necessitem do desligamento/reinício do equipamento durante a substituição. 3.1.6. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental ou, possuir função de desabilitar o botão; 3.1.7. Possuir display LCD ou LEDs no painel frontal do gabinete para exibição de alertas com objetivo de monitorar o funcionamento dos componentes do servidor; 3.1.8. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de						
--	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

facilitar sua manutenção; 3.1.9. Vir com braço ou apoio para o cabeamento de rede e elétrico de forma a acompanhar o kit de fixação; 3.1.10. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; 3.1.11. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte à configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 3.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 3.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; 3.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento; 3.2.3. A fonte deve ter potência mínima de 1100 watts e suportar a configuração máxima do equipamento, com certificado 80 Plus Platinum (94% de eficiência a 50% de carga em 220 Volts) ou Titanium (96% de eficiência a 50% de carga em 220 Volts); 3.2.4. As fontes devem possuir tensão de entrada de 200VAC a 240VAC a 60Hz; 3.3. PROCESSADOR: 3.3.1. Equipado com 1 (um) ou 2 (dois) processadores somando, no						
--	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

mínimo, 32 (trinta e dois) núcleos físicos, com arquitetura x86; 3.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 3.3.3. Litografia (Lithography) máxima 14nm; 3.3.4. Frequência de clock interno de no mínimo 2.0GHz; 3.3.5. Memória cache: mínimo de 30MB; 3.3.6. Suportar, no mínimo 768GB de Memória; 3.3.7. Controladora de memória com suporte a DDR5 de no mínimo 4400MHz, oferecendo no mínimo 8 canais de memória; 3.3.8. Suportar 64, ou mais, PCI-Express lanes 4.0 ou 5.0; 3.3.9. TDP de 150W a 400W, por processador; 3.3.10. Suporte à tecnologia de virtualização de forma atender várias plataformas virtuais; 3.3.11. Compatíveis com a Plataforma Virtual VMWare versão 8.0 ou posterior, Windows Server 2022 ou posterior; 3.3.12. Processadores de referência: Intel Xeon 5416S, 5418Y, 6426Y(Perfil TDP 185W), 6448H(Perfil TDP 225W ou 250W) ou AMD Epyc 9124, 9334; 3.3.13. Para os casos em que o equipamento não esteja equipado com os processadores de referência, serão aceitos processadores equivalentes, desde que mantidos os requisitos mínimos já descritos e que o equipamento que possua pontuação base mínima no SPEC CPU®2017 Integer Rate Result (https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) com valor de 250 ou mais pontos.						
---	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

3.4. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE: 3.4.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador; 3.4.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 4.0 (ou 5.0) com acesso traseiro; 3.4.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.4.4. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou “Out of Band” com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante; 3.4.5. Possuir módulo TPM 2.0, ou superior. 3.5. MEMÓRIA: 3.5.1. Suportar a capacidade mínima de memória RAM em 1 (um) Terabyte. 3.5.2. Entregar, no mínimo, 256GB de memória RAM com módulos 16GB; 3.5.3. Módulos de memória RAM tipo DDR5 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 4800MHz, ou superior; 3.5.4. Todos os módulos de memória devem ser idênticos. 3.6. CONTROLADORA DE VÍDEO: 3.6.1. Tipo: On board ou placa de vídeo; 3.6.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express;						
--	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

3.6.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB (dezesseis) megabytes); 3.6.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 3.7. BIOS E SEGURANÇA: 3.7.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 3.7.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 3.7.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; 3.7.4. Atualizável por software; 3.7.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem em um servidor da rede. 3.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 3.8.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados pelos nomes ou símbolos; 3.8.2. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces USB versão 2.0 ou superior; 3.8.3. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo traseira - padrão VGA (DB-15), HDMI ou DisplayPort. 3.9. INTERFACES DE REDE ETHERNET 1G: 3.9.1. Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces de rede Ethernet Base-T						
---	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

de, no mínimo, 1Gbps; 3.9.2. Conformidade: IEEE: 802.3ab (1 Gb Ethernet), 802.1q (VLAN), 802.3ad (agregação de link); 3.9.3. As interfaces poderão ser oferecidas on-board, via placas adaptadoras ou através de transceivers Base-T de 1Gbps, compatíveis com a interface 10/25 - Não serão aceitos adaptadores USB para Ethernet; 3.9.4. Vir acompanhado de 6 cabos UTP CAT6 de 3 metros. 3.10. INTERFACE ETHERNET 100G: 3.10.1. Possuir, no mínimo, 02 (duas) controladoras com 02 (duas) portas, cada, (dual-port) com interfaces de rede de 100Gbits/s; 3.10.2. Quadro de Ethernet: 1500 bytes ou 9600 bytes (jumbo frame); 3.10.3. Permitir boot PXE; 3.10.4. Compatibilidade com Ethernet 100/40/25/10Gbps; 3.10.5. Conformidade: IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3ad ou 802.1AX Link Aggregation, IEEE 802.1Q, 802.1P(VLAN tags and priority); 3.10.6. TCP/UDP/IP stateless offload 3.10.7. LSO, LRO, checksum offload 3.10.8. Interface padrão QSFP28 ou QSFP56; 3.10.9. Suporte a cabo optico ativo AOC (Active Optical Cable); 3.10.10. Deve vir acompanhado de 2 (dois) transceivers – um para cada controladora - de 100Gbps QSFP28/QSFP56 para MPO/MPT SR4 com alcance de 100m em fibra OM4. 3.10.10.1. O transceiver deve ser capaz de suportar os seguintes modos e velocidades: 3.10.10.2. 100Gbps para 100Gbps (MPO-MPO);						
--	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

3.10.11. Deve vir acompanhado de 3 (três) cabos óticos OM4 MPO/MPT para 4xLC (Breackout) com 3 a 5 metros de comprimento. 3.11. CONTROLADORA RAID INTERNA – SLOTS 3,5 POLEGADAS: 3.11.1. Possuir, no mínimo, 24 conexões internas SAS de 24Gbps; 3.11.2. Conexão PCI-Express 4.0 x8 ou superior; 3.11.3. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 3.11.4. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART); 3.11.5. Possuir, no mínimo 8GB, de memória cache Flash Backup Write; 3.11.6. Acompanhar bateria ou supercapacitor; 3.11.7. Suportar os modos RAID 0,1,10,5,6 e 60; 3.11.8. Capacidade mínima de 6 milhões de IOPS (será aceita a especificação do chip da controladora caso o equipamento não possua na descrição); 3.11.9. Suportar discos spare; 3.11.10. Suportar modo IT/HBA para uso em SDS (Software Defined Storage) – na ausência dessa funcionalidade, deverão ser fornecidos cabos, componentes e controladora HBA necessários para conversão; 3.11.11. Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento. 3.12. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 3.12.1. Entregar 480TB(436TiB) distribuídos em, no mínimo, 24(vinte e quatro) unidades, idênticas, de discos, instalados nas baias frontais e traseiras, hot-swap, com interface SAS						
--	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

12Gbps, mínimo de 7200rpm, destinadas ao armazenamento de dados; 3.12.2. Entregar 2(duas) unidades com capacidade mínima de 240GB, cada, idênticas, de discos sólidos (SSD), com interface SATA, SAS ou NVME, com interface mínima de 6Gbps, com velocidade sequencial de Gravação/Leitura de, no mínimo, 250/450MB/s, durabilidade mínima de 0.5 (DWPD), proteção contra falha elétrica, configurados em RAID1 e destinados ao sistema operacional; 3.12.2.1. Entregar, no mínimo, 4(quatro) unidades com capacidade mínima de 6TB, cada, idênticas, de discos sólidos (SSD), instalados em baias traseiras, com interface NVME, 4 lanes PCI-Express 4.0, ou superior, no formato EDSFF (E3.S, E1.S, E1.L) ou no formato de 2,5 polegadas (U.2/U.3) ou 3,5 polegadas, idênticas, hot-swap, destinadas ao armazenamento de dados, com velocidade de Gravação/Leitura de, no mínimo, 150K/1.000.000K IOPS (Random 4kb), durabilidade mínima de 3 (DWPD), e proteção contra falha elétrica, destinados a cache – Os discos devem estar em slots/baias com acesso externo; 3.12.3. Todas as unidades de discos rotativos de 3,5 polegadas devem estar conectadas na controladora RAID e contidas na matriz de compatibilidade do fabricante. 3.12.4. Todas as unidades de discos NVME devem estar conectadas via conexão PCI-Express 4.0/5.0, de 4 vias e contidas na matriz de compatibilidade do fabricante. 3.13. SISTEMA OPERACIONAL: 3.13.1. O servidor deverá ser ofertado SEM sistema operacional; 3.13.2. O fabricante deve disponibilizar na sua respectiva web site, download gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado;						
--	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

3.13.3. Apresentar declaração do fornecedor informando que todos os componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação; 3.13.4. O modelo do equipamento ofertado (incluindo placas adaptadoras) deverá suportar os sistemas operacionais: 3.13.4.1. Windows Server 2022 x64 e R2 x64, ou versão posterior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; também serão aceitos declaração ou material do fornecedor informando a compatibilidade do produto; 3.13.4.2. Linux em pelos menos uma das seguintes distribuições: Red Hat 9.0 ou Oracle Linux 9.0 ou Ubuntu 22.04, ou versões posteriores; 3.13.5. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESXi 8.0 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link: http://www.vmware.com/resources/compatibility. 3.14. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO: 3.14.1. Deve permitir que administradores de suporte a TI possam executar tarefas de gerenciamento remoto “por hardware” fora de banda ou “out of band” no parque instalado de máquinas, totalmente independente do estado de operação do hardware e do sistema operacional, inclusive com os mesmos ou inoperantes ou desligados; 3.14.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar software de gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede LAN por meio de console de gerenciamento WEB. A solução deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos ofertados, não sendo aceitos soluções em regime de OEM ou customizadas;						
---	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

3.14.3. Deve possuir as seguintes funcionalidades/recursos: 3.14.3.1. Inventário de hardware, versão de BIOS, configuração e atualização de BIOS; 3.14.3.2. Relatórios de inventário de hardware e/ou configuração de BIOS. Permitir a customização desses relatórios através da utilização de filtros; 3.14.3.3. Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota; 3.14.3.4. Monitoramento da saúde do equipamento e emissão de alertas de falhas de hardware e abertura do gabinete. Encaminhamento dos alertas por e-mail ao responsável; 3.14.3.5. Permitir ligar e reiniciar os equipamentos remotamente; 3.14.3.6. Monitoramento de temperatura; 3.14.3.7. Monitoramento da velocidade e funcionamento dos ventiladores; 3.14.3.8. Monitoramento da tensão de alimentação; 3.14.3.9. Suportar o padrão SNMP. 3.15. ACESSÓRIOS: 3.15.1. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. 3.15.2. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida no padrão C-14 compatíveis com as PDU (AP8853) da APC, REFERÊNCIA (APC AP8704S), de comprimento mínimo de 1,8 metros. MARCA: DELL MODELO:POWEREDGE R760XD2 CATÁLOGOS DISPONÍVEIS: LOTE III – SERVIDOR TIPO III						
---	--	--	--	--	--	--

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000

2) VALIDADE DA PROPOSTA

- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3) PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA

- O prazo máximo de entrega será de até 60(sessenta) dias a partir do recebimento da nota de empenho, ou no caso de haver contrato formal, a partir da data de sua assinatura.
- A entrega dos equipamentos será no Ministério Público do Estado de Goiás, em Goiânia-GO – sito à Rua 23, esq. Com a Av. Fued José Sebba, Qd.A 06, Lts. 15/24 (sede) e Rua 32, Quadra A-17, Lote 18 (Anexo) – Jardim Goiás.

4) PRAZO GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- A garantia e suporte técnico para os lotes I, II e III será de até 60(sessenta) meses, contados a partir do Termo de Aceite definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
- O Atendimento será do tipo remota e On site (unidades do MPMO, em Goiânia), quando for possível analisar o ambiente, equipamentos e logs ou prestar serviços técnicos de forma remota, essa forma será preferível, a depender da necessidade da contratante.
- O prazo máximo para reparo ou solução dos chamados abertos, contado a partir da abertura do chamado é de 72 (setenta e duas) horas corridas.
- O atendimento deve ser realizado em regime de 24x7 de segunda a sexta-feira. A central deverá ser acionada por meio de telefone, e-mail, ou site na internet. Caso o local de abertura de chamado não seja a cidade de Goiânia o telefone deverá ser do tipo 0800 – para ligações gratuitas.

5) DADOS DA EMPRESA

Caso nos seja adjudicado o objeto da Licitação, comprometemos a assinar o Contrato/prestar os serviços, no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Click TI Tecnologia Ltda - Endereço: Rua 104, N° 1025, Sala 03, 2° andar - Setor Sul - Goiânia – GO – CEP: 74.083-300

CNPJ: 10.862.298/0002-83 - Inscrição Estadual: 10.831.612-2 – Inscrição Municipal: 532.481.5

Fone/Fax (67) 4062-7000 - E-mail: raul@clickti.com.br – Fone(67) 99906-5080 -

Banco do Brasil - Agência – 2936-x - Conta – 38027-x

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

 Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

 +55 67 4062 7000

6) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Raul Vieira da Cunha Neto

Endereço: Rua Cel. Zózimo, 367 - CEP: 79.010-340 - Cidade: Campo Grande UF: MS

Cargo/Função: Administrador

CPF:010.426.991-00 - RG 722.776 Expedido por SSP/MS

Naturalidade: Campo Grande - Nacionalidade: Brasileira

7) CONDIÇÕES GERAIS

Todos as despesas necessárias como fretes, seguros, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas estão incluídos nos preços cotados.

Goiânia - GO, 09 de setembro de 2024.

CLICK TI TECNOLOGIA LTDA

Raul Vieira da Cunha Neto

Administrador

10.862.298/0002-83

CLICK TI TECNOLOGIA LTDA.

RUA 104 - Nº 1025 - SALA 03
B. SETOR SUL - CEP 74.083-300

GOIANIA - GO

Filial GO

Click TI Tecnologia Ltda.

CNPJ: 10.862.298/0002-83

Rua 104 nº 1025 - Quadra F23 - Lote 131 - Sala 03 - Setor Sul
Goiânia / GO | CEP 74.083-300

+55 67 4062 7000