



- 01 - A DRENAGEM DEVEVA RECOLHER E CONDUZIR AS ÁGUAS DA CHUVA ATÉ UM LOCAL ADEQUADO E PERMITIDO.
- 02 - A INCLINAÇÃO DAS CALHAS DE BEIRAL E PLATIBANDA DEVE SER UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 0,5%.
- 03 - O NBR 10844-1989 RECOMENDA QUE OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVEM SER PROJETADOS, SEMPRE QUE POSSÍVEL, COM DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 0,5%.
- 04 - NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS, DEVEM SER PREVISTAS CAIXAS DE ÁREA SEMPRE QUE HOUVER CONEXÕES COM OUTRA TUBULAÇÃO, MUDANÇA DE DECLIVIDADE, MUDANÇA DE DIREÇÃO E AINDA A CADA TRECHO DE 20M NOS PERCURSOS RETILÍNEOS.

AMPLIAÇÃO E REFORMA

Rua 22, n°715, Vila Nova - Sta. Rita do Araguaia-GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA ENFEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	CONSTRUÇÃO
Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	————	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1

AUTOR: ARQ. FÁBIO EMMANUEL MATOS PERIOTTO - CAU: A105009-0

RT DA CBRN

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.706/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-84

DRENAGEM

PLANTA BA

ASSUNTO: _____

MAIO /2024	INDICADA	000	
------------	----------	-----	--

2/1