



PROPOSTA DE PREÇOS

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS
REGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2025
CONTRATAÇÃO 116242

DADOS CADASTRAIS			
RAZÃO SOCIAL:	GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CNPJ:	48.410.621/0001-70		
BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL	Agência: 4657	Conta Corrente: 000578743149-5	
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua Padre Eliezer, Qd. QC16, Lt. 12, n.º 195, Conj. Vera Cruz - CEP:74.490-235 Goiânia- GO		
TELEFONE:	62 981723208 / 62 3298-7340		
INSC. ESTADUAL	10.979.590-3		
INSC MUNICIPAL	585.844-5		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	Nome: Jhenyffer Oliveira da Silva		
	Endereço: Rua Irmã Alice Bitar, Qd 40 Lt 05, Jardim São José, Goiânia - GO		
	Profissão: Comerciante	RG nº: 532.628.6 SSP-GO	CPF nº: 743.566.741-20
	E-mail: gbmax@gmail.com	Telef: 62 984769670	Telef: 62 981723208
Dados do Signatário – responsável pela proposta			
Nome: Jhenyffer Oliveira da Silva		Cargo: Sócio - Proprietário	

PROPOSTA

A empresa GBMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na (Rua Padre Eliezer, N. 195 Quadra QC 16 LOTE 12 Casa 02, Goiânia - GO CEP 74.490-235), inscrita no CNPJ sob nº 48.410.621/0001-70, neste ato representada por Jhenyffer Oliveira da Silva, Sócio - Proprietário, RG 532.628.6, CPF 743.566.741-20, (Rua Irmã Alice Bitar, Qd 40, Lt 05, Jardim São José, Goiânia – GO, CEP 74.494-745), tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita, comprometemos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **de 60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura deste Pregão. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

DADOS DO FORNECEDOR:

Razão Social: GBMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 48.410.621/0001-70

Endereço: Rua Padre Eliezer, N. 195 QD QC 16 LT 12 Casa 02 Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.490-235

Telefone / Celular: (62) 98476-9670 E-mail: jhenyffer_bispo@hotmail.com

Dados Bancários: Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4657 Conta Corrente: 000578743149-5

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Representante legal: Jhenyffer Oliveira da Silva

Endereço: Rua Irmã Alice Bitar, Qd 40, Lt 05 Cidade: Goiânia UF: GO CEP: 74.494-745

Telefone / Celular: (62) 98476-9670 E-mail: jhenyffer_bispo@hotmail.com

Cargo / Função: Sócio - Proprietário CPF: 743.566.741-20 RG: 532.628.6

Local Goiânia / UF GO

Empresa beneficiária da desoneração tributária prevista na Lei Federal nº 13.161/2015, que alterou a Lei Federal nº 12.546/2011? (x) SIM () NÃO – SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

- Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.
- Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021
- DADOS BANCÁRIOS:
a) Banco: CAIXA ECON. FEDERAL - b) Agência: 4657 - c) Conta Corrente: 000578743149-5

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 - Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



Item	Descrição	Marca / Modelo	Qtd	Unid	V. Unit	V. Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE BASE (A GÁS), DO ENCOSTO (ESPALDAR), DOS BRAÇOS E DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DO ASSENTO E ENCOSTO.2.1 – DIMENSÕES:Assento:Largura: 48cm (± 5cm)Comprimento: 48cm (± 5cm)Profundidade (Medida entre a face frontal do assento e a do encosto): 44cm (± 4cm)Encosto:Largura: 45cm (± 3cm)Altura: 48cm (± 5cm)Apoio para braços:Largura: 7,5cm (±1,5cm)Profundidade: 25cm (± 2,5cm)Altura do Assento:Altura máxima: 55cm (±3cm)Altura mínima: 41cm (±3cm)2.2 – ASSENTO:Base em madeira compensada moldada anatomicamente a quente. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento sob o assento, fixada à base por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira compensada, de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade mínima de 50Kg/m³, espessura entre 5,5cm e 6,5cm, borda frontal com curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores.2.3 – ENCOSTO:Estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente a quente ou polipropileno injetado. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto,fixada à estrutura por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada ou fixada à estrutura de polipropileno por encaixe ou sistema de porcas e parafusos. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira ou fixada à estrutura de polipropileno, de forma que não seja possível em qualquer dos casos sua remoção sem destruição; de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade de no mínimo 24Kg/m³; espessura mínima de 5cm e curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. A peça de reforço metálico estrutural e a estrutura de união do encosto e assento deverão ser em lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Deverá possuir curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. O encosto deverá ser dotado de mecanismo de regulagem de altura com no mínimo 05 posições pré-definidas.2.4 – MECANISMO DE REGULAGEM:• Mecanismo de regulagem da altura do assento com pistão a gás com amortecedores, em aço tubular, com base em pintura epóxi-pó e capa telescópica com acabamento em polipropileno na cor preta. • Mecanismo de regulagem da inclinação do assento e encosto deverá ser sincronizado com travamento do conjunto com no mínimo	ROAL / NEW OPUS	225	und	2.599,00	584.775,00

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



05 posições diferentes, devendo ainda ser dotado de dispositivo para ajuste de tensão. Estrutura em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 3,35mm de espessura. • Mecanismo de regulação altura do encosto com o mínimo 05 posições, acionado por botoeira ou mecanismo de fácil operação localizada no próprio encosto. 2.5 – ALAVANCAS: Todas as alavancas deverão ser de fácil manuseio. Não serão aceitos mecanismos do tipo "puxar". 2.6 – BASE: Base giratória com cinco hastes equidistantes, fabricadas com estrutura interna em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó, sem pontos de solda em relevo, revestida com capa injetada de polipropileno texturizado, de alta resistência; ou base em peça única injetada em poliamida (nylon) com reforços estruturais. Rodízios de duplo giro com diâmetro aproximado de 5cm, em poliamida (nylon) ou polipropileno injetado, com rolamento interno e pinos de encaixe de aço. Deve suportar o peso mínimo de 110Kg. 2.7 – APOIO DE BRAÇO: Apoio de braço em formato "T" com regulação de altura com no mínimo 05 posições e intervalo mínimo de 5cm. A estrutura do braço deverá ser composta por chapa de aço ou conjunto com estrutura mista (metálica, poliamida ou polipropileno), sendo que as peças em aço deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó. Esta estrutura deverá ser fixada na cadeira através de parafusos metálicos. Caso a fixação se dê na madeira o parafuso deverá ser do tipo "bucha cravada". A estrutura do braço deve ser dotada de meio de ajuste no afastamento lateral de ambos os lados. Revestimento da parte superior com poliuretano ou outro material semirrígido e resistente. Acionamento da regulação da altura do braço através de botão no corpo do braço. Deverá apresentar regulação de profundidade (horizontal) com no mínimo 03 posições. 2.8 – COMPONENTES METÁLICOS: Deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.9 – ACABAMENTO: Todos os componentes devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivos, além de apresentar superfícies com acabamento homogêneo, sem pontos cortantes, pontiagudos, ásperos, escórias e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimento ou que comprometam esteticamente a peça em análise. 2.10 – REVESTIMENTOS: Componentes em poliamida (nylon) e polipropileno deverão ser na cor preta. Revestimento do assento e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água).



2	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIO PARA BRAÇOS, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE BASE (A GÁS), DO ENCOSTO (ESPALDAR), DOS BRAÇOS E DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DO ASSENTO E ENCOSTO. 2.1 – DIMENSÕES: Assento: Largura: 48cm (± 5cm) Comprimento: 48cm (± 5cm) Profundidade (Medida entre a face frontal do assento e a do encosto): 44cm (± 4cm) Encosto: Largura: 45cm (± 3cm) Altura: 48cm (± 5cm) Apoio para braços: Largura: 7,5cm (± 1,5cm) Profundidade: 25cm (± 2,5cm) Altura do Assento: Altura máxima: 55cm (± 3cm) Altura mínima: 41cm (± 3cm). 2.2 – ASSENTO: Base em madeira compensada moldada anatomicamente a quente. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento sob o assento, fixada à base por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira compensada, de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade mínima de 50Kg/m³, espessura entre 5,5cm e 6,5cm, borda frontal com curvatura adequada para permitir ao usuário apoiar confortavelmente os membros inferiores. 2.3 – ENCOSTO: Estrutura em madeira compensada moldada anatomicamente a quente ou polipropileno injetado. Capa de polipropileno injetado de alta resistência para acabamento do encosto, fixada à estrutura por parafusos e porcas cravadas na madeira compensada ou fixada à estrutura de polipropileno por encaixe ou sistema de porcas e parafusos. Almofada em espuma de poliuretano injetada diretamente sobre a madeira ou fixada à estrutura de polipropileno, de forma que não seja possível em qualquer dos casos sua remoção sem destruição; de alta densidade, elasticamente deformável para as cargas a que se destina, moldada anatomicamente, com densidade de no mínimo 24Kg/m³; espessura mínima de 5cm e curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. A peça de reforço metálico estrutural e a estrutura de união do encosto e assento deverão ser em lâmina de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Deverá possuir curvatura adequada que possibilite ao usuário apoiar confortavelmente a região lombar, distribuindo melhor o peso do tronco. O encosto deverá ser dotado de mecanismo de regulagem de altura com no mínimo 05 posições pré-definidas. 2.4 – MECANISMO DE REGULAGEM: • Mecanismo de regulagem da altura do assento com pistão a gás com amortecedores, em aço tubular, com base em pintura epóxi-pó e capa telescópica com acabamento em polipropileno na cor preta. • Mecanismo de regulagem da inclinação do assento e encosto deverá ser sincronizado com travamento do conjunto com no mínimo 05 posições diferentes, devendo ainda ser dotado de dispositivo para ajuste de tensão. Estrutura em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo	ROAL / NEW OPUS	75	und	2.599,00	194.925,00
---	--	-----------------	----	-----	----------	------------

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 - Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



3,35mm de espessura. • Mecanismo de regulagem altura do encosto com o mínimo 05 posições, acionado por botoeira ou mecanismo de fácil operação localizada no próprio encosto. 2.5 – ALAVANCAS: Todas as alavancas deverão ser de fácil manuseio. Não serão aceitos mecanismos do tipo "puxar". 2.6 – BASE: Base giratória com cinco hastes equidistantes, fabricadas com estrutura interna em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó, sem pontos de solda em relevo, revestida com capa injetada de polipropileno texturizado, de alta resistência; ou base em peça única injetada em poliamida (nylon) com reforços estruturais. Rodízios de duplo giro com diâmetro aproximado de 5cm, em poliamida (nylon) ou polipropileno injetado, com rolamento interno e pinos de encaixe de aço. Deve suportar o peso mínimo de 110Kg. 2.7 – APOIO DE BRAÇO: Apoio de braço em formato "T" com regulagem de altura com no mínimo 05 posições e intervalo mínimo de 5cm. A estrutura do braço deverá ser composta por chapa de aço ou conjunto com estrutura mista (metálica, poliamida ou polipropileno), sendo que as peças em aço deverão receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó. Esta estrutura deverá ser fixada na cadeira através de parafusos metálicos. Caso a fixação se dê na madeira o parafuso deverá ser do tipo "bucha cravada". A estrutura do braço deve ser dotada de meio de ajuste no afastamento lateral de ambos os lados. Revestimento da parte superior com poliuretano ou outro material semirrígido e resistente. Acionamento da regulagem da altura do braço através de botão no corpo do braço. Deverá apresentar regulagem de profundidade (horizontal) com no mínimo 03 posições. 2.8 – COMPONENTES METÁLICOS: Deverão receber tratamento antiferruginoso e, quando visíveis, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. 2.9 – ACABAMENTO: Todos os componentes devem ser isentos de rebarbas ou cantos vivos, além de apresentar superfícies com acabamento homogêneo, sem pontos cortantes, pontiagudos, ásperos, escórias e/ou outros tipos de volumes que possam causar ferimento ou que comprometam esteticamente a peça em análise. 2.10 – REVESTIMENTOS: Componentes em poliamida (nylon) e polipropileno deverão ser na cor preta. Revestimento do assento e do encosto em tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água).

VALOR

TOTAL

779.700,00

Setecentos e setenta e nove mil e setecentos reais.

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 - Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235



Goiânia, 18 de setembro de 2025.

GBMAX LTDA
CNPJ: 48.410.621/0001-70
Jhenyffer Oliveira da Silva
Sócio - Proprietário
RG .532.628.6 SSP GO
CPF. 743.566.741-20

GBMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 48.410.621/0001-70 – Insc. Estadual: 10.979.590-3

Rua Padre Eliezer 195 - Quadra QC 16 -Lote 12 - Casa 2 – Conj. Vera Cruz. Goiânia - GO, CEP: 74490-235
