

ORÇAMENTO ESTIMADO

Número do Processo - SISLOG
120916

Número do Processo - SEI
202600005020003

TABELA DE ITENS E METODOLOGIA ADOTADA

Considerando os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, o preço estimado e os recursos orçamentários disponíveis, foram adotados alguns critérios de pesquisa para a definição do preço máximo de contratação, observando-se as definições e parâmetros da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, da SEGES/ME, de forma a adotar-se o método da "cesta de preços aceitáveis" para a formação do preço referencial.

Nesta seara, para esta pretendida contratação, foram utilizados os seguintes parâmetros, descritos item a item na tabela a seguir:

Lote 1 - Ar Condicionado	
Descrição do item 001	
Código 2 - Ar Condicionado, split hi-wall, 30.000 BTUs, com controle remoto, ciclo frio.	
Informações Adicionais	
Ar-Condicionado Split Hi-Wall Inverter 30.000 BTU/h. Item: Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall Inverter. Capacidade mínima de refrigeração: 30.000 BTU/h. Características mínimas obrigatórias: Tecnologia Inverter. Ciclo frio (ou quente/frio, conforme necessidade do órgão). Alimentação elétrica: 220 V, 60 Hz, monofásico. Classificação de eficiência energética mínima Classe A ou equivalente vigente do INMETRO/ENCE. Fluido refrigerante ecológico R-32, R-410A ou tecnologia superior ambientalmente adequada. Compressor inverter de alta eficiência. Controle remoto sem fio com display digital. Funções mínimas: Sleep, Timer, Swing, Turbo, Ventilação, Desumidificação e Reinício Automático (Auto Restart). Mínimo de 3 velocidades de ventilação. Filtro de ar lavável e removível. Baixo nível de ruído operacional. Serpentina da evaporadora e condensadora em cobre. Gabinete na cor branca. Proteção anticorrosiva nas serpentinas. Sistema de autodiagnóstico de falhas. Direcionamento automático do fluxo de ar. Instalação do tipo Split Hi-Wall. Desempenho mínimo: Capacidade de refrigeração: 30.000 BTU/h. Vazão de ar compatível com a capacidade do equipamento. Índice de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO. Operação contínua em ambientes comerciais e administrativos.	
Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 5.116,19
Valor Total	R\$ 15.348,57
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Banco de precos_e6bcb00175564b16adb71f732a0193a7.pdf Banco de precos_5a45d1125196484187ddad5626673099.pdf internet_686e6c40df2d4d82ba290b4933f176a9.pdf

Lote 1 - Ar Condicionado	
Descrição do item 002	
Código 2 - Ar Condicionado, split hi-wall, 12.000 BTUs, com controle remoto, ciclo frio.	
Informações Adicionais	
Aparelho de ar condicionado, Tipo: Split, inverter, hi-wall; capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs; Tipo de Ciclo: Frio; Cor: Branca; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A' (conforme Portaria/INMETRO nº 007, de 04 de janeiro de 2tipo 011. Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar Anti-bactéria; controle remoto e Termostato Digital; Funções Sleep e Swing. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante. Observação: Cumpre ressaltar que, os locais onde receberão os aparelhos de ar condicionado, possuem estrutura física e elétrica, para a instalação dos mesmos; ou até mesmo se algum local haver a substituição de ar(es) condicionado(s) obsoleto(s) e/ou quebrado(s). A PC/GO possui contrato vigente com empresa especializada na instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado. Código de Especificação Técnica da SENASP: CAS22-220/2021-1	
Período (Meses)	
Quantidade	34
Unidade	unidade

Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.738,97
Valor Total	R\$ 59.124,98
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de precos_ec84bb0497494fd8b90b9d301cc1a614.pdf internet_c2d20a8402aa4f4aa81be67af242fea9.pdf banco de precos_fc20444c49834ed7922fbfd3cfc9a09.pdf

Lote 1 - Ar Condicionado	
Descrição do item 004 Código 2 - Ar Condicionado, split hi-wall, 18.000 BTUs, com controle remoto, ciclo frio.	
Informações Adicionais Objeto: Aquisição de aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall Inverter, capacidade nominal de 18.000 BTU/h. 1. Características Mínimas. Tipo: Split Hi-Wall (parede); Tecnologia: Inverter; Capacidade de refrigeração: mínima de 18.000 BTU/h; Ciclo: Frio ou Quente/Frio (conforme necessidade do órgão); Alimentação elétrica: 220V, 60Hz; Compressor: Rotativo ou superior; Gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A; Classificação energética: Classe A ou superior no INMETRO/ENCE; Controle remoto sem fio incluso; Função Swing (movimento automático das aletas); Função Desumidificação; Função Timer; Modo Sleep; Reinício automático após falta de energia; Mínimo de 3 velocidades de ventilação; Filtro lavável antibacteriano ou equivalente; Baixo nível de ruído operacional; Cor predominante: branca; Unidades evaporadora e condensadora inclusas. 2. Requisitos de Eficiência Energética. O equipamento deverá possuir: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE); Classificação energética "A"; Certificação conforme regulamentação vigente do INMETRO. 3. Acessórios Inclusos. Controle remoto com pilhas; Manual de instruções em português; Kit de fixação do controle remoto (quando fornecido pelo fabricante). 4. Garantia. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. 5. Critério de Aceitação. Serão aceitos equipamentos de fabricantes diversos, desde que apresentem características técnicas equivalentes ou superiores às especificadas, vedada a indicação de marca específica, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 6. Unidade de Fornecimento. 01 (uma) unidade composta por: 01 evaporadora; 01 condensadora; controle remoto; manuais e documentação técnica.	
Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 2.829,71
Valor Total	R\$ 14.148,55
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de preco_3709ae6d6b3644279cb8f727bc32992b.pdf homologacao_53df8f372a0c410ca7d8a3916df727cf.pdf internet_c2590105235d421491c35135e6b00494.pdf

Lote 2 - Ar condicionado Cota Reservada	
Descrição do item 003 Código 2 - Ar Condicionado, split hi-wall, 12.000 BTUs, com controle remoto, ciclo frio.	
Informações Adicionais Aparelho de ar condicionado, Tipo: Split, inverter, hi-wall; capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs; Tipo de Ciclo: Frio; Cor: Branca; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A' (conforme Portaria/INMETRO nº 007, de 04 de janeiro de 2011, tipo 011. Etiqueta Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar Anti-bactéria; controle remoto e Termostato Digital; Funções Sleep e Swing. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante. Observação: Cumprir e ressaltar que, os locais onde receberão os aparelhos de ar condicionado, possuem estrutura física e elétrica, para a instalação dos mesmos; ou até mesmo se algum local tiver a substituição de ar(es) condicionado(s) obsoleto(s) e/ou quebrado(s). A PC/GO possui contrato vigente com empresa especializada na instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado. Código de Especificação Técnica da SENASP: CAS22-220/2021-1	
Período (Meses)	
Quantidade	11
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP

Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.738,97
Valor Total	R\$ 19.128,67
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de precos_fc20444c49834ed7922fbfd3cfcd9a09.pdf banco de precos_ec84bb0497494fd8b90b9d301cc1a614.pdf internet_c2d20a8402aa4f4aa81be67af242fea9.pdf

Lote 2 - Ar condicionado Cota Reservada	
Descrição do item 005 Código 2 - Ar Condicionado, split hi-wall, 18.000 BTUs, com controle remoto, ciclo frio.	
Informações Adicionais Objeto: Aquisição de aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall Inverter, capacidade nominal de 18.000 BTU/h. 1. Características Mínimas. Tipo: Split Hi-Wall (parede); Tecnologia: Inverter; Capacidade de refrigeração: mínima de 18.000 BTU/h; Ciclo: Frio ou Quente/Frio (conforme necessidade do órgão); Alimentação elétrica: 220V, 60Hz; Compressor: Rotativo ou superior; Gás refrigerante ecológico R-32 ou R-410A; Classificação energética: Classe A ou superior no INMETRO/ENCE; Controle remoto sem fio incluso; Função Swing (movimento automático das aletas); Função Desumidificação; Função Timer; Modo Sleep; Reinício automático após falta de energia; Mínimo de 3 velocidades de ventilação; Filtro lavável antibacteriano ou equivalente; Baixo nível de ruído operacional; Cor predominante: branca; Unidades evaporadora e condensadora inclusas. 2. Requisitos de Eficiência Energética. O equipamento deverá possuir: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE); Classificação energética "A"; Certificação conforme regulamentação vigente do INMETRO. 3. Acessórios Inclusos. Controle remoto com pilhas; Manual de instruções em português; Kit de fixação do controle remoto (quando fornecido pelo fabricante). 4. Garantia. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. 5. Critério de Aceitação. Serão aceitos equipamentos de fabricantes diversos, desde que apresentem características técnicas equivalentes ou superiores às especificadas, vedada a indicação de marca específica, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 6. Unidade de Fornecimento. 01 (uma) unidade composta por: 01 evaporadora; 01 condensadora; controle remoto; manuais e documentação técnica.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 2.829,71
Valor Total	R\$ 2.829,71
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de preco_3709ae6d6b3644279cb8f727bc32992b.pdf homologacao_53df8f372a0c410ca7d8a3916df727cf.pdf internet_c2590105235d421491c35135e6b00494.pdf

Lote 3 - Cadeiras e Poltrona	
Descrição do item 006 Código 219 - Cadeira, fixa, base em balanço, formato em U.	
Informações Adicionais CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR DESCRIÇÃO DO OBJETO 1.1. Cadeira fixa do tipo interlocutor, ergonômica, de espaldar médio, com braços fixos e base contínua tipo balanço/cantilever, destinada ao uso administrativo, atendimento ao público e ambientes institucionais, devendo atender aos requisitos aplicáveis da NR-17 e da ABNT NBR 13962, ou norma técnica equivalente vigente. 2. ASSENTO E ENCOSTO 2.1. Estrutura: Assento e encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm, ou em material estrutural equivalente de alta resistência, desde que asseguradas as condições de durabilidade, estabilidade e conforto. 2.2. Estofamento: Almofadas em espuma de poliuretano, preferencialmente injetada ou laminada de alta resiliência, com espessura mínima de 45 mm e densidade compatível com o uso corporativo contínuo. 2.3. Dimensões mínimas: a) Assento: largura mínima de 460 mm e profundidade mínima de 440 mm; b) Encosto: largura mínima de 430 mm e altura mínima de 420 mm. 2.4. Revestimento: Em tecido sintético, poliéster, courvin, vinil ou material equivalente de alta resistência, na cor preta ou em outra cor definida pela Contratante, com acabamento uniforme e adequado ao uso contínuo. 2.5. Acabamento: Assento e encosto com acabamento em carenagem de polipropileno ou material equivalente, ou com acabamento técnico que garanta proteção, resistência, boa apresentação estética e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. 3. BRAÇOS E ESTRUTURA METÁLICA 3.1. Braços: Fixos, confeccionados em polipropileno, poliuretano, nylon, aço revestido ou material equivalente de alta resistência, solidamente fixados à estrutura da cadeira. 3.2. Base: Do tipo contínua, balanço ou cantilever, confeccionada em tubo de aço carbono ou material metálico equivalente, com resistência compatível com o uso administrativo e institucional. 3.2.1. A estrutura deverá garantir resistência mecânica adequada, estabilidade e segurança, sem apresentar deformações permanentes durante o uso regular. 3.3. Tratamento e pintura: A estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo, por fosfatização ou processo equivalente, com pintura eletrostática a pó, epóxi ou poliéster, com cura em estufa, ou acabamento cromado de alta resistência. 3.4. Ponteiros: A cadeira deverá possuir ponteiros ou sapatas em material polimérico, destinadas à proteção do piso, à estabilidade da	

estrutura e à redução de ruídos no deslocamento. 4. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 4.1. Capacidade de carga: A cadeira deverá ser dimensionada para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg, sem apresentar falhas estruturais ou comprometimento de sua estabilidade. 4.2. Conformidade normativa: O produto deverá atender aos requisitos aplicáveis da NR-17 e da ABNT NBR 13962, ou norma técnica equivalente vigente. 4.3. Comprovação: Quando solicitado pela Administração, deverá ser apresentado laudo, certificado, declaração técnica do fabricante ou documento equivalente que comprove o atendimento às normas e aos requisitos mínimos de desempenho exigidos. 5. GARANTIA 5.1. A contratada deverá fornecer garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, oxidação de componentes metálicos e vícios de funcionamento decorrentes de fabricação ou montagem. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS 6.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas, ao desempenho mínimo exigido e aos requisitos normativos estabelecidos neste Termo de Referência. 6.2. As exigências técnicas deverão ser interpretadas de modo a assegurar a qualidade, durabilidade, ergonomia e segurança do produto, sem restringir indevidamente a competitividade do certame.

Período (Meses)	
Quantidade	42
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 877,46
Valor Total	R\$ 36.853,32
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	ata_1_557688c919684432944f734ffd71218b.pdf ata_2_1182bfcff556429582e61a54f9676b33.pdf cadeira fixa1_79c33d5868204cfeabe7bac6269278e7.pdf

Lote 3 - Cadeiras e Poltrona	
Descrição do item 008 Código 219 - Cadeira, cadeira tipo presidente.	
Informações Adicionais CADEIRA PRESIDENTE. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Cadeira giratória ergonômica, tipo presidente, com espaldar alto, apoio de cabeça e braços reguláveis, destinada ao uso contínuo em ambientes de chefia e gabinete, devendo atender aos requisitos da NR-17 e da ABNT NBR 13962. 2. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA. 2.1. Estrutura: Assento e encosto com estrutura em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 12 mm ou em polímero estrutural de alta resistência. 2.2. Estofamento: Almofadas em espuma de poliuretano (PU) injetada, de alta resiliência. 2.2.1. Assento com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima de 50 kg/m³. 2.2.2. Encosto com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 45 kg/m³. 2.3. Apoio de Cabeça: Integrado ou acoplado ao encosto, com regulagem de altura ou inclinação, mantendo o mesmo padrão de revestimento e conforto do conjunto. 2.4. Revestimento: Em material sintético (PU), vinílico (courvin) ou tecido de alta resistência, com desempenho mínimo de 40.000 ciclos no ensaio de abrasão (Martindale) ou equivalente, na cor preta ou conforme definido pela Contratante. 2.5. Ergonomia: Assento com conformação anatômica e borda frontal em formato “cascata”, visando reduzir a pressão na região posterior das coxas. 3. MECANISMOS E REGULAGENS. 3.1. Mecanismo de Inclinação: Sistema do tipo relax, sincronizado ou equivalente técnico, permitindo reclinção do encosto com travamento em múltiplas posições ou em posição de trabalho. 3.2. Regulagem de Altura: Por meio de pistão a gás, classe 4, com curso mínimo de 100 mm, dotado de capa telescópica de proteção. 4. BASE, BRAÇOS E RODÍZIOS. 4.1. Base: Base giratória com 05 (cinco) hastes equidistantes, confeccionada em aço com capa de proteção em polímero ou em nylon reforçado com fibra de vidro. 4.1.1. Diâmetro mínimo de 600 mm, garantindo estabilidade. 4.2. Apoios de Braço: Reguláveis em altura, com estrutura em poliamida ou material equivalente. 4.2.1. Apoio superior em material com conforto ao toque. 4.3. Rodízios: De duplo giro, com diâmetro mínimo de 50 mm, com banda de rodagem em poliuretano (PU) ou material elastomérico equivalente, adequados a diferentes tipos de piso. 5. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 5.1. Capacidade de carga: Dimensionada para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg. 5.2. Conformidade Nomativa: O produto deverá atender integralmente à ABNT NBR 13962 e aos requisitos aplicáveis da NR-17. 5.3. Comprovação: Deverá ser apresentado laudo de ensaio emitido por laboratório acreditado, comprovando o atendimento à ABNT NBR 13962. 6. GARANTIA. 6.1. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, estruturais e de funcionamento. 7. DISPOSIÇÕES GERAIS. 7.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas, desempenho e requisitos normativos estabelecidos neste Termo de Referência.	
Período (Meses)	
Quantidade	21
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.364,43
Valor Total	R\$ 28.653,03
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	ata_1_72aa16e874f34cedbcd8fd584446b7a4.pdf ATA_03_38e6ae3819cb408aa7f46adb3c3ce05e.pdf

Lote 3 - Cadeiras e Poltrona	
Descrição do item 010 Código 219 - Cadeira, giratório (a), espaldar alto, com braços, com rodízio (s) e com regulagem (ns).	
Informações Adicionais CADEIRA GIRATÓRIA. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Cadeira giratória ergonômica, de espaldar alto, com braços reguláveis, destinada ao uso contínuo em postos de trabalho administrativo e operacional, em conformidade com os requisitos da NR-17 e da ABNT NBR 13962:2018. 2. ASSENTO E ENCOSTO (ESTRUTURA E CONFORTO). 2.1. Assento: Estrutura em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 12 mm ou em polímero de alta resistência. 2.1.1. Almofada em espuma de poliuretano injetada, com espessura entre 50 mm e 65 mm e densidade mínima de 50 kg/m³. 2.1.2. Borda frontal com curvatura tipo “cascata”, visando reduzir a pressão sobre a região posterior das coxas. 2.2. Encosto: Espaldar alto, com formato anatômico e suporte lombar integrado. 2.2.1. Estrutura interna reforçada, com espuma de poliuretano injetada com densidade entre 45 kg/m³ e 50 kg/m³. 2.2.2. Regulagem de altura do encosto por sistema de cremalheira ou mecanismo equivalente, com travamento em múltiplas posições. 2.3. Revestimento: Em tecido sintético ou poliéster de alta resistência, com desempenho mínimo de 40.000 ciclos no ensaio de abrasão (Martindale) ou método equivalente, na cor preta ou conforme definido pela Contratante. 2.4. Acabamento: Componentes externos com acabamento em polímero de alta resistência, isentos de rebarbas ou arestas cortantes. 3. MECANISMOS E REGULAGENS (ERGONOMIA ATIVA). 3.1. Mecanismo: Sistema do tipo “back system” ou equivalente técnico, permitindo regulagem independente da inclinação do encosto. 3.2. Regulagem de Altura do Assento: Por meio de pistão a gás, classe 4, com curso mínimo de 100 mm, dotado de capa telescópica de proteção. 4. APOIO DE BRAÇOS E BASE. 4.1. Apoios de Braço: Reguláveis em altura, com estrutura em poliamida ou material de resistência equivalente. 4.1.1. Apoio superior em material com conforto ao toque (polímero texturizado ou revestido). 4.2. Base: Base giratória com 05 (cinco) hastes equidistantes, confeccionada em nylon com fibra de vidro, aço ou material de resistência equivalente. 4.2.1. Diâmetro mínimo de 600 mm, garantindo estabilidade adequada ao uso. 4.3. Rodízios: De duplo giro, com diâmetro mínimo de 50 mm, dotados de banda de rodagem em poliuretano (PU) ou material elastomérico equivalente, adequados para uso em diferentes tipos de piso. 5. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 5.1. Capacidade de carga: O conjunto deverá ser dimensionado para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg, sem prejuízo de suas funções. 5.2. Conformidade Normativa: O produto deverá atender integralmente à ABNT NBR 13962:2018 e aos requisitos aplicáveis da NR-17. 5.3. Comprovação: Deverá ser apresentado laudo de ensaio emitido por laboratório acreditado, comprovando o atendimento à ABNT NBR 13962:2018. 6. GARANTIA. 6.1. O contratado deverá fornecer garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, estruturais e de funcionamento. 7. DISPOSIÇÕES GERAIS. 7.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas, desempenho e requisitos normativos estabelecidos neste Termo de Referência.	
Período (Meses)	
Quantidade	238
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 707,00
Valor Total	R\$ 168.266,00
Parâmetro Utilizado	Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de preco_502c2c3d0b6a4b14a4f7605559a92252.pdf flexform_63b88a3b901547e8804e498f679e5397.pdf banco de preco_ad2337492890425a8559ea2ba74cae3b.pdf

Lote 3 - Cadeiras e Poltrona	
Descrição do item 012 Código 540 - Poltrona, individual estofada, para recepção ou atendimento, com braços laterais e assento, encosto fixos.	
Informações Adicionais Poltrona individual estofada, tipo recepção/atendimento, na cor preta, com braços laterais, assento e encosto fixos, estrutura interna resistente em madeira maciça ou compensado multilaminado, espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestimento em material sintético tipo courvin, couro ecológico ou similar, lavável e de fácil higienização, acabamento com costuras reforçadas, pés metálicos ou sapatas resistentes, capacidade mínima de carga de 120 kg, dimensões aproximadas de 80 a 90 cm de largura, 75 a 85 cm de profundidade e 75 a 85 cm de altura, admitida variação de até 10%, desde que preservadas as condições de conforto, estabilidade, resistência e funcionalidade.	
Período (Meses)	
Quantidade	11
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 862,06
Valor Total	R\$ 9.482,66
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados

Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Dispensa_ab9587e28f79491892c135dbeab1643f.pdf banco de preco_89c8246f3a6048b1856d25c08982dda3.pdf internet_e5b73986aae345b59045e61a331b534c.pdf

Lote 4 - Cadeira e Poltrona com cota reservada	
Descrição do item 007 Código 219 - Cadeira, fixa, base em balanço, formato em U.	
Informações Adicionais CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR DESCRIÇÃO DO OBJETO.1. Cadeira fixa do tipo interlocutor, ergonômica, de espaldar médio, com braços fixos e base contínua tipo balanço/cantilever, destinada ao uso administrativo, atendimento ao público e ambientes institucionais, devendo atender aos requisitos aplicáveis da NR-17 e da ABNT NBR 13962, ou norma técnica equivalente vigente.2. ASSENTO E ENCOSTO.1. Estrutura: Assento e encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12 mm, ou em material estrutural equivalente de alta resistência, desde que asseguradas as condições de durabilidade, estabilidade e conforto. 2.2. Estofamento: Almofadas em espuma de poliuretano, preferencialmente injetada ou laminada de alta resiliência, com espessura mínima de 45 mm e densidade compatível com o uso corporativo contínuo. 2.3. Dimensões mínimas: a) Assento: largura mínima de 460 mm e profundidade mínima de 440 mm; b) Encosto: largura mínima de 430 mm e altura mínima de 420 mm. 2.4. Revestimento: Em tecido sintético, poliéster, courvin, vinil ou material equivalente de alta resistência, na cor preta ou em outra cor definida pela Contratante, com acabamento uniforme e adequado ao uso contínuo. 2.5. Acabamento: Assento e encosto com acabamento em carenagem de polipropileno ou material equivalente, ou com acabamento técnico que garanta proteção, resistência, boa apresentação estética e ausência de rebarbas ou arestas cortantes. 3. BRAÇOS E ESTRUTURA METÁLICA.1. Braços: Fixos, confeccionados em polipropileno, poliuretano, nylon, aço revestido ou material equivalente de alta resistência, solidamente fixados à estrutura da cadeira. 3.2. Base: Do tipo contínua, balanço ou cantilever, confeccionada em tubo de aço carbono ou material metálico equivalente, com resistência compatível com o uso administrativo e institucional. 3.2.1. A estrutura deverá garantir resistência mecânica adequada, estabilidade e segurança, sem apresentar deformações permanentes durante o uso regular. 3.3. Tratamento e pintura: A estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo, por fosfatização ou processo equivalente, com pintura eletrostática a pó, epóxi ou poliéster, com cura em estufa, ou acabamento cromado de alta resistência. 3.4. Ponteiros: A cadeira deverá possuir ponteiros ou sapatas em material polimérico, destinadas à proteção do piso, à estabilidade da estrutura e à redução de ruídos no deslocamento. 4. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE.1. Capacidade de carga: A cadeira deverá ser dimensionada para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg, sem apresentar falhas estruturais ou comprometimento de sua estabilidade. 4.2. Conformidade normativa: O produto deverá atender aos requisitos aplicáveis da NR-17 e da ABNT NBR 13962, ou norma técnica equivalente vigente.4.3. Comprovação: Quando solicitado pela Administração, deverá ser apresentado laudo, certificado, declaração técnica do fabricante ou documento equivalente que comprove o atendimento às normas e aos requisitos mínimos de desempenho exigidos. 5. GARANTIA5.1. A contratada deverá fornecer garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, falhas estruturais, oxidação de componentes metálicos e vícios de funcionamento decorrentes de fabricação ou montagem. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS6.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas, ao desempenho mínimo exigido e aos requisitos normativos estabelecidos neste Termo de Referência. 6.2. As exigências técnicas deverão ser interpretadas de modo a assegurar a qualidade, durabilidade, ergonomia e segurança do produto, sem restringir indevidamente a competitividade do certame.	
Período (Meses)	
Quantidade	14
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 877,46
Valor Total	R\$ 12.284,44
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	ata_1_557688c919684432944f734ffd71218b.pdf ata_2_1182bfcff556429582e61a54f9676b33.pdf cadeira fixa1_79c33d5868204cfeabe7bac6269278e7.pdf

Lote 4 - Cadeira e Poltrona com cota reservada	
Descrição do item 009 Código 219 - Cadeira, cadeira tipo presidente.	
Informações Adicionais CADEIRA PRESIDENTE. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Cadeira giratória ergonômica, tipo presidente, com espaldar alto, apoio de cabeça e braços reguláveis, destinada ao uso contínuo em ambientes de chefia e gabinete, devendo atender aos requisitos da NR-17 e da ABNT NBR 13962. 2. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA. 2.1. Estrutura: Assento e encosto com estrutura em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 12 mm ou em polímero estrutural de alta resistência. 2.2. Estofamento: Almofadas em espuma de poliuretano (PU) injetada, de alta resiliência. 2.2.1. Assento com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima de 50 kg/m³. 2.2.2. Encosto com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima de 45 kg/m³. 2.3. Apoio de Cabeça: Integrado ou acoplado ao encosto, com regulagem de altura ou inclinação, mantendo o mesmo padrão de revestimento e conforto do conjunto. 2.4. Revestimento: Em material sintético (PU), vinílico (courvin) ou tecido de alta resistência, com desempenho mínimo de 40.000 ciclos no ensaio de abrasão (Martindale) ou equivalente, na cor preta ou conforme definido pela Contratante. 2.5. Ergonomia: Assento com conformação anatômica e borda frontal em formato “cascata”, visando reduzir a pressão na região posterior das coxas. 3.	

MECANISMOS E REGULAGENS. 3.1. Mecanismo de Inclinação: Sistema do tipo relax, sincronizado ou equivalente técnico, permitindo reclinção do encosto com travamento em múltiplas posições ou em posição de trabalho. 3.2. Regulagem de Altura: Por meio de pistão a gás, classe 4, com curso mínimo de 100 mm, dotado de capa telescópica de proteção. 4. BASE, BRAÇOS E RODÍZIOS. 4.1. Base: Base giratória com 05 (cinco) hastes equidistantes, confeccionada em aço com capa de proteção em polímero ou em nylon reforçado com fibra de vidro. 4.1.1. Diâmetro mínimo de 600 mm, garantindo estabilidade. 4.2. Apoios de Braço: Reguláveis em altura, com estrutura em poliamida ou material equivalente. 4.2.1. Apoio superior em material com conforto ao toque. 4.3. Rodízios: De duplo giro, com diâmetro mínimo de 50 mm, com banda de rodagem em poliuretano (PU) ou material elastomérico equivalente, adequados a diferentes tipos de piso. 5. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 5.1. Capacidade de carga: Dimensionada para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg. 5.2. Conformidade Normativa: O produto deverá atender integralmente à ABNT NBR 13962 e aos requisitos aplicáveis da NR-17. 5.3. Comprovação: Deverá ser apresentado laudo de ensaio emitido por laboratório acreditado, comprovando o atendimento à ABNT NBR 13962. 6. GARANTIA. 6.1. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, estruturais e de funcionamento. 7. DISPOSIÇÕES GERAIS. 7.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas, desempenho e requisitos normativos estabelecidos neste Termo de Referência.

Período (Meses)	
Quantidade	7
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.364,43
Valor Total	R\$ 9.551,01
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	ATA_03_38e6ae3819cb408aa7f46adb3c3ce05e.pdf internet_67fdf63f862a4a49bd7b90d1d9d0a503.pdf ata_1_72aa16e874f34cedbcd8fd584446b7a4.pdf

Lote 4 - Cadeira e Poltrona com cota reservada

Descrição do item 011

Código 219 - Cadeira, giratório (a), espaldar alto, com braços, com rodízio (s) e com regulagem (ns).

Informações Adicionais

CADEIRA GIRATÓRIA. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Cadeira giratória ergonômica, de espaldar alto, com braços reguláveis, destinada ao uso contínuo em postos de trabalho administrativo e operacional, em conformidade com os requisitos da NR-17 e da ABNT NBR 13962:2018. 2. ASSENTO E ENCOSTO (ESTRUTURA E CONFORTO). 2.1. Assento: Estrutura em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 12 mm ou em polímero de alta resistência. 2.1.1. Almofada em espuma de poliuretano injetada, com espessura entre 50 mm e 65 mm e densidade mínima de 50 kg/m³. 2.1.2. Borda frontal com curvatura tipo “cascata”, visando reduzir a pressão sobre a região posterior das coxas. 2.2. Encosto: Espaldar alto, com formato anatômico e suporte lombar integrado. 2.2.1. Estrutura interna reforçada, com espuma de poliuretano injetada com densidade entre 45 kg/m³ e 50 kg/m³. 2.2.2. Regulagem de altura do encosto por sistema de cremalheira ou mecanismo equivalente, com travamento em múltiplas posições. 2.3. Revestimento: Em tecido sintético ou poliéster de alta resistência, com desempenho mínimo de 40.000 ciclos no ensaio de abrasão (Martindale) ou método equivalente, na cor preta ou conforme definido pela Contratante. 2.4. Acabamento: Componentes externos com acabamento em polímero de alta resistência, isentos de rebarbas ou arestas cortantes. 3. MECANISMOS E REGULAGENS (ERGONOMIA ATIVA). 3.1. Mecanismo: Sistema do tipo “back system” ou equivalente técnico, permitindo regulagem independente da inclinação do encosto. 3.2. Regulagem de Altura do Assento: Por meio de pistão a gás, classe 4, com curso mínimo de 100 mm, dotado de capa telescópica de proteção. 4. APOIO DE BRAÇOS E BASE. 4.1. Apoios de Braço: Reguláveis em altura, com estrutura em poliamida ou material de resistência equivalente. 4.1.1. Apoio superior em material com conforto ao toque (polímero texturizado ou revestido). 4.2. Base: Base giratória com 05 (cinco) hastes equidistantes, confeccionada em nylon com fibra de vidro, aço ou material de resistência equivalente. 4.2.1. Diâmetro mínimo de 600 mm, garantindo estabilidade adequada ao uso. 4.3. Rodízios: De duplo giro, com diâmetro mínimo de 50 mm, dotados de banda de rodagem em poliuretano (PU) ou material elastomérico equivalente, adequados para uso em diferentes tipos de piso. 5. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 5.1. Capacidade de carga: O conjunto deverá ser dimensionado para suportar usuário com peso mínimo de 120 kg, sem prejuízo de suas funções. 5.2. Conformidade Normativa: O produto deverá atender integralmente à ABNT NBR 13962:2018 e aos requisitos aplicáveis da NR-17. 5.3. Comprovação: Deverá ser apresentado laudo de ensaio emitido por laboratório acreditado, comprovando o atendimento à ABNT NBR 13962:2018. 6. GARANTIA. 6.1. O contratado deverá fornecer garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, estruturais e de funcionamento. 7. DISPOSIÇÕES GERAIS. 7.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas, desempenho e requisitos normativos estabelecidos neste Termo de Referência.

Período (Meses)	
Quantidade	79
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 707,00
Valor Total	R\$ 55.853,00
Parâmetro Utilizado	Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados, Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos

Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	banco de preco_ad2337492890425a8559ea2ba74cae3b.pdf banco de preco_502c2c3d0b6a4b14a4f7605559a92252.pdf flexform_63b88a3b901547e8804e498f679e5397.pdf

Lote 4 - Cadeira e Poltrona com cota reservada	
Descrição do item 013 Código 540 - Poltrona, individual estofada, para recepção ou atendimento, com braços laterais e assento, encosto fixos.	
Informações Adicionais Poltrona individual estofada, tipo recepção/atendimento, na cor preta, com braços laterais, assento e encosto fixos, estrutura interna resistente em madeira maciça ou compensado multilaminado, espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestimento em material sintético tipo courvin, couro ecológico ou similar, lavável e de fácil higienização, acabamento com costuras reforçadas, pés metálicos ou sapatas resistentes, capacidade mínima de carga de 120 kg, dimensões aproximadas de 80 a 90 cm de largura, 75 a 85 cm de profundidade e 75 a 85 cm de altura, admitida variação de até 10%, desde que preservadas as condições de conforto, estabilidade, resistência e funcionalidade.	
Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 862,06
Valor Total	R\$ 2.586,18
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Dispensa_ab9587e28f79491892c135dbeab1643f.pdf banco de preco_89c8246f3a6048b1856d25c08982dda3.pdf internet_e5b73986aae345b59045e61a331b534c.pdf

Lote 5 - Mesa e Gaveteiro	
Descrição do item 016 Código 215 - Mesa, formato retangular, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDP com com medidas aproximadas de 1.200 x 600 x 740 mm.	
Informações Adicionais MESA RETA PARA ESCRITÓRIO. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Mesa de escritório do tipo reta, ergonômica, composta por tampo e estrutura metálica de sustentação e sistema de gerenciamento de cabos, destinada ao uso administrativo. 2. MATERIAIS E DIMENSÕES. 2.1. Tampo: Confeccionado em painel de partículas de média densidade MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão BP em ambas as faces, com acabamento antirreflexo. 2.2. Dimensões mínimas: a) Largura: mínimo de 1.200 mm; b) Profundidade: mínimo de 600 mm; c) Altura: entre 720 mm e 750 mm. 2.3. Acabamento de Bordas: Aplicação de fita de bordo em PVC ou ABS, com espessura mínima de 2,0 mm, colada por processo hot-melt, com cantos arredondados, raio mínimo de 2,5 mm. 2.4. Painel Frontal, Saia: Confeccionado em MDP com espessura mínima de 18 mm, garantindo estabilidade estrutural e privacidade do usuário. 2.5. Sistema de Montagem: Os componentes confeccionados em painéis de MDP deverão possuir sistema de montagem por meio de conectores metálicos, tais como excêntricos tipo Minifix ou equivalente técnico, garantindo elevada resistência estrutural, estabilidade do conjunto e possibilidade de montagem e desmontagem sem comprometimento da integridade do móvel. Não será admitido o uso predominante de fixações por pregos, grampos ou parafusos diretamente aplicados nos painéis sem o emprego de sistemas de união apropriados. 3. ESTRUTURA E CONECTIVIDADE. 3.1. Estrutura Metálica: Pés laterais confeccionados em aço carbono, tubo com seção mínima de 30x50 mm ou equivalente, com espessura mínima de parede de 1,20 mm. 3.2. Tratamento e Pintura: Tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente, com pintura eletrostática a pó, epóxi ou poliéster, com cura em estufa, devendo apresentar boa aderência, acabamento uniforme e resistência à abrasão. 3.3. Sapatas Niveladoras: Em material polimérico de alta resistência, com regulagem de altura para compensação de desníveis do piso. 3.4. Sistema de Passagem de Cabos: a) Calha horizontal sob o tampo, em material metálico ou polimérico de alta resistência; b) Deverá permitir a organização de cabos de energia e dados; c) O tampo deverá possuir ao menos 01 um passa-cabos. 4. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 4.1. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17. 4.2. Deverá atender, no que couber, à ABNT NBR 13961. 4.3. Madeira: Os painéis deverão possuir origem legal, comprovada por certificação FSC, CERFLOR ou equivalente, ou documentação idônea. 4.4. Espaço Livre: Deverá garantir profundidade mínima de 450 mm para acomodação das pernas, sem interferências estruturais. 5. GARANTIA. 5.1. Garantia mínima de 24 vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação, empenamento de superfícies, falhas estruturais e oxidação de componentes metálicos. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 6.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência.	
Período (Meses)	
Quantidade	69
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01

Valor Unitário	R\$ 790,47
Valor Total	R\$ 54.542,43
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Prefeitura Municipal de pacaraima_08e4f67f63304381a2f30b2c0e07455a.pdf tjto_a321aa9504ee440887363a133b9ecca2.pdf internet_517d41f4d66b481a82a8381d9b502d8e.pdf

Lote 5 - Mesa e Gaveteiro	
Descrição do item 018 Código 215 - Mesa, formato em L, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDP com revestimento em laminado melamínico, 2 gaveta (s), com medidas aproximadas de 1.400 x 1.400 x 600 x 740 mm.	
Informações Adicionais MESA EM L PARA ESCRITORIO. 1. DESCRICAO DO OBJETO. Mesa de escritorio em formato L, ergonomica, composta por tampo unico em peca inteirica, estrutura metalica de sustentacao, sistema de gerenciamento de cabos e gaveteiro fixo integrado, destinada ao uso administrativo. 2. MATERIAIS E DIMENSOES. Tampo confeccionado em painel de particulas de media densidade MDP, com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressao BP em ambas as faces, com acabamento antirreflexo. O tampo devera ser confeccionado em peca unica e inteirica, nao sendo admitida uniao de duas ou mais partes para formacao do formato em L. Dimensoes minimas: largura das abas de 1400 mm por 1400 mm, profundidade minima de 600 mm em ambas as faces e altura entre 720 mm e 750 mm. Acabamento de bordas com fita de bordo em PVC ou ABS, espessura minima de 2 mm, colada por processo hot melt, com cantos arredondados. Paineis estruturais laterais e ou saia confeccionados em MDP com espessura minima de 18 mm, garantindo estabilidade do conjunto. Os componentes deverao possuir sistema de montagem por conectores metalicos, tais como excentricos tipo Minifix ou equivalente tecnico, garantindo resistencia estrutural, estabilidade e possibilidade de montagem e desmontagem sem comprometimento do movel. Nao sera admitido o uso predominante de fixacoes por pregos, grampos ou parafusos diretamente aplicados nos paineis sem sistema de uniao apropriado. 3. GAVETEIRO INTEGRADO. Gaveteiro com 02 gavetas, com frentes em MDP de no minimo 18 mm. Corredicas metalicas, preferencialmente telescopicas, com abertura total. Cada gaveta devera suportar carga minima de 15 kg distribuidos. Travamento simultaneo das gavetas por fechadura com chave, acompanhada de no minimo 02 chaves. Puxadores em material resistente, polimero ou metal, com formato ergonomico. 4. ESTRUTURA E CONECTIVIDADE. Estrutura metalica composta por pes laterais e apoio central, confeccionados em aco carbono, tubo com secao minima de 30 por 50 mm ou equivalente, com espessura minima de parede de 1,20 mm. Tratamento anticorrosivo por fosfatizacao ou processo equivalente, com pintura eletrostatica a po, epoxi ou poliester, com cura em estufa, devendo apresentar boa aderencia, acabamento uniforme e resistencia a abrasao. Sapatas niveladoras em material polimerico de alta resistencia, com regulagem de altura para compensacao de desniveis do piso. Sistema de passagem de cabos com calha horizontal sob o tampo, em material metalico ou polimerico de alta resistencia, permitindo acomodacao organizada de cabos de energia e dados. A mesa devera possuir ao menos 01 ponto de acesso ao tampo para passagem de cabos. 5. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. O produto devera atender aos principios ergonomicos da NR 17 e, no que couber, a ABNT NBR 13961. Os paineis deverao possuir origem legal, comprovada por certificacao FSC, CERFLOR ou equivalente, ou por documentacao idonea. Devera garantir espaco minimo para acomodacao das pernas do usuario, com profundidade livre minima de 450 mm. 6. GARANTIA. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacao, empenamento de superficies, falhas estruturais e oxidacao de componentes metalicos. 7. DISPOSICOES GERAIS. Serao aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam as especificacoes tecnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste Termo de Referencia.	
Período (Meses)	
Quantidade	74
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.046,41
Valor Total	R\$ 77.434,34
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	preco_1_c5bd5850d1444717862fb25e64be241f.pdf preco2_fc8b9095a0cf4b89b8f345aeb895d113.pdf internet_7573f21c335e460589d155425a2a77fd.pdf

Lote 5 - Mesa e Gaveteiro	
Descrição do item 020 Código 631 - Gaveteiro, volante, em MDP e em MDF, com 3 gaveta (s), com fechadura e chaves, medindo aproximadamente 400 x 470 x 650 mm.	
Informações Adicionais GAVETEIRO VOLANTE. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Gaveteiro volante para escritório, com 04 quatro gavetas, dotado de rodízios para mobilidade e sistema de fechamento simultâneo, destinado ao armazenamento de documentos e materiais administrativos. 2. MATERIAIS E ESTRUTURA. 2.1. Tampo Superior: Confeccionado em painel de partículas de média densidade MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão BP em ambas as faces. 2.2. Corpo e Frentes de Gaveta: Confeccionados em MDP com espessura mínima de 18 mm, revestidos em BP. 2.3. Fundo do Gaveteiro: Confeccionado em chapa de	

espessura mínima de 6 mm, devidamente fixado, contribuindo para a rigidez estrutural do conjunto. 2.4. Fundo das Gavetas: Confeccionado em chapa de espessura mínima de 3 mm, devidamente encaixado ou fixado, compatível com a carga suportada. 2.5. Acabamento de Bordas: Aplicação de fita de bordo em PVC ou ABS, pelo processo hot melt, conforme: a) Tampo: espessura mínima de 2,0 mm; b) Demais componentes: espessura mínima de 0,5 mm. 2.6. Dimensões: a) Largura: entre 400 mm e 500 mm; b) Profundidade: entre 400 mm e 500 mm; c) Altura total: entre 600 mm e 705 mm, incluindo rodízios. 3. MECANISMOS E ACESSÓRIOS. 3.1. Gavetas: Equipadas com corrediças metálicas telescópicas, com abertura total e deslizamento por esferas de aço. 3.1.1. Cada gaveta deverá suportar carga mínima de 15 kg distribuídos uniformemente. 3.2. Sistema de Segurança: a) Sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, por meio de fechadura com tambor cilíndrico, acompanhada de no mínimo 02 duas chaves; b) Sistema de segurança que impeça a abertura simultânea de mais de uma gaveta ou que garanta estabilidade do móvel durante o uso. 3.3. Puxadores: Tipo alça ou embutidos, em material resistente, polímero ou metal, com formato ergonômico. 3.4. Base, Mobilidade: Dotado de 04 quatro rodízios duplos, em nylon, polipropileno ou material equivalente. 3.4.1. No mínimo 02 dois rodízios deverão possuir sistema de trava ou freio. 3.5. Sistema de Montagem: O gaveteiro deverá possuir sistema de montagem por meio de conectores metálicos, tais como excêntricos tipo Minifix ou equivalente técnico, garantindo elevada resistência estrutural, estabilidade do conjunto e possibilidade de montagem e desmontagem sem comprometimento da integridade do móvel. Não será admitido o uso predominante de fixações por pregos, grampos ou parafusos diretamente aplicados nos painéis sem o emprego de sistemas de união apropriados. 4. CONFORMIDADE E QUALIDADE. 4.1. O produto deverá atender aos requisitos de resistência, durabilidade e estabilidade compatíveis com uso contínuo em ambiente administrativo. 4.2. Deverá atender, no que couber, à ABNT NBR 13961. 5. GARANTIA. 5.1. Garantia mínima de 24 vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação, empenamento de componentes, falhas nas corrediças e oxidação de ferragens. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 6.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência.

Período (Meses)	
Quantidade	36
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação com Cota Reservada
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 510,69
Valor Total	R\$ 18.384,84
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Banco de precos_bd1f8312c6ca40b19fe0d2722a44a14b.pdf Banco de precos_7937e289eebd4c85b9018f9667466775.pdf internet_2b9cae9645fa4c5789870f43f5e20c9b.pdf

Lote 6 - Mesa e Gaveteiro com cota reservada	
Descrição do item 017 Código 215 - Mesa, formato retangular, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDP com com medidas aproximadas de 1.200 x 600 x 740 mm.	
Informações Adicionais MESA RETA PARA ESCRITÓRIO. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Mesa de escritório do tipo reta, ergonômica, composta por tampo e estrutura metálica de sustentação e sistema de gerenciamento de cabos, destinada ao uso administrativo. 2. MATERIAIS E DIMENSÕES. 2.1. Tampo: Confeccionado em painel de partículas de média densidade MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão BP em ambas as faces, com acabamento antirreflexo. 2.2. Dimensões mínimas: a) Largura: mínimo de 1.200 mm; b) Profundidade: mínimo de 600 mm; c) Altura: entre 720 mm e 750 mm. 2.3. Acabamento de Bordas: Aplicação de fita de bordo em PVC ou ABS, com espessura mínima de 2,0 mm, colada por processo hot-melt, com cantos arredondados, raio mínimo de 2,5 mm. 2.4. Painel Frontal, Saia: Confeccionado em MDP com espessura mínima de 18 mm, garantindo estabilidade estrutural e privacidade do usuário. 2.5. Sistema de Montagem: Os componentes confeccionados em painéis de MDP deverão possuir sistema de montagem por meio de conectores metálicos, tais como excêntricos tipo Minifix ou equivalente técnico, garantindo elevada resistência estrutural, estabilidade do conjunto e possibilidade de montagem e desmontagem sem comprometimento da integridade do móvel. Não será admitido o uso predominante de fixações por pregos, grampos ou parafusos diretamente aplicados nos painéis sem o emprego de sistemas de união apropriados. 3. ESTRUTURA E CONECTIVIDADE. 3.1. Estrutura Metálica: Pés laterais confeccionados em aço carbono, tubo com seção mínima de 30x50 mm ou equivalente, com espessura mínima de parede de 1,20 mm. 3.2. Tratamento e Pintura: Tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente, com pintura eletrostática a pó, epóxi ou poliéster, com cura em estufa, devendo apresentar boa aderência, acabamento uniforme e resistência à abrasão. 3.3. Sapatas Niveladoras: Em material polimérico de alta resistência, com regulagem de altura para compensação de desníveis do piso. 3.4. Sistema de Passagem de Cabos: a) Calha horizontal sob o tampo, em material metálico ou polimérico de alta resistência; b) Deverá permitir a organização de cabos de energia e dados; c) O tampo deverá possuir ao menos 01 um passa-cabos. 4. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. 4.1. O produto deverá atender aos princípios ergonômicos da NR-17. 4.2. Deverá atender, no que couber, à ABNT NBR 13961. 4.3. Madeira: Os painéis deverão possuir origem legal, comprovada por certificação FSC, CERFLOR ou equivalente, ou documentação idônea. 4.4. Espaço Livre: Deverá garantir profundidade mínima de 450 mm para acomodação das pernas, sem interferências estruturais. 5. GARANTIA. 5.1. Garantia mínima de 24 vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação, empenamento de superfícies, falhas estruturais e oxidação de componentes metálicos. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 6.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência.	
Período (Meses)	
Quantidade	22
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP

Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 790,47
Valor Total	R\$ 17.390,34
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Prefeitura Municipal de pacaraima_08e4f67f63304381a2f30b2c0e07455a.pdf tjto_a321aa9504ee440887363a133b9ecca2.pdf internet_517d41f4d66b481a82a8381d9b502d8e.pdf

Lote 6 - Mesa e Gaveteiro com cota reservada	
Descrição do item 019 Código 215 - Mesa, formato em L, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDP com revestimento em laminado melamínico, 2 gaveta (s), com medidas aproximadas de 1.400 x 1.400 x 600 x 740 mm.	
Informações Adicionais MESA EM L PARA ESCRITORIO. 1. DESCRICAO DO OBJETO. Mesa de escritorio em formato L, ergonomica, composta por tampo unico em peca inteirica, estrutura metalica de sustentacao, sistema de gerenciamento de cabos e gaveteiro fixo integrado, destinada ao uso administrativo. 2. MATERIAIS E DIMENSOES. Tampo confeccionado em painel de particulas de media densidade MDP, com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressao BP em ambas as faces, com acabamento antirreflexo. O tampo devera ser confeccionado em peca unica e inteirica, nao sendo admitida uniao de duas ou mais partes para formacao do formato em L. Dimensoes minimas: largura das abas de 1400 mm por 1400 mm, profundidade minima de 600 mm em ambas as faces e altura entre 720 mm e 750 mm. Acabamento de bordas com fita de bordo em PVC ou ABS, espessura minima de 2 mm, colada por processo hot melt, com cantos arredondados. Paineis estruturais laterais e ou saia confeccionados em MDP com espessura minima de 18 mm, garantindo estabilidade do conjunto. Os componentes deverao possuir sistema de montagem por conectores metalicos, tais como excentricos tipo Minifix ou equivalente tecnico, garantindo resistencia estrutural, estabilidade e possibilidade de montagem e desmontagem sem comprometimento do movel. Nao sera admitido o uso predominante de fixacoes por pregos, grampos ou parafusos diretamente aplicados nos paineis sem sistema de uniao apropriado. 3. GAVETEIRO INTEGRADO. Gaveteiro com 02 gavetas, com frentes em MDP de no minimo 18 mm. Corredicas metalicas, preferencialmente telescopicas, com abertura total. Cada gaveta devera suportar carga minima de 15 kg distribuidos. Travamento simultaneo das gavetas por fechadura com chave, acompanhada de no minimo 02 chaves. Puxadores em material resistente, polimero ou metal, com formato ergonomico. 4. ESTRUTURA E CONECTIVIDADE. Estrutura metalica composta por pes laterais e apoio central, confeccionados em aco carbono, tubo com secao minima de 30 por 50 mm ou equivalente, com espessura minima de parede de 1,20 mm. Tratamento anticorrosivo por fosfatizacao ou processo equivalente, com pintura eletrostatica a po, epoxi ou poliester, com cura em estufa, devendo apresentar boa aderencia, acabamento uniforme e resistencia a abrasao. Sapatas niveladoras em material polimerico de alta resistencia, com regulagem de altura para compensacao de desniveis do piso. Sistema de passagem de cabos com calha horizontal sob o tampo, em material metalico ou polimerico de alta resistencia, permitindo acomodacao organizada de cabos de energia e dados. A mesa devera possuir ao menos 01 ponto de acesso ao tampo para passagem de cabos. 5. REQUISITOS DE DESEMPENHO E CONFORMIDADE. O produto devera atender aos principios ergonomicos da NR 17 e, no que couber, a ABNT NBR 13961. Os paineis deverao possuir origem legal, comprovada por certificacao FSC, CERFLOR ou equivalente, ou por documentacao idonea. Devera garantir espaco minimo para acomodacao das pernas do usuario, com profundidade livre minima de 450 mm. 6. GARANTIA. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacao, empenamento de superficies, falhas estruturais e oxidacao de componentes metalicos. 7. DISPOSICOES GERAIS. Serao aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam as especificacoes tecnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste Termo de Referencia.	
Período (Meses)	
Quantidade	24
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.046,41
Valor Total	R\$ 25.113,84
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	preco_1_c5bd5850d1444717862fb25e64be241f.pdf preco2_fc8b9095a0cf4b89b8f345aeb895d113.pdf internet_7573f21c335e460589d155425a2a77fd.pdf

Lote 6 - Mesa e Gaveteiro com cota reservada	
Descrição do item 021 Código 631 - Gaveteiro, volante, em MDP e em MDF, com 3 gaveta (s), com fechadura e chaves, medindo aproximadamente 400 x 470 x 650 mm.	
Informações Adicionais GAVETEIRO VOLANTE. 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 1.1. Gaveteiro volante para escritório, com 04 quatro gavetas, dotado de rodízios para mobilidade e sistema de fechamento simultâneo, destinado ao armazenamento de documentos e materiais administrativos. 2.	

MATERIAIS E ESTRUTURA. 2.1. Tampo Superior: Confeccionado em painel de partículas de média densidade MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão BP em ambas as faces. 2.2. Corpo e Frentes de Gaveta: Confeccionados em MDP com espessura mínima de 18 mm, revestidos em BP. 2.3. Fundo do Gaveteiro: Confeccionado em chapa de espessura mínima de 6 mm, devidamente fixado, contribuindo para a rigidez estrutural do conjunto. 2.4. Fundo das Gavetas: Confeccionado em chapa de espessura mínima de 3 mm, devidamente encaixado ou fixado, compatível com a carga suportada. 2.5. Acabamento de Bordas: Aplicação de fita de bordo em PVC ou ABS, pelo processo hot melt, conforme: a) Tampo: espessura mínima de 2,0 mm; b) Demais componentes: espessura mínima de 0,5 mm. 2.6. Dimensões: a) Largura: entre 400 mm e 500 mm; b) Profundidade: entre 400 mm e 500 mm; c) Altura total: entre 600 mm e 705 mm, incluindo rodízios. 3. MECANISMOS E ACESSÓRIOS. 3.1. Gavetas: Equipadas com corrediças metálicas telescópicas, com abertura total e deslizamento por esferas de aço. 3.1.1. Cada gaveta deverá suportar carga mínima de 15 kg distribuídos uniformemente. 3.2. Sistema de Segurança: a) Sistema de travamento simultâneo de todas as gavetas, por meio de fechadura com tambor cilíndrico, acompanhada de no mínimo 02 duas chaves; b) Sistema de segurança que impeça a abertura simultânea de mais de uma gaveta ou que garanta estabilidade do móvel durante o uso. 3.3. Puxadores: Tipo alça ou embutidos, em material resistente, polímero ou metal, com formato ergonômico. 3.4. Base, Mobilidade: Dotado de 04 quatro rodízios duplos, em nylon, polipropileno ou material equivalente. 3.4.1. No mínimo 02 dois rodízios deverão possuir sistema de trava ou freio. 3.5. Sistema de Montagem: O gaveteiro deverá possuir sistema de montagem por meio de conectores metálicos, tais como excêntricos tipo Minifix ou equivalente técnico, garantindo elevada resistência estrutural, estabilidade do conjunto e possibilidade de montagem e desmontagem sem comprometimento da integridade do móvel. Não será admitido o uso predominante de fixações por pregos, grampos ou parafusos diretamente aplicados nos painéis sem o emprego de sistemas de união apropriados. 4. CONFORMIDADE E QUALIDADE. 4.1. O produto deverá atender aos requisitos de resistência, durabilidade e estabilidade compatíveis com uso contínuo em ambiente administrativo. 4.2. Deverá atender, no que couber, à ABNT NBR 13961. 5. GARANTIA. 5.1. Garantia mínima de 24 vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação, empenamento de componentes, falhas nas corrediças e oxidação de ferragens. 6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 6.1. Serão aceitos produtos similares, equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações técnicas e requisitos de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência.

Período (Meses)	
Quantidade	11
Unidade	unidade
Participação	Cota Reservada para ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 510,69
Valor Total	R\$ 5.617,59
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Banco de precos_bd1f8312c6ca40b19fe0d2722a44a14b.pdf Banco de precos_7937e289eebd4c85b9018f9667466775.pdf internet_2b9cae9645fa4c5789870f43f5e20c9b.pdf

Lote 7 - Frigobar	
Descrição do item 022 Código 4438 - Frigobar, capacidade mínima de 96 L, 220V, cor branca.	
Informações Adicionais FRIGOBAR. Capacidade entre 96 a 125 litros. Modelo: doméstico. Acabamento exterior, gabinete, na cor branca. Dimensões externas entre: largura de 45 a 50 cm, altura de 85 a 90 cm e profundidade de 50 a 65 cm. Tipo de degelo: manual ou Cycle Defrost. Tensão elétrica nominal: 220 V. Gás refrigerante ecológico: R134A. Características técnicas adicionais: congelador; gavetão ou cesto e/ou prateleiras deslizantes e removíveis; dreno de gelo; sapatas ou pés niveladores frontais e/ou traseiros com rodízios para transporte e movimentação; e, preferencialmente, com porta reversível e iluminação interna. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia ENCE: A. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. Garantia: apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.	
Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	polícia civil de goiás
Diferença Mínima	0,01
Valor Unitário	R\$ 1.436,18
Valor Total	R\$ 8.617,08
Parâmetro Utilizado	Ferramentas Específicas para Consulta de Preços Públicos, Contratações Similares, Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Média
Arquivo(s)	Banco de precos_689fd19f2ad44b84b9f77881ff8dd9b9.pdf Banco de precos_c24fbaf42c014a67a8922733d16934e5.pdf internet_abd108bb09ff4d87818800e2a97a4e36.pdf

JUSTIFICATIVA DE METODOLOGIA UTILIZADA

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

Item 001

I – Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou Banco de Preços em Saúde, com atualização conforme índice vigente.

Utilizado. Realizou-se pesquisa no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), na qual foi identificado o seguinte resultado:

Ar COndicionado 30.000BTus				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO / 5094 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25107525000151-1-000074/2026	27/03/2026	R\$ 4.032,00
2	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI / 2210 - MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP	23066905000160-1-000006/2026	02/02/2026	R\$ 4.427,60

Item 002

Ar COndicionado 12.000BTus				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAMBARE / 1063 - Setor de Licitações e Contratos	90152950000124-1-000027/2026	30/04/2026	R\$ 1.770,00
2	MUNICIPIO DE ALEXANIA / 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA	01298975000100-1-000061/2026	31/03/2026	R\$ 1.823,00

Item 003

Ar COndicionado 18.000BTus				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
	MUNICÍPIO			

1	DE MIRASSOL D`OESTE/MT	Pregão Eletrônico 38/2025	05/12/2025	R\$ 2.999,00
2	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO / 08001 - Diretoria de Educação	76105618000188-1-000106/2026	10/03/2026	R\$ 3.029,00

item 004

Cadeira Fixa				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe	Ata de Registro de preços nº 46/2025	06/02/2026	R\$835,00
2	UASG 200058 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC	PREGÃO 90001/2026	13/03/2026	R\$829,77

Item 005

Cadeira Presidente				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe	Ata de Registro de preços nº 46/2025	12/02/2026	R\$1.040,00
2	UASG 929581 - ESP- TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR EST.SAO PAULO	PREGÃO 90020/2025	17/12/2025	R\$1.539,00

Item 006

Cadeira Giratória				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	18.602.037/0001-55 - MUNICIPIO DE SAO GOTARDO / 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO – BLINVE	18602037000155-1-000164/2026	29/05/2026	R\$ 845,00

2	04.873.600/0001-15 - MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA	150531	16/09/2025	R\$ 700,00
---	---	--------	------------	------------

item 007

Poltrona				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA RELATÓRIO DA DISPENSA UASG 158340 - INST.FED.SUL R.GRANDESE/CAMPUS CHARQUEADAS	DISPENSA 10/2025	22/12/2025	R\$841,89
2	26.867.267/0001-74 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPURANGA / 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPURANGA	26867267000174-1-000005/2026	10/03/2026	R\$ 750,00

item 008

Mesa Reta para Escritório				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UASG 980034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	PREGÃO 90043/2025	19/01/2026	R\$850,00
2	UASG 925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS	PREGÃO 90012/2025	27/08/2025	R\$997,15

item 009

Mesa em L				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UASG 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	PREGÃO 90018/2025	04/12/2025	R\$1.063,29
	Prefeitura	Registro de		

2	Municipal de Nísia Floresta	Preços Eletrônico – 31/2025	10/02/2026	R\$1.190,00
---	-----------------------------	-----------------------------	------------	-------------

item 010

Gaveteira Volante				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / 122 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL/RO	04395067000123-1-000024/2026	14/05/2026	R\$ 404,06
2	00.662.091/0001-20 - Município de Itajaí Superintendência do Porto de Itajaí - PORTO	MV8xMDQyNQ==	18/05/2026	R\$ 565,00

item 011

Frigobar				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE / 3812 - Prefeitura Venda Nova do Imigrante	31723497000108-1-000168/2025	12/01/2026	R\$ 1.979,00
2	13.128.897/0001-85 - MUNICIPIO DE RIACHUELO / 516 - MUNICÍPIO DE RIACHUELO/SE	13128897000185-1-000024/2025	29/10/2025	R\$ 1.800,00

item 012

Fragmentadora de Papel				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	05.440.725/0001-14 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco	NºPregão:900312024 UASG:154421	24/10/2025	R\$ 2.100,00
2	00.394.502/0139-80 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Serviço de Identificação da Marinha	Dispensa de Licitação Nº 16/2025 UASG: 764100	11/09/2025	R\$ 2.164,83

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de até 1 ano anterior à data da pesquisa, inclusive por sistema de registro de preços, com atualização monetária:

Parâmetro conforme o inciso I.

III – Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo federal e sites especializados, atualizados e com registro de data/hora, no máximo 6 meses antes do edital::

Utilizado. Foi realizada consulta em site especializado e confiável, com registro de data e hora de acesso recentes, para complementar a pesquisa de preços.

Item 001

Ar Condicionado 30.000BTus				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	CNPJ: 15.436.940/0001-03	09/06/2026, 15:09	R\$ 6.888,97

Item 002

Ar Condicionado 12.000btus				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Lojas Le Biscuit S/A	CNPJ: 16.233.389/0156-91	10/06/2026, 09:57	1.623,92

item 003

Ar COndicionado 18.000BTus				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Empresa: Bel Micro Tecnologia S/A	CNPJ: 71.052.559/0001-03	10/06/2026, 09:21	R\$ 2.461,14

item 004

Cadeira fixa				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Qualiflex Móveis para Escritório	CNPJ 33.073.098/0001-66	19/06/2026, 11:43	R\$967,62

item 005

Cadeira Presidente				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	WFS Comércio de Móveis LTDA	CNPJ: 25.107.480/0001-15	09/06/2026, 11:10	R\$ 1.514,28

item 006

Cadeira Giratória				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Flexform Industria e Comercio de Moveis Ltda	CNPJ: 49.058.654/0001-65	09/06/2026, 15:00	R\$ 576,00

Item 007

Poltrona				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Ebazar.com.br LTDA	CNPJ: 03.007.331/0001-41	10/06/2026, 10:35	R\$ 994,30

Item 008

Mesa Reta				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	I H D DE ALMEIDA EPP / Grupo Moveis Office	CNPJ 03.981.726/0002-21	09/06/2026	R\$ 524,26

item 009

Mesa em L				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Job ECommerce Ltda	CNPJ: 61.888.047/0001-28	09/06/2026, 10:45	R\$ 885,94

Item 010

Gaveteiro Volante				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A	CNPJ: 10.490.181/0001- 35	09/06/2026, 14:00	R\$ 563,02

item 011

Frigobar				
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.	CNPJ: 15.436.940/0001- 03	09/06/2026, 10:03	R\$ 1.352,35

- IV – Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, com justificativa para escolha dos fornecedores e validade máxima de 6 meses antes do edital:
- ▮ Não utilizado. Optou-se por não realizar cotação direta, pois os dados obtidos pelos parâmetros I, II e III foram considerados suficientes e atualizados, conforme previsto na legislação.
- V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, com data até 1 ano antes da divulgação do edital, conforme Caderno de Logística da SEGES/ME:
- ▮ Não utilizado. A base nacional de notas fiscais eletrônicas não estava disponível ou não continha informações relevantes para o objeto da contratação.

PREÇO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação desejada foi encontrado o **Valor Total Estimado de R\$ 641.210,58 (R\$ Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Duzentos e Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos)**, conforme detalhado na planilha mercadológica acima, devidamente datada e assinada pelo seu subscritor.

RESPONSÁVEL(IS) PELA PESQUISA DE PREÇOS

Responsável	Função	Telefone	Email
HAGAMENOM DE SOUZA DINIZ JUNIOR (PRECIFICADOR)	Integrante Técnico	62 32012540	
GERMANO CESAR DE CASTRO MELO	Integrante Requisitante	62 32012582	germano.melo@goias.gov.br
PEDRO LINHARES DE FREITAS BORGES	Integrante Administrativo		pedrolfb@policiacivil.go.gov.br
THIAGO BERNARDA DA SILVA BRITO (PRECIFICADOR)	Integrante Técnico	62 32012540	thiago.brito@policiacivil.go.gov.br