UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

GERÊNCIA DE COMPRAS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 29/2026 – UEG.
PROCESSO N° 202600005011583

O Estado de Goiás, por intermedio do(a) **UEG - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento na modalidade **Pregão Eletrônico - SRP**, tipo **Menor preço por Item**, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e na forma do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. Seguem abaixo os dados da contratação:

Descrição do item 001 Código 858 - Estação de Trabalho, em L, gaveteiro fixo c/ 02 gavetas, tampo em MDF ou MDP, estrutura metálica, medindo 140 x 60 x 74cm.		
Informações Adicionais Estação de trabalho com tampo em formato de "L", em MDP/MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em poliestireno na mesma cor do tampo. Passa cabos em poliestireno injetado com no mínimo 60,00 mm de diâmetro na cor do revestimento. Tampo composto por painel frontal em MDP/MDF de no mínimo 15,00 mm de espessura, com fita de borda em poliestireno em todo o contorno da peça e na mesma cor do tampo. Com parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com no mínimo 2,00 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca. Gaveteiro fixo com 02 (duas) gavetas. Corpo do gaveteiro em MDP ou MDF com espessura de no mínimo 15,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, na mesma cor do tampo, com alta resistência a impactos. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamak ou material similar resistente, ou abertura das gavetas através de cavidades sem a utilização de puxador aparente. Corrediças da gaveta fabricadas em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autoportante. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante ou com base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço de no mínimo 2 mm de espessura, dotada de 2 sapatas niveladoras. Coluna vertical em chapa de aço dobrada com no mínimo chapa de aço nº 20 (0,90 mm) de espessura,		

painel de mesa fixado na coluna vertical com sistema tipo girofix ou minifix, permite passagem de fiação entre o tampo e o piso, coluna vertical preparada para receber calha autoportante, abas internas dobradas para receber tampa sacável com no mínimo 0,90 mm de espessura, todas as partes metálicas soldadas são feitas com Solda MIG para maior sustentação e acabamento. Pé de canto em chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada em chapa de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm), recebe furação para possibilitar a passagem de fios entre o tampo e o pé de canto ou tubo de aço SAE 1010/20 nº 20 (0,90 mm), dotado de duas passagens de cabos na parte superior da coluna. Cor da estrutura metálica: preta. Dimensões: comprimento entre 140 cm x 140 cm e 150 cm x 150 cm; largura entre 60 cm e 70 cm; altura entre 74 cm e 75 cm gaveteiro fixo 02 gavetas medidas: 350 mm x 448 mm x 315 mm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13967:2011 quanto a conforto, postura, resistência e durabilidade.

Quantidade	113
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 10,00
Valor Unitário	R$ 1.355,21
Valor Total	R$ 153.138,73

Descrição do item 002
Código 4449 - Mesa, de reunião, com caixa de tomada, 10 lugares, tampo em MDF ou MDP, com laminado melamínico e estrutura metálica em pintura epóxi, medidas aproximadas de 3,00m (L) x 1,20m (P) x 0,75m (A).

Informações Adicionais
Mesa de reunião com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com no mínimo 2,00 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante ou base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço no mínimo 2,00 mm de espessura, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Cor da estrutura metálica: preta. Deve vir equipada com no mínimo 02 (duas) caixas de tomada, comportando 02 (dois) blocos elétricos e/ou telecomunicações. Dimensões: comprimento entre 300 cm e 320 cm; largura entre 120 cm e 130cm ; altura entre 76 cm e 77 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e

das normas técnicas da ABNT NBR 13967:2011 quanto a conforto, postura, resistência e durabilidade.	
Quantidade	75
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 20,00
Valor Unitário	R$ 2.173,33
Valor Total	R$ 162.999,75

Descrição do item 003 Código 4449 - Mesa, mesa circular.	
Informações Adicionais Mesa de reunião redonda com pés em aço e tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar. Quantidade de pés: 4 unidades. Material estrutura: tubo de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm). Com acabamento de borda: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm. Arredondas em PVC. Cor da estrutura metálica: preta. Dimensões: diâmetro entre 120 cm e 130 cm e altura entre 73 cm e 75 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.	
Quantidade	95
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 623,33
Valor Total	R$ 59.216,35

Descrição do item 004 Código 4449 - Mesa, mesa trapézio.	
Informações Adicionais Mesa Trapezoidal com 4 Pés, tampo em MDF ou MDP com espessura mínima de 18mm revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Bordas do tampo retas e com arestas arredondadas, encabeçadas com fita em poliestireno. Estrutura tubular de aço adotando acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Dimensões: comprimento entre 123 cm e 130 cm; largura entre 60 cm e 65 cm; altura entre 70 cm e 75 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.	

Quantidade	138
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 897,41
Valor Total	R$ 123.842,58

Descrição do item 005
Código 4449 - Mesa, Mesa Retangular.

Informações Adicionais
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. Tampo composto por painel frontal em MDP/MDF de no mínimo 15,00 mm de espessura, com fita de borda em poliestireno em todo o contorno da peça e na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com no mínimo 2 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca. Gaveteiro fixo com 02 (duas) gavetas. Corpo do gaveteiro em MDP ou MDF com espessura de no mínimo 15,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, na mesma cor do tampo, com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP ou MDF com espessura de no mínimo 15,00 mm, laterais e fundo com espessura de no mínimo 2,00 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície, com alta resistência a impactos. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamak ou material similar resistente, ou abertura das gavetas através de cavidades sem a utilização de puxador aparente. Corrediças da gaveta fabricadas em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autoportante. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante ou base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço de no mínimo 2,00 mm de espessura, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca M6 ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Cor da estrutura metálica: preta. Dimensões: comprimento entre 140 cm e 150 cm; largura entre 60 cm e 70 cm; altura entre 73 cm e 75 cm. Gaveteiro fixo 02 gavetas: 35 cm x 45 cm x 31 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR

13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.	
Quantidade	320
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 951,33
Valor Total	R$ 304.425,60

Descrição do item 006
Código 4449 - Mesa, Mesa Retangular.

Informações Adicionais
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Tampo composto por painel frontal em MDP/MDF de no mínimo 15,00 mm de espessura, com fita de borda em poliestireno em todo o contorno da peça e na mesma cor do tampo. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) ou travessa superior em chapa de aço no mínimo SAE 1010/20 com no mínimo 2 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante tipo chipboard ou base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço de no mínimo 2,00 mm de espessura, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Cor da estrutura metálica: preta. Dimensões: comprimento entre 80 cm e 90 cm; largura entre 50 cm e 60 cm; altura entre 72 cm a 75 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.

Quantidade	400
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 409,17
Valor Total	R$ 163.668,00

Descrição do item 007
Código 4449 - Mesa, Mesa Retangular.

Informações Adicionais
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço o mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com no mínimo 2,00 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante ou base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço de no mínimo 2,00 mm de espessura, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Dimensões: comprimento entre 120 cm e 130 cm; largura entre 60 cm e 70 cm; altura entre 72 cm e 75 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.

Quantidade	150
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 507,51
Valor Total	R$ 76.126,50

Descrição do item 008
Código 4449 - Mesa, Mesa Retangular.

Informações Adicionais
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) ou travessa superior em chapa de aço no mínimo SAE 1010/20 com no mínimo 2,00 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante ou base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço de no mínimo 2,00 mm

de espessura, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Cor da estrutura metálica: preta. Dimensões: comprimento entre 180 cm e 200 cm; largura entre 80 cm e 91 cm; altura entre 75 cm a 80 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.	
Quantidade	66
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 933,28
Valor Total	R$ 61.596,48

Descrição do item 009 Código 4449 - Mesa, plataforma dupla lateral, tampo em MDP/MDF, estrutura metálica em pintura epóxi, para 02 lugares, medidas aproximada de 1400mm (L) x 600mm (P) x 740mm (A).	
Informações Adicionais Mesa plataforma com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor carvalho prata ou similar. Mesa plataforma dupla lateral, para dois estudantes lado a lado. Estrutura metálica em chapa de aço no mínimo SAE 1020 nº 20 (0,90 mm) de espessura, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, na cor preta, com passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, sapatas reguláveis com rosca. Divisória central inferior ou superior em MDF ou MDP com espessura mínima de 15mm revestidos nas 2 faces com laminado melamínico de alta pressão texturizado, colado com adesivo atóxico, com topos encabeçados com fita de bordo em PVC , com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão do tampo, com fixação em sistema rastex. Painel frontal em MDP ou MDF com espessura mínima de 15mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e bordas com fita de PVC aplicada com adesivo, com acabamento similar ao do tampo. Fixação por sistema de montagem tipo Rastex. Cor da estrutura metálica: preta. Dimensões: comprimento entre 200 cm; largura entre 67 cm e 80 cm; altura entre 74 cm e 80 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Destacamos que o laminado melamínico na cor carvalho prata ou similar é requisito essencial à padronização visual do mobiliário utilizado na UEG. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13966:2008 para os requisitos e métodos de ensaio.	
Quantidade	242
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg

Diferença Mínima	R$ 20,00
Valor Unitário	R$ 2.776,67
Valor Total	R$ 671.954,14

Descrição do item 010
Código 4570 - Carteira Escolar, uso pedagógico.

Informações Adicionais
Cadeira universitária. Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, acabamentos das bordas sem saliências; Deverá conter respiradores quadrados, formando uma fileira com no mínimo 08 furos distanciados entre si para melhor aeração e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de rebites de alumínio, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; na cor azul. Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, acabamentos das bordas sem saliências; Deverá conter respiradores na quantidade mínima de 08 furos para melhor aeração e transpiração do usuário. A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto; na cor azul. Estrutura: Suporte do encosto constituído por dois tubos de aço Chapa 16, com secção oval, soldados nas travessas superiores e encaixados nas laterais do encosto; Base fixa constituídas por duas estruturas contínuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aço com secção oval no mínimo em chapa de aço nº 18 (1,20 mm); Possui duas travessas inferiores e duas superiores unindo e travando as estruturas trapezoidais, impedindo a abertura da estrutura por movimento rígido. As travessas superiores são fechadas com ponteiras plásticas; As travessas superiores seguem formando peças contínuas que fazem a estruturação vertical, com ângulo de 90°, do suporte para a prancheta, auxiliado por um pedestal frontal soldado a 65° na diagonal, confeccionados em tubo no mínimo em chapa de aço nº 18 (1,20 mm) com secção oval. O pedestal frontal terá um suporte confeccionado em chapa de aço, soldado, para apoiar sacolas ou bolsas; Porta livros: confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm; Na parte inferior da base deverá possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno fixadas por rebites de alumínio. Porta-Objetos: Confeccionado no mínimo em chapa de aço nº 22 (0,75 mm) de espessura, soldada na parte superior dos tubos de reforço estrutural, estampada com furos geométricos seguindo o padrão do assento e do encosto, bordas laterais dobradas em três viras perfazendo espessura após dobragem de 20mm Prancheta: Prancheta confeccionada em madeira multilaminada com espessura mínima de 15mm, moldada anatomicamente a quente e sob pressão. Utilizando lâminas com alto grau de dureza, espessura máxima de 2 mm cada, intercaladas sempre em número ímpar com cola; Revestimento em fórmica lisa com 6mm de espessura, no mínimo; Fixada a base através de parafusos. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, na cor preta acabamento fosco. Dimensões: 46 cm a 48 cm de largura na parte mais larga, 35 cm a 36 cm de profundidade, 18mm de espessura e 74 cm a 76 cm de altura. (Variações de até 5% serão aceitáveis nas medidas nominais de largura, altura e profundidade, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel, esta variação não se aplica a espessuras) Destacamos que o laminado melamínico deverá ser na cor azul na prancheta, no encosto e assento. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência, ABNT NBR 14006 requisitos dimensionais, antropométricos e métodos de ensaio para mobiliário escolar.

Quantidade	2830
Unidade	unidade

Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 264,45
Valor Total	R$ 748.393,50

Descrição do item 011
Código 219 - Cadeira, fixo (a), sem braços, estrutura em metal, encosto e assento em espuma revestido (a) em courino.

Informações Adicionais
Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo e assento unidos por meio de estrutura em aço SAE 1020 de 5/16" de espessura x 2,5" de largura ou 1/4" de espessura x 3” de largura. Estofamento revestido em tecido de poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas na preta. Espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de no mínimo 50,00 mm de espessura no encosto e 60,00 mm no assento, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno e borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Capa injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e material reciclável, para assento e encosto. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de no mínimo 25,00 mm e espessura de 1,90 mm ou em tubo de aço SAE 1020 de 1”x2,25 mm e placa do assento em aço estampado de no mínimo 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e sapatas envolventes injetadas em polipropileno. Dimensões: altura do assento: 40 cm 42 cm; largura do assento: 45 cm a 48 cm; profundidade do assento: 45 cm a 48 cm; largura do encosto: 42 cm a 45 cm; altura do encosto: 35 cm a 38 cm (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.

Quantidade	2370
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 196,64
Valor Total	R$ 466.036,80

Descrição do item 012
Código 219 - Cadeira, giratório (a), estofado (a), tipo diretor, com braços.

Informações Adicionais
Cadeira giratória, com espaldar médio, com sistema de reclinação syncron, mecanismo a gás, com apoia-braços. Encosto de espaldar médio, revestido com tecido sintético, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos na cor preta. Reforço metálico estrutural para

o encosto, estampado em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto e assento com regulagem de altura de 15 posições predefinidas, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Sistema permite regulagem de angulação do assento. Sistema permite regulagem de angulação do encosto. Coluna a gás confeccionada em aço tubular com pintura epóxi à pó, resistente à corrosão, e com conificação na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado através de anel de pressão conformado em aço. Espuma anatômica de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura, com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100% reciclável. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricadas em tubo de aço sistema de fixação dos rodízios conformado por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência às cargas estáticas sobre o assento. Base revestida por capa injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos 100% reciclável. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon, e banda de rodagem cm dupla injeção com acabamento em poliuretano. Dimensões: altura do assento: 41 cm a 45 cm; largura do assento: 45 cm a 50 cm; largura da cadeira: 60 cm a 70 cm; profundidade do assento: 45 cm a 50 cm; largura do encosto: 41 cm a 45 cm; altura do encosto: 40 cm a 50 cm (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel). O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.

Quantidade	1564
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 664,67
Valor Total	R$ 1.039.543,88

Descrição do item 013
Código 219 - Cadeira, longarina.

Informações Adicionais
Cadeira longarina de três lugares fixos, tipo diretor, estofada, sem braços. Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência fadiga e impactos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50 mm de espessura, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado, revestimento na cor preta. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 1,50 mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020, com chapa protetora de aço SAE 1020 estampada com 1/8” de espessura, soldada à barra de tubo. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, fixado através de parafusos. Dimensões: Comprimento Total da Longarina: 160 cm a 180 cm. Altura Total: 80

cm a 90 cm. Altura do Assento ao Chão: 45 cm a 50 cm. Profundidade Total: 55 cm a 65 cm. Largura de Cada Assento (útil): 45 cm a 50 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel)de do móvel) O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.	
Quantidade	61
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 634,36
Valor Total	R$ 38.695,96

Descrição do item 014 Código 219 - Cadeira, longarina.	
Informações Adicionais Cadeira longarina de cinco lugares fixos, tipo diretor, estofada, com braços, projetada para uso em auditório. Estrutura Principal (Longarina): Material: Viga metálica em aço carbono, com perfil retangular ou tubular robusto, de alta resistência e durabilidade. Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor preta, resistente a riscos, corrosão e produtos de limpeza. Pontas da Longarina: Deverão possuir ponteiras de acabamento em plástico injetado de alta resistência ou capas metálicas soldadas. Assentos e Encostos (5 Unidades): Estrutura Interna: Chapa de compensado naval de alta densidade ou madeira multilaminada anatômica, com espessura mínima de 12mm, fixada rigidamente à estrutura da longarina. Estofamento: Assento: Espuma injetada de poliuretano de alta densidade (mínimo D45 para assento), anatômica, com bordas frontais arredondadas. Encosto: Espuma injetada de poliuretano de densidade média (mínimo D33 para encosto), anatômica. Revestimento: Tecido Couro Ecológico (PU) de boa qualidade ou similar. Resistente à abrasão na cor preta. Fixação: Assentos e encostos deverão ser fixados à estrutura da longarina utilizando parafusos e porcas com travas ou rebites de alta resistência. Braços em polipropileno de alta resistência injetado fixos. Pés/Sapatas: Mínimo de 3 (três) pés de sustentação em aço carbono com pintura eletrostática , para garantir a máxima estabilidade da longarina. Acabamento: Deverão possuir sapatas niveladoras ou ponteiras injetadas em polipropileno ou nylon de alta resistência, antiderrapantes, para proteger o piso e permitir o nivelamento da longarina em superfícies irregulares. Dimensões: Comprimento Total da Longarina: 240 cm a 280 cm. Altura Total: 80 cm a 90 cm. Altura do Assento ao Chão: 45 cm a 50 cm. Profundidade Total: 55 cm a 65 cm. Largura de Cada Assento (útil): 45 cm a 50 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.	
Quantidade	95
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 10,00
Valor Unitário	R$ 1.922,29
Valor Total	R$ 182.617,55

Descrição do item 015
Código 219 - Cadeira, mocho giratório (a) alto (a), com rodízio (s), com regulagem (ns) e encosto.

Informações Adicionais
Cadeira tipo banqueta alta giratória ergonômica sem braços, com assento e encosto estofados e revestidos, ajustáveis em altura e inclinação. Possui base de sustentação alta, tipo "caixa" ou anel de apoio para os pés, e rodízios ou sapatas fixas. Tipo: Base estrela de 5 (cinco) patas, fabricada em aço ou nylon de alta resistência, na cor preta. Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor preta ou polido, resistente a riscos e corrosão. Rodízios/Sapatas: Configuração: Equipada com rodízios duplos de nylon ou poliuretano ou sapatas fixas antiderrapantes. Quantidade: 5 (cinco) rodízios ou sapatas. Pistão/Coluna a Gás: Sistema: Coluna a gás com acionamento por alavanca, para regulagem de altura do assento. Material: Aço, cromado ou com pintura eletrostática preta. Capacidade de Carga: Mínimo de 120 kg. Apoio para os Pés (Tipo Caixa/Anel): Característica: Anel de apoio para os pés, ajustável em altura em relação ao assento, ou fixo na coluna. Material: Aço cromado ou com pintura eletrostática preta, com diâmetro e robustez adequados para proporcionar conforto e segurança. Assento: Estrutura: Compensado naval ou madeira laminada anatomicamente curvada. Estofamento: Espuma injetada de alta densidade (mínimo D45), com bordas arredondadas e acabamento suave. Revestimento: Tecido de alta resistência e durabilidade na cor preta. Encosto: Estrutura: Compensado naval ou madeira laminada anatomicamente curvada. Estofamento: Espuma injetada de alta densidade (mínimo D33), com apoio lombar. Revestimento: Tecido de alta resistência e durabilidade na cor preta. Dimensões: medidas do assento: Largura de 45 cm a 50 cm, Profundidade de 40 cm a 45 cm. Medidas do encosto: Largura de 40 cm a 45 cm, Altura de 30 cm a 35 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.

Quantidade	534
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 414,22
Valor Total	R$ 221.193,48

Descrição do item 016
Código 219 - Cadeira, Cadeira em polipropileno, estrutura tubular em aço carbono c/ pintura epóxi, empilhável.

Informações Adicionais
Cadeira empilhável plástica - assento e encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, em formato anatômico na cor azul. fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. com travamento feito por parafusos. acabamentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (pp). estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4. pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. os suportes do encosto e assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se

inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C. Capacidade carga: 110kg. Dimensões: altura total: 80 cm a 85 cm; profundidade total: 50 cm a 55 cm; largura total: 50 cm a 55 cm. Medidas do assento: largura de 40 cm a 50 cm; profundidade de 40 cm a 50 cm. Medidas encosto: largura de 40 cm a 50 cm; altura de 30 cm a 35 cm. (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.	
Quantidade	299
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 171,06
Valor Total	R$ 51.146,94

Descrição do item 017 Código 219 - Cadeira, tipo gamer, em couro sintético, ergonômica, reclinável, giratória, com apoio para os braços e para os pés, com rodízios.	
Informações Adicionais Cadeira, tipo gamer, em couro sintético, ergonômica, reclinável, giratória, com apoio para os braços e para os pés, com rodízios, encosto e assento confeccionados em poliuretano com detalhes em fibra de carbono com espessura mínima de 15mm moldados anatomicamente revestidos em revestimento de couro sintético coberta com costuras de fibra de carbono na cor preta acabamento em bordas arredondadas estofamento em espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de de 50mm apresentando densidade mínima entre 20 kg m3 a 40 kg m3, espaldar alto moldado anatomicamente com encosto medindo no mínimo 57 x 82 cm e espuma densidade mínima 30 kg m3, e assento medindo no mínimo 54 x 50 cm com regulagem de altura e abertura e espuma densidade mínima 40 kg m3, encosto com regulagem de inclinação sincronizado e do apoio lombar. Apoio acolchoado de cabeça e apoio acolchoado de lombar do tipo almofada removível com espuma densidade mínima 20 kg m3. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 13962 para os requisitos de segurança, ergonomia e resistência.	
Quantidade	7
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidades da ueg
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 613,37
Valor Total	R$ 4.293,59

Descrição do item 018 Código 391 - Cama, beliche, em madeira, c/ cama auxiliar.

Informações Adicionais Cama, beliche solteiro em madeira maciça de pinus, eucalipto ou equivalente, com estrutura reforçada e acabamento polido, natural ou pintado. a estrutura deve incluir travessas horizontais e verticais para estabilidade, escada lateral fixa integrada e grades de proteção na cama superior. O design pode ser clássico ou moderno, com possibilidade de desmontagem e transformação em duas camas de solteiro. o estrado deve ser composto por ripas de madeira maciça com espessura mínima de 1 cm, garantindo resistência ao uso contínuo. o modelo poderá incluir cama auxiliar com rodízios, também em madeira maciça, com dimensões compatíveis e estrutura reforçada. as dimensões totais do beliche devem estar na faixa de 160 cm a 180 cm de altura, 93 cm a 98 cm de largura e 195 cm a 205 cm de comprimento. a cama auxiliar, quando presente, deve ter altura de aproximadamente 12 cm, largura de 94 cm e comprimento de até 184 cm, capacidade de carga mínima exigida é de 100 kg por cama. Montagem inclusa. O móvel deverá estar em conformidade com a NR 17 do MTE para garantir conforto, segurança e eficiência, e das normas técnicas da ABNT NBR 15996-1, que estabelece requisitos de segurança, resistência e durabilidade para camas beliche, bem como define métodos de ensaio e testes práticos de durabilidade e carga. Também deverá ser observada a ABNT NBR 7190, para a verificação das classes de resistência da madeira empregada e o dimensionamento da resistência das ligações, tais como parafusos e pinos metálicos, de modo a assegurar a resistência, estabilidade, durabilidade e segurança do móvel.	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	administração central
Diferença Mínima	R$ 5,00
Valor Unitário	R$ 977,57
Valor Total	R$ 977,57

Data e horário de início da sessão eletrônica de lances: **09:00** (horário de Brasília-DF) do dia **19/11/2026.**

Endereço eletrônico: **www.sislog.go.gov.br.**

O fornecedor interessado em participar do certame deverá ser previamente cadastrado no sistema oficial de cadastro de fornecedores do Estado. O fornecedor interessado encaminhará, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto e preço ofertado, até a data e horário estabelecidos para início da sessão eletrônica de lances.

Informações acerca do cadastro de fornecedores, Termo de Referência e demais documentos da contratação encontram-se disponíveis nos sites: www.sislog.go.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: **licitacao@ueg.br.**

LUCIANO DE DEUS PINTO
Pregoeiro(a)