

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS . *
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?			N/A				6.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?			N/A				6.12.3.b)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
CALÇADAS	3	As faixas livres não possuem obstáculos?			N/A				6.12.3.b)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			N/A				6.12.3.a)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			N/A				6.12.1 6.12.3.c)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?			N/A				6.12.3.b)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?			N/A				5.2.8.2.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?			N/A				6.12.3.b)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			N/A				ABNT NBR 16537 - 7.8.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?			N/A				5.4.6.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?			N/A				5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024



	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui			N/A				6.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
--	----	---	--	--	-----	--	--	--	-------	----------------------------------

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?							
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?			N/A			6.12.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?			N/A			6.12.7	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?			N/A			6.12.7.3 6.12.7.3.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?			N/A			6.12.7.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?			N/A			6.12.7.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?			N/A			6.12.7.3.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			N/A			6.12.7.3.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			N/A			8.2.2.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			N/A			5.6.4.3 8.2.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.			N/A			6.13.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?			N/A				6.6.2.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			N/A				6.6.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			N/A				6.6.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			N/A				6.6.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			N/A				6.6.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			N/A				6.9.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?			N/A				6.8.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?			N/A				6.8.7	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			N/A				6.8.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			N/A				6.8.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?			N/A				5.4.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			N/A				6.9.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024



	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?			N/A				6.9.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas			N/A				6.9	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		extremidades?								
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			N/A				6.9.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			N/A				6.9.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A				6.10	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A				6.10.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A				6.10.4.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A				6.10.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A				ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			N/A				ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?			N/A				ABNT NBR 16537 - 6.9.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			N/A				6.10.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			N/A				5.4.5.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?			N/A				6.2.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?			N/A				Lei 13.146/2015	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?			N/A				Lei 13.146/2015	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?			N/A				6.14.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?			N/A				6.14.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?			N/A				Lei 10.741/2003	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?			N/A				Lei 10.741/2003	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			N/A				6.14	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?			N/A				5.5.2.3 6.14	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?			N/A				6.1.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

										VICINA L
64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?			N/A					6.1.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?			N/A					6.2.1; 6.1.1.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			N/A					6.2.5	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?			N/A					6.2.8	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?			N/A				Anexo B B.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)			N/A				6.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A				6.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)			N/A				6.3.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			N/A				6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?			N/A				6.3.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			N/A				6.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?			N/A				6.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A				6.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A				6.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			N/A				6.11.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			N/A				6.11.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			N/A				5.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			N/A				5.2.8.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa			N/A				5.2.8.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?							
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			N/A			6.4.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			N/A			5.5.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A			6.6.2.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A			6.8.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A			6.6.3 6.9.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			N/A			6.9.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?			N/A			6.9.2.1; 4.6.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			N/A			6.9.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			N/A			6.9.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			N/A			6.6.2 6.6.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?			N/A				6.8.7 6.8.8	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	94	Os patamares de mudança de direção em			N/A				6.6.4; 6.8.3	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?								POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			N/A				6.6.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			N/A				6.6.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			N/A				6.6.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			N/A				6.8.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			N/A				6.8.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?			N/A				6.8.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			N/A				5.5.1.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			N/A				5.4.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
P L	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A				6.10.3.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A				6.10.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A				6.10.4.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A				6.10.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			N/A				6.11.2.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			N/A				6.10.1; 6.10.4.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em			N/A				6.10.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		equipamentos com mais de duas paradas?								
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
PLATAFORMAS ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			N/A				5.4.5.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
P C	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A				6.11.2.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?			N/A				6.11.2.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?			N/A				6.11.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?			N/A				6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?			N/A				6.11.2.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?			N/A				6.11.2.2; 6.11.2.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			N/A				5.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
126	A sinalização visual está associada à			N/A				5.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

		sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?							
127		As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?			N/A			6.11.2.6	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
128		A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?			N/A			6.11.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
129		As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?			N/A			6.11.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
130		Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?			N/A			7.4.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
131		As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A			6.3.2 6.3.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
132		Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?			N/A			7.4.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
133		O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?			N/A			7.5.a)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
134		Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			N/A			5.6.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
135		Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			N/A			4.6.9	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
136		As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A			6.11.2.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?			N/A				7.5.f)	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			N/A				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			N/A				5.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			N/A				5.4.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?			N/A				7.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?			N/A				7.7.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?			N/A				7.7.2.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?			N/A				7.7.2.2 Figuras 103 e 104	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?			N/A				7.7.3.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?			N/A				7.7.2.3.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			N/A				7.7.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?			N/A				7.5.d) Figura 98	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			N/A				7.10.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

									L
151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?			N/A				7.8.1 Figuras 113 e 114	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou			N/A				7.8.2	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		dispositivo equivalente ?							
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			N/A			7.10.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?			N/A			7.10.4.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			N/A			7.10.4.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A			7.10.4.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?			N/A			7.5. m) Figura 14	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A			7.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A			7.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?			N/A			7.11.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?			N/A			7.11.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			N/A			7.11.3 7.11.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?			N/A			7.12.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

										DA VICINA L
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?			N/A				7.12.1.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?			N/A				7.12.2 Figura 126	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			N/A				7.12.3 Figura 126.b)	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			N/A				7.12.3 Figura 126.a)	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			N/A				7.12.4	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			N/A				7.13.2 Figuras 127 e 128	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			N/A				7.13.2.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?			N/A				7.13.2.3	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			N/A				7.13.2.4 Figura 129	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			N/A				7.3.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?			N/A				7.4.2	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A				7.12.4	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			N/A				7.4.5	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
	177	Há sinalização de emergência?			N/A				7.4.2.2	POR SE TRATA R DE ESTRA DA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

									VICINA L
178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			N/A				5.6.4.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			N/A				4.6.9	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L
180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille			N/A				5.4.1	POR SE TRATA R DE ESTRA DA VICINA L

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		(instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?							
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A			6.11.2.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			N/A			6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A			6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			N/A			7.14.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A			7.14.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?			N/A			7.14.1; 10.11.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?			N/A			7.5.f) Figura 84	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A			7.14.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
B A	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?			N/A			7.14.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			N/A				7.14.2 Figura 131	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre			N/A				7.14.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		0,40 m e 1,20m do piso acabado?							
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?			N/A			7.14.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?			N/A			7.14.3 4.6.2 Figura 14	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?			N/A			7.14.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?			N/A			7.14.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?			N/A			7.14.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
MOBILITÁRIO	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			N/A			4.3.3 8.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?			N/A			8.9.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			N/A			5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?			N/A			10.19	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			N/A			4.7	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			N/A				4.3.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			N/A				8.9.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			N/A				4.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície			N/A				9.3.1.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

		de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?							
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			N/A			9.3.1.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiatícos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			N/A			8.2.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			N/A			8.2.1.3 5.2.7	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			N/A			8.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?			N/A			8.3.1 8.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?			N/A			8.4.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?			N/A			8.4.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?			N/A			8.4.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?			N/A			8.8.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
BALCÕES DE ATE	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			N/A			9.2.1.1	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?			N/A				9.2.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?			N/A				9.2.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
CONVÊNIO 969262/2024

	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			N/A			9.2.1.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			N/A			9.2.3.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?			N/A			9.2.1.5 9.2.3.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			N/A			5.3.2.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens e autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			N/A			9.4.3.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?			N/A			9.4.3.4	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			N/A			9.4.3.5	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			N/A			9.4.3.8	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível para pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			N/A			5.1.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS
 VICINAIS MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA,
 CONVÊNIO 969262/2024

BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?			N/A				8.5.1.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			N/A				8.5.1.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			N/A				8.5.1.3	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	230	Havendo copos descartáveis, este se estende entre 0,80 m e			N/A				8.5.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

		1,20 m do piso?								
	231	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			N/A				8.5.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL
	232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			N/A				8.5.2	POR SE TRATAR DE ESTRADA VICINAL

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-nã