



Metalurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

ANEXO 2

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Nome e Razão social METALURGICA SILLOTT LTDA

Endereço Completo, RUA DOMINGOS SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU, JARAGUA DO SUL- SC CEP 89256-180 Telefone, 47 991448853 Endereço Eletrônico, metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br nº, CNPJ, 42.531.033/0001-08 Inscrição Estadual 261.163.299

À Prefeitura do Município de Marques de Souza
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme previsto no instrumento convocatório da licitação em epígrafe:

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS	04	UNID	VAXX	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS em tubo de aço carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre Descrição: Alongador três alturas. Descrição Técnica: OBJETIVO: Alonga e relaxa os grupos musculares antes e após o treino. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 4" x 3,00 mm; 3 ½" x 2,00mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm; ¾" x 1,20 mm e 1 ¼" x 2,65 mm. Barra chata de no mínimo 3/16 e 1 ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 3,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos						
02	ELÍPTICO INDIVIDUAL	08	UNID	VAXX	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
ELÍPTICO INDIVIDUAL Objetivo: melhora a capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular e resistência muscular de membros inferiores. Material: tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2,00 mm; 1 ½" x 3,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm e 1 x 1,20 mm. Tubo de aço carbono trefilado schedule 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e trefilado de 55,00 x 44,00. Metalão 30 x 50 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. Solda: tipo mig. Acabamentos: utiliza se pinos todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2, com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.						

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br



Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Pintura: tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. Forma de fixação: chumbador parabolt de no mínimo 3/8 x 2 1/2". Dimensões: altura 1.56 mts x largura 52 cm x profundidade 1,26 mts x peso 25,00 kg. Peso máximo recomendado por usuário: 120 kg. Capacidade máxima de usuário: 1. Faixa etária: acima de 12 anos

03	ESPALDAR	02	UNID	VAXX	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
----	----------	----	------	------	--------------	--------------

ESPALDAR em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre, Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos músculos. Conjunto com três barras com diferentes alturas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 1 1/2" 1/4 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Utiliza fixos maciços; pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda MIG. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Altura 2400mm, Profundidade 3500mm, Largura 250mm, peso 65kg. Não pode conter quinas e sim moldura tubular.

04	BARRA 3 ALTURAS	02	UNID	VAXX	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
----	-----------------	----	------	------	--------------	--------------

BARRA 3 ALTURAS em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 3 mm: 1" 1/2 x 2 mm: chapas de aço carbono de no mínimo 8,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços: pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do turbo solda mig permite a utilização de 3 (tres) usuários e oferece total segurança instalação em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as ações, climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Comprimento: 839 mm: altura: 1850 mm; largura: 2960 mm; peso: 88,90 kg. Não pode conter quinas e sim moldura tubular.

05	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO	02	UNID	VAXX	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
----	----------------------------------	----	------	------	--------------	--------------

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS DUPLO em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo trefilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,60 mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3'1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 30mm) e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados

06	PRANCHA ABDOMINAL DUPLA	02	UNID	VAXX	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
----	-------------------------	----	------	------	--------------	--------------

PRANCHA ABDOMINAL DUPLA em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Para dois usuários simultâneos exercitarem abdominais. Fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; tubo de aço carbono oblongo de no mínimo 16 x 30 x 1,5 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm. Pintura a pó eletrostática poliéster, solda MIG. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Altura: 655 mm Profundidade: 1885 mm Largura: 1515 mm Peso: 50,20 kg. Não pode conter quinas e sim moldura tubular.

07	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	02	UNID	VAXX	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00
----	------------------------	----	------	------	--------------	--------------

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br



Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. confecção de aparelho de academia ao ar livre tipo volante de rotação diagonal tripla, descrição do aparelho: fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm. 1" ½ x 2 mm. 1" x 1,5 mm. ¾" x 1,5 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 3 (três) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Dimensões: altura: 1650 mm. Profundidade: 1400 mm. Largura: 1270 mm. Peso aproximadamente: 37,50 kg

08	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	03	UNID	VAXX	R\$ 780,00	R\$ 2.340,00
----	------------------------	----	------	------	------------	--------------

ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm, 1" x 1,50 mm, 3" ½ x 2 mm, 1" x 1,50 mm 3" ½ x 2mm, ¾ x 1,50mm, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda MIG. Orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação), cortes a laser, parafusos Allen de aço, bola de resina, especificações musculares em cada aparelho em baixo-relevo de inox, tampão de metal arredondado. Oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.

09	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA	02	UNID	VAXX	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
----	-------------------------------	----	------	------	--------------	--------------

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1 ½" x 3 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Barra chata de no mínimo 2" ½ x ¼"; 3/16" x 1 ¼". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 46,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície à base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG, chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 ½", parafusos zincados, buchas acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.

10	SURF DUPLO,	04	UNID	VAXX	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
----	-------------	----	------	------	--------------	--------------

SURF DUPLO, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1 ½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,68 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,60 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície à base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br



Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

11	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL	02	UNID	VAXX	R\$ 940,00	R\$ 1.880,00
----	------------------------------	----	------	------	------------	--------------

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Descrição Técnica: OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece as costas. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 4,25 mm; 1 1/2" x 2,00 mm e 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2". PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos

12	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	02	UNID	VAXX	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00
----	-------------------------------	----	------	------	--------------	--------------

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,6 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 m x 58,68 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2"; parafusos zincados, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

13	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	02	UNID	VAXX	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
----	--------------------------	----	------	------	--------------	--------------

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 3,75; 2" x 2 mm; 2" x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 46,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2", tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado

14	PLACA ORIENTATIVA	02	UNID	VAXX	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
----	-------------------	----	------	------	--------------	--------------

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br



Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

PLACA ORIENTATIVA sobre exercícios, fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm, 3" x 1,50 mm, pintura "epox" eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto, adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca, a placa não pode conter quinas e sim moldura tubular, tampão de acabamento plástico, parafuso zincado

15	MULTIEXERCITADOR COM NO MÍNIMO SEIS FUNÇÕES,	02	UNID	VAXX	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00
----	--	----	------	------	--------------	--------------

MULTIEXERCITADOR COM NO MÍNIMO SEIS FUNÇÕES, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1. ½" x 3 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; ¾" x 3,00; ¾" x 1,20; oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Barra redonda ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 6,52 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,60 mm. Barra chata 3/16" x 1.¼"; 1/8" x ¾". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 x 46,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície à base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo ¾", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2. ¼" com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo à parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão.

16	ESQUI TRIPLO	04	UNID	VAXX	R\$ 3.200,00	R\$ 12.800,00
----	--------------	----	------	------	--------------	---------------

ESQUI TRIPLO em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x46,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,6 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 ¼". Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície à base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 ½", parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão exata do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado

VALOR TOTAL R\$ 85.820,00 oitenta e cinco mil oitocentos e vinte reais

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: METALÚRGICA SILLOTT LTDA

CNPJ 42.531.033/0001-08 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261.163.299

REPRESENTANTE E CARGO: IARA ROSANI OTT – ADMINISTRADORA

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: CPF: 682.288.130-15 / RG: 2057374891

ENDEREÇO e TELEFONE: RUA ARTUR BREITHUPT Nº 160, CHICO DE PAULO, JARAGUA DO SUL- SC CEP 89254-839

AGÊNCIA 3077-5 e Nº DA CONTA BANCÁRIA 2209-0

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br



Metalúrgica Sillott LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br

2. CONDIÇÕES GERAIS:

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Deverá ser cotado, preço unitário de cada item e total, de acordo com o estipulado no Edital.

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data da sessão eletrônica.

O Prazo de Entrega do objeto será conforme previsto no Edital.

2.2. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento

Jaraguá do Sul – SC 18 de março de 2026

METALÚRGICA SILLOTT LTDA
CNPJ: 42.531.033/0001-08
IARA ROSANI OTT – ADMINISTRADORA
CPF: 682.288.130-15 / RG: 2057374891

CNPJ: 42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL: 261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU
JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180
FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: metasillott@sillott.com.br licitacao@sillott.com.br