

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

PROCESSO: 0-00001025

ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ARMÁRIO DE AÇO DIMENSÕES: 1980 X 900 X 450MM - (00000038406)</p> <p>ACABAMENTO TEXTURIZADO, CONSTITUÍDO DE 02 PORTAS COM PIVOTAMENTO LATERAL. A PORTA DIREITA POSSUI 5 DOBRAS NA PARTE LATERAL ESQUERDA, FORMANDO O PUXADOR EMBUTIDO NA PORTA, SENDO A PRIMEIRA COM 8MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 180, A SEGUNDA COM 14,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90°, A TERCEIRA COM 17,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90°, A QUARTA COM 51,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA. PORTA EM 90° E A QUINTA COM 17,5MM COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°. NA PARTE LATERAL DIREITA DEVE POSSUIR 2 DOBRAS, SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA, SENDO A PRIMEIRA COM 13MM E A SEGUNDA COM 18MM, AMBAS COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°. A PORTA ESQUERDA POSSUI 3 DOBRAS NA PARTE LATERAL DIREITA, FORMANDO O BATENTE PARA A PORTA DIREITA, SENDO A PRIMEIRA COM 8MM COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 180, A SEGUNDA COM 13,5MM COM SENTIDO PARA FORA DA PORTA EM 90 E A TERCEIRA COM 18,5MM COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90°, NA PARTE LATERAL ESQUERDA POSSUI 2 DOBRAS, SUPERIOR E INFERIOR DA PORTA, SENDO A PRIMEIRA COM 13MM E A SEGUNDA COM 18MM, AMBAS COM SENTIDO PARA DENTRO DA PORTA EM 90CADA PORTA DEVE CONTER 2 REFORÇOS EM FORMATO O MEGA HORIZONTAIS EM C POR MEIO DE SOLDA PONTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS PORTAS, POR TODA SUA EXTENSÃO, E UM REFORÇO EM O MEGA VERTICAL EM CADA PORTA NA PARTE CENTRAL POR TODA SUA EXTENSÃO, ASSIM COMO 3 DOBRADIÇAS EM LOCAIS ADEQUADOS, SENDO QUE CADA UMA RECEBE 3 PONTOS DE SOLDA PONTO, TAMBÉM É SOLDADO NA ÁREA DA FECHADURA UM SUPORTE PARA MAÇANETA PARA AUXILIAR NO SISTEMA DE TRAVAMENTO. PARA MAIOR SEGURANÇA O ARMÁRIO É EQUIPADO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MAÇANETA E SISTEMA CREMONA QUE TRAVA A PORTA NA REGIÃO CENTRAL, SUPERIOR E INFERIOR, ACOMPANHA DUAS CHAVES. POSSUI 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM 3 DOBRAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS, SÃO REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO, AS CREMALHEIRAS SÃO ESTAMPADAS EM ALTO RELEVO COM SALIÊNCIAS PARA O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS, APÓS O ENCAIXE É POSSÍVEL O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS NA POSIÇÃO DESEJADA UTILIZANDO-SE A SALIÊNCIA DA PRÓPRIA CREMALHEIRA, POSSIBILITANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, O PASSO DE REGULAGEM É DE 50 MM, EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARMÁRIO DEVERÁ SER SOLDADO UM ESTABILIZADOR TRIANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 85MM DE LADO, COM DOBRAS INTERNAS PARA ESTRUTURAR A BASE, FIXADO AO CORPO DO MÓVEL POR PONTOS DE SOLDA, O ESTABILIZADOR DEVERÁ ABRIGAR UMA PORCA REBITE PARA FIXAÇÃO POR ROSCA DE PÉS NIVELADORES, OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER SEXTAVADOS, SUA BASE DEVERÁ SER EM MATERIAL POLIMÉRICO ADEQUADO (PRETO) E A ROSCA EM AÇO ZINCADO COM ROSCA 3/8 X 21,5 MM DE COMPRIMENTO, PORCA</p>	4 UN	1.205,36	4.821,44

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

	REBITE TIPO CABEÇA PLANA CORPO CILÍNDRICO, ROSCA 3/8 EM AGO CARBONO E REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE (ZINCO) (CONDIÇÕES DIMENSIONADAS PARA SUPORTAR AS CARGAS E SOLICITAÇÕES EM UTILIZAÇÃO NORMAL), TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO DUAS ESTRUTURAS (PORTAS E GABINETE). EM CONFORMIDADE COM A NR 24, CADA PORTA DEVERÁ OFERECER DOIS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO DE FUROS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DO ARMÁRIO. CADA ARMÁRIO DEVERÁ TER UM PORTA ETIQUETA QUE PERMITE A COLOCAÇÃO DA ETIQUETA PELA PARTE INTERNA DA PORTA E ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA EM BAIXO RELEVO, O QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA CONTRA AVARIAS E ACIDENTES, AS MEDIDAS DO PORTA-ETIQUETA DEVEM SER DE APROXIMADAMENTE 80 MM X 37 MM. SISTEMA DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY RECEBENDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO COM NO MINIMO 3 ETAPAS, DESGRAJE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AGO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. ARMÁRIOS (EX CERTA MOV-PRP-023, ABNT NBR 13961/2010, OU ANÁLOGO) OU AINDA RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS CONTIDOS NA NORMA PARA ESTE MÓVEL.			
2	ARMARIO DE COZINHA C/ 06 PORTAS E 03 GAVETAS. - (00000029732) *** ALTURA DOS PÉS 16CM; ALTURA (CM) 194CM; LARGURA (CM) 120CM; PROFUNDIDADE (CM) 50CM; MATERIAIS E ACABAMENTOS: MATERIAL PRINCIPAL AÇO; MATERIAL DA CORREDIÇA METÁLICA; MATERIAL DA DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA METÁLICA; MATERIAL DA PORTA AÇO; ACABAMENTO PINTURA; ACABAMENTO DA GAVETA PINTURA; ESCALA DE BRILHO SEMI-BRILHO; ESCALA DE BRILHO DA GAVETA SEMI-BRILHO; MATERIAL DOS PÉS POLIPROPILENO; MATERIAL DO TAMPO MDP; MATERIAL DO FUNDO AÇO; ACABAMENTO DA PORTA PINTURA; MATERIAL DA GAVETA AÇO; TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA TELESCÓPICA; ACABAMENTO DOS PÉS POLIPROPILENO; ESCALA DE BRILHO DA PORTA SEMI-BRILHO; MATERIAL DO PUXADOR DA PORTA PLÁSTICO; ACABAMENTO DA PRATELEIRA PINTURA; ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA SEMI-BRILHO; MATERIAL DA PRATELEIRA AÇO; SISTEMA DE MONTAGEM PARAFUSOS; TIPO DE PORTA BATER; GAVETA SEM CHAVE; COR INTERNA BRANCO; COR PREDOMINANTE BRANCO; MARCA SIMILAR A ITATIAIA.	2 UN	1.481,17	2.962,34
3	ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDP - (00000032550) ESTRUTURA EM MDP, ACABAMENTO EM PINTURA UV, POSSUI 02 PORTAS COM CHAVE E PUXADOR; 03 PRATELEIRAS EXTERNA PARA OBJETOS E DOCUMENTOS; 1 PRATELEIRA INTERNA; 178 CM ALTURA; 70 CM LARGURA, 31 CM PROFUNDIDADE.	8 UN	877,07	7.016,56
4	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS - (00000000563) PUXADORES: EXTERNOS OU EMBUTIDO E PORTA ETIQUETAS - COM	25 UN	1.347,64	33.691,00

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

	CHAPAS: 24 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (PINTURA ESMALTE SINTÉTICO). ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - TAMANHO 133CM X 72CM X 47CM - COM TRILHO DE ROLAMENTO DE METAL COM NYLON DESTINADO A CARGAS LEVE.			
5	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO: - (00000035309) ***BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAÇÃO DE 20L/02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; COR BRANCA. GARANTIA: 01 (UM) ANO.	3 UN	1.082,49	3.247,47
6	BELICHE COM COLCHÃO - (00000035316) MODELO: GUARÁ; MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA DE PINUS MACIÇO E MDF; PINTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIE IMPRESSÃO UV. BORDA ESMALTE PU. ACESSÓRIO: CONJUNTO DE PORCAS, PARAFUSOS, PREGO, CAVILHA, CHAMA METÁLICA; MEDIDAS DOS COLCHÕES: 78X188CM; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 160,0 CM; LARGURA: 89,0 CM PROFUNDIDADE: 196,0 CM.	10 UN	1.576,00	15.760,00
7	CADEIRA 04 PÉS FIXA: - (00000038405) CADEIRA CONSTITUÍDA DE ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS NA COR VERDE, E ESTRUTURA METÁLICA, A ESTRUTURA É COMPOSTA DE TUBOS DE AÇO 1010 /1020, SENDO OS PÉS E SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM TUBOS OBLONGOS 16X30 COM 1.5MM DE ESPESURA DE PAREDE SOLDADOS COM SOLDA MIG À DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TUBOS DE AÇO 7/8' X 1,2MM DE ESPESURA FORMANDO UM CONJUNTO ESTRUTURAL EMPILHÁVEL, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTOS QUÍMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURAS EPÓXI PÓ. PARA DAR ACABAMENTO NAS PONTAS DOS TUBOS DOS PÉS E TRAVESSAS, A ESTRUTURA RECEBE PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIPROPILENO A ESTRUTURA DA CADEIRA SUPORTA ATÉ 120 KG. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 465MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 445MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, NA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS O	10 UN	155,00	1.550,00

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

	ENCOSTO POSSUI FUROS PARA VENTILAÇÃO. SEM BRAÇOS.				
8	CADEIRA DE DIRETOR FIXA S/ BRAÇO: - (00000040266) ERGONOMICA DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM ENCOSTO ANATÔMICO, SENDO ESTRUTURA FIXA PALITO (4 PÉS), ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPESSURA DE 70 MM NO ASSENTO E 70 MM NO ENCOSTO GOMADA; REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO; CARACTERÍSTICAS: ASSENTO: L49 X P49CM; ENCOSTO: L46 X A48 CM; ALTURA DO ASSENTO: MÁXIMA/MÍNIMA: 58/48; COR PRETA; SEM BRAÇOS FIXOS; PESO SUPOSTADO 120 KG. PRODUTO MONTADO.	15 UN	565,87	8.488,05	
9	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO. - (00000039221) MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO COURO ECOLÓGICO PRETO. PESO REAL SUPOSTADO 110KG. ESTRUTURA GIRATÓRIA SIM. DENSIDADE ESPUMA D45. LARGURA ASSENTO 43CM. PROFUNDIDADE ASSENTO 38CM. ESPESSURA ASSENTO 4,5CM. LARGURA ENCOSTO 36,5CM. ALTURA DO ENCOSTO 28,5CM. ESPESSURA DO ENCOSTO 3,5CM. ESTRUTURA REGULAGEM DE ALTURA A GÁS SIM. ALTURA ASSENTO AO SOLO MÍN /MÁX 45CM/55CM. LARGURA TOTAL 57CM. ALTURA TOTAL 81,5CM/ 91,5CM. PROFUNDIDADE TOTAL 57CM. COM RODÍZIO. COM BRAÇOS REGULÁVEIS.	15 UN	700,00	10.500,00	
10	CADEIRA TUBULAR S/ BRAÇOS (COPA/COZINHA) - (00000038836) ***CADEIRA COM ASSENTO ANATÔMICO DE MADEIRA ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIMENTO CORINO; COM PORCA GARRA METÁLICA NOS SEUS ASSENTOS; SUPOSTAR O PESO DE ATÉ 100KG; COR BRANCO.	12 UN	164,13	1.969,56	
11	CAIXA DE SOM BLUETOOTH AMPLIFICADA COMPLETA - (00000036405) COM ENTRAADS PARA MICROFONE, USB, ENTRADA P2, RÁDIO, BATERIA, BIVOLT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SUMAY X-PRIME - 300W BLUETOOTH, BATERIA INTERNA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTO-FALANTE: 12 POLEGADAS RMS: 300W TWEETER: 5 POLEGADAS EQUALIZADOR LUZ DE LED MULTICOR CARREGADOR DC POWER BLUETOOTH BIVOLT (110/220V) SUPORTA CARTÃO MICRO SD, MICROFONE E USB CONTÉM ENTRADA P10 ALÇAS E RODAS PARA TRANSPORTE MEDIDAS DA CAIXA AMPLIFICADA: 53 X 32 X 25 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) PESO: 4,6 KG RECURSOS DE ÁUDIO: LEITURA DE ARQUIVOS POR PASTA: SIM FUNÇÃO GRAVAR (REC): SIM FORMATOS DE ÁUDIO: MP3 RÁDIO: FREQUÊNCIA: FM BUSCA AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES: SIM MEMORIZA ESTAÇÕES: SIM CONEXÕES: 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2) 01 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10) 01 X ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3) 01 X ENTRADA CARTÃO SD REPRODUÇÃO MP3) ITENS INCLUSOS: 01 CAIXA DE SOM 01 MICROFONE COM FIO 01 CABO CARREGADOR MANUAL DO USUÁRIO	2 UN	1.382,07	2.764,14	
12	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS - (00000000546) ALTURA: 1,98 M LARGURA: 0,92 CM PROFUNDIDADE: 0,40 CM	20 UN	1.185,16	23.703,20	

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

	QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS: CHAPA 22 / 0,75 MM COLUNAS: CHAPA 16 - L2 30 X 30 FURO OBLONGO SUSTENTAÇÃO: 110 KG POR PLANO PLANOS REGULÁVEIS, ESTRUTURA DESMONTÁVEL, REFORÇO EM X PARAFUSOS: SEXTAVADO COM PORCA UNC ¼' X ½' PINTURA: EPÓXI PÓ COR: CINZA			
13	FOGAO 4 BOCAS - (00000037476) CLEAN-BRANCO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COMPOSTO POR TRÊS QUEIMADORES SEMIRRÁPIDOS, MAIS UM QUEIMADOR RÁPIDO E UM FORNO SIMPLES DE 70L DE CAPACIDADE E 01 PRATELEIRA.COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E UM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA GÁS DENTRO DO FORNO, CASO A CHAMA SE APAGAR. GRADES DUPLAS, QUE FACILITA A TRANSIÇÃO ENTRE AS BOCAS. PUXADOR ERGONÔMICO E RESISTENTE. COM GARANTIA DE 12 MESES.	1 UN	1.180,63	1.180,63
14	GELADEIRA DUPLEX DE 410 LITROS - (00000000887) DUPLEX; FROST FREE; COM CAPACIDADE 410 LITROS, NA COR BRANCA, POSSUI FREEZER SUPERIOR; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; DIMENSÕES: 694.5 MM DE LARGURA, 1739.3 MM DE ALTURA E 719.1 MM DE PROFUNDIDADE. POSSUI PORTA-OVO; CAPACIDADE DE GELADEIRA: 311 L; CAPACIDADE DO FREEZER: 99 L; CAPACIDADE TOTAL 410 L, PESO 71 KG; COM GAVETA MULTIÚSO, COM GAVETA DE VEGETAIS; VOLTAGEM 110V/220V.	3 UN	3.370,63	10.111,89
15	LONGARINA EM FIBRA C/ 3 LUGARES - (00000039230) ***LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS; EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO) NA COR VERDE; COM ESTRUTURA E PÉS EM AÇO NA COR PRETA.	16 UN	1.110,10	17.761,60
16	MESA 1,20 X 0,60 C/ 02 GAVETAS - (00000037772) NA COR CINZA TAMPO: MDP ACABAMENTO: PERFIL ERGOSOFT 180° GAVETEIRO ALTURA: 21CM LARGURA: 36,2CM PROFUNDIDADE: 39,5CM GARANTIA DE 12 MESES.	5 UN	759,00	3.795,00
17	MESA DE REUNIAO DE 2,20 X 0,90 CM - (00000031931) RETANGULAR, TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 25MM, MEDIDAS COMPRIMENTO 2,20M X LARGURA 0,90M X ALTURA X 0,74M, ESTRUTURA EM AÇO, SAIA EM MDF18MM, CORES TAMPO CINZA.	2 UN	1.479,75	2.959,50
18	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1,00 MT - (00000036219) ***RETA COR CINZA: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 75CM X 1M X 60CM; MATERIAL: MDP; LARGURA: 1M; PROFUNDIDADE: 60CM; ALTURA: 075CM MESA RETANGULAR, TAMPO 15 MM COM ACABAMENTO FITA 1 MM, TRAVESSA EM MADEIRA 15 MM, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA.	10 UN	699,00	6.990,00
19	MESA QUADRADA EM PLÁSTICO RESISTENTE - (00000033890)	25 UN	135,81	3.395,25

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

	DE POLIPROPILENO DIMENSÃO 700MM X 700MM X 710MM,PESO 4.100 KG NA COR BRANCA.				
20	MESA TUBULAR (PEDRA GRANITO 110 X 70 X 78) - (00000038835) ***MESA TAMPO DE GRANITO DE 20MM; ESTRUTURA EM AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO PROTECTION-8S EM 8 ESTÁGIOS. PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM; COR BRANCO.	2 UN	866,45	1.732,90	
21	MICROFONE C/ FIO - (00000000846) TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE XLR TIPO DE CONECTOR XLR COR PRETO MICROFONE VOCAL DINÂMICO COM PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDÍOIDE E CHAVE LIGA / DESLIGA, INCLUI ADAPTADOR DE SUPORTE E ESTOJO COM ZÍPER IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 150 OHMS SENSIBILIDADE: -54,5 DBV / PA (1,85 MV) 1 PA = 94 DB SPL.	2 UN	230,95	461,90	
22	ROUPEIRO DE AÇO C/ 16 PORTAS - (00000000780) ***Roupeiro de Aço com 16 Portas Pequenas com Pitão para Cadeado; COLUNAS 04 (Quatro); ALTURA 1,95m; LARGURA 1,27m; PROFUNDIDADE 0,38cm; Produzido em Aço 1008 "CERTIFICADO" de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, em "CHAPA 26" com pés em CHAPA 18, possui 16 Portas com ventilação .	1 UN	1.636,50	1.636,50	
23	SOFÁ COM 2 LUGARES REFRÁTIL E RECLINÁVEL - (00000037696) RECLINÁVEL, TECIDO VELUDO, ALTURA 110CM, LARGURA 180CM,PROFUNDIDADE FECHADO 120CM, PROFUNDIDADE ABERTO 160CM, COR CINZA, TIPO SOFA CAMA.	1 UN	2.125,00	2.125,00	
24	SUPORTE ARTICULADO PARA TV 43 (POLEGADAS) - (00000036380) SUPORTE ARTICULADO GIRATÓRIO PARA TV SMART/LED 43" A 55" FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE SUPORTA CARGA MÁXIMA DE ATÉ 30 KG DE 23 CM 3 MOVIMENTOS - PERMITE INCLINAÇÃO DE 15°; - PERMITE ARTICULAÇÃO DE 130°; - GIRO DE 360° NA BASE DA TV 4 PONTOS DE FIXAÇÃO ENTRE A TV E O SUPORTE INSTALAÇÃO ACOMPANHA: HASTES EXTENSORAS JOGO DE PARAFUSOS MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA: 5 ANOS	3 UN	143,61	430,83	
25	TV LED 43 POLEGADA - (00000032060) TELA DE LED; IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS E INGLÊS; POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO: 10W + 10W; RECURSOS DE ÁUDIO: SURROUND VIRTUAL; TIMER ON/OFF E SLEEPTIMER; MANUAL EM PORTUGUÊS; VOLTAGEM BIVOLT E CONTROLE REMOTO. CONEXÕES MÍNIMAS: 2 HDMI; 2 USB; 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (AV); 1 ETHERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICA; 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA; 2 ENTRADAS DE RF (TERRESTRE/ CABO).	3 UN	2.363,78	7.091,34	
26	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM TURBO 110W - (00000036417)	6 UN	342,27	2.053,62	

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
COMPRAS E LICITAÇÕES - 2025
ANEXO I DO EDITAL VALOR MEDIANA

	Possui oscilação para direita e esquerda Pode ser inclinado para frente e para trás. Grade removível Protetor Térmico Hélice 3 pás em polipropileno Modelo: 60cm Grade Aço 60 AR Voltagem: 110 Potência: 200watts Rotação: 1,430 RPM Dimensões: 61x69x15cm Peso: 4 Kg Grade: 600mm Hélice: 505mm Acompanha chave rotativa de velocidade (liga, desliga e controla a velocidade				
7	CADEIRA 04 PÉS FIXA: - (00000038405) CADEIRA CONSTITUÍDA DE ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS NA COR VERDE, E ESTRUTURA METÁLICA, A ESTRUTURA É COMPOSTA DE TUBOS DE AÇO 1010 /1020, SENDO OS PÉS E SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM TUBOS OBLONGOS 16X30 COM 1.5MM DE ESPESSURA DE PAREDE SOLDADOS COM SOLDA MIG À DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TUBOS DE AÇO 7/8' X 1,2MM DE ESPESSURA FORMANDO UM CONJUNTO ESTRUTURAL EMPILHÁVEL, A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTOS QUÍMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURAS EPÓXI PÓ. PARA DAR ACABAMENTO NAS PONTAS DOS TUBOS DOS PÉS E TRAVESSAS, A ESTRUTURA RECEBE PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIPROPILENO A ESTRUTURA DA CADEIRA SUPORTA ATÉ 120 KG. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 465MM DE LARGURA, 420MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 445MM. O ENCOSTO É FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, NA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS O ENCOSTO POSSUI FUROS PARA VENTILAÇÃO. SEM BRAÇOS.	100 UN	155,00	15.500,00	

TOTAL GERAL: 193.699,72