Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
507/2026	Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - PR

Objeto

a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (um) Puçá de Salvamento para Helicóptero, novo, destinado ao emprego operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, para utilização em operações de salvamento e resgate realizadas com apoio de aeronaves, destinado ao FUNREBOM do Município de Pontal do Paraná.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	23/11/2026 - 09:00	04/12/2026 - 08:59	Gabriela Maria Vieira Martins
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
LOTE 1	1	PUÇÁ DE SALVAMENTO; ARO: TUBO DE ALUMÍNIO; MALHA DO PUÇÁ: CORDA DE POLIAMIDA TRANÇADA; ALÇAS DO PUÇÁ: CINTA DE POLIÉSTER; ESTROPO: CINTA DE POLIÉSTER; BOLSA DE ACONDICIONAMENTO REFORÇADA. DEVERÁ SER FABRICADO PARA USO ESPECÍFICO EM OPERAÇÕES DE SALVAMENTO E RESGATE DE VÍTIMAS DE AFOGAMENTO, ARRASTAMENTO E NAUFRÁGIOS COM HELICÓPTERO, COM RASTREABILIDADE DE FABRICAÇÃO COMPROVADA; DEVERÁ POSSUIR ARO ESTRUTURADO EM TUBO DE ALUMÍNIO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 POLEGADA QUE GARANTA ALTA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS E QUE POSSUA CARACTERÍSTICA ANTICORROSIVA, COM DIÂMETRO DE 1,2 METRO PARA A ABERTURA DO PUÇÁ (ARO SUPERIOR), ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE DEZ CENTÍMETROS PARA MAIS OU PARA MENOS, REVESTIDO POR CAPA PROTETORA CONTRA IMPACTOS E ABRASÃO EM MATERIAL FLUTUANTE DE CÉLULA FECHADA NÃO ABSORVENTE (TIPO POLIETILENO OU EQUIVALENTE) EM COR VIBRANTE PARA ALTA VISIBILIDADE; DEVERÁ POSSUIR SOLADO (PARTE INFERIOR) RESISTENTE, REFORÇADO COM CINTAS E CAPA EMBORRACHADA OU COM ARO METÁLICO (EM CASO DE AUSÊNCIA DE ARO INFERIOR EM ALUMÍNIO, AS CINTAS NA BASE DEVEM SER DIMENSIONADAS COM OS REFORÇOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR UMA CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO MÍNIMA DE 500 QUILOGRAMAS); A MALHA LATERAL DO CESTO (REDE), DEVERÁ MEDIR ENTRE 1,2 E 1,8 METROS DE ALTURA TOTAL E SER CONFECCIONADA TRANÇADA, EM CORDA RESISTENTE DE POLIAMIDA, COM NO MÍNIMO 3 MILÍMETROS DE ESPESSURA, COM MALHAS DE NO MÁXIMO 8 CENTÍMETROS DE INTERVALOS DE FIXAÇÃO E QUE PERMITA RÁPIDO ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS; A MALHA LATERAL DO CESTO DEVE SER REFORÇADA E ESTRUTURADA POR NO MÍNIMO SEIS CINTAS DE POLIÉSTER DE NO MÍNIMO 45 MILÍMETROS DE LARGURA, COM CARGA DE RUPTURA DE NO MÍNIMO 2 TONELADAS (EQUIVALENTE A 20 kN), ESPAÇADAS REGULARMENTE E FIRMEMENTE FIXADAS AO ARO SUPERIOR E LATERALMENTE (CIRCUNFERÊNCIA); DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO CINTAS (ALÇAS) DE LIGAMENTO DE POLIÉSTER DE NO MÍNIMO 45 MILÍMETROS COM CARGA DE RUPTURA DE 2 TONELADAS (EQUIVALENTE A 20 kN), COM NO MÍNIMO 1,5 METROS DE COMPRIMENTO CADA; DEVERÁ POSSUIR UMA CINTA ESTROPO DE POLIÉSTER COM COMPRIMENTO DE DEZ METROS E NO MÍNIMO 50 MILÍMETROS DE LARGURA, COM CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 5 TON (EQUIVALENTE A 50 kN); DEVERÁ ACOMPANHAR UMA ARGOLA OVAL EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1,5 TON (EQUIVALENTE A 15 kN) PARA CONEXÃO NO GANCHO DE CARGA DA AERONAVE, E ACOMPANHAR UM GANCHO COM DESTORCEDOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO COM CARGA DE TRABALHO MÍNIMA DE 1,5 TON (EQUIVALENTE A 15 kN); AS CAPACIDADE	UN	1	19.332,00	19.332,00