

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

ANEXO II – PROPOSTA AJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/24, ÀS 09 HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DIAUTO - COMERCIO E TRANSPORTE	
RAZÃO SOCIAL: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA	
CNPJ: 20.930.651/0001-98	
INSC. EST.: 90846255-63	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 1055	
BAIRRO: centro	CIDADE: Altônia
CEP: 87.550-000	E-MAIL: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com
TELEFONE: 44- 99853-1080	FAX: não possui
CONTATO DA LICITANTE: Elizangela	TELEFONE: 44-99862-6951
BANCO DA LICITANTE: 290 – PAGSEGURO	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31448358-7
Nº DA AGÊNCIA: 0001	

ÓLEOS LUBRIFICANTE E DEMAIS ITENS

LOTE	ITENS	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	1	6	Cx.	ÓLEO MOTOR SAE 15W40 API SP (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	PETRONAS OK	R\$428,00	R\$2.568,00
VALOR DO LOTE 01: R\$2.568,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais)							
2	1	8	Cx.	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO API FL Atendendo as especificações GM Dexos2, BMW Longlife-04, Mercedes Benz 229.31 (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	PETRONAS OK	R\$509,00	R\$4.072,00
VALOR DO LOTE 02: R\$4.072,00 (quatro mil e setenta e dois reais)							
13	1	8	Bd.	Óleo Lubrificante 100% Sintetico para Motores a Diesel SAE 10W40, com tratamento EGR e DPF, Motores Euro V, MAN M3477, VDS -3, Caterpillar, Mercedes Benz 228.51.(MOTORES DIESEL) (BALDE C/ 20 L).	EXTRAVIDA XVT 2	R\$563,00	R\$4.504,00
VALOR DO LOTE 13: R\$4.504,00 (quatro mil, quinhentos e quatro reais)							
19	1	4	Cx.	FLUIDO FREIO 30X500 ML DOT-4, atendendo as especificações FMVSS 116, J1703, NBR9292 e Mercedes Benz DBL 7760.30.(CX C/ 30X500ML)	LUBRAX OK	R\$503,00	R\$2.012,00
VALOR DO LOTE 19: R\$2.012,00 (dois mil e doze reais)							
24	1	40	Unid.	ADITIVO REDUTORES DE ATRITOS PARA EIXO DIFERENCIAL S 7098, FRASCO DE 200ML	KOUBE N NANOTECH	R\$93,00	R\$3.720,00
VALOR DO LOTE 24: R\$3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais)							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 16.876,00 (DEZESEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

A EMPRESA: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA DECLARA QUE:

RUA GETULIO VARGAS, 1055
CENTRO - CEP 87550-000

ALTÔNIA - PARANÁ

Buma

1

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 SERÃO OBSERVADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS, OS QUAIS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
- 7 **EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA SERÃO SOLICITADOS OS PROSPECTOS DO SEGUNDO COLOCADO E ASSIM SUCESSIVAMENTE, OBEDECIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES.**

Esperança Nova, 27 de AGOSTO de 2024



EMERSON APARECIDO DA SILVA

RG: 7.374.159-9 PR

CPF: 859.170.361-87

Sócio Administrador

20.930.651/0001-98

DIVEL - AUTO CENTER E
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDARUA GETULIO VARGAS, 1055
CENTRO - CEP 87550-000

L ALTÔNIA - PARANÁ I

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/24, ÀS 09 HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DIAUTO - COMERCIO E TRANSPORTE	
RAZÃO SOCIAL: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA	
CNPJ: 20.930.651/0001-98	
INSC. EST.: 90846255-63	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()	
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 1055	
BAIRRO: centro	CIDADE: Altônia
CEP: 87.550-000	E-MAIL: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com
TELEFONE: 44- 99853-1080	FAX: não possui
CONTATO DA LICITANTE: Elizangela	TELEFONE: 44-99862-6951
BANCO DA LICITANTE: 290 – PAGSEGURO	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31448358-7
Nº DA AGÊNCIA: 0001	

Pela presente declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem TOTAL condições de assumir e cumprir as especificações do objeto do Pregão eletrônico Nº 026/2024 - para Fornecimento de óleo lubrificante automotivo, graxas, fluidos e demais itens para manutenção e conservação dos veículos pertencentes a frota oficial do Município de Esperança Nova/PR.

Estamos cientes do compromisso assumido e dos descontos ofertados e garantimos a EXEQUIBILIDADE dos preços ofertados para os lotes abaixo:

ÓLEOS LUBRIFICANTE E DEMAIS ITENS

LOTE	ITENS	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	1	6	Cx.	ÓLEO MOTOR SAE 15W40 API SP (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	PETRONAS	R\$428,00	R\$2.568,00
VALOR DO LOTE 01: R\$2.568,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais)							
2	1	8	Cx.	OLEO 5W30 SINTÉTICO API FL Atendendo as especificações GM Dexos2, BMW Longlife-04, Mercedes Benz 229.31 (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	PETRONAS	R\$509,00	R\$4.072,00
VALOR DO LOTE 02: R\$4.072,00 (quatro mil e setenta e dois reais)							
13	1	8	Bd.	Óleo Lubrificante 100% Sintetico para Motores a Diesel SAE 10W40, com tratamento EGR e DPF, Motores Euro V, MAN M3477, VDS -3, Caterpillar, Mercedes Benz 228.51.(MOTORES DIESEL) (BALDE C/ 20 L).	EXTRAVIDA XVT	R\$563,00	R\$4.504,00
VALOR DO LOTE 13: R\$4.504,00 (quatro mil, quinhentos e quatro reais)							
19	1	4	Cx.	FLUIDO FREIO 30X500 ML DOT-4. atendendo as	LUBRAX	R\$503,00	R\$2.012,00

Brama

1

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

				especificações FMVSS 116, J1703, NBR9292 e Mercedes Benz DBL 7760.30.(CX C/ 30X500ML)			
VALOR DO LOTE 19: R\$2.012,00 (dois mil e doze reais)							
24	1	40	Unid.	ADITIVO REDUTORES DE ATRITOS PARA EIXO DIFERENCIAL S 7098, FRASCO DE 200ML	KOUBE NANOTECH 1000	R\$93,00	R\$3.720,00
VALOR DO LOTE 24: R\$3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais)							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 16.876,00 (DEZESEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)A EMPRESA: **DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA** DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 SERÃO OBSERVADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS, OS QUAIS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
- 7 **EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA SERÃO SOLICITADOS OS PROSPECTOS DO SEGUNDO COLOCADO E ASSIM SUCESSIVAMENTE, OBEDECIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES.**

Esperança Nova, 27 de AGOSTO de 2024

EMERSON APARECIDO DA SILVA**RG: 7.374.159-9 PR****CPF: 859.170.361-87****Sócio Administrador**

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

Bruno

[Handwritten signature]

00309
NF-eNº. 000.466.032
Série 001

RECEBEMOS DE COM. DE AUTO PECAS EMBREPAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 897,14 DESTINATÁRIO: DIVEL- AUTO CENTER E COM DE PECAS LTDA - 26266 - RUA GETULIO VARGAS, 1055 CENTRO ALTONIA-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
COM. DE AUTO PECAS EMBREPAR LTDA RAFAEL PICOLI, 1268 CENTRO - 85812-180 CASCAVEL - PR Fone/Fax: 4530961600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4123 1109 6159 2100 0567 5500 1000 4660 3210 4229 8318	
		Nº. 000.466.032 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA SUBST TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230304611115 - 16/11/2023 11:45:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ		
9066797101			09.615.921/0005-67		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DIVEL- AUTO CENTER E COM DE PECAS LTDA - 26266		20.930.651/0001-98	16/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GETULIO VARGAS, 1055	CENTRO	87550-000	16/11/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALTONIA	PR	4436592051	9084625563
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:44:45

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 14/12/2023	Venc. 21/12/2023	Venc. 28/12/2023	Venc. 11/01/2024
V. R\$ 224,27	V. R\$ 224,29	V. R\$ 224,29	V. R\$ 224,29

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
673,83	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	864,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	57,58	897,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MACIEL EXPRESS LTDA		0-Por conta do Rem			PR	40.186.032/0001-48
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MEXICO 628		TOLEDO		PR	9087439469	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6				30,856	30,856	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26912H	02317BRAGF-RETENTOR DIVERSOS - Retido na compra: BASE ICMS ST=13,92 pSt=19,00 VALOR ICMS ST=2,64	40169300	060	5405	UN	1,0000	67,2800	67,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
26928Y	02420BAGE-RETENTOR DIVERSOS - Retido na compra: BASE ICMS ST=18,25 pSt=19,00 VALOR ICMS ST=3,47	40169300	060	5405	UN	1,0000	50,9400	50,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
152780R	FCD2209-FILTRO DE COMBUSTIVEL - Retido na compra: BASE ICMS ST=68,98 pSt=19,00 VALOR ICMS ST=11,82	84212300	260	5405	UN	1,0000	56,6200	56,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
165444T	RQ7030125-FLUIDO DE FREIOS RADNAQ DOT3 500ML -	38190000	051	5102	UN	30,0000	9,8900	296,70	0,00	307,96	36,95		19,00	
165445U	RQ7040125-FLUIDO DE FREIOS RADNAQ DOT4 500ML -	38190000	051	5102	UN	30,0000	11,7500	352,50	0,00	365,87	43,91		19,00	
182519M	VC162A-FLANGE DA VALVULA TERMOSTATICA - Retido na compra: BASE ICMS ST=46,10 pSt=19,00 VALOR ICMS ST=5,79	39174090	060	5405	UN	2,0000	20,1500	40,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped.: 616627 Faturas: 466032A Dup 14/12/2023 224,27 466032B Dup 21/12/2023 224,29 466032C Dup 28/12/2023 224,29 466032D Dup 11/01/2024 224,29 Cliente 26266 Cot. Ped. 0 Trib aprox.: R\$ 125,25 Federais, R\$ 147,75 Estaduais e R\$ 0,00 Municipais ICMS parcialmente diferido conf inciso I art 28 Anexo VIII RICMS PR PRAZO PARA DEVOLUCAO: 07 dias, conforme Codigo de defesa do Consumidor, Art. 49 Lei 8078/1990. Qualquer alteracao nos dados de pagamento sera comunicado direto pelo nosso financeiro. Nao enviamos por e-mail. Email do Destinatário: diautoautocenter@outlook.com ; fernando.tabarini89@gmail.com

Impresso em 27/08/2024 as 13:13:04

RESERVADO AO FISCO

Buma



RECEBEMOS DE GAMMA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 742,44 DESTINATÁRIO: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS - RUA GETULIO VARGAS, 1055 CENTRO ALTONIA-PR

00310
NF-e
Nº. 000.007.893
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GAMMA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
AVENIDA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 1145 - BARRACAO 02
CHACARAS JARDIM ALVORADA - 87035-090
MARINGA - PR Fone/Fax: 4130594807

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.007.893
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0615 5457 8800 0350 5500 3000 0078 9319 5859 8942
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240190162491 - 27/06/2024 10:42:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **9103642270** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **15.545.788/0003-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS** CNPJ / CPF **20.930.651/0001-98** DATA DA EMISSÃO **27/06/2024**
ENDEREÇO **RUA GETULIO VARGAS, 1055** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **87550-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **ALTONIA** UF **PR** FONE / FAX **4436592051** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9084625563** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Venc. 25/07/2024 Valor R\$ 185,61
Num. 002 Venc. 01/08/2024 Valor R\$ 185,61
Num. 003 Venc. 08/08/2024 Valor R\$ 185,61
Num. 004 Venc. 22/08/2024 Valor R\$ 185,61

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
128,98	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	742,44	0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	742,44				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **RODRIGO CAMPAGNOLI** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **53.156.552/0001-50**
ENDEREÇO **RUA MANAUS 646** MUNICÍPIO **CIANORTE** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**
QUANTIDADE **4** ESPÉCIE **DIVERSOS** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **18,100** PESO LÍQUIDO **18,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031984	205/55R16 FI F-700 91V Retido na compra: BASE ICMS ST=693,60 pSt=19,50 VALOR ICMS ST=85,88	40111000	060	5405	PC	2,0000	306,7300	613,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
MILITECI	MILITEC 1 200ML	38119090	051	5102	UN	2,0000	64,4900	128,98	0,00	128,98	15,48		19,50	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 536-I RICMS-PR DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS - ITEM I ARTIGO 28, ANEXO VIII, RICMS/PR |CodPag: 406-28/35/42/56 |Vendedor: 000010| REVENDA UMU - PAULO |Cliente: DIAUTO - COMERCIO E TRANS Pedido N.: 008229 Cod. Cliente: 02459200 Base de Calculo da Retencao R\$ 693,60. ICMS Retido na Fase Anterior R\$ 131,78. Email do Destinatário: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com
COMPAGNOLITRANSPORTES@
Inf. fisco: Imposto Recolhido por Substituição - ART. 5º, II, ANEXO IX DO RICMS/PR DECRETO 7871/2017 - DOE PR de 02.10.2017, onde o 'Cod.Produto: 031984' Valor da Base de ST: R\$ 693,60 Valor de ICMS ST: R\$ 85,88 Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$9,67.

RESERVADO AO FISCO
Bruno

Product Data Sheet

Revisado: 01/09/2021 (versão 1.0)

PETRONAS Syntium 800 SE SP**PETRONAS****15W-40****Desenvolvido com a tecnologia °CoolTech™ para combater o aquecimento excessivo do motor**

Condições de condução modernas, como o trânsito nas cidades, o sistema start-stop, a condução com cargas pesadas, a aceleração nas estradas, subidas íngremes, dentre outras, colocam os motores sob um estresse que pode levar ao acúmulo excessivo de calor. A geração de calor do motor não se limita a um país ou padrões de direção específicos; são problemas comuns que os motores enfrentam em todo o mundo.

Descrição e Aplicação

PETRONAS Syntium 800 SE 15W-40 é um lubrificante semissintético formulado com a tecnologia °CoolTech™ para combater o aquecimento excessivo do motor. A tecnologia °CoolTech™ tem como alvo as zonas críticas de calor – protegendo as peças afetadas pelo calor excessivo dentro do motor, absorvendo e transferindo com eficiência o calor excessivo e regulando a temperatura, protegendo os componentes críticos do motor de danos e perda de desempenho.

PETRONAS Syntium 800 SE 15W-40 foi desenvolvido com óleos básicos minerais e sintéticos de elevado desempenho, com propriedades detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste e antiespumante, que fornecem máxima proteção aos motores altamente solicitados e turboalimentados. É indicado para uso em veículos de passeio movidos a gasolina, diesel, GNV e flex que exijam estas especificações e motores que trabalhem em condições severas.

As experiências adquiridas pela PETRONAS na Fórmula 1 e em outros importantes eventos e competições automotivas permitiram o desenvolvimento da linha PETRONAS Syntium – lubrificantes de alta tecnologia, capazes de atender às necessidades da nova geração de motores, tanto nas pistas quando nas ruas.

Características e Benefícios

PETRONAS Syntium 800 SE 15W-40 é formulado com a tecnologia °CoolTech™ para combater o calor excessivo do motor, proporcionando ótima performance do motor e proteção dos seus componentes por meio de:

- Elevada capacidade de prevenir a formação de borras e vernizes, mantendo o sistema limpo por muito mais tempo, permitindo melhor vedação e menor desgaste das peças.
- Elevada resistência à oxidação e ao espessamento do óleo a alta temperatura, mantendo o óleo em condições adequadas para a operação do motor.

Especificações de Performance

PETRONAS Syntium 800 SE 15W-40 atende ou supera as seguintes especificações:

Especificações:

- SAE 15W-40
- API SP

Nota: Sempre consulte o manual do proprietário de seu veículo para verificar as especificações recomendadas pelo fabricante.

Bum

A
OK

Propriedades Típicas

Parâmetro	Método	Unidade	Valor
Cor	ASTM D1500	-	L2,5
Aspecto	MAI 098	-	Limpido
Densidade 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,870
Viscosidade a 100°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	14,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	105
Índice de Viscosidade (IV)	ASTM D2270	-	135
C.C.S a -20°C	ASTM D5293	cP	4.350
Ponto de Fluidiez	ASTM D97	°C	-36
Ponto de Fulgor VAC	ASTM D92	°C	238
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	%	0,8

Todos os dados técnicos disponíveis são para referência apenas. Essas são características da produção atual. Produções futuras irão estar conforme a especificação da PLI, porém variações nessas características podem ocorrer.

Saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize esse produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Evite contato direto com a pele. Lave imediatamente com água e sabão em caso de contato direto com a pele. Não descarte em rede de esgoto, solo ou água.

Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

Observação importante

A palavra PETRONAS, o logo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais devidamente registradas e de propriedade da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou de suas subsidiárias ou empresas do Grupo PETRONAS (salvo indicação contrária). Os Documentos pertencentes à PLISB e as informações aqui contidas são consideradas válidas a partir da data de sua revisão. A PLISB não garante de forma expressa ou implícita, quanto a precisão ou integridade das informações contidas no documento em qualquer transação efetuada por terceiros. As informações dos documentos PLISB fornecidas são baseadas em testes padrões feitos em laboratório e são fornecidas apenas como orientação. Recomenda-se que os Usuários tenham certeza de que estão consultando a versão mais recente destes Documentos da PLISB. É de responsabilidade dos usuários avaliarem e usarem os produtos com segurança, e de forma adequada à utilização pretendida, observando todas as leis aplicáveis e regulamentações impostas pelas respectivas autoridades locais, para utilização dos mesmos.

As Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para informações apropriadas em relação ao armazenamento, manuseio e descarte do produto. Nenhuma responsabilidade será assumida pela PLISB ou suas subsidiárias e sociedades do Grupo Petronas por nenhuma perda ou danos ou prejuízos diretos, indiretos, ou nenhum tipo de prejuízo, seja decorrente de contratos, negligência ou outra ação ilícita, ligada ou resultante a um uso anormal dos materiais e/ou informação, bem como por nenhuma negligência em aderir às recomendações dos materiais e/ou informações, ou por riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou informação. Todos os produtos, serviços e informações fornecidas estão sob nossas condições e padrão de venda. Consulte algum dos nossos representantes locais caso necessite de informações adicionais.

Product Data Sheet

Revisado: 12/08/2021 (versão 2.0)

PETRONAS Syntium 5000 XS

PETRONAS

5W-30 SN**Desenvolvido com a tecnologia °CoolTech™ para combater o aquecimento excessivo do motor**

Condições de condução modernas, como o trânsito nas cidades, o sistema start-stop, a condução com cargas pesadas, a aceleração nas estradas, subidas íngremes, dentre outras, colocam os motores sob um estresse que pode levar ao acúmulo excessivo de calor. A geração de calor do motor não se limita a um país ou padrões de direção específicos; são problemas comuns que os motores enfrentam em todo o mundo.

Descrição e Aplicação

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 SN é um lubrificante 100% sintético "Mid SAPS" (baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre) formulado com a tecnologia °CoolTech™ para combater o aquecimento excessivo do motor. A tecnologia °CoolTech™ tem como alvo as zonas críticas de calor – protegendo as peças afetadas pelo calor excessivo dentro do motor, absorvendo e transferindo com eficiência o calor excessivo e regulando a temperatura, protegendo os componentes críticos do motor de danos e perda de desempenho.

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 SN é indicado para carros de passeio com motores à gasolina e à diesel turboalimentados com injeção direta (verificar o manual do proprietário). É também recomendado para veículos movidos a biodiesel e equipados com sistemas de pós-tratamento e controle de emissões, como filtros de particulados e conversores catalíticos; injetores de combustível, multiválvulas ou turboalimentadores operando em condições severas.

As experiências adquiridas pela PETRONAS na Fórmula 1 e em outros importantes eventos e competições automotivas permitiram o desenvolvimento da linha PETRONAS Syntium – lubrificantes de alta tecnologia, capazes de atender às necessidades da nova geração de motores, tanto nas pistas quando nas ruas.

Características e Benefícios

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 SN é formulado com a tecnologia °CoolTech™ para combater o calor excessivo do motor, proporcionando ótima performance do motor e proteção dos seus componentes por meio de:

- Excelente resistência à oxidação e ao espessamento do óleo a alta temperatura, mantendo o óleo em condições adequadas para a operação do motor.
- Excelente controle de depósitos em alta temperatura para melhorar a dirigibilidade e o desempenho do motor.
- Elevada proteção contra o desgaste prematuro das partes do motor.
- Elevada performance na economia de combustível.

Especificações de Performance

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 SN atende ou supera as seguintes especificações:

- SAE 5W-30
- SAE 5W-30
- ACEA C2 / C3
- API SN
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- BMW LL-04
- GM dexos™ 2
- CHRYSLER MS-11106
- VOLKSWAGEN 505.00 / 505.01

Nota: Sempre consulte o manual do proprietário de seu veículo para verificar as especificações recomendadas pelo fabricante.

Propriedades Típicas

Parâmetro	Método	Unidade	Valor Típico
Aspecto	VISUAL	-	Límpido
Densidade a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,855
Viscosidade a 100°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	11,1
Viscosidade a 40°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	64
Índice de Viscosidade (IV)	ASTM D2270	-	167
C.C.S a -30°C	ASTM D5293	cP	5.500
Ponto de Fluidez	ASTM D97	°C	-45
Ponto de Fulgor VAC	ASTM D92	°C	234
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7,8

Todos os dados técnicos disponíveis são para referência apenas. Essas são características da produção atual. Produções futuras irão estar conforme a especificação da PLI, porém variações nessas características podem ocorrer.

Saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize esse produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Evite contato direto com a pele. Lave imediatamente com água e sabão em caso de contato direto com a pele. Não descarte em rede de esgoto, solo ou água.

Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

Observação importante

A palavra PETRONAS, o logo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais devidamente registradas e de propriedade da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou de suas subsidiárias ou empresas do Grupo PETRONAS (salvo indicação contrária). Os Documentos pertencentes à PLISB e as informações aqui contidas são consideradas válidas a partir da data de sua revisão. A PLISB não garante de forma expressa ou implícita, quanto a precisão ou integridade das informações contidas no documento em qualquer transação efetuada por terceiros. As informações dos documentos PLISB fornecidas são baseadas em testes padrões feitos em laboratório e são fornecidas apenas como orientação. Recomenda-se que os Usuários tenham certeza de que estão consultando a versão mais recente destes Documentos da PLISB. É de responsabilidade dos usuários avaliarem e usarem os produtos com segurança, e de forma adequada à utilização pretendida, observando todas as leis aplicáveis e regulamentações impostas pelas respectivas autoridades locais, para utilização dos mesmos.

As Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para informações apropriadas em relação ao armazenamento, manuseio e descarte do produto. Nenhuma responsabilidade será assumida pela PLISB ou suas subsidiárias e sociedades do Grupo Petronas por nenhuma perda ou danos ou prejuízos diretos, indiretos, ou nenhum tipo de prejuízo, seja decorrente de contratos, negligência ou outra ação ilícita, ligada ou resultante a um uso anormal dos materiais e/ou informação, bem como por nenhuma negligência em aderir às recomendações dos materiais e/ou informações, ou por riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou informação. Todos os produtos, serviços e informações fornecidas estão sob nossas condições e padrão de venda. Consulte algum dos nossos representantes locais caso necessite de informações adicionais.

Bum

A

LUBRIFICANTES

Transportes

EXTRAVIDA XVT**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Lubrificante desenvolvido para cumprir com as exigências próprias do transporte, tendo em conta os distintos requerimentos de cada tipo de serviço: transporte de passageiros e de carga, tanto para curta quanto para longas distancias. Considera s novas motorizações presentes no seguimento, mais compactas e precisas com os inovadores sistemas de pós tratamento.

Esta linha conta com as aprovações dos principais OEMS: Scania, Volvo, Mercedes Benz, Cummis, Ford, Man, entre outras.

Extravida XVT foi desenvolvido com a nova tecnologia em Evolução Constante (TEC) que permite sua evolução e lhe habilita atributos superiores para acompanhar as mudanças introduzidas pelos fabricantes nos desenhos dos motores que trazem novas necessidades.

APLICAÇÃO

Motores diesel pesado com tecnologia Euro VI, Euro V e anteriores, com os distintos sistemas de pós tratamento mais modernos como Filtro de Partículas Diesel (DPF), Redução Catalítica Seletiva (SCR) e em equipamentos com Recirculação de Gases de Escape (EGR).

Lubrificantes aptos para motores que operam com biodiesel (a proporção deste composto vegetal no combustível deverá se ajustar as normativas governamentais vigentes e as recomendações dadas pelo fabricante do motor).

Produto	Semissintético	Sintético	Apto SCR	Apto DPF
EXTRAVIDA XVT 400 15W40	X		X	
EXTRAVIDA XVT 500 10W40		X	X	
EXTRAVIDA XVT 550 10W40		X	X	
EXTRAVIDA XVT 550 5W30		X	X	
EXTRAVIDA XVT 600 10W40		X	X	X

Buma

A
A

ATRIBUTOS

Sua exclusiva tecnologia lhe proporciona atributos superiores que satisfazem aos exigentes requerimentos dos motores;

- Excelentes propriedades de detergência e dispersão que asseguram a limpeza do motor, evitando a formação de depósitos em pistões e o desgaste associado a este fenômeno.
- Proteção robusta contra o desgaste em operações com altas cargas e temperaturas.
- Controle destacado de Fuligem gerado em operações onde a parada e o arranque são frequentes. Isto permite manter em suspensão maiores concentrações deste contaminante, evitando seus efeitos nocivos no motor.
- Grande resistência a oxidação diante a elevadas temperaturas características do transporte de longa distância, controlando o aumento de viscosidade e assegurando desta forma sua perfeita fluidez.
- Apto para motorizações que utilizam combustíveis com altos níveis de enxofre, no qual formando ácidos durante a combustão que são neutralizados pelo lubrificante para evitar a corrosão e o desgaste que provocam.
- Excelente bombeabilidade a baixas temperaturas, no qual protege o equipamento durante o arranque ao frio.

ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIOS	UNIDADE	MÉTODO ASTM	EXTRAVIDA XVT				
			400	500	550	550	600
GRAU SAE	---	---	15W40	10W40	5W30	10W40	10W40
VISCOSIDADE A 100°C	cSt	D445	15,8	14,05	12,34	14,17	14,5
INDICE DE VISCOSIDADE	---	D2270	146	153	165	158	155
PONTO DE FULGOR	°C	D92	228	230	224	220	222
PONTO DE FLUIDEZ	°C	D97	-27	-30	-40	-33	-30
TBN	mg KOH/g	D2896	10,1	12,13	14,74	16,5	12,2
CCS	cP	D5293	5850	5522	5881	6036	6658
HTHS A 150°C	cP	D5481	3,86	3,4	3,65	3,7	3,7
NOACK A 250°C	%	D5800	10,6	10,4	10,4	10,3	10,2

Os dados procedentes de análises típicas não são especificações dos produtos, os mesmo são representativos de valores estatístico de produção.

Bruno

PK

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

GRAU SAE	EXTRAVIDA XVT				
	400	500	550	550	600
	15W40	10W40	5W30	10W40	10W40
API	CK-4	---	---	---	CJ-4/CK-4
ACEA	E7/E11-22	E4/E7-22	E4/E7-22	E4/E7-22	E7/E11-22
Mercedes Benz	228.31	228.5	228.5	228.5	---
Scania	---	---	---	LDF-3	---
Volvo	VDS 4.5	---	VDS 3	VDS 3	VDS 4
Cummins	CES 20086	---	CES 20077	---	CES 20081
Mack	EOS 4.5	---	EO-N	EO-N	EO-O PP
Man	3275/3575/3775	3277	3277	3277	3271/3477
Renault	RLD-3	---	RVI RLD2 /RVI RXD	RVI RLD2	RLD-3
Caterpillar	ECF-3	---	---	---	ECF-2/ECF-3
DAF	---	---	---	---	---
Deutz	DQC III-18LA	---	DQC IV-18	DQC III-10	DQC III-10LA
MTU	2.1	---	---	OIL CATEGORY 3	TYPE 3.1
Detroit Diesel	93K222	---	---	---	93K218
Ford	WSS-M2C171-F1	---	WSS-M2C212-A1	---	---
Iveco	---	---	---	---	---
Jaso	---	---	---	---	DH-2
Allison	---	---	---	---	---

ENVASES

Para disponibilidade de contêineres, consulte sua referência comercial.

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue 0800-7030-990. Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf.com.br

Elaboração: Julho 2023

YPF reserva-se o direito para fazer alterações os dados acima sem aviso prévio.

Braime

A
[Signature]

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL

Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões.

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL é formulado com componentes sintéticos especiais (poliglicóis e éteres de glicóis) para uso como fluido hidráulico.

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL controla a corrosão das partes metálicas do sistema de freios e é compatível com os elastômeros utilizados em juntas e anéis de vedação. Sua composição garante um ponto de ebulição úmido elevado e sua aditivção ainda lhe confere alta resistência à oxidação.

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL é recomendado para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões, sendo totalmente compatível com outros fluidos de freio classe DOT 4.

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL também é recomendado para uso como fluido de acionamento hidráulico de embreagens.

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL atende às normas **FMVSS 116 DOT 4**, **SAE J1703**, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4 e MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).

Aditivos- anticorrosivo e antioxidante.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		--
Cor		Azul
Densidade a 20/4°C		1,0580
Ponto de Ebulição	(°C)	275
Ponto de Ebulição Úmido	(°C)	172
Viscosidade a - 40°C	(cSt)	1031
pH		7,8

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011

LUBRAX **BR** **PETROBRAS**

Buena

Não necessita de aditivção extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

**FICHA DE INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DO PRODUTO**

Código	30.002
Nome	Nanotech 1000
Categoria	Condicionador de Metal
Marca	Koube
NCM	27101249
Conteúdo	200mL
Data	17/02/2022

DESCRIÇÃO

Nanotech 1000 Koube é uma composição química elaborada com a mais avançada tecnologia em compósitos de polímeros de escala nanométrica. Tem como finalidade reduzir o atrito entre metais. A aderência ao metal ocorre através de uma película ultra resistente que atinge os pontos mais críticos e finos do sistema de lubrificação de motores, máquinas e equipamentos, proporcionando maior vida útil dos motores, podendo reduzir o consumo de combustível e energia.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar 200 mL de Nanotech 1000 Koube em até 7 litros de óleo lubrificante, a cada 25.000 Km ou 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

- Elimina o atrito, mesmo nos pontos mais críticos e finos do sistema de lubrificação;
- Evita o desgaste prematuro dos componentes metálico do motor;
- Aumenta a vida útil do motor;
- Reduz o consumo de combustível.

COMPOSIÇÃO

Hidrocarbonetos agregados a elementos de nanomoléculas Koube.

KOUBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI
29.868.002/0001-89
RODOVIA DO XISTO BR 476, Nº 14.299 – RIO ABAIXINHO – ARAUCÁRIA/PR
SAC: sac@koube.com.br | (41) 3048-9292 | <https://www.koube.com.br>

Página 1 de 2

*Bruno**A*
[Signature]

**FICHA DE INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DO PRODUTO****ESPECIFICAÇÕES**

Itens Analisados	Método de Testes	Limites/Faixas
Aparência	INS 6001	Líquido Viscoso
Cor	INS 6002	Azul
Densidade	INS 6003	1,150 – 1,250

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	06 unidades de 200mL cada
Código DUN 14	17.899.912.800.316
Código EAN 13	7.899.912.800.319
Peso bruto (kg)	1,200
Dimensões da Embalagem (cm)	13 x 13 x 15

RECOMENDAÇÕES

Antes de utilizar o produto consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

FISPQ NANOTECH
1000

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente.



Bruno

A
X

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

00321

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

ANEXO II – PROPOSTA AJUSTADA (2)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/24, ÀS 09 HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DIAUTO - COMERCIO E TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 20.930.651/0001-98

INSC. EST.: 90846255-63

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 1055

BAIRRO: centro

CIDADE: Altônia

CEP: 87.550-000

E-MAIL: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

TELEFONE: 44- 99853-1080

FAX: não possui

CONTATO DA LICITANTE: Elizângela

TELEFONE: 44-99862-6951

BANCO DA LICITANTE: 290 – PAGSEGURO

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31448358-7

Nº DA AGÊNCIA: 0001

ÓLEOS LUBRIFICANTE E DEMAIS ITENS

LOTE	ITENS	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT.	V. TOTAL
3	1	8	Cx.	ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO API SP/RC, ILSAC GF6a, GM DEXOS 1, MS-6395, WSS M2C947A, WSS M2C947B1, FIAT 9.55535-CR1 (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	LUBRAX	R\$ 690,00	R\$5.520,00
VALOR DO LOTE 03: R\$5.520,00 (cinco mil quinhentos e vinte reais)							
4	1	4	Cx.	ÓLEO MOTOR 5W20 API SN/RC, ILSAC GF5, ACEA C5, WSS M2C948-B (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	LUBRAX	R\$ 700,00	R\$2.800,00
VALOR DO LOTE 04: R\$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)							
22	1	10	Bd.	Fluido para radiador tipo sintético a base de monoetileno glicol, utilizado em sistemas de arrefecimento de veículos automotores em geral (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.) classificação sae J1034, MB325.0 (DBL7700.20) ASTM D 4985, NBR 13705, tipo A. (BALDE C/ 20 L)	LUBRAX	R\$543,00	R\$5.430,00
VALOR DO LOTE 22: R\$5.430,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais)							
23	1	6	Cx.	Fluido para radiador tipo sintético a base de monoetileno glicol, utilizado em sistemas de arrefecimento de veículos automotores em geral (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.) classificação sae J1034, MB325.0 (DBL7700.20) ASTM D 4985, NBR 13705, tipo A. (CAIXA COM 1X24 LITROS)	LUBRAX	R\$785,00	R\$4.700,00
VALOR DO LOTE 23: R\$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 18.460,00 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)*Bruno**[Handwritten signature]*

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

A EMPRESA: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACÓRDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 SERÃO OBSERVADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS, OS QUAIS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
- 7 EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA SERÃO SOLICITADOS OS PROSPECTOS DO SEGUNDO COLOCADO E ASSIM SUCESSIVAMENTE, OBEDECIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES.

Esperança Nova, 28 de AGOSTO de 2024



**EMERSON APARECIDO DA SILVA**

RG: 7.374.159-9 PR

CPF: 859.170.361-87

Sócio Administrador

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.


2

LUBRAX SUPERA PREMIUM

Óleos lubrificantes sintéticos premium para motores à gasolina, etanol, flex e GNV

Descrição

Óleos lubrificantes sintéticos premium de última geração com nível de desempenho API SP-RC. Proporcionam máxima performance para motores modernos, possuindo performance superior às exigências das principais montadoras. Os produtos da linha Lubrax Supera Premium promovem maior proteção aos componentes do motor, redução no consumo de combustível, além de maior proteção do sistema de controle de emissões, conforme norma ILSAC GF-6. Disponível nos graus de viscosidade SAE 0W-20, 5W-20 e 5W-30.

Aplicações

Lubrax Supera Premium é recomendado aos mais modernos motores automotivos movidos a gasolina, etanol, flex, GNV e também recomendado para veículos híbridos. Seu nível de desempenho API SP proporciona eficiente limpeza dos componentes do motor, além de proteção contra a Low speed pre-ignition - LSPI, proporcionando maior proteção contra a pré-ignição em motores operando em baixas rotações. Também promovem maior controle ao desgaste da Correia de Distribuição (timing chain), inclusive nos motores de injeção direta de combustível como os motores T/GDI. A linha Lubrax Supera Premium também é adequada para utilização em motores com correias banhadas a óleo, desde que seguidas as recomendações do fabricante.

Recomendações

- Lubrax Supera Premium 0W-20 – GM, Fiat, Ford, Honda e para demais veículos que demandem viscosidade 0W-20 e API SP ou inferiores;
- Lubrax Supera Premium 5W-20 – Ford, Hyundai e para demais veículos que demandem viscosidade 5W-20 e API SP ou inferiores;
- Lubrax Supera Premium 5W-30 – GM, Fiat, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota e para demais veículos que demandem viscosidade 5W-30 e API SP ou inferiores.

Especificações

Lubrax Supera Premium atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API SP (SAE 5W-20);
- API SP-RC (SAE 0W-20 e 5W-30);
- ILSAC GF-6A;
- Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C962-A1, (SAE 0W-20);
- Ford WSS-M2C945-B1, Ford WSS-M2C960-A, (SAE 5W-20);
- Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C961-A1, (SAE 5W-30);
- Chrysler MS-6395;
- GM 6094M (5W-20);
- GM6094A e GM 4718M (SAE 0W-20 e SAE 5W-30);

Hum

Handwritten signature and initials.

Características e Benefícios

- Excelente desempenho para motores a gasolina e flex, inclusive de injeção direta de combustível como os motores turbo T/GDI;
- Excelente controle a formação de borra no motor e na bomba de óleo proporcionando 23% mais limpeza do motor de acordo com os resultados de teste Controle de Borra da API Seq VH;
- Proteção 81% maior contra eventos de pré-ignições conforme resultados da Seq. IX da API;
- Superior proteção de até 49% contra o Desgaste no trem de válvulas de acordo com os resultados de teste Controle do Desgaste da API Seq IVB;
- Excelente redução no consumo de combustível de até 4,7% para o grau 0W-20, 4,6% para o grau 5W-30 e 3,9% para o grau 5W-20, de acordo com os resultados de teste de Economia de Combustível da API Seq VI E.
- Os graus de viscosidade 0W-20 e 5W-30 superam os requisitos de performance da especificação GM Dexos 1.

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 0W-20	Grau SAE 5W-20	Grau SAE 5W-30
Densidade 20/4 °C	0,847	0,847	0,850
Ponto de fulgor, °C	230	226	236
Ponto de fluidez, °C	-45	-36	-39
Viscosidade a 40 °C, cSt	49,5	49,3	64,6
Viscosidade a 100 °C, cSt	9,15	8,5	11,21
Índice de Viscosidade	169	150	168
CCS à -35°C, cP	6.047	-	-
MRV à -40°C, cP	23.796	-	-
CCS à -30°C, cP	-	5.465	4.626
MRV à -35°C, cP	-	17.306	17.374

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Burra

RA

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Bruno

Set/2023

[Handwritten signature]

LUBRAX VALORA SN

Óleo lubrificante para motores à gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve

Descrição

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alta tecnologia API SN, capaz de proporcionar economia de combustível. A sua tecnologia possui compatibilidade com os catalisadores dos mais modernos sistemas de pós tratamento dos gases de escape, desenvolvida para atendimento aos elevados intervalos de troca, conforme definidos pelos fabricantes. Disponível no grau de viscosidade SAE 5W-20.

Aplicações

Lubrax Valora SN é recomendado aos mais modernos motores automotivos movidos a gasolina, etanol, flex ou GNV e motores a diesel de veículos de passeio e comerciais leves (Vans, Pick-ups e SUV's) que, adicionalmente ao nível de desempenho API SN, possui atendimento a norma ACEA C5, para a nova demanda de motores de três cilindros com tratamento de gases utilizado pelas principais montadoras de veículos.

Especificações

Lubrax Valora SN atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API SN/RC;
- ACEA C5;
- FORD WSS-M2C948-A
- FORD WSS-M2C948-B
- STJLR.03.5004

Características e Benefícios

- Promove economia de até 3,4% de combustível quando comparado com um lubrificante de viscosidade 15W40, segundo o teste M111 Fuel Economy Improvement segundo a CEC L-54-96
- Controla a formação de borra no motor e na bomba de óleo de acordo com os resultados da Seq. VG da API (*American Petroleum Institute*)
- Proteção contra o Desgaste no eixo do comando de válvulas do motor conforme resultados da Seq. IVA da API (*American Petroleum Institute*)
- Resistência contra o processo de oxidação do óleo lubrificante ao longo do uso conforme os resultados obtidos na Seq. IIIG da API (*American Petroleum Institute*);
- Redução no consumo de combustível conforme resultados da Seq. VID para economia de combustível da API (*American Petroleum Institute*).

Bruno

A
R

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 5W-20
Densidade 20/4°C	0,847
Ponto de fulgor, °C	224
Ponto de fluidez, °C	-39
Viscosidade a 40°C, cSt	43,84
Viscosidade a 100°C, cSt	8,20
Índice de Viscosidade	164
Índice de Basicidade Total- IBT	8,08
CCS à -30°C, cP	3626
MRV à -35°C, cP	15232

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrax.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

lubrax

Mar/2021

A
H

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES

Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de veículos automotivos.

Descrição

Fluido sintético concentrado, à base de monoetileno-glicol, com tecnologia híbrida de inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos (HOAT), desenvolvido para fornecer excelente proteção a longo prazo de todos os metais do sistema de refrigeração e componentes do motor.

Aplicações

Recomendado para todo e qualquer sistema de refrigeração de veículos automotores (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores e outros veículos) que demandam determinadas especificações do produto.

Deve ser misturado com água deionizada conforme recomendação do fabricante do veículo. Drenar e lavar o radiador com água deionizada. Encher o sistema com a solução preparada.

Especificações

Lubrax Fluido Para Radiadores está formalmente aprovado na Mercedes Benz:

- MBB DBL 7700.20 (MB 325.0)

Lubrax Fluido Para Radiadores atende às seguintes especificações:

- SAE J 1034
- ASTM D3306
- ASTM D4340
- NBR 13705 Tipo A

Características e Benefícios

- Eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de congelamento da água, mantendo o motor trabalhando na temperatura ideal, evitando a fervura e o congelamento da água de refrigeração.
- Controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor, lubrifica a bomba d'água e inibe a formação de espuma.

Buena

A
A

Análises típicas *

Ensaio	Fluido Para Radiadores
Densidade 20/4 °C	1,1210
Ponto de Ebulição, °C	165
Teor de Cinzas (% peso)	2,4
Ponto de Congelamento (50% em água destilada) °C	-37,5
Reserva Alcalina, mL	12,0
pH (50% em água destilada)	8,1
Teor de água (% peso)	2,9
Corrosão	Cumpe a norma
Espuma (volume/tempo)	0/0
Cor Visual	Verde

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

Bruno

[Handwritten signature]

Junho/2020

AH00.40-B-0001-01MBD	Indicações para os materiais auxiliares	03/07/2018
----------------------	---	------------

Fluidos para freios hidráulicos e acionamento hidráulico da embreagem

Especificação conforme DBL 7760.30 (DOT 4)

Aplicação:

Caminhões (exceto ACTROS)

Ônibus



Estes produtos **não devem ser aplicados** nos sistemas de freio hidráulico e de acionamento da embreagem dos veículos MB 180 e SPRINTER.



Estes produtos **não devem ser aplicados** nos sistemas de freio hidráulico e de acionamento da embreagem dos veículos MB 180 e SPRINTER.

Denominação	Empresa
Fluido para Freio Especial DOT4	Chevron do Brasil Lubrificantes Ltda.
Fluido para Freios Tirreno HD1000SMBB	Tirreno Ind. e Com. de Prod. Quím. Ltda.
Fluido Super Premium	Ipiranga Produtos de Petróleo
Hydraulan DOT 4	Basf Brasileira S.A.
Brax Fluido para Freios Especial	Petrobras Distribuidora S.A.
Maintain Dot 4	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Mobil Brake Fluid DOT 4	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Motul Racing Brake Fluid 600	Motul Brasil
Peak DOT 4 Brake Fluid	Peak do Brasil Ltda.
Tutela Top 4/S	Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Ultrafluid D4	Oxiten S.A. Ind. e Com.

Bruno

A
A

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

ANEXO II – PROPOSTA AJUSTADA (3)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/24, ÀS 09 HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DIAUTO - COMERCIO E TRANSPORTE	
RAZÃO SOCIAL: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA	
CNPJ: 20.930.651/0001-98	
INSC. EST.: 90846255-63	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 1055	
BAIRRO: centro	CIDADE: Altônia
CEP: 87.550-000	E-MAIL: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com
TELEFONE: 44- 99853-1080	FAX: não possui
CONTATO DA LICITANTE: Elizangela	TELEFONE: 44-99862-6951
BANCO DA LICITANTE: 290 – PAGSEGURO	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31448358-7
Nº DA AGÊNCIA: 0001	


ÓLEOS LUBRIFICANTE E DEMAIS ITENS							
LOTE	ITENS	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT.	V. TOTAL
20	1	4	Cx.	FLUIDO FREIO 30X500 ML DOT-3. atendendo as especificações FMVSS 116, J1703, NBR9292 e Mercedes Benz DBL 7760.30. (CX C/ 30X500ML)	RADNAQ	R\$445,00	R\$1.780,00

VALOR DO LOTE 20: 1.780,00 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 1.780,00 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS)**

A EMPRESA: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 SERÃO OBSERVADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS, OS QUAIS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
- 7 EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA SERÃO SOLICITADOS OS PROSPECTOS DO SEGUNDO COLOCADO E ASSIM SUCESSIVAMENTE, OBEDECIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES.

Esperança Nova, 29 de AGOSTO de 2024


EMERSON APARECIDO DA SILVA
 RG: 7.374.159-9 PR
 CPF: 859.170.361-87
 Sócio Administrador

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

Bruna

A
A



Janeiro/2022

BOLETIM TÉCNICO**PRODUTO:** Fluidos para freios DOT 3 – Cód. 7030**CARACTERÍSTICAS:** Fluido sintético de alto ponto de ebulição, registrado no INMETRO N°006684/2019 – atendendo a NBR 9292 SAE J1703 FMVSS 116 DOT 3.**APLICAÇÃO:** Sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores.**MODO DE USAR:** Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.

RECOMENDAÇÕES: Recomendado para sistemas hidráulico de freios de automóveis com uso moderado. Verifique o nível do líquido no veículo pelo menos uma vez por mês. Líquido higroscópico - armazenar em local seco, ventilado e protegido do sol. Evitar derramar sobre a pintura do veículo, lonas e pastilhas de freios dos veículos, Evitar o contato do produto com óleo mineral, graxas e outros materiais, Se ingerido, procure assistência médica juntamente com a embalagem. Em contato com os olhos lave imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fins. Nossos produtos seguem os melhores critérios técnicos atualmente em uso, porém, tendo em vista a sua ampla aplicação, nossa responsabilidade está limitada à sua performance técnica. A embalagem original deste produto é reciclável. Não descartar em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto, drenagem pluvial em corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e a sua embalagem para posterior recuperação ou descarte.

ATENÇÃO: Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de **INALAÇÃO** Remover para local arejado. Em caso de **INGESTÃO**, contato com a pele ou contato com os olhos lavar apenas com água em abundância. Em todos os casos procurar assistência médica imediatamente.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens sempre fechadas.

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.**DADOS FÍSICOS QUÍMICOS:**

ASPECTO VISUAL	DENSIDADE A20 °C (g/ml)	pH (tq)	PONTO DE EBULIÇÃO	COR	TEOR DE AGUA	ODOR
LIQUIDO	1.050 – 1.100	7,0 – 11,5	205°C min.	AZUL	0,2% Max.	CARACTERÍSTICO

DADOS CADASTRAIS:

CÓDIGO	EMBALAGEM	VOLUME	COD. BARRAS IND.	COD. BARRA CAIXA	CLASSIF. FISCAL
RQ7030-12	FRASCO	12X500ml	7898173500075	17898173500072	3819.00.00
RQ7030-24	FRASCO	24X500ml	7898173500075	27898173500079	3819.00.00
RQ7030-24A	FRASCO	24X200ml	7898173500082	17898173500089	3819.00.00
RQ7030-05	BOMBONA	01X5LT	N/A	N/A	3819.00.00
RQ7030-20	BOMBONA	01X20LT	N/A	N/A	3819.00.00
RQ7030-50	BOMBONA	01X50LT	N/A	N/A	3819.00.00

Bruna

00333

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com

ANEXO II – PROPOSTA AJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024

SESSÃO PÚBLICA: 27/08/24, ÀS 09 HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DIAUTO - COMERCIO E TRANSPORTE	
RAZÃO SOCIAL: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA	
CNPJ: 20.930.651/0001-98	
INSC. EST.: 90846255-63	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 1055	
IRRO: centro	CIDADE: Altônia
EP: 87.550-000	E-MAIL: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com
TELEFONE: 44- 99853-1080	FAX: não possui
CONTATO DA LICITANTE: Elizangela	TELEFONE: 44-99862-6951
BANCO DA LICITANTE: 290 – PAGSEGURO	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31448358-7
Nº DA AGÊNCIA: 0001	

ÓLEOS LUBRIFICANTE E DEMAIS ITENS

LOTE	ITENS	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCAS	VALOR UNIT.	V. TOTAL
2	1	8	Cx.	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO API FL Atendendo as especificações GM Dexos2, BMW Longlife-04, Mercedes Benz 229.31 (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	PETRONAS	R\$509,00	R\$4.072,00
VALOR DO LOTE 02: R\$4.072,00 (QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS)							
	1	8	Cx.	ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO API SP/RC, ILSAC GF6a, GM DEXOS 1, MS-6395, WSS M2C947A, WSS M2C947B1, FIAT 9.55535-CR1 (MOTORES GASOLINA E ETANOL) (CAIXA COM 24X1LITRO)	LUBRAX	R\$690,00	R\$5.520,00
VALOR DO LOTE 03: R\$5.520,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)							
10	1	50	Bd.	ÓLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO INDUSTRIAIS E VEICULARES TIPO 68 utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque aplicação em veiculos diversos, classificação DIN 52524-2, ISO11158, CINCINNATI MACHINE P69, GENERAL MOTORS LS-2, PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2, SEB181222, GB 11118.1-2011, ASTM D6158, RDE 90235.(BALDE C/ 20 L)	PETRONAS	R\$326,00	R\$16.300,00
VALOR DO LOTE 10: R\$16.300,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS REAIS)							
17	1	4	Bd.	FLUIDO P/ TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF - TIPO A. Com recomendação GM Tipo A, Caixa de Mudanças manuais e direções ZF e TRW e MBB 236.2. (BALDE C/ 20 L).	LUBRAX ATF TA	R\$508,00	R\$2.032,00

buna

p/1

DIVEL – AUTO CENTER E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

00334

CNPJ: 20.930.651/0001-98 - INSC. EST.: 90846255-63

Rua Getúlio Vargas, 1055, Centro, CEP 87.550-000 Altônia- PR

Telefone: 44-99853-1080 e-mail: diveldistribuidoraautopecas@gmail.com


VALOR DO LOTE 17: R\$2.032,00 (DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS)							
21	1	80	Bd.	ÓLEO MULTIFUNCIONAL DO TRATOR SAE 10W30 API GL4. Atende as classificações volvo wb 101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat 3540, john deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m- 1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce- 102w,zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. (BALDE C/ 20 L).	LUBRAX UNTRACTOR	R\$406,00	R\$32.480,00
VALOR DO LOTE 21: R\$32.480,00 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)							
22	1	10	Bd.	Fluido para radiador tipo sintético a base de monoetileno glicol, utilizado em sistemas de arrefecimento de veículos automotores em geral (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.) classificação sae J1034, MB325.0 (DBL7700.20) ASTM D 4985, NBR 13705, tipo A. (BALDE C/ 20 L)	LUBRAX	R\$543,00	R\$5.430,00
VALOR DO LOTE 22: R\$5.430,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)							
23	1	6	Cx.	Fluido para radiador tipo sintético a base de monoetileno glicol, utilizado em sistemas de arrefecimento de veículos automotores em geral (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.) classificação sae J1034, MB325.0 (DBL7700.20) ASTM D 4985, NBR 13705, tipo A. (CAIXA COM 1X24 LITROS)	LUBRAX	R\$785,00	R\$4.710,00
VALOR DO LOTE 23: R\$4.710,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS)							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 70.544,00 (SETENTA MIL QUINHETOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)

A EMPRESA: DIVEL - AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTDA DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA/PR, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 SERÃO OBSERVADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS, OS QUAIS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
- 7 **EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA SERÃO SOLICITADOS OS PROSPECTOS DO SEGUNDO COLOCADO E ASSIM SUCESSIVAMENTE, OBEDECIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES.**

Esperança Nova, 17 de OUTUBRO de 2024


EMERSON APARECIDO DA SILVA


RG: 7.374.159-9 PR

CPF: 859.170.361-87

Sócio Administrador



2




LUBRAX UNITRACTOR 10W-30

Lubrificante UTTO de alto desempenho para tratores e veículos pesados

Descrição

Lubrax Unitractor 10W-30 é um lubrificante mineral premium multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - *Universal Tractor Transmission Oil*), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios, além do excelente controle de viscosidade. É adequado para o uso numa ampla faixa de temperatura e condições de serviço. Permite o intervalo de troca de até 4.000 Horas*. Disponível no grau de viscosidade SAE 10W-30.

*sde que respeitadas as condições de uso, manutenção e recomendações do manual do fabricante do veículo e/ou trator.

Aplicações

Lubrax Unitractor 10W-30 é indicado para uso transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).

É também recomendado para aplicações em sistemas conjugados de transmissão e freios úmidos que requeiram óleo lubrificante API GL-4 enquadrado conforme o grau SAE 80W.

Especificações

Lubrax Unitractor atende e supera os seguintes níveis de desempenho disponíveis no mercado:

- API GL-4¹
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2 (obsoleta)
- JOHN DEERE JDM J20C
- MASSEY FERGUSON M-1143 e M-1145
- NEW HOLLAND FNHA-2C-201
- NEW HOLLAND ESN-M2C 134 A, B, C E D
- AGCO-ALLIS POWER FLUID 821 XL
- VOLVO VCE WB101
- CNH MAT 3525 e MAT 3540
- ZF TE-ML 03E/L/05E/06K/17E/21E

¹ Exceto aplicação em engrenagens hipóides

Bruno

RT

Características e Benefícios

- Lubrax Unitractor 10W-30 apresenta elevada resistência à perda de viscosidade por cisalhamento, garantindo a manutenção dos níveis de proteção ao desgaste por longos períodos e sob condições severas de operação.
- Lubrax Unitractor 10W-30 possui aditivos modificadores de fricção de excelente durabilidade e desempenho, proporcionando o funcionamento suave da embreagem, assim como frenagens com baixo nível de ruído e trepidação, mesmo após longo período de uso. Sua aditivação confere um maior controle de fricção garantindo maior proteção dos freios e minimiza a vibração na frenagem.
- Lubrax Unitractor 10W-30 possui tecnologia capaz de promover em até 20% uma melhor supressão dos níveis de Ruído quando comparado com os seus concorrentes.*
*Comparativo realizado no teste ZF R20 brake noise tendency test.
- Lubrax Unitractor 10W-30 permite um maior controle de depósitos mantendo a limpeza das peças.
- Lubrax Unitractor 10W-30 possui em sua formulação tecnologia que permite um maior controle de oxidação garantindo uma maior vida útil do óleo permitindo menos paradas para manutenção e maior vida útil dos equipamentos.
- Lubrax Unitractor 10W-30 tem características viscosimétricas que garantem desempenho satisfatório em operações sob uma ampla faixa de temperatura.
- Lubrax Unitractor 10W-30 possui aditivação robusta capaz de minimizar o desgaste nas engrenagens sob condições extremas de operação garantindo uma maior durabilidade do equipamento.
- Lubrax Unitractor 10W-30 possui tecnologia capaz de impedir o desgaste nas peças dos equipamentos em até 85% quando comparado com os seus concorrentes.*
*Comparativo realizado no teste ZF V3 FZG Low-Speed gear wear.
- Lubrax Unitractor 10W-30 RODA ATÉ 4.000 HORAS, DESDE QUE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES DE USO, MANUTENÇÃO E RECOMENDAÇÃO DOS FABRICANTES DO TRATOR E/OU VEÍCULOS.
- Possui em sua composição corante que lhe confere tonalidade azul, facilitando assim sua identificação em caso de vazamentos.

Bruno

Julho/2023

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 10W-30
Cor Visual	Azul
Densidade 20/4 °C	0,8685
Ponto de fulgor, °C	226
Ponto de fluidez, °C	-45
Viscosidade a 40 °C, cSt	58,24
Viscosidade a 100 °C, cSt	9,37
Índice de Viscosidade	143

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

Bruna

Julho/2023

LUBRAX ATF TA

Óleo lubrificante mineral para caixas de direção hidráulicas automotivas e garfos telescópicos de motocicletas (Fork Oil).

Descrição

Óleo lubrificante mineral para caixas de direção hidráulica automotivas e garfos telescópicos de motocicletas. Contém corante vermelho para a identificação do produto.

Aplicações

Recomendado para lubrificação para caixas de direções hidráulicos de veículos e em garfos de motocicletas.

Especificações

Lubrux ATF TA atende as seguintes especificações:

- GM Tipo A Sufixo A
- MB 236.2

Características e Benefícios

- Possui aditivos que reduzem os níveis de desgaste e de corrosão às partes lubrificadas, aumentando o tempo de vida útil das peças do equipamento.
- Apresenta baixa tendência à formação de espuma e seu elevado índice de viscosidade lhe garante uma boa fluidez em uma ampla faixa de temperatura de operação.
- Possui ainda corante vermelho para evitar seu uso indevido e facilitar na identificação de vazamentos.

Bruno

A
R

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE
Densidade 20/4 °C	0,8815
Ponto de fulgor, °C	198
Ponto de fluidez, °C	-48
Viscosidade a 40 °C, cSt	36,4
Viscosidade a 100 °C, cSt	7,08
Índice de Viscosidade	160

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

PETRONAS Arbor Hydraulic 68 HV ISO VG 68

Para maquinaria incansável, a melhor tecnologia de fluidos para o seu trabalho diário

Para todos os árduos trabalhadores incansáveis na área de equipamentos agrícolas e de construção, a maquinaria é a força vital do seu negócio. Garantir que esta trabalha de forma incansável e eficiente é a prioridade número um. As máquinas precisam que a melhor tecnologia de fluidos dure mais tempo durante o trabalho, especialmente ao se operar sob condições severas.

Descrição e aplicações

O PETRONAS Arbor Hydraulic 68 HV tem um alto índice de viscosidade de alta qualidade e é específico para sistemas hidráulicos de alta pressão de máquinas agrícolas, ceifadeiras e maquinaria de terraplanagem.

O PETRONAS Arbor Hydraulic 68 HV oferece alta proteção para os componentes do sistema hidráulico contra desgaste e corrosão. As suas propriedades emulsificantes e antiespumantes permitem uma lubrificação contínua, evitando a cavitação e eliminando o calor. O seu perfil viscosimétrico permanece constante dentro de uma ampla faixa de temperaturas, garantindo uma resposta rápida do sistema hidráulico e alta taxa de rendimento das bombas, tanto nas temperaturas baixas quanto nas elevadas, com consequente economia de combustível.

O PETRONAS Arbor Hydraulic 68 HV contém aditivos especiais, que dão ao fluido as características antioxidantes indispensáveis para enfrentar o stress térmico que ele sofre.

Vantagens

O PETRONAS Arbor Hydraulic 68 HV oferece:

- Proteção e desempenho superiores numa ampla faixa de temperatura, graças ao seu alto índice de viscosidade
- Proteção antidesgaste melhorada para estender a vida útil de componentes
- Boa estabilidade térmica e de oxidação sob temperaturas elevadas, proporcionando estabilidade de viscosidade para prolongar a vida útil do óleo
- De alta viscosidade, para a devida proteção dos componentes de equipamentos em condições de temperatura quente.

Aprovações, especificações e recomendações

Nível de desempenho:

- DIN 51524-3 HVLP 68
- Denison HF-0
- Cincinnati Milacron P-69
- NH 668 HV

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico.

Bruno

A

est

Dados físicos típicos

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência	-	-	Brilhante e transparente
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,880
Viscosidade cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	69,7
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	145
Ponto de fusão COC	ASTM D 92	°C	234
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-42

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual Enquanto que as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.

Para mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos em: www.pli-petronas.com

Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos da PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante com a irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 76807