

Ofício nº 011/2026- Secretaria Municipal de Saúde.

ÁGUA DOCE DO MARANHÃO – MA, 27 de janeiro de 2026

Ao Senhor

DEYWIS JULIANO DANIEL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDICILÂNDIA

ORGÃO GERENCIADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA- PA

ASSUNTO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2026, Edital Pregão – Sistema de Registro de Preços nº. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2025 - e seus anexos; - Vigência da Ata: 12 (doze) meses. - Empresa Beneficiária: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ Nº 18.093.163/0001-21, ENDEREÇO AV. FERNANDO GARCIA, 252, JARDIM SANTA IZABEL. Especificação do Objeto Registrado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DOIS VEÍCULOS TIPO VAN (DIESEL), DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PIC-KUP 4X4 E DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO OU PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA.

Prezado Senhor,

Manifesto o interesse da Prefeitura Municipal de ÁGUA DOCE DO MARANHÃO - MA em fazer o uso da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA-PA, nos termos da Lei 14.133/21 e do art. 31 do Decreto nº 11.462/2023, com o fim de contratar os quantitativos registrados em ata, nas condições e especificações contidas na ata supracitada com os seguintes itens abaixo relacionados, que atendem às necessidades deste.

Informações sobre o contratante:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 01.612.339/0001-01, com sede na Rua de Nazaré, S/N - Centro, Água Doce do Maranhão – MA.

Juntamente com este expediente solicitamos em mídia digital cópia do edital e seus anexos, publicações, parecer jurídico, documentos de habilitação da licitante,



PREFEITURA DE
ÁGUA DOCE
DO MARANHÃO
JUNTOS, O TRABALHO CONTINUA

Fis. _____
Proc. Nº _____
ASS. _____

adjudicação, homologação, ata de registro de preços e publicação da referida ata.


Por fim, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

THALINE E SILVA CARVALHO DIAS

CPF: 025.585.653-97.

REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE



ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS ITENS

PLANILHA DE QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E VALORES UNITÁRIOS

Item	Descrição Do Objeto	Marca / Fabricant e	Unid	Qnt.	Valor Unitário	Valor Total
01	PICKUP 4X4 CABINE SIMPLES COM BAÚ EM FIBRA DE VIDRO, SIMPLES REMOÇÃO. TOYOTA HILUX 25/25 AM Potência Mínima Líquida 203 CV, Potência mínimo 3.380rpm, Modelo do ano da contratação, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior a 5.320, largura superior a 1.900, entre eixo superior a 3.080, comprimento interno da ambulância superior a 2.300, tanque de combustível superior há 79 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais mínimo 225/70 R 17, bateria mínimo 65 Ah, capacidade de carga superior a 1.150 kg, peso em ordem de marcha 1.800 kg. Descritivo Transformação: Ambulância confeccionado inteiramente em baú de fibra de vidro ou alumínio bloco único sem emendas Interior da transformação ambulância confeccionado em fibra de vidro sem emendas e sem acabamento em silicone entre o teto, laterais, amário, bancada, banco baú e piso, sendo necessário para total higienização e não	TOYOTA HILUX 25/25 AM	UND	01	R\$ 344.000,00	R\$ 344.000,00



PREFEITURA DE
ÁGUA DOCE
DO MARANHÃO
JUNTOS, O TRABALHO CONTINUA

Fis. _____
Proc. Nº _____
ASS. _____

proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Junto à proposta/habilitação Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática Junto à proposta/habilitação ensaio de flamabilidade de acordo com Resolução CONTRAN N 498/14 Dispõe sobre requisitos aplicáveis no revestimento interno do veículo ambulância que está sendo ofertado em nome da empresa transformadora Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Balcão em fibra de vidro com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Iluminação interna em LED 12 v 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca Inversor de voltagem 400 Watts 02 Tomada Interna 12 Vcc Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs O modulo de



controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de



04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/mü. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007 Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado, referente a maca que será entregue Veículo com capacidade mínima de lotação para 07 ocupantes juntamente com a maca retrátil Bancos laterais para 04 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Junto à proposta/habilitação



PREFEITURA DE
ÁGUA DOCE
DO MARANHÃO
JUNTOS, O TRABALHO CONTINUA

Fls. _____
Proc. Nº _____
ASS. _____

ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos conforme portaria 190/09 e norma ABNT 14.561/2000, COTRAN nº 48/98 em nome da empresa transformadora referente ao veículo ofertado conforme Portaria 990/2022 Art. 12 Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros Cilindro de oxigênio com capacidade de 03 litros Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização 01 janela na lateral com vidro corrediço, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água Vidros nas 02 portas traseiras com serigrafia e película opaca Conjunto completo de fechadura, trincos, 02 amortecedores sendo um em cada porta 02 portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla 01 ventilador interno na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra 01 exaustor interno na lateral da ambulância com proteção de cúpula de fibra Pintura externa na cor do veículo Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no balaústre Balaústre fixado no teto Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio Serigrafia padrão Ambulância Cavity para comunicação com a cabine Apresentar junto à proposta/habilitação comprovante de capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o comprovante de sistema de gestão



PREFEITURA DE
ÁGUA DOCE
DO MARANHÃO
JUNTOS, O TRABALHO CONTINUA

Fls. _____
Proc. Nº _____
ASS. _____

de qualidade conforme Portaria 190/2009 em nome da empresa transformadora, e certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Resolução 291/2008, Portaria 160/2017 referente à marca e modelo do veículo ofertado, Juntamente com o projeto básico da adaptação com layout devidamente assinado, com firma reconhecida ou assinatura digital pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009, portaria 990/2022 e portaria 142/2019, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial. A entrega será feita somente por plataforma auto guincho Itens que deverão ser inclusos: -Ar compartimento do paciente. -Aspirador de secreção -Bolsa com prancha polietileno. - Oxímetro de mesa.					
--	--	--	--	--	--