



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO



PEDIDO DE ORÇAMENTO:

CARACTERIZAÇÃO DA FONTE CONSULTADA	
Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
E-mail:	
Tel. de Contato:	
Responsável pela cotação:	

OBJETIVO
Solicito orçamento para aquisição de luminárias para a manutenção da iluminação pública do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.	Luminária de LED com potência máxima de 40W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 5.800 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THD $\leq$ 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05		
2.	Luminária de LED com potência máxima de 50W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 7.250 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THD $\leq$ 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05		
3.	Luminária de LED com potência máxima de 90W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 13.050 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50- 60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THD $\leq$ 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05		
4.	Luminária de LED com potência máxima de 150W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 21.750 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo		UN	05		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SETE DE SETEMBRO



	IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC≥70, harmônica total THD≤ 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.					
5.	Relé Foto eletrônico compatível com as luminárias, instalado		UN	20		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Prazo de pagamento	30 Dias	Carimbo/CNPJ Assinatura
Prazo de Entrega	Imediato() ____ dias()	
Frete Incluso	Sim() Não()	
Local de Entrega		
Inclui montagem ou instalação	Sim() Não()	
Garantia Mínima		
Validade mínima dos produtos		
Validade da proposta	20 Dias	
Prazo de resposta da pesquisa	IMEDIATO	
Solicitado por		