

ORÇAMENTO

Romaldo A. Nitsche Comércio de Materiais Eletricos Eireli.

Rua Santa Rosa 1416 , Centro - Santa Rosa RS

Telefone: (55) 3511-4464 , (55) 3513-1418

CNPJ : 05.609.885/0001-44 - vendas@eletronitsche.com.br



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO

Telefone:

Endereço: MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ:

Email:

Vend.:

Item	Descrição do produto	Unid.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 50W 5000K 7000 LUMENS AUTOVOLT PESCOÇO 60MM C/BASE LP550B	PC	5	423,00	2.115,00
2	LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 50W 5000K 7000 LUMENS AUTOVOLT PESCOÇO 60MM C/BASE LP550B	PC	5	423,00	2.115,00
3	LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 5000K 14000 LUMENS AUTOVOLT PESCOÇO 60MM C/BASE LP5100B	PC	5	559,00	2.795,00
4	LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 150W 5000K 21000 LUMENS AUTOVOLT PESCOÇO 60MM C/BASE LP5150B	PC	5	855,00	4.275,00
5	RELE FOTOCELULA MAGNETICO 74/N -1000W 220V	PC	20	50,00	1.000,00
6	BASE P/ RELÉ FOTOCELULA	PC	20	13,00	260,00

Prazo de Entrega: 15 DIAS

TOTAL DE MATERIAL: 12.560,00

Condições de Pagamento: 30 DIAS

Validade da Proposta: 20 DIAS

Data: quarta-feira, 3 de maio de 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SETE DE SETEMBRO



PEDIDO DE ORÇAMENTO:

CARACTERIZAÇÃO DA FONTE CONSULTADA

Empresa:	Embalix com LAMP. Lum Ltda
CNPJ:	27.779.992/0001-68
Endereço:	Plínio Emílio Milano 805, Lm 010 - POA
E-mail:	MARCIO@embalix.com.br
Tel. de Contato:	51.999.58.5621
Responsável pela cotação:	MARCIO

OBJETIVO

Solicito orçamento para aquisição de luminárias para a manutenção da iluminação pública do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.	Luminária de LED com potência máxima de 40W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 5.800 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05	290,00	
2.	Luminária de LED com potência máxima de 50W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 7.250 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05	920,00	
3.	Luminária de LED com potência máxima de 90W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 13.050 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05	1.200,00	
4.	Luminária de LED com potência máxima de 150W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 21.750 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo		UN	05	1.230,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SETE DE SETEMBRO



	IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC≥70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/meda ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.					
5.	Relé Foto eletrônico compatível com as luminárias, instalado		UN	20	32,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Prazo de pagamento	30 Dias
Prazo de Entrega	Imediato() <u>45</u> dias()
Frete Incluso	Sim() Não() ☒
Local de Entrega	<u>Município</u>
Inclui montagem ou instalação	Sim() Não() ☒
Garantia Mínima	<u>5 ANOS</u>
Validade mínima dos produtos	
Validade da proposta	20 Dias
Prazo de resposta da pesquisa	IMEDIATO
Solicitado por	

Marcos F. Silva



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SETE DE SETEMBRO



PEDIDO DE ORÇAMENTO:

CARACTERIZAÇÃO DA FONTE CONSULTADA	
Empresa:	Relizko Velip Ltda
CNPJ:	03.229.806/0001-44
Endereço:	Av. Getúlio Vargas, 1458
E-mail:	relizko@relizko.com.br
Tel. de Contato:	55 3312 4550
Responsável pela cotação:	Arurur

OBJETIVO
Solicito orçamento para aquisição de luminárias para a manutenção da iluminação pública do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.	Luminária de LED com potência máxima de 40W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 5.800 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05	487,00	2435,00
2.	Luminária de LED com potência máxima de 50W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 7.250 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05	494,90	2474,50
3.	Luminária de LED com potência máxima de 90W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 13.050 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC $\geq$ 70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.		UN	05	582,13	2910,65
4.	Luminária de LED com potência máxima de 150W: com fluxo luminoso mínimo de ≥ 21.750 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo		UN	05	777,00	3885,00

Rua Edmundo Grassel, 1245 - CEP 97960-000 - Fone (55) 3614-2315/2318

E-mail: orcamento@pmsetedesetembro.com.br

www.setedesetembro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SETE DE SETEMBRO



	IP66, fator de potência mínima de 0,96, IRC≥70, harmônica total THDs 10%, classificação fotométrica tipo II/media ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do LED mínimo 50.000h, base para relé de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel.					
5.	Relé Foto eletrônico compatível com as luminárias, Instalado	UN	20	20.67	413.40	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Prazo de pagamento	30 Dias
Prazo de Entrega	Imediato() 35 dias(X)
Frete Incluso	Sim(X) Não()
Local de Entrega	
Inclui montagem ou instalação	Sim() Não(X)
Garantia Mínima	5 ANOS
Validade mínima dos produtos	
Validade da proposta	20 Dias
Prazo de resposta da pesquisa	IMEDIATO
Solicitado por	

Arturo *Arturo*
Camargo CNP
Assinatura

ELÉTRICA VEIGA LTDA
CNPJ: 03.229.808/0001-44
Inscr. Est.: 113/0113954