



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL

Rua Justino Ribeiro, 228 - Ype - Pinheiral
CEP: 27197-000 CNPJ: 01.612.981/0001-90 Telefone: (24) 2102-0240
E-mail: prefeiturapineiral@yahoo.com.br Site:

Página: 1 / 3

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 101/2026

Processo Adm.: 202873/2026

Data do Processo: 07/08/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 202873/2026
b) **Nr. Licitação:** 101/2026 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 23/09/2026
e) **Objeto da Licitação:** ***PNH-020818/002873/2026 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual IP (VoIP), incluindo o fornecimento de aparelhos, ramais IP, configuração, suporte técnico e a contratação do plano de telefonia VoIP.***

Participante: W A M INTERCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA (05.889.216/0001-

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	Aparelhos VoIP, LAN (PC port) 10/100 Mbps WAN (Internet port) 10/100 Mbps Consumo aproximado 2,5 W Fonte Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA Tipo do display 128 x 32, gráfico monocromático Codecs de áudio G711-A, G711-U, G722, G726 e G729 A/B Suporte aos protocolos de sinalização IP, TCP, UDP, LLDP, ARP, HTTP, HTTPS cliente DHCP, cliente DNS, VLAN 802.1q, NTP (Network Time Protocol), RTP (Real Time Protocol) e RTCP (Real Time Control Protocol), SRTP, SIPS (suporte a segurança de chamada) e 802.1x, permitindo que este seja habilitado ou desabilitado. Histórico 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv); Garantia 1 ano; Protocolo IPv4 e IPv6; Segurança VLAN IEEE 802.1q; Alimentação PoE IEEE 802.3af - Aparelhos VoIP, LAN (PC port) 10/100 Mbps WAN (Internet port) 10/100 Mbps Consumo aproximado 2,5 W Fonte Entrada: AC 100 a 240 V / Saída: DC 7 V / 500 mA Tipo do display 128 x 32, gráfico monocromático Codecs de áudio G711-A, G711-U, G722, G726 e G729 A/B Suporte aos protocolos de sinalização IP, TCP, UDP, LLDP, ARP, HTTP, HTTPS cliente DHCP, cliente DNS, VLAN 802.1q, NTP (Network Time Protocol), RTP (Real Time Protocol) e RTCP (Real Time Control Protocol), SRTP, SIPS (suporte a segurança de chamada) e 802.1x, permitindo que este seja habilitado ou desabilitado. Histórico 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-desv); Garantia 1 ano; Protocolo IPv4 e IPv6; Segurança VLAN IEEE 802.1q; Alimentação PoE IEEE 802.3af	1.320,000	Un	34,00	44.880,00
2	PABX IP / SOFTSWITCH CORPORATIVO Descrição Geral do Objeto: Sistema PABX IP / Softswitch corporativo, baseado em hardware dedicado e software embarcado, destinado à comutação telefônica IP, interligação multi sites e gerenciamento centralizado de comunicações de voz sobre IP (VoIP), permitindo integração entre matriz, filiais, unidades remotas, home office e dispositivos móveis, com capacidade de expansão de portas/licenças conforme modelo ofertado. Provedores de internet (ISP), Capacidade e Escalabilidade, Suporte a no mínimo 600 portas IP, com possibilidade de expansão até 2.400 portas IP ou superior, Capacidade de crescimento modular sem substituição integral do equipamento. Suporte a múltiplos sites e pontos remotos simultâneos. Funcionalidades Mínimas Exigidas: Recursos de	12,000	Un	1.000,00	12.000,00

Telefonia, Ramais com e sem DDR, URA/DISA com no mínimo 20 níveis, Transferência interna e remota, Rechamada interna e externa, Estacionamento de chamadas, Chamada em espera, Consulta interna e externa, Ramal não perturbe, Último número discado, Siga-me interno e externo, Desvio de chamadas para ponto remoto, Ramal ausente, Cadeado eletrônico, Grupos de ramais, Pêndulo DTMF fora da banda de áudio, Serviço automático por data e hora SIP Registrar integrado, Monitoramento e Gestão, Monitoramento em tempo real via interface web, Bilhetagem em tempo real via web, Tarifação de chamadas, Captura geral ou específica de chamadas, Programação centralizada do sistema, Upgrade de software remoto, Gravação de voz integrada ou nativamente suportada, Mobilidade e Integração, Suporte a telefones IP, Softphones em computadores, Smartphones, Conexão com gateways SIP-FXS, SIP-E1 e dispositivos ATA/IAD, Integração com redes LAN, Wi-Fi, 3G e 4G Operação multisite e pontos remotos simultâneos, Características de Software: Interface de configuração Web, Interface CLI (Command Line Interface), Não dependente de sistema operacional de terceiros, Operação embarcada dedicada, Possibilidade de funcionamento sem necessidade de licenças adicionais obrigatórias, Consulta de portabilidade numérica (quando disponível por terceiros), Especificações Mínimas de Hardware: Interfaces de Rede, Mínimo de 2 portas Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps, Mínimo de 1 porta combo elétrica/óptica (GEth ou SFP), Alimentação e Consumo, Alimentação full-range 95 a 240 VAC, Fonte interna Consumo máximo aproximado de 25 VA, Estrutura Física: Instalação em Rack padrão 19" – 1U, Gabinete metálico, Equipamento fanless (sem ventoinhas ou partes mecânicas móveis) Dimensões aproximadas: Altura: ~40 mm Largura: ~480 mm (com suporte) Profundidade: ~160 mm Peso aproximado: ~1,6 kg, Ambiente Operacional Temperatura de operação: 0°C a 50°C, Umidade relativa: 5% a 95%, Recomendação de uso com nobreak em caso de falta de energia, Conectividade e Painéis LEDs indicativos de status de sistema e rede, Conectores Ethernet RJ-45, Porta USB de console, Chave liga/desliga, Entrada de alimentação AC, Benefícios Esperados: Redução de custos com telefonia. Centralização de administração, Eficiência energética, Facilidade de implantação e manutenção, Alta disponibilidade, Mobilidade de usuários, Monitoramento integral do sistema, Substituição de soluções baseadas em PC por plataforma dedicada, Requisitos Adicionais: Produto novo, sem uso anterior, Garantia mínima de 12 meses, Suporte técnico nacional, Manual técnico em português, Compatibilidade com padrões SIP de mercado, Possibilidade de integração com equipamentos de terceiros compatíveis com SIP. - PABX IP / SOFTSWITCH CORPORATIVO

Descrição Geral do Objeto: Sistema PABX IP / Softswitch corporativo, baseado em hardware dedicado e software embarcado, destinado à comutação telefônica IP, interligação multi sites e gerenciamento centralizado de comunicações de voz sobre IP (VoIP), permitindo integração entre matriz, filiais, unidades remotas, home office e dispositivos móveis, com capacidade de expansão de portas/licenças conforme modelo ofertado. Provedores de internet (ISP), Capacidade e Escalabilidade, Suporte a no mínimo 600 portas IP, com possibilidade de expansão até 2.400 portas IP ou superior, Capacidade de crescimento modular sem substituição integral do equipamento. Suporte a múltiplos sites e pontos remotos simultâneos. Funcionalidades Mínimas Exigidas: Recursos de Telefonia, Ramais com e sem DDR, URA/DISA com no mínimo 20 níveis, Transferência interna e remota, Rechamada interna e externa, Estacionamento de chamadas, Chamada em espera, Consulta interna e externa, Ramal não perturbe, Último número discado, Siga-me interno e externo, Desvio de chamadas para ponto remoto, Ramal ausente, Cadeado eletrônico, Grupos de ramais, Pêndulo DTMF fora da banda de áudio, Serviço automático por data e hora SIP Registrar integrado, Monitoramento e Gestão, Monitoramento em tempo real via interface web, Bilhetagem em tempo real via web, Tarifação de chamadas, Captura geral ou específica de chamadas, Programação centralizada do sistema, Upgrade de software remoto, Gravação de voz integrada ou nativamente suportada,

Mobilidade e Integração, Suporte a telefones IP, Softphones em computadores, Smartphones, Conexão com gateways SIP-FXS, SIP-E1 e dispositivos ATA/IAD, Integração com redes LAN, Wi-Fi, 3G e 4G Operação multisite e pontos remotos simultâneos, Características de Software: Interface de configuração Web, Interface CLI (Command Line Interface), Não dependente de sistema operacional de terceiros, Operação embarcada dedicada, Possibilidade de funcionamento sem necessidade de licenças adicionais obrigatórias, Consulta de portabilidade numérica (quando disponível por terceiros), Especificações Mínimas de Hardware: Interfaces de Rede, Mínimo de 2 portas Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps, Mínimo de 1 porta combo elétrica/óptica (GEth ou SFP), Alimentação e Consumo, Alimentação full-range 95 a 240 VAC, Fonte interna Consumo máximo aproximado de 25 VA, Estrutura Física: Instalação em Rack padrão 19" – 1U, Gabinete metálico, Equipamento fanless (sem ventoinhas ou partes mecânicas móveis) Dimensões aproximadas: Altura: ~40 mm Largura: ~480 mm (com suporte) Profundidade: ~160 mm Peso aproximado: ~1,6 kg, Ambiente Operacional Temperatura de operação: 0°C a 50°C, Umidade relativa: 5% a 95%, Recomendação de uso com nobreak em caso de falta de energia, Conectividade e Painéis LEDs indicativos de status de sistema e rede, Conectores Ethernet RJ-45, Porta USB de console, Chave liga/desliga, Entrada de alimentação AC, Benefícios Esperados: Redução de custos com telefonia. Centralização de administração, Eficiência energética, Facilidade de implantação e manutenção, Alta disponibilidade, Mobilidade de usuários, Monitoramento integral do sistema, Substituição de soluções baseadas em PC por plataforma dedicada, Requisitos Adicionais: Produto novo, sem uso anterior, Garantia mínima de 12 meses, Suporte técnico nacional, Manual técnico em português, Compatibilidade com padrões SIP de mercado, Possibilidade de integração com equipamentos de terceiros compatíveis com SIP.

Total do Participante: 56.880,00

Total Geral: 56.880,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Planejar, Contratar e Gerenciar a Tecnologia da Informação (TI)	02.003.04.122.0001.2010.4.3.39.03.90	R\$ 56.880,00

Pinheiral, 23 de Setembro de 2026

VAGNER MACHADO
SOARES:10473716771

Assinado de forma digital por VAGNER MACHADO SOARES:10473716771
Dados: 2026.10.13 17:06:51 -03'00'

WELLINGTON SANTOS
JANUARIO:072589487
32

Assinado de forma digital por WELLINGTON SANTOS
JANUARIO:07258948732
Dados: 2026.09.23 11:45:28 -03'00'

Assinatura do Responsável