PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 002202/2026
EMISSÃO: 06/05/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
USUÁRIO EMISSOR: VANESSA DE COL

Objetivo do pedido

Solicito que seja aberto processo licitatório referente a aquisição de material para manutenção da iluminação pública da cidade e também do interior do Município e para uso nos poços artesianos.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	50,0000000000	0,00	00012986 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED

Descrição adicional:
Luminária pública de LED, para poste de rua, com potência de 150 W, alimentação 220V, com no mínimo 21.000 lumens de fluxo luminoso efetivo, com temperatura média de cor de 5000 K, bivolt, sem tomada para foto célula no topo do corpo, com grau de proteção IP 66 ou superior e com proteção contra impactos mecânicos mínimos IK 08, com protetor contra surtos de até 10.000 V, com fator de potência = 0,92, com eficiência luminosa de no mínimo 130 lm/W, com composição do produto em alumínio e a lente com composição de policarbonato, LED com vida útil igual ou superior a 50.000 horas, com ângulo de abertura de 120º, compatível para fixação em braço de 40mm a 60mm , com grau de eficiência energética A e com certificação pelo INMETRO, com garantia mínima de 5 (cinco) anos, contados da data de entrega.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/002	UN	20,0000000000	0,00	00012963 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADA 270 MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE

Descrição adicional:
COM 2 PARAFUSOS.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/003	UN	200,0000000000	0,00	99992569 - LAMPADA LED BULBO 50W

Descrição adicional:
Cor branco frio, ângulo de abertura de 200º, fluxo luminoso 4.000 lumens, bivolt 100-240V, base E27, vida útil mínimo 25.000h. Garantia de no mínimo 12 meses, com certificado do inmetro.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/004	UN	100,0000000000	0,00	00012201 - LÂMPADA

Descrição adicional:
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70W COM BASE E-27, COM FLUXO LUMINOSO DE MÍNIMO 6.000 LÚMENS, TEMPERATURA DA COR 2.000K POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL COM VIDA MEDIANA DE 32 MIL HORAS, COM CERTIFICADO DO IMETRO E PROCEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/005	UN	30,0000000000	0,00	00012203 - LÂMPADA

Descrição adicional:
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO AUTA PRESSÃO 150W COM BASE E-40, COM FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA DA COR 2.000K POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL COM VIDA MEDIANA DE 28 MIL HORAS COM CERTIFICADO DO IMETRO E PROCEL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/008	UN	50,0000000000	0,00	99992568 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W

Descrição adicional:
Luminária pública com potência nominal de até 50 watts e fluxo luminoso mínimo de 8.000 lumens, sem tomada para fotocélula no topo do corpo, tensão de alimentação 220 volts, irc mínimo 70, vida útil 50.000 horas, grau de proteção ip 66 ou superior para bloco óptico e driver. Temperatura cor branco de 4000 a 5000k, bocal diâmetro de 40mm a 60mm, garantia de no mínimo 5 anos, com certificado do inmetro.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/009	UN	100,0000000000	0,00	00001322 - BASE PARA RELÉ

Descrição adicional:
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, USO EXTERNO, 220VCA, 10A, 60HZ. TIPO GIRATÓRIO, CORPO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA OU PRETO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA COM CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON SEGUNDO NORMA NEMA EM BAQUELITE COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTÊNCIA TÉRMICA. CONTATOS DE CARGA EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM E SOLDAGEM ISOTÉRMICA. LIGAÇÃO A TRÊS FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO (BRANCO) E CARGA (VERMELHO), COM BITOLA DE 1,5 MM^2, 750V, 105ºC E ISOLAÇÃO EM PVC. COM O FURO DE FIXAÇÃO DA BASE ABERTO. MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. DEVE POSSUIR TOTAL INTERCAMBIALIDADE COM RELÉS DE QUALQUER FABRICANTE. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 54. DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT 5123/98. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/010	UN	250,0000000000	0,00	00009908 - RELÉ

Descrição adicional:
Relé Fotocontrolador Eletrônico, operação liga a noite (LN), falha desligado (FD), normalmente aberto (NA) e com acionamento rápido (AR). Índice de proteção IP67 e com anti-UV.
Características Técnicas

Tensão: 105~305V;
Frequência de operação: 50/60Hz;
Consumo: <1W ou 10VA capacitivo;
Luminosidade para ligar: entre 5 e 15 Lux;
Luminosidade para desligar: até 30 Lux;
Estado inicial dos contatos: Normalmente aberto (NA);
Modo de operação: aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia (Liga noite);
Classificação de retardo: AR (acionamento rápido);
Tecnologia: microcontrolado;
Proteção contra surto: @1,2x50µs: 10kV;
Rigidez dielétrica: ≥ 2500V @ 1 minuto;
Temperatura de operação: -5ºC a 50ºC;
Retardo, tr = tempo de resposta(s): (rápido 0,5 < tr < 5);
Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar;
Terminais em latão estanhado;
Grau de proteção: IP67;
Garantia: 05 anos;
Padrão NBR5123;

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/011	UN	50,0000000000	0,00	99997547 - ARRUELA DE FERRO GALVANIZADA QUADRADA PARAFUSO 18MM PADRÃO RGE

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/012	UN	50,0000000000	0,00	00012191 - BRAÇO RETO

Descrição adicional:
BRAÇO RETO COM SAPATA GALVANIZADA A FOGO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE RUA, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO TIPO SA1010/1020 SOLDADO POR PROCESSO CONTINUO, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO POR EMERSÃO COM COMPRIMENTO DE 1 METRO, DIÂMETRO DO TUBO 48MM E PAREDE DE 2,25MM

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/013	UN	10,0000000000	0,00	00012196 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADA 320MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE

Descrição adicional:
COM 2 PARAFUSOS.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/014	UN	100,0000000000	0,00	00010814 - CONECTOR

Descrição adicional:
Conector de derivação Cunha tipo III vermelho. Finalidade: Derivação de cabos de cobre ou alumínio CA e CAA. Indicado para conexões cobrecobre, cobrealumínio e alumínio-cobre. Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica. Material: Liga de cobre. Fornecido com composto antióxido INTELTROX. Acabamento: Estanhado. Ferramenta de Aplicação: Alicate bomba d'água de 12". Observação: abrange as mesmas bitolas dos tipos III, IV e V (Otimizado). Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/015	UN	50,0000000000	0,00	00010814 - CONECTOR

Descrição adicional:
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, COM CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 - 70MM2 E SECUNDARIO DE 1,5 - 10MM2.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/016	M	100,0000000000	0,00	00011571 - FIO

Descrição adicional:
ROLO DE FIO SOLIDO RIGIDO 6MM COBRE, COR AZUL COM CERTIFICADO IMETRO NBR- NM-247-3

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/017	M	100,0000000000	0,00	00011571 - FIO

Descrição adicional:
ROLO DE FIO SOLIDO RIGIDO 6MM COBRE, COR PRETA COM CERTIFICADO DO IMETRO NBR - NM- 247-3

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/018	M	100,0000000000	0,00	00009997 - CABO

Descrição adicional:
ROLO DE CABO FLEX 1,5MM COR AZUL COM CERTIFICADO DO IMETRO NBR- NM -247-2

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/019	M	100,0000000000	0,00	00009997 - CABO

Descrição adicional:
ROLO DE CABO FLEX 1,5MM COR PRETA COM CERTIFICADO DO IMETRO NBR- NM -247-2

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/020	UN	5,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc.

Normas de Referência IEC 60252-1 J UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 2 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/021	UN	5,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 J UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 5 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/022	UN	5,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 J UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 10 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/023	UN	5,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 J UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 15 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/024	UN	5,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 20 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/025	UN	10,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 25 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/026	UN	10,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 30 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/027	UN	10,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 35 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:305 Projeto: 2132 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/028	UN	15,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 40 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/029	UN	15,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 45 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/030	UN	15,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 50 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/031	UN	15,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores Aplicação Motores monofásicos em geral, tais como, refrigeradores, condicionadores de ar, bombas, etc. Normas de Referência IEC 60252-1 UL 810 Características J Expectativa de vida de 3.000 horas Classe de proteção de segurança P2 Capacitor autorregenerativo Atende aos requisitos da RoHS Para aplicação em uso contínuo e intermitente.
Capacitância; 60 (µF) 440v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/032	UN	20,0000000000	0,00	99997188 - CAPACITOR

Descrição adicional:
Capacitor Eletrolítico 340-408uf 220v com terminais metálicos para ligação.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/033	KIT	1,0000000000	0,00	100001084 - KIT DE CONTATOR COM RELÉS TÉRMICOS COMPATÍVEIS

Descrição adicional:
Contendo 20 unidades de Contator tripolar 12A ac3 mais um contato NA, tenção da bobina 220v e 4 unidades de relé térmico compatível, com faixa de ajuste de 5 a 8 amepéres.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/034	KIT	1,0000000000	0,00	100001084 - KIT DE CONTATOR COM RELÉS TÉRMICOS COMPATÍVEIS

Descrição adicional:
Contendo 15 unidades de Contator tripolar 32A ac3 mais um contato NA, tenção da bobina 220v, com 4 relé térmico compatível, com faixa de ajuste de 15 a 23 amepéres.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/035	KIT	1,0000000000	0,00	100001084 - KIT DE CONTATOR COM RELÉS TÉRMICOS COMPATÍVEIS

Descrição adicional:
Contendo 10 unidades de Contator tripolar 40A ac3 mais um contato NA, tenção da bobina 220v com 4 relé térmico compatível, com faixa de ajuste de 22 a 32 amepéres.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/036	UN	5,0000000000	0,00	99995041 - CONTATOR

Descrição adicional:
Contator tripolar 40A ac3 mais um contato NA, **tenção da bobina 380v.**

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/037	KIT	1,0000000000	0,00	100001084 - KIT DE CONTATOR COM RELÉS TÉRMICOS COMPATÍVEIS

Descrição adicional:
Contendo 10 unidades de Contator tripolar 50A ac3 mais um contato NA, tenção da bobina 220v com 4 relé térmico compatível, com faixa de ajuste de 32 a 40 amepéres.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/038	KIT	1,0000000000	0,00	100001084 - KIT DE CONTATOR COM RELÉS TÉRMICOS COMPATÍVEIS

Descrição adicional:
Contendo 5 unidades de Contator tripolar 60A ac3 mais um contato NA, tenção da bobina 220v, com 4 relé térmico compatível com faixa de ajuste de 32 a 50 amepéres.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/039	UN	5,0000000000	0,00	00009908 - RELÉ

Descrição adicional:
Rele monitoramento falta e sequencia de fase 1 na/nf 380-480v 50/60hz.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/040	UN	5,0000000000	0,00	00009908 - RELÉ

Descrição adicional:
Rele de nível de inferir de reservatório com 2 eletrodos, função esvaziamento 1 na/nf 220v 50/60hz

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/041	UN	10,0000000000	0,00	00009908 - RELÉ

Descrição adicional:
Relé temporizador de retardo na energização faixa 0,1s a 1h tenção 220v.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/042	UN	10,0000000000	0,00	00009908 - RELÉ

Descrição adicional:

Relé temporizador de retardo na energização faixa 0,3s a 3s tenção 220v.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/043	UN	5,0000000000	0,00	00009908 - RELÉ

Descrição adicional:
Relé temporizador cíclico tenção 220v.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/044	UN	1,0000000000	0,00	00010469 - MOTOBOMBA

Descrição adicional:
Motobomba para poço arteziano de até 3cv com vazão monometrica de 1,6 m3/h a 210 mca com bocal de 1,1/4 e motor rebubinavel refrigerado internamente com água, com garantia minima de 1 ano. Monofásica, 220v. Serão aceitas somente as marcas: Schneider, Vanbro e Leão.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/045	UN	20,0000000000	0,00	00002776 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADO 240MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE

Descrição adicional:
com dois parafusos

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/046	UN	10,0000000000	0,00	00012196 - CINTA ABRAÇADEIRA DE FERRO GALVANIZADA 320MM COM PARAFUSOS PADRÃO RGE

Descrição adicional:
com dois parafusos

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/047	UN	1,0000000000	0,00	99995130 - LUVA ISOLANTE CLASSE 00, COM VOLTAGEM MAXIMA DE USO DE 500V CA / 750V CC, MATERIAL GERALMENTE POLIISOPRENO OU BORRACHA SINTÉTICA, FREQUENTEMENTE HIPOALERGÊNICAS E SEM LÁTEX NATURAL, NORMAS ABNT NBR 10622/10624, IEC 60903 E ANSI/ASTM D120.

Descrição adicional:
MAIS 3 UNIDADES DE LUVAS DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE.

Dotação: Acesso:301 Projeto: 2049 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

000/048	UN	2,0000000000	0,00	99993504 - MOTOBOMBA,

Descrição adicional:
MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO DE 4 POLEGADAS COM BOCAL DE RECALQUE DE 1 1/4 COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 2,4 METROS CÚBICOS HORA A ALTURA MONOMÉTRICA DE 310 M.C.A, COM MOTOR DE ATE 6CV MONOFÁSICA 220 VOLTS LUBRIFICADO E REFRIGERADO A ÁGUA DE FABRICAÇÃO NACIONAL. O motor e o bombeador devem ser da mesma marca e fabricante. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA.

Dotação: Acesso:303 Projeto: 2131 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 02 000 Relacionamento: / **Banco:**Não informado

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
301	751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2049 Manutenção do sistema de iluminação pública	3390 30 00 00 000	0,00	39.359,90
303	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2131 Manutenção sistema de abastecimento de água zona rural	3390 30 00 00 000	418,85	4.749,07
305	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2132 Manutenção sistema de abastecimento de água zona urbana	3390 30 00 00 000	1.549,90	4.382,14

Total geral disponível **R$ 48.491,11**

SECRETARIA REQUISITANTE	ASSESSORIA JURÍDICA	CONTABILIDADE / FAZENDA
	( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa Base Legal:_____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

06/05/2026 ÀS 08:40:55 PEDIDO AUTORIZADO POR CARLOS MARQUES; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

ESPERANÇA DO SUL, Em 25/08/2026