

EMPRESA CENTRAL NORTE					484202/20223	485745/2023	484431/2023	488637/2023
CATS EXIGIDAS	UND	QUANT EXIGIDA	OPERACIONAL	TECNICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada. 18 utilizações	M2	729,375	302,56	302,56	0	0	134,86	167,7
Concreto FCK = 25 MPa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	M3	33,5	47,6	47,6	0	1,94	14,93	30,73
Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação.	M2	522,875	0	0	0	0	0	
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.	M2	626,375	665,38	665,38	0	0	73,1	592,28
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas.	M2	3953,375	303,03	303,03	0	56,32	127,18	119,53

EMPRESA CENTRAL NORTE					484202/20223	485745/2023	484431/2023	488637/2023
CATS EXIGIDAS	UND	QUANT EXIGIDA	OPERACIONAL	TECNICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	M2	951,5	42,57	42,57	0	0	42,57	0
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	M2	951,5	0	0	0	0	0	0
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	1098	605,86	605,86	0	28,16	111,6	466,1

LEGENDA		OBSERVAÇÃO: TODO ACERVO APRESENTADO EQUIVALE A TECNICO E OPERACIONAL
	ATENDE	
	NÃO ATENDE	

CERTIDÃO DO FGTS VENCIDA EM 05/09/2025