



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA**

ERRATA AO EDITAL

A equipe de condução do PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 – cujo objeto é o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, mobiliários e utensílios, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Nova Viçosa/Ba, conforme especificado no Edital – decide:

NO PREÂMBULO DO EDITAL NO ITEM 04 DO LOTE 01

ONDE SE LER:

Microfone 40 Centímetros c/ Base PRA 528 DS é um módulo de microfone gooseneck de mesa. É um microfone condensador supercardióide. Tem resposta de frequência especialmente desenvolvida para falas, capacidade de captação a longa distância e alto ganho antes do feedback. Portanto, são perfeitos para serem usados em conferências, palestras e entrevistas. O módulo consiste do microfone gooseneck PRA-528DS e uma base de metal PS-418F. Microfone condensador pode ser alimentado por phantom ou bateria. No PS- 418F, usa-se a chave para optar por ser alimentado pelo phantom-posição 9- 52V (figura 1) ou pela bateria posição 1,5V (figura 2). Alto ganho antes do feedback. Plug desligável do gooseneck. Especificações Tipo: Condensador Padrão Polar: Supercardióide Resposta de Frequência: 50~16000Hz Sensibilidade: -36dBV/Pa (15.8mV/Pa) Impedância: 200 ohms (Phantom) / 600ohm (Bateria) taxa sinal / ruído: 68dB, instalado e configurado no local.

LEIA-SE:

Microfone s/fio Duplo Gooseneck Consensador - Características do Microfone: (Power On/Off) Capsula Eletro; Display em Led, com indicação de Canal, BATERIA, Frequência e Sinal de Frequencia; Botão On/Off (perte por 2 Segundos), Jack par conexão da haste do Microfone. Compartimento para Pilhas; Jack USB Mini para Alimentação via Cabo USB (+5VDC); Tecla Seletora de Canais; Características do Receptor: Receptor para dois microfones (Transmissor de mão KST-16R Recarregável); 16 Frequências diferentes por canal. Método de Programação pi/4 DQPSK; Display em LED colorido com indicações de áudio, frequência e canal. Antenas Articuláveis, Tecla Power No painel Frontal; Saídas de áudio P-10 (mixada A + B) + 2 Saídas XLR Individuais. Controles de volume em ambas as saídas. Conector de alimentação tipo Mini USB. Conector USB para o cabo de recarga da bateria Alimentação: Fonte Chaveada USB Modelo: CLS-050100. Requerimento de energia: 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Comprimento do Cabo: 1,15M. Conector tipo: Mini USB x USB; Tensão de Saída: +5VDC x 1ª. Segurança: Com dupla isolamento. Alto ganho antes do feedback. Plug desligável do gooseneck. Especificações Tipo: Condensador Padrão Polar: Supercardióide Resposta de Frequência: 50~16000Hz Sensibilidade: -36dBV/Pa (15.8mV/Pa) Impedância: 200 ohms (Phantom) / 600ohm (Bateria) taxa sinal / ruído: 68Db.

Nova Viçosa, 25 de novembro de 2024.

Acácia Sampaio Martins
Agente de Contratação.