



NOTA 05

NOTA 04

NOTA 03

NOTA 02

NOTA 0

TRANSFORMADOR

EXECUÇÃO

NOTAS GERAIS

- 2- FIOS E LÉTRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO:** 34% (REFERÊNCIAS INTELIGENTES)
- 3- INSTALAÇÕES INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUIR GRAD. DE PROTEÇÃO IP-56 PARA EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL**
- 3.5- CONDUTORES "FASES DAS INSTALAÇÕES DE TENSÃO DIFERENCIAL RESIDUAL SEIR IDENTIFICADAS POR TRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS COM Largura APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS:**
- NOS PINGADORES DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO);
 - NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTETÇÕES GERAIS;
 - NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;
 - NAS CONDIÇÕES DAS CABEÇAS DE PASSAGEM.
- A SÍNCRONIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FASES SERÁ:**
- | | |
|-------------------|--------------------|
| FASE A | (R) - cor BRANCO |
| FASE B | (S) - cor PRETO |
| FASE C | (T) - cor VERMELHO |
| TERRA - cor VERDE | |
- * O CONDUTOR NEUTRO DEVEIRA POSSEIR UM CORRAL PARA A COR AZUL CLARO**
- 4- O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO CONDUTOR FASE**
- 5- FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPOAMENTO - FCA =** 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,35
- 6- FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT** Instalação em Ambiente: 30° Instalação no Setor: 20°
- 7- QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 3%**
- 8- ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 10W**
- 9- AUSÊNCIA DE TRATADO DAS HOUARISSAGENS PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, A CAUSA DEVE SER TRABALHADA PELO GERENTE DE CORTES AGROPÁRIOS UTILIZANDO:**
- 10- AS BARRAS PARA TUBO E NÉUTRO DEVERÃO SE EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO ALIAT.**

CONTEÚDO:

ESCALA	DATA
--------	------

INDICADA	FEV/2025
----------	----------

FOLHA	
-------	--

A-0	PRANCHA:
-----	----------

REVISÃO	5 / 5
---------	-------

00	5/0
----	-----