

ESTADO DE GOIÁS
FUNDO ESP. REEQ. C.B.M DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3784 / Pedido: 25606



1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FUNDO ESP. REEQ. C.B.M DE ITUMBIARA

Sector Requirante: FEMBOM/ITUMBIARA-GO.

Responsável pela Demanda: DIEGO PASCOAL DINIZ

Matrícula: 31387

E-mail:

Telefone:

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A FINALIDADE GERAL DO PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA O 6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE ITUMBIARA-GO PODE INCLUIR: GARANTIR A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ADEQUADA DAS INSTALAÇÕES DO BATALHÃO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE MAIS SEGURO E FUNCIONAL PARA OS BOMBEIROS. ATUALIZAR OU RENOVAR A PINTURA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO BATALHÃO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA ESTÉTICA E ESTRUTURAL DAS INSTALAÇÕES. APLICAR CORES E MARCAS QUE ATENDAM ÀS NORMAS DE IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO VISUAL DOS ÓRGÃOS MILITARES, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E PROMOVENDO A ORGANIZAÇÃO. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA, UMA VEZ QUE A PINTURA PODE CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES E AJUDAR NA DETECÇÃO DE DESGASTES OU DANOS ESTRUTURAIS. CRIAR UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRAVÁVEL E MOTIVADOR PARA OS MILITARES, IMPACTANDO POSITIVAMENTE NA MORAL E NO BEM-ESTAR DA EQUIPE. ESSES OBJETIVOS AJUDAM A GARANTIR QUE O BATALHÃO MANTENHA UMA BOA CONDIÇÃO OPERACIONAL E OFEREÇA UM AMBIENTE ADEQUADO PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A justificativa para a aquisição de materiais para pintura predial pode incluir a necessidade de manutenção e conservação das instalações, que ajuda a prevenir danos estruturais e desgaste. A pintura também melhora a aparência estética do prédio, promove um ambiente mais seguro e agradável para os ocupantes, e assegura que a infraestrutura atenda às normas de segurança e identificação visual. Esses fatores são cruciais para a funcionalidade e imagem do edifício.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	210813	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS VERMELHA SEGURANÇA – APLICAÇÃO COM ROLO, PINCEL OU PISTOLA DE AR COMPRIMIDO; SECAGEM RÁPIDA – AO TOQUE 2 HORAS, ENTRE DEMÃOS 4 HORAS E FINAL 12 HORAS. DILUIÇÃO – PRIMEIRA E SEGUNDA DEMÃO ENTRE 10% A 20%, DEMAIS MÃOS 10%; RENDIMENTO DO GALÃO 3,6L ENTRE 30 A 40M². AMBIENTE – EXTERNO; COMPOSIÇÃO BASE – SOLVENTE; TONALIDADE – VERMELHO; ACABAMENTO DA TINTA – BRILHANTE; NÍVEL DO ODOR – MÉDIO ODOR; DURABILIDADE EM ANOS – ATÉ 10 ANOS.	UNIDADE	12,0000
2	210814	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS AMARELO – APLICAÇÃO COM ROLO, PINCEL OU PISTOLA DE AR COMPRIMIDO; SECAGEM RÁPIDA – AO TOQUE 2 HORAS, ENTRE DEMÃOS 4 HORAS E FINAL 12 HORAS. DILUIÇÃO – PRIMEIRA E SEGUNDA DEMÃO ENTRE 10% A 20%, DEMAIS MÃOS 10%; RENDIMENTO DO GALÃO 3,6L ENTRE 30 A 40M². AMBIENTE – EXTERNO; COMPOSIÇÃO BASE – SOLVENTE; TONALIDADE – AMARELO; ACABAMENTO DA TINTA – BRILHANTE; NÍVEL DO ODOR – MÉDIO ODOR; DURABILIDADE EM ANOS – ATÉ 10 ANOS.	UNIDADE	8,0000
3	210815	TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS – PRODUTO TINTA ACRÍLICA; AMBIENTE INDICADO EXTERNO E INTERNO; COR BRANCO NEVE; TONALIDADE BRANCO; SUPERFÍCIE A SER APLICADA PAREDE; CATEGORIA DA TINTA STANDARD; ACABAMENTO FOSCO; MÁXIMO RENDIMENTO, ÓTIMA COBERTURA E BAIXO ODOR; LITRAGEM 18 LITROS; QUANTIDADE DE DEMÃOS 3; MATERIAL INDICADO PARA APLICAÇÃO – PINCEL E ROLO DE LÃ OU PISTOLA.	UNIDADE	8,0000
4	210816	LIQUILBRILHO A BASE D'ÁGUA 18 LITROS - SECAGEM AO TOQUE DE 30 MINUTOS E SECAGEM COMPLETA 24 HORAS. AGUARDAR, NO MÍNIMO, 24 HORAS PARA O TRÁFEGO DE PESSOAS E 48 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES. EM SUPERFÍCIES DE GESSO, CAL, CONCRETO, BLOCO DE CIMENTO E PAREDES DESAGREGADAS PASSAR MASSA NIVELADORA NAS FISSURAS APLICAR UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDE. INDICADO PARA PINTAR SOBRE TINTAS, TEXTURIZADOS E DEMAIS EFEITOS PARA BRILHO. USO INTERNO; APLICAÇÃO COM ROLO DE LÃ, PINCEL OU TRINCHA/DILUIR COM ATÉ 10% DE ÁGUA LIMPA. RENDIMENTO DE 198 LITROS – 200M² POR DEMÃO. HIDROREPELENTE A BASE D'ÁGUA; ANTIMOFO; SEM ODOR; ACABAMENTO BRILHANTE; RESISTÊNCIA AO TEMPO E DURAÇÃO PROLONGADA.	UNIDADE	10,0000
5	210817	TINTA EMBORRACHADA IMPERMEÁVEL DURADA 18 LITROS - É UM PRODUTO DE ALTO DESEMPENHO, FORMULADO A PARTIR DE RESINAS ACRÍLICAS E ELASTOMÉRICAS ESPECIALMENTE CRIADAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES. ACOMPANHA A MOVIMENTAÇÃO DO SUBSTRATO PROTEGENDO-O CONTRA MICROFISSURAS, FISSURAS E CONTRA O DESGASTE PROVOCADO POR BATIDAS DE CHUVA, PROPORCIONANDO UMA DURABILIDADE MUITO MAIOR QUE AS TINTAS CONVENCIONAIS. ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS ACIMA, A COR BRANCA, AINDA APRESENTA BENEFÍCIOS RELACIONADOS À REDUÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA DO AMBIENTE, QUE PODEM VARIAR DE 1°C A 5°C PARA MENOS, EM LOCAIS ONDE A TEMPERATURA AMBIENTE VARIA DE 20°C A 35°C. ACABAMENTO FOSCO; DILUIÇÃO COM ÁGUA LIMPA. ATÉ 10% EM TODAS AS DEMÃOS. FERRAMENTAS ROLO DE LÃ, TRINCHA, PISTOLA OU AIRLESS. RECOMENDANDO APLICAÇÃO DE 4 DEMÃOS; USO INTERNO E EXTERNO; É UMA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA PINTAR, IMPERMEABILIZAR E PROTEGER PAREDES EM GERAL, SOBRE SUPERFÍCIES DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, FIBROCIMENTO/PLACAS CIMENTÍCIAS, REBOCO E SOBRE MASSA ACRÍLICA, ELIMINANDO E PROTEGENDO CONTRA MICROFISSURAS E FISSURAS DE ATÉ 0,3MM, ALÉM DE PROTEGER CONTRA O MOFO, FUNGOS E OUTROS MICRORGANISMOS; BALDE PLÁSTICO 18L: ATÉ 70M² ACABADO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE: 1 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS; CURA TOTAL: 72 HORAS.	UNIDADE	4,0000
6	210818	THINNER 5 LITROS – VERSATILIDADE: IDEAL PARA DILUIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, LIMPEZA DE FERRAMENTAS E OUTRAS APLICAÇÕES. ALTA QUALIDADE; EFICIENTE: PROPORCIONA UMA DILUIÇÃO UNIFORME E RÁPIDA, OTIMIZANDO O USO DE TINTAS E VERNIZES. GRANDE CAPACIDADE: EMBALAGEM ECONÔMICA DE 5 LITROS, PERFEITA PARA GRANDES PROJETOS.	UNIDADE	8,0000



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO ESP. REEQ. C.B.M DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3784 / Pedido: 25606



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7	210820	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO 3,6 LITROS - PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E SECAGEM RÁPIDA. APRESENTA GRANDE RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO, APLICAÇÃO E LIMPEZA FACILITADAS, BOM ALASTRAMENTO, ADERÊNCIA E COBERTURA, ACABAMENTO EXCELENTE E ALTO RENDIMENTO. INDICADO PARA PINTURAS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MADEIRAS E PEÇAS METÁLICAS EM GERAL, COM ACABAMENTO FOSCO DE ALTA QUALIDADE E SECAGEM RÁPIDA. COR: PRETO. ACABAMENTO: FOSCO. EMBALAGEM: 3,6 LITROS. CAMADAS: 2 A 3 CAMADAS CRUZADAS COM INTERVALO DE 5 A 10 MINUTOS ENTRE CAMADAS. SECAGEM: 30 MINUTOS AO TOQUE; 4 HORAS ENTRE CAMADAS; FINAL 24 HORAS. FERRAMENTAS: PISTOLA COM PRESSÃO DE 30 A 40 LB/POL ² , PINCEL OU ROLO DE LÃ BAIXA PARA EPÓXI.	UNIDADE	60,0000
8	210821	LIXA FERRO G 80 - POSSUI COSTADO DE PANO QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA. INDICADA PARA LIXAMENTOS DE METAIS EM GERAL, FERRO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES, PINTURAS VELHAS, ENTRE OUTROS. PODE SER APLICADA TANTO EM LIXAMENTO MANUAL QUANTO COM MÁQUINAS VIBRATÓRIAS. TIPO DE LIXA: FERRO; GRÃO: G 80; TIPO DE GRÃO ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; TIPO DE COSTADO: BASE PANO; DIMENSÕES DA LIXA: 225 MM X 275 MM; MASSA APROXIMADA (PESO): 1.15 KG. FORMATO RETANGULAR.	UNIDADE	20,0000
9	210822	LIXA DE PAREDE 100 - LIXA DE MASSA CORRIDA PARA PAREDE, MADEIRAS E SIMILARES, PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMO DESEMPENHO. SUPER EFICIENTE NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE MASSA, TINTAS E VERNIZES; TAMANHO: 225MM X 275MM; SEMI-ACABAMENTO: 100; COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL, ADESIVO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO; APLICAÇÃO: IDEAL PARA MASSA CORRIDA, GESSO, MADEIRAS E SIMILARES; TIPO DE LIXA - FIBRA; MATERIAL - ÓXIDO DE ALUMÍNIO.	UNIDADE	20,0000
10	210823	MASSA CORRIDA PVA 20 KG - PRONTA PARA USO; QUANTIDADE 20KG; SECAGEM DE ATÉ 5 HORAS POR DEMÃO; RENDIMENTO 1,5M ² ; AMBIENTES INTERNOS; SUPERFÍCIES APTAS - LISA; MASSA CORRIDA EM BARRICA PARA CORRIGIR IMPERFEIÇÕES DE PAREDES E NIVELAR SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS EM INTERIORES. TEM BOA APLICABILIDADE, BOM NIVELAMENTO E EXCELENTE REPASSE. BASE INDICADA - PAREDES, ALVENARIA, EMBOÇO, MADEIRAS E ETC.	UNIDADE	4,0000
11	210824	ROLO ANTIGOTA 23 CM SEM SUPORTE - LARGURA DO ROLO PARA PINTURA: 23 CM; MATERIAL DO ROLO PARA PINTURA: LÃ SINTÉTICA; SUPORTE DO ROLO PARA PINTURA: SEM SUPORTE; MODELO - ROLO DE PINTURA, ANTIGOTAS, PINTURA PROFISSIONAL, PINTURA DE PAREDE, ANTIRRESPINGOS, ROLO DE PINTURA DURÁVEL, FACILITA O TRABALHO DE PINTURA, ACABAMENTO PROFISSIONAL, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, FERRAMENTA DE PINTURA; TINTAS APTAS - INDICADO PARA TINTAS ACRÍLICAS, LÁTEX (PVA) E ESMALTE; CARACTERÍSTICAS: REDUZ OS RESPINGOS; PRODUZIDO EM POLIAMIDA; SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA; MANTA COM 10MM DE ALTURA, IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS; MANTA COM A TECNOLOGIA ANTIGOTA. INDICADO PARA TINTAS ACRÍLICAS, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UNIDADE	4,0000
12	210825	ROLO ANTIGOTA 15 CM COM SUPORTE - COMPRIMENTO MÍNIMO DO ROLO: 15 CM; ROLO ANTIGOTA PINTURA TINTA LÁTEX ACRÍLICO ATLAS 15CM É COMPATÍVEL COM TINTAS ESMALTE, LÁTEX, ACRÍLICO E PVA. MATERIAL DO ROLO POLIAMIDA; MATERIAL DO PUNHO - PLÁSTICO; O ROLO, COM UMA LARGURA DE 150 MM, É FEITO DE LÃ PERMITINDO UMA APLICAÇÃO SUAVE E UNIFORME DA TINTA. ESTE ROLO NÃO É EXTENSÍVEL NEM RECARREGÁVEL, GARANTINDO UMA EXPERIÊNCIA DE PINTURA SEM COMPLICAÇÕES. DESCRIÇÃO: ROLO DE LÃ PARA PINTURA, ANTIRRESPINGO, 15 CM, COM SUPORTE; APLICAÇÕES E DICAS DE USO: INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS E VERNIZES. IDEAL PARA O FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS. DESTAQUES E DIFERENCIAIS: BOA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. REDUZ O RESPINGAMENTO.	UNIDADE	12,0000
13	210826	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM - ROLO PELUDO DE 23CM; SEM CABO; MATERIAL - LÃ DE CARNEIRO; TINTAS APTAS - ACRÍLICO E LÁTEX; MEDIDAS 25 MM X 23; ESTE ROLO NÃO É EXTENSÍVEL NEM RECARREGÁVEL, MAS É FEITO DE LÃ DE CARNEIRO, UM MATERIAL CONHECIDO PELA SUA DURABILIDADE E CAPACIDADE DE REter E LIBERAR A TINTA DE FORMA UNIFORME. COM UMA LARGURA DE 23 CM, ESTE ROLO É IDEAL PARA COBRIR GRANDES ÁREAS DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE. O MODELO ROLO DA TIGRE É CONHECIDO PELA SUA FACILIDADE DE USO, TORNANDO-O PERFEITO TANTO PARA PROFISSIONAIS COMO PARA AMADORES.	UNIDADE	8,0000
14	210827	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA - SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA (TIPO GAIOLA), ARAMADO - SUPORTE REFORÇADO PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM. CABO DE PLÁSTICO; IDEAL PARA ROLO DE LÃ E DE ESPUMA DA MARCA ATLAS; PRODUTO PROFISSIONAL, COM TAMANHO PADRÃO. GARFO-GAIOLA SEM ROSCA PARA ROLO; DESCRIÇÃO: GARFO-GAIOLA SEM ROSCA, O GRAFO COM GAIOLA TRAZ UM ENCAIXE MAIS FIRME E MAIS INSTABILIDADE NA HORA DE PINTAR; INDICAÇÃO: GARFO-GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA DE 23 CM. CONECTÁVEL A LINHA DE PROLONGADORES; MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA ENTRE OUTROS QUESITOS BENEFÍCIOS POR SEU REFORÇO ESTRUTURAL.	UNIDADE	4,0000
15	210828	CABO EXTENSOR DE 3M - MODELO CABO TELESCÓPIO; COMPRIMENTO MÁXIMO 3 METROS; DIÂMETRO 1"; MATERIAL ALUMÍNIO; DESCRIÇÃO - CABO EXTENSOR TELESCÓPIO 3 METROS - PARA RODOS, VASSOURAS, PINTURA, MULTIFUNÇÕES. DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO, O CABO PERMITE QUE VOCÊ ALCANCE LOCAIS MAIS ALTOS E EVITE DORES, ESTRESSE E GANHE TEMPO EM SEU SERVIÇO. O CABO CONTA COM MANOPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA UMA MAIOR FIRMEZA - NA OUTRA EXTREMIDADE CONTA COM UMA ROSCA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM RODOS E VASSOURAS. VOCÊ PODE REGULAR A ALTURA DE SEU CABO, SENDO POSSÍVEL O ESTENDER ATÉ UMA MEDIDA DE 3 METROS. DADOS DO PRODUTO: ALCANCE MÁXIMO: 3 METROS COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO (CABO) - MANOPLA E JUNÇÃO (PLÁSTICO).	UNIDADE	4,0000



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO ESP. REEQ. C.B.M DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3784 / Pedido: 25606



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
16	210830	FITA CREPE 48X50MM VERDE – DIMENSÕES DO PRODUTO 26,4 X 26,4 X 26,4 CM; 210 G; TIPO DE MATERIAL CREPOM. INFORMAÇÕES - A FITA CREPE AUTOMOTIVA 525 É COMPOSTA POR PAPEL CREPE DE NA COR VERDE, TRATADO COM SOLUÇÃO A BASE DE BORRACHA, PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS EM ESTUFAS POR 1 HORA ATÉ 100C (RESISTÊNCIA OU INFRA-VERMELHO). APLICAÇÃO - QUANDO APLICADA EM METAL, BORRACHA, VIDRO E PARTES PLÁSTICAS DOS VEÍCULOS, TAIS COMO PARA-CHOQUES, A FITA ADERE 525 NÃO DEIXA RESÍDUOS DE ADESIVO. PRODUTO RESISTE ATÉ 3 DIAS EM ÁREA EXTERNA. NESTE CASO, EVITAR APLICAÇÃO SOBRE BORRACHA.	UNIDADE	40,0000
17	210831	TRINCHA MÉDIA 3 POLEGADAS - A TRINCHA MÉDIA DE 3 POLEGADAS PARA TINTA LÁTEX E ACRÍLICA É UM PINCEL DE ALTA QUALIDADE PROJETADO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE TINTAS EM SUPERFÍCIES MÉDIAS E GRANDES. COM CERDAS MACIAS E FLEXÍVEIS, A TRINCHA CONSEGUE ABSORVER E DISTRIBUIR A TINTA DE FORMA UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA COBERTURA SUAVE E CONSISTENTE. A TRINCHA POSSUI UM CABO DE MADEIRA RESISTENTE E ERGONÔMICO, QUE OFERECE UM MANUSEIO CONFORTÁVEL E FIRME DURANTE A APLICAÇÃO DA TINTA. O SEU TAMANHO DE 3 POLEGADAS É IDEAL PARA TRABALHOS EM SUPERFÍCIES MAIORES, COMO PAREDES, TETOS E MÓVEIS. ESTA TRINCHA FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA TRABALHAR COM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICAS, O QUE SIGNIFICA QUE PODE SER UTILIZADA EM UMA AMPLA GAMA DE PROJETOS, DESDE PINTURAS INTERNAS ATÉ EXTERNAS. ALÉM DISSO, O SEU DESIGN PERMITE UMA FÁCIL LIMPEZA APÓS O USO, PROLONGANDO ASSIM A SUA VIDA ÚTIL E MANTENDO A SUA QUALIDADE PARA OS PRÓXIMOS TRABALHOS. CARACTERÍSTICAS - FÁCIL DE LIMPAR; TIPO DE CERDAS: SINTÉTICAS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - LARGURA: 3";	UNIDADE	12,0000

A justificativa para a quantidade de materiais para pintura predial solicitada deve considerar a extensão das áreas a serem pintadas, a necessidade de várias demãos para garantir uma cobertura adequada, e a inclusão de uma margem para retoques e possíveis desperdícios. Além disso, é importante prever um estoque suficiente para futuras manutenções, evitando a necessidade de novas compras em um curto período. Isso garante eficiência na execução e manutenção da qualidade da pintura ao longo do tempo.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

A empresa vencedora terá 20 dias após emissão da ordem de fornecimento para entregar os materiais solicitados.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação: 0579 - 09.01.06.122.6030.2433.3.3.90.30. MANTER ATIVIDADES DO FEMBOM - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Fonte: 106.000 - TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

7 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II.

8 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Integrantes Equipe:

Nome: NORTON RODRIGO DE ALICE

Matrícula:

Email:

Nome: CLAUDINEY DONIZETTI SILVERIO

Matrícula:

Email:

Responsável Fiscalização:

Nome: DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA

Matrícula:

Email:

9 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

JULIANO BORGES FERREIRA MORAES

Gestor/Ordenador

Documento assinado digitalmente

JULIANO BORGES FERREIRA MORAES

Data: 20/08/2024 10:50:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

10 - CONTADOR RESPONSÁVEL

Autorizo a utilização dos recursos orçamentários.

DAYBER GONÇALVES VIEIRA
contador



ESTADO DE GOIÁS
FUNDO ESP. REEQ. C.B.M DE ITUMBIARA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:3784 / Pedido: 25606



11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.


DIONE JOSE DE ARAUJO
PREFEITO