



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Beira Rio 399 - Alto Da Boa Vista, Itumbiara, Goiás

04.394.796/0001-65

Preço Referência Dispensa/Inexigibilidade

Número do Processo: 5516/2026

Data Hora: 28/04/2026 08:00:00

Modalidade: Dispensa

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU,

LOTE: 1 - LOTE ÚNICO					
SEQ	PRODUTO	UN	VALOR REFERÊNCIA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19" PADRÃO 19 POLEGADAS (1U); CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OU AÇO CARBONO; ABAS DE FIXAÇÃO METÁLICAS; TENSÃO BIVOLT (USO EM 220V); CORRENTE MÁXIMA 10A; APROXIMADAMENTE 12 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; DISJUNTOR OU FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; CHAVE LIGA/DESLIGA LUMINOSA; CABO PP DE ALTA RESISTÊNCIA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 20A BIVOLT SAÍDA 13,8V C/FLUT	UNIDADE	176,7100	1,0000	176,7100
2	ENTRADA BIVOLT; SAÍDA 13,8V DC AJUSTÁVEL; CORRENTE DE SAÍDA 20A; POTÊNCIA APROXIMADA DE 276W; BAIXO RIPPLE; SISTEMA DE FLUTUAÇÃO AUTOMÁTICA; MODO BACKUP INSTANTÂNEO; PROTEÇÕES CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; FILTRO EMI/RFI; VENTILAÇÃO FORÇADA; CONEXÕES POR BORNES.	UNIDADE	2.081,5000	2,0000	4.163,0000
3	BATERIA ESTACIONÁRIA 105 AH TENSÃO NOMINAL 12V; CAPACIDADE C20 DE 105AH E C100 DE 115AH; LIVRE DE MANUTENÇÃO; TECNOLOGIA VRLA; FILTRO ANTICHAMA; VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 4 A 5 ANOS EM FLUTUAÇÃO; CERTIFICADA PELO INMETRO E HOMOLOGADA PELA ANATEL; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10°C A +60°C.	UNIDADE	1.496,1800	1,0000	1.496,1800
4	CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ REP DGR/SLR 2,5M 20A BITOLA MÍNIMA 12 AWG; COMPRIMENTO 2,5 METROS; ISOLAÇÃO EM PVC RESISTENTE; CONECTOR ESPECÍFICO PARA REPETIDORA; PORTA-FUSÍVEL INTEGRADO COM FUSÍVEL DE 20A OU 30A; TERMINAIS TIPO OLHAL OU FORQUILHA.	UNIDADE	292,0000	1,0000	292,0000
5	CABO ELÉTRICO PP 2 X 1,5 MM² PRETO 500V CONDUTOR EM COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5; ISOLAÇÃO EM PVC/A RESISTENTE ATÉ 70°C; COBERTURA EXTERNA EM PVC TIPO ST1; TENSÃO DE ISOLAMENTO 500V; CAPACIDADE DE CORRENTE APROXIMADA DE 15,5A; NORMA NBR NM 247-5; PROPRIEDADE BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS).	METROS	10,0000	50,0000	500,0000
6	SINALEIRO DE TOPO SIMPLES PVC COM CÉLULA CORPO EM PVC RÍGIDO COM PROTEÇÃO UV; LENTE EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO VERMELHO; SOQUETE E-27; USO COM LÂMPADA LED; TENSÃO BIVOLT; GRAU DE PROTEÇÃO IP54 A IP65; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR FOTOCÉLULA; FIXAÇÃO POR ROSCA DE 3/4" OU 1".	UNIDADE	291,1300	1,0000	291,1300
7	NOBREAK ON-LINE, MÍNIMO 1200 VA, TENSÃO 220V/220V POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA; FATOR DE POTÊNCIA ENTRE 0,8 E 0,9; TECNOLOGIA ON-LINE DE DUPLA CONVERSÃO; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; TENSÃO DE ENTRADA 220V; FAIXA DE OPERAÇÃO AMPLA; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; SAÍDA 220V ESTABILIZADA; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA ZERO; TOMADAS PADRÃO NBR 14136; BYPASS AUTOMÁTICO E MANUAL; BATERIAS VRLA; CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; INTERFACES USB E RS-232; PROTEÇÕES CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA PROFUNDA, SOBREAQUECIMENTO E SURTOS.	UNIDADE	1.279,2100	1,0000	1.279,2100
8	RACK OUTDOOR 18U, PAREDE DUPLA, COM FECHADURA E SISTEMA DE VENTILAÇÃO PADRÃO 19 POLEGADAS; ALTURA DE 18U; GRAU DE PROTEÇÃO IP55 OU IP65; FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM KIT DE EXAUSTÃO NO TETO; ENTRADAS DE AR PASSIVAS COM FILTROS; TERMOSTATO AJUSTÁVEL; PORTAS COM BORRACHA DE VEDAÇÃO; FECHADURA ANTIVANDALISMO; TETO INCLINADO; PLACA DE PASSAGEM DE CABOS COM PREENSA-CABOS; TRILHOS AJUSTÁVEIS; BARRA DE ATERRAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1000MM (A) X 700MM (L) X 700MM (P); ACESSÓRIOS INCLUSOS: TRILHOS ZINCADOS, BANDEJA FIXA OU DESLIZANTE E BARRA DE ATERRAMENTO.	UNIDADE	2.506,1200	1,0000	2.506,1200
Total Lote 1					10.704,3500
Total Geral					10.704,3500