

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 71, inciso IV, decido ADJUDICAR os itens ao licitante vencedor e HOMOLOGAR o processo licitatório nº 020/2025 na modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2025, considerando os documentos apresentados na sessão pública; o cumprimento das exigências do procedimento e parecer conclusivo exarado pela Assessoria Jurídica, com objetivo de Registro de Preços para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparada, para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - E.P.I. para uso dos servidores da Autarquia Municipal, Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé - DEMSUR., em favor das empresas mencionadas abaixo:

Fornecedores e Itens declarados Vencedores

BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 22.202.833/0001-78, situada na R VILA RICA, 1168, LOJA 03 - MONSENHOR MESSIAS - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 337.985,92 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1	560809	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO TÉRMICO PARA COZINHA UTILIZADO EM TRABALHOS COM TEMPERATURA DE ATÉ 250°C. MEDIDAS DE 0,92M X 0,62M; FORRO EM MANTA (MATELASSÊ) - Confeccionado em tecido de brim tipo sol a sol, com retardante a chama e siliconizado em uma das faces. Debrum em toda volta e mais três alças em Marlan azul, sendo uma alça no pescoço com ajuste e engate rápido plástico com 15mm na cor azul, ajustável no pescoço do lado direito e uma em cada lateral. Proteção do trabalhador contra exposição ao calor e risco de queimaduras, em locais com exposição de temperaturas até 250°C. Laboratório e Cozinhas.	UN	Maicol	6,0000	124,6500	747,90

8	45632	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM 100% MICROFIBRA, FECHAMENTO EM CADARÇO PRETO COM ILHÕES PRETO, COLARINHO EM SINTÉTICO SOFT ACOLCHOADO FORRADO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS - COM COSTURA DE REFORÇO NO CALCANHAR, LINQUETA SEMI-FOLE, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIÉSTER RESINADO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL). BIQUEIRA EM COMPOSITE. SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, COM PALMINHA RESISTENTE A PERFURAÇÃO NÃO METÁLICA DE ATÉ 1100 N, FEITA EM MÚLTIPLAS CAMADAS DE FIBRAS 100% POLIÉSTER. PROTEGE 100% DA SUPERFÍCIE PLANTAR DO PÉ INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA; SEM PARTES METÁLICAS SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE.: LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRA RESISTENTE. SOLADO ISOLANTE, 500V NO SECO E ENSAIO A 14KV POR 1 MINUTO (HRO). PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES, CONTUNDENTES, ABRASIVOS, PRODUTOS QUÍMICOS, AGENTES TÉRMICOS (FRIO E CALOR), COMPRESSÕES, ESCORREGÕES EM SUPERFÍCIES LISAS, UMIDADE, OLEOSIDADE, ATAQUE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. PODENDO SER FORNECIDOS NAS SEGUINTES NUMERAÇÕES: 35 AO 46, SENDO OS ILHOSES NA COR PRETA E NÃO METÁLICO.	PR	Fortline	250,0000	129,4500	32.362,50
11	47847	CALÇA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE PVC (TREVIRA) DE FACE DUPLA, AJUSTE ATRAVÉS DE CORDÃO NA CINTURA, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM BOTA DE PVC SOLDADA	UN	Brascamp	24,0000	161,0000	3.864,00

		ELETRONICAMENTE - COM ESTAMPA NO BOLSO ESQUERDO DAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR -, CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. ACOPLADO à BOTA DE BORRACHA COM NUMERAÇÕES DISPONÍVEIS: DE 35 A 46. PROTEÇÃO DO TRONCO E PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE POR INTEMPÉRIES OU POR OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.					
14	56810	CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE A, TIPO I, ABA TOTAL, COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, COM SUSPENSÕES, (STAZ-ON) E ONE TOUCHT - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA) E OU COM CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO. PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA LESÕES DECORRENTES DE IMPACTOS OU PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS NA CABEÇA E EXPOSIÇÃO SOLAR RAIOS UVA-UVB. DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, MARROM, CINZA, AMARELO, PRATA, AZUL PASTEL, BEGE, LARANJA, ETC. OBS.: DEVERÁ SER FORNECIDO COM AS CARNEIRAS CONFORME DESCRITO.	UN	Libus	225,0000	55,6000	12.510,00
15	56811	CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, TIPO I, ABA TOTAL, COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, COM SUSPENSÕES, (STAZ-ON) E ONE TOUCHT: - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA), E OU CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE	UN	Libus	5,0000	58,0000	290,00

		DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC. PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA LESÕES DECORRENTES DE IMPACTOS OU PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS NA CABEÇA E EXPOSIÇÃO SOLAR RAIOS UVA-UVB. DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS NA COR VERMELHO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO. MODELO APLICADO PARA ELETRICISTAS. OBS.: DEVERÁ SER FORNECIDO COM AS CARNEIRAS CONFORME DESCRITO.					
16	47851	CARNEIRA COM JUGULAR ELÁSTICA PARA CAPACETE COM SISTEMA FIKA-FIRME, COM CATRACA. COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, OM SUSPENSÕES, (STAZON) E ONE TOUCHT: - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA), E OU CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC.	UN	Libus	230,0000	27,8000	6.394,00
18	53984	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL C/ REG.TOTAL E FITA REFLETIVA, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTOS DE 45MM E FITA SECUNDÁRIA DE	UN	DG Master	10,0000	223,0000	2.230,00

		POLIÉSTER DE 25MM, POSSUI FITA REFLEXIVA NO PEITORAL E COSTAS. - Possui seis pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço, duas alças de suspensão para espaço confinado em poliéster e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui porta-ferramentas em fita de poliéster. Com almofada na cintura, altura de 185mm e 685mm de comprimento. OBS: Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar; Alças nos ombros para resgate em espaço confinado. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.					
20	47856	CONJUNTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO EXTERNAMENTE (TECIDO DE POLIAMIDA DE 190 FIOS COM BASE DE POLIVINIL CLORETO - PVC, COM ESPESSURA TOTAL DE 0.20MM - FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIÉSTER Nº 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADA COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU). O CONJUNTO É COMPOSTO POR JAQUETA E CALÇA. JAQUETA: FECHAMENTO FRONTAL COM DOIS ZÍPERES DE NYLON Nº5, COM 60CM DE COMPRIMENTO, MODELO DENTE DE CÃO. POSSUI CAPUZ FIXO, COM ABA, AJUSTADO POR DOIS CADARÇOS PARALELOS, COM REGULADOR E PONTEIRA EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO COM 14MM DE LARGURA E VENTILAÇÃO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, CONSTITUÍDA POR ABERTURAS, COBERTA POR PALA CONFECCIONADA COM O MESMO	UN	Brascamp	318,0000	168,4500	53.567,10

		TECIDO DA JAQUETA. MATERIAL REFLETIVO, TECIDO PRATA 8912 DE 25 MM NA PARTE ANTERIOR (2 X 15 CM) E POSTERIOR (30 CM) DA PALA E EM AMBOS OS PUNHOS CONTORNANDO-OS. COM ESTAMPA NAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR E NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DO PEITO (ESQUERDO), CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. TAMANHOS DISPONÍVEIS: P, M, G, GG E EXGG. CALÇA: AJUSTADA NA CINTURA COM ELÁSTICO DE 30MM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON DE 3MM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS EM PVC. REFORÇO ENTREPERNAS MODELO SANFONA. POSSUI MATERIAL REFLETIVO, TECIDO PRATA DE 25 MM EM AMBAS AS CANELAS, CONTORNANDO-AS. COM ESTAMPA NO BOLSO DIREITO DAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR - E NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DA COXA ESQUERDA. CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. TAMANHOS DISPONÍVEIS: P, M, G, GG E EXGG. PROTEGER O TRABALHADOR CONTRA CHUVA QUANDO ESTIVER EM SERVIÇOS COM USO DE MOTOCICLETA.				
21	47901	CORDA SEMI ESTÁTICA TIPO BOMBEIRO 100M X 12MM é UMA CORDA TRANÇADA INDICADA PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES VERTICAIS COM CORDA, SEJA NA ÁREA ESPORTIVA OU PROFISSIONAL. - CORDA TIPO BOMBEIRO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR-18 E NR-35 A COMPRA DA CORDA SEMI ESTÁTICA TIPO BOMBEIRO 100M é RECOMENDADA PARA PRATICANTES DE RAPEL, TRABALHO EM ALTURA OU ACESSO POR CORDA ALÉM DISSO CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 100 METROS, DIÂMETRO: 12.0MM, PESO DO ROLO: 11.000G CARGA DE RUPTURA: 21KN.	UN	Plasmodia	2,0000	340,9500 681,90
22	50557	Creme de Proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioletas UVA e UVB e com ação repelente de insetos - inclusive o mosquito transmissor da dengue Aedes Aegypti. O creme protetor com fator de proteção FPS igual ou	UN	Sunlau	1.608,0000	12,3900 19.923,12

		superior a 30 FPS. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar. Proteção imediata para expor-se ao sol. Hipoalergênico, não contém PABA (tipo de filtro solar). Não é oleoso, não comedogênico. Com vitamina E que evita o envelhecimento precoce da pele. Poder de hidratação da pele. Podem ser utilizadas no rosto, mãos, braços, pés, em qualquer parte do corpo e com luvas, sem restrição. Proteger o trabalhador contra excesso de radiação UVA/UVB provenientes de trabalhos em áreas externas (a céu aberto), e com proteção para trabalhadores expostos à picada de insetos, inclusive o mosquito transmissor da dengue Aedes Aegypti. Deverá ser entregue em embalagem de 120ml.					
23	47858	CREME DE PROTEÇÃO DAS MÃOS (LUVA QUÍMICA) - CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRÁS E SUBSTÂNCIAS SIMILARES), ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, GASOLINA, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. UM CREME DE PROTEÇÃO OU BARREIRA É UMA SUBSTÂNCIA QUE SE APLICA SOBRE A PELE ANTES DO TRABALHO PARA REFORÇAR AS SUAS FUNÇÕES PROTETORAS NÃO DEVENDO SER CONFUNDIDOS COM OS CREMES COMUNS DESTINADOS A DAR À PELE SUA FUNÇÃO FISIOLÓGICA. OS CREMES BARREIRA FORMAM UMA PELÍCULA QUE TEM POR FINALIDADE COLOCAR-SE ENTRE A PELE E AS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, DEIXANDO AS MÃOS COM SUA FLEXIBILIDADE E SEU SENTIDO TÁTIL. FORNECIDO EM POTES DE 200 GRAMAS.	UN	Help Hand	65,0000	9,2000	598,00
24	47859	CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE, ESPECIAL/GRUPO 3, NA FORMA DE CREME HOMOGÊNEO, COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA DE COR BRANCA E PH "IN NATURA" A 20 °C IGUAL A 6,8. - COMPOSTO DE: PARAFFINUM LIQUIDUM, SODIUM SALT OF 4,4-BIS(2-DISULFONIC ACID STYRYL) BIPHENYL, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, GLYCERYL STEARATE, TRICLOSAN, TRIETHANOLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, BHT, STEARIC ACID,	UN	Help Hand	995,0000	8,6500	8.606,75

		METHILCHLORISOTHIAZOLINONE, AGUA. O CREME PROTETOR PARA A PELE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO, AGENTES QUÍMICOS: ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO, METILETILCETONA, ACETONA, BENZINA, THINNER, AGUARRÁS, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, NUJOL COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, DE COR BRANCA E PH "IN NATURA" A 20 °C IGUAL A 6,8. ALÉM DISSO, PERMITE UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. FORNECIDO EM BISNAGA OU POTE DE 200 GRAMAS.					
25	53986	DESENGRAXANTE QUÍMICO INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJIDADES MÉDIAS, PESADAS E MUITO PESADAS DA PELE - SUAS CARACTERÍSTICAS DEVEM CONTER: ISENTO DE ABRASIVOS E SOLVENTES - REMOVER COM FACILIDADES GRAXAS GRAFITADAS, ÓLEOS, FULIGENS, TINTAS, RESINAS, NEGRO DE FUMO, EMBALAGENS: Deverá ser fornecido em embalagem de 4KG/L com dosador.	UN	Nutriex	100,0000	85,3500	8.535,00
26	53987	DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS DESLIZANTE PARA LINHAS FLEXÍVEIS DE MATERIAL SINTÉTICO (CORDA TRANÇADA), COM 12MM DE DIÂMETRO, - CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA SENDO: 1 TRAVA COM ROSCA E 1 TRAMELA. SISTEMA QUE IMPEDE A INSTALAÇÃO INVERTIDA; CONECTOR CLASSE T - GANCHO DUPLA TRAVA, CONFECCIONADO EM AÇO E ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 19 MM - CARGA MÍNIMA 22 KN. L1: (CONECTOR + CORDA + POSICIONAMENTO CORDA NO TRAVA QUEDAS)=0,4 M; PARA SER UTILIZADO COM CORDA DE 12MM PARA CONEXÃO DO CINTO DE SEGURANÇA DO USUÁRIO NA ANCORAGEM FRONTAL; PARA	UN	Mult	5,0000	156,0000	780,00

		SERVIÇOS EM ALTURA TIPO FACHADAS, ESCADA TIPO MARINHEIRO, TORRES DE TELEFONIAS, ETC., ONDE É NECESSÁRIO O ENGATE NA ANCORAGEM FRONTAL PARA BAIXAR OU SUBIR O TRABALHADOR. O TRAVA-QUEDAS É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA QUEDAS PARA TRABALHOS EM ALTURA EXECUTADOS COM DESLOCAMENTO VERTICAL. ESTE DISPOSITIVO PERMITE QUE O USUÁRIO SE PRENDA A UM PONTO DE ANCORAGEM, ATRAVÉS DE UMA CORDA, EVITANDO O RISCO DE ACIDENTE DE QUEDA EM ALTURA.					
27	54790	FILTRO PARA PARTICULADOS 5N11, FILTRO MECÂNICO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (CLASSE P2), - DESENVOLVIDO PARA SER USADO COM AS PEÇAS SEMI-FACIAIS E FACIAIS SÉRIE 6000. PARA USO E MATERIAL DE REPOSIÇÃO. (CAIXA COM 10 UNIDADES)	CX	3M	100,0000	113,9800	11.398,00
29	56821	LUVA DE PVC CANO LONGO COM 40 A 45 CM PARA ATIVIDADES EM SANEAMENTO DE ESGOTOS - E AMBIENTES QUE NECESSITAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE DOS BRAÇOS SEM SE CONTAMINAR. COM ADERÊNCIA NA PALMA E DORSO DAS MÃOS, EXCELENTE PARA MANIPULAÇÃO CONFIANTE, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES MOLHADAS. MANUSEIO MAIS SEGURO E MENOS DESLIZAMENTOS COM PALMA REVESTIDA ADERENTE. AJUSTE NATURAL PARA UMA MELHOR DESTREZA E CONFORTO. PROJETADO PARA O CONFORTO COM UM FORMATO ERGONÔMICO CURVO NATURAL E TOQUE SUAVE - ELES OFERECEM FÁCIL COLOCAÇÃO E BOA ADERÊNCIA. A AUSÊNCIA DE PROTEÍNAS DE LÁTEX SIGNIFICA QUE NÃO HÁ RISCO DE ALERGIA AO LÁTEX. EXCELENTE RESISTÊNCIA A MUITOS PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUINDO O CORTE DE ÓLEO, GASOLINA E DERIVADOS, BASES E ÁCIDOS. TOTALMENTE REVESTIDO EM ALTO DESEMPENHO DE PVC EXCELENTE	PR	Plastcor	1.140,0000	15,7500	17.955,00

		RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AO RASGO. PODENDO SER FORNECIDA NOS TAMANHOS, 8, 9, 10 E COMPRIMENTO DA LUVA: 40 À 45CM.					
30	53996	LUVA DE SEGURANÇA COM PALMA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO, TIPO VAQUETA, E DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO, CANO CURTO. POSSUI REFORÇO INTERNO NA PALMA E EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. POSSUI ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL - NA BORDA DO PUNHO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.	PR	Luveq	1.640,0000	10,7400	17.613,60
31	53959	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA (TRICOTADA) EM POLIÉSTER COM BANHO EM ¾ EM LÁTEX NATURAL, CORRUGADO OU COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA ABRASIVA E ADERÊNCIA, DORSO VENTILADO - punho em poliéster com elastano e acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes - Aplicação: manuseio de materiais abrasivos, operações de máquinas, indústria moveleira, coleta de lixo, manutenção, conservação e limpeza, construção civil, estruturas metálicas e mineração; Fornecidas nos tamanhos: P - M - G ou 8, 9, 10.	PR	Plastcor	3.500,0000	7,1800	25.130,00
34	56229	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HPPE), E MIX FIBRAS COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NATURAL NA PALMA E DEDOS, ANTI-CORTE E PERFURAÇÃO, - fios especiais de alta performance garantindo uma excelente resistência mecânica, especialmente a abrasão, corte e perfuração. Nível máximo em rasgos. Nível D no método TDM. Suporte têxtil 100% tricotado, formato anatômico sem costuras com banho em látex aderente ou corrugado na palma e no dorso e dedos no mesmo material da Palma (Banho borracha	PR	VOLK DO BRASIL	1.920,0000	36,5600	70.195,20

		aderente em 3/4), proporcionando um ótimo conforto e tato. Revestimento 100% natural, indicado à atividades que contenham óleo, resíduos químicos ou chorume. Dorso ventilado para melhor respirabilidade das mãos. revestidas com formulação única ou dupla de 100% borracha nitrílica, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Com essa formulação, podemos obter níveis de alto desempenho a abrasão (nível 4) significativamente riscos ao corte operacionais, OBSERVAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO EN388: 4443D ou superior 4543D E EN420 I-3. Comprimento de 252 mm tamanho 9 e Espessura mínima de 1,13mm. APLICAÇÕES: Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral, vidrarias, etc.					
47	55068	PERNEIRA DE SEGURANÇA COM TALAS DE PVC E FECHAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA. PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, - três talas de polipropileno na parte frontal, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em solda eletrônica.	PR	Promaster	30,0000	23,5000	705,00
49	38044	PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO - 17 DB (NRRSF) - TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO COM 3 FLANGS, DE SILICONE, COM CORDÃO EM SILICONE. FABRICADO COM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. APLICAÇÃO: PARA TODOS OS TRABALHADORES QUE ESTÃO OU POSSA ESTAR, EM AMBIENTES COM EXPOSIÇÃO à RUÍDOS	UN	Protecty	500,0000	1,5700	785,00
55	47887	RESPIRADOR TIPO FACIAL INTEIRA COM VÁLVULA COOL FLOW QUE ABRE COM FACILIDADE DIMINUINDO SENSIVELMENTE O CALOR E A UMIDADE DA PARTE INTERNA DO RESPIRADOR AUMENTANDO A SENSACÃO DE CONFORTO AO USUÁRIO. - AMPLO CAMPO VISUAL. PRODUZIDA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO E SILICONE (ÁREA DE VEDAÇÃO) FLEXIBILIDADE: PEÇA FACIAL TOTALMENTE AJUSTÁVEL. O RESPIRADOR REUTILIZÁVEL FACIAL INTEIRA COM EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COOL FLOW. ADEQUADA PARA LONGOS	UN	Air Safety	42,0000	768,4000	32.272,80

		PERÍODOS DE USO. DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS (P / M / G). COM ÁREA DE SELAGEM EM SILICONE E COM UM CAMPO VISUAL AMPLIADO. COM FILTROS DUPLOS, UM DO LADO DIREITO E DO LADO ESQUERDO. O CORPO DO RESPIRADOR é MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. OS RESPIRADORES PODEM SER UTILIZADOS COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS: OS FILTROS QUÍMICOS SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. PARA CONTAMINANTES ESPECÍFICOS (COMO AMÔNIA, FORMALDEÍDO, GASES ÁCIDOS E MERCÚRIO) O CARVÃO ATIVADO TAMBÉM é TRATADO PARA QUE HAJA ADSORÇÃO QUÍMICA DO CONTAMINANTE, ATRAVÉS DE SUA REAÇÃO COM A SUBSTÂNCIA UTILIZADA NO TRATAMENTO. AS REFERÊNCIAS DOS FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS. TODA PEÇA FACIAL INTEIRA USADA COMO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM PRESSÃO NEGATIVA TEM FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO DE 100, OU SEJA, DESDE QUE UTILIZADA COM O FILTRO CORRETO (OBEDECENDO AS LIMITAÇÕES DOS FILTROS E NÃO EXCEDENDO A CONCENTRAÇÃO IPVS DOS CONTAMINANTES), PODE SER UTILIZADA ATÉ 100 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA.					
56	54000	TALABARTE DUPLO EM FITA 50MM COM SISTEMA ABS MOSQUETÃO 55MM, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM SISTEMA ABS; - 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm.	UN	DG Master	10,0000	152,0000	1.520,00
57	47889	TALABARTE EM CORDA C/ REG. DE DISTÂNCIA INOX - - CONFECCIONADO EM CORDA DE POLIAMIDA DE 14 MM;- REVESTIDO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO;- 01 REGULADOR DE DISTÂNCIA INOX;- 01 CONECTOR DUPLA TRAVA E CONECTOR OVAL FECHAMENTO EM ROSCA.	UN	DG Master	5,0000	178,4500	892,25

58	47895	TÊNIS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM 100% MICROFIBRA, COM BICO DE COMPOSITE - FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM COSTURA DE REFORÇO NO CALCANHAR, E COM COSTURA DE REFORÇO NA PARTE FRONTAL ATÉ O INÍCIO DO CARDAÇO, FECHAMENTO EM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL). SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA. PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA PROTEÇÃO ELETRICA DE 500V NO SECO. TAMANHOS: 34 AO 46. PARA USO EXCLUSIVO DOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS.	PR	KADESH	60,0000	140,4800	8.428,80
----	-------	--	----	--------	---------	----------	----------

CABANA MAGAZINE LTDA - 51.621.518/0001-83, situada na RUA RODRIGUES ALVES 465, QUADRA 41 LOTE 19 - PRQ JOAO BRAZ CID INDUSTR - GOIÂNIA - GO com o valor total de R\$ 9.683,66 (nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
6	41906	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) NA COR BRANCA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, - NÍVEL D, SEM FORRO INTERNO, espessuras aproximadas de 2,0mm na borda superior, 2,5mm na altura do tornozelo e 3,5mm do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, três estrias horizontais para facilitar o calçar, contém polímero plástico em PVC e Massa Nitrílica, solado: antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto, contém polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica. Peso: aproximado de 1.570gr a 1.580gr (base Nº41). Comprimento do cano (base Nº41): de 32cm à 34cm *Podendo ter uma variação de 5 a 10	PR	CARTOM	72,0000	35,7000	2.570,40

		mm por número. Para uso em indústrias de alimentos: fabricas de bebidas (água), hospitais, laboratórios, centros de pesquisa e serviços de higienização. Sem forro interno, sem bico de aço. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Resistência ao óleo combustível. Na cor branca, sem forro interno, podendo ser fornecidos nas seguintes numerações: de 35 ao 46.					
7	41907	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), NA COR PRETA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, - nível D, sem forro interno, espessuras aproximadas de 2,0mm na borda superior, 2,5mm na altura do tornozelo e 3,5mm do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, três estrias horizontais para facilitar o calçar, contém polímero plástico em PVC e Massa Nitrílica, solado: antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto, contém polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica Peso - aproximado - de 1.570gr a 1.580gr (base Nº41). Comprimento do cano (base Nº41): de 32cm à 34cm *Podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número. Para uso em indústrias de alimentos: fabricas de bebidas (água), hospitais, laboratórios, centros de pesquisa e serviços de higienização. Sem forro interno, sem bico de aço. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Resistência ao óleo combustível. Na cor branca, sem forro interno, podendo ser fornecidos nas seguintes numerações: de 35 ao 46.	PR	CARTOM	217,0000	32,7800	7.113,26

COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA - 46.766.632/0001-61, situada na RUA PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76 - IMPERIAL - UBAÍ - MG com o valor total de R\$ 55.751,80 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
2	47846	AVENTAL DE SEGURANÇA TRANSPARENTE EM TECIDO	UN	POLICAP	92,0000	10,2000	938,40

		LAMINADO DE PVC E ILHOSES SOLDADO ELETRONICAMENTE. - ou com modelos em tiras soldadas de 30mm, com 02 tiras de cordão de polipropileno com 3mm ou 02 tiras de 2,5mm de PVC incolor/transparente; com tamanhos 1.200mm x 700mm ou 1.200mm x 650mm. Proteção do trabalhador em locais úmidos, encharcados ou em contato temporário ou permanente com água ou produtos químicos.					
3	56079	AVENTAL FRONTAL DE RASPA CONFECCIONADO EM RASPA ESPECIAL COM ACABAMENTO SOFT, EVITANDO ODORES. TAMANHO ÚNICO: 1,20MX0,60M. - ou 1,20mx0,70m. Possui tiras em raspa para ajusteno pescoço e na cintura, fixadas por costuras de alto padrão e com fivelas metálicas para melhor regulagem do usuário. É ideal para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de processo de soldagem, mecânicos e similares.	UN	LUVEQ	18,0000	32,5500	585,90
5	56739	BOTA DE PVC CANO LONGO COM POLAINA, CANO LONGO TIPO E, CLASSE II, PRODUZIDA COM COMPOSTO POLIMÉRICO DE PVC. - Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO).espessuras aproximadas de 2,0mm na borda superior, 2,5mm na altura do tornozelo e 3,5mm do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, três estrias horizontais para facilitar o calçar, contém polímero plástico em PVC e massa nitrílica, Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto, contém polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica. Peso Aproximado de 1.570gr a 1.590gr (Base nº41). Comprimento do Cano (base nº41): 34,5 cm *Podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número, na cor Branca: Para uso em indústrias de alimentos: fabricas de bebidas (Água), hospitais, laboratórios, centros de pesquisa e serviços de higienização. Na cor Branca: Para uso em atividades	PR	MARLUVAS	66,0000	53,9000	3.557,40

		com produtos químicos em geral, construção civil, saneamento básico, agricultura e jardinagem. SEM FORRO INTERNO, SEM BICO DE AÇO. Altura do cano*: 37,5cm, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Resistência ao óleo combustível. Na cor branca, sem forro interno, podendo ser fornecidos nas seguintes numerações: 35 ao 46.					
12	55065	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO COTURNO, COM FECHAMENTO GÁSPEA E CANO, GÁSPEA CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO AO CROMO CANO CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO (MESMO MATERIAL UTILIZADO EM TODO O COTURNO), - PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. SEM PARTES METÁLICAS, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE. SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, COM PALMINHA RESISTENTE A PERFURAÇÃO NÃO METÁLICA DE ATÉ 1100 N, FEITA EM MÚLTIPLAS CAMADAS DE FIBRAS 100% POLIÉSTER. PROTEGE 100% DA SUPERFÍCIE PLANTAR DO PÉ INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA; SEM PARTES METÁLICAS SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE.: LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRA RESISTENTE. SOLADO ISOLANTE, 500V NO SECO E ENSAIO A 14KV POR 1 MINUTO (HRO) PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES, CONTUNDENTES, ABRASIVOS, PRODUTOS QUÍMICOS, AGENTES TÉRMICOS (FRIO E CALOR), COMPRESSÕES, ESCORREGÕES EM SUPERFÍCIES LISAS, UMIDADE, OLEOSIDADE, ATAQUE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. PODENDO SER	PR	MARLUVAS	12,0000	226,0000	2.712,00

		FORNECIDOS NAS SEGUINTE NUMERAÇÕES: DE 35 AO 46.					
32	53989	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX (BORRACHA NATURAL), SUPERFÍCIE LISA; PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO, NÃO ESTERILIZADA, AMBIDESTRA, ESPESSURA DE 0,10MM E COMPRIMENTO DE 24CM (APROXIMADAMENTE). - PROTEÇÃO DAS MÃOS, APROVADA PELA NORMA MT- 11/1977 AGENTES QUÍMICOS: CLASSE B, DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. PROTEGER AS MÃOS DOS TRABALHADORES, DE AGENTES QUÍMICOS: CLASSE B, DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. DEVERÃO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: P - M - G - GG. (EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)	CX	VOLK	94,0000	25,1500	2.364,10
36	53993	LUVA DE SEGURANÇA DE COURO VACUM (TIPO RASPA) DE CINCO DEDOS, COM DORSO E PALMA CONFECCIONADO EM COURO VACUM (TIPO RASPA) COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. - PUNHO COM 20 CM. OS NÍVEIS DE DESEMPENHO VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO. A LUVA DE SEGURANÇA REFERÊNCIA "S 01" OBTVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 4444, EM QUE: 4 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 4 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 4 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 4 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NOS TRABALHOS PESADOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E RISCOS MECÂNICOS LEVES, TAIS COMO PERFURAÇÕES E CORTES	PR	ALSEG	44,0000	13,5000	594,00

		ORIGINADOS DE PONTOS PERFORANTES EM CHAPARIAS, FERRAGENS, MADEIRAS, FUNDIÇÕES, PROCESSOS DE SOLDAGEM E EM SERVIÇOS EM GERAL. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.					
38	53995	LUVA DE SEGURANÇA PARA COZINHA INDUSTRIAL EM TRABALHOS COM TEMPERATURA ATÉ 250°C. COM REFORÇO DE PARA-ARAMIDA 370 ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, - CONFECCIONADA EM ARAMIDA, REVESTIMENTO SILICONIZADO NA FACE INTERNA DO TECIDO, COM PUNHO DE 20CM DE COMPRIMENTO EM TECIDO BRIM TIPO SOL A SOL, SILICONIZADO NA COR CINZA E COM FORRAÇÃO DESTACÁVEL EM MATELASSÊ (BRIM AZUL FELTRO) E COSTURA EM LINHA ARAMIDA.	PR	RIO VALLEY	6,0000	101,0000	606,00
43	54007	MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA DE AUTO ESCURECIMENTO TONALIDADE VARIÁVEL DIN 9 A DIN 13 COM CARCAÇA FABRICADA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E LENTE PROTETORA EM ACRÍLICO, - resistente á impacto e removível para limpeza, filtro eletrônico alimentado tanto por bateria quanto automaticamente através da luz dos arcos gerados no processo de soldagem, visor solar frontal para captação de energia proteção ultravioleta e infravermelho, botão de teste para verificação das funções de proteção no pré uso evitando assim o usuário utilize a máscara de solda com bateria baixa ou fora de sua funcionalidade completa, sistema automático de auto escurecimento, o que distingue a luz natural e/ou elétrica da luz emitida por um arco de soldagem protegendo a visão do operador, Oferece proteção para soldas de transformadores, sistemas MIG, TIG, MAG e MMA, ou seja, todos os tipos de inversoras, O sistema de Escurecimento Automático possui regulagem lateral externa na máscara de solda.	UN	TITAN	2,0000	117,0000	234,00
59	47894	TÊNIS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM 100%	PR	MARLUVAS	356,0000	124,0000	44.144,00

		MICROFIBRA, SEM BICO DE COMPOSITE - forração em tecido não tecido transpirável, impermeável e lavável, antibacteriano e resistente a produtos químicos, com costura de reforço no calcanhar, e com costura de reforço na parte frontal até o início do cardaço, fechamento em cadaço, palmilha de montagem em tanino dublada fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel). Solado isolante em PU Bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Proteção Elétrica e Mecânica. Proteção Elétrica e Mecânica Proteção Elétrica de 500V no seco. Tamanhos: 34 ao 46 Para uso exclusivo dos Auxiliares de Limpeza Urbana					
61	54006	TOUCA CAPILAR DESCARTÁVEL É DESENVOLVIDA PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO E CABELOS CONTRA RESPINGOS OU CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. - Produzido em tecido 100% polipropileno. Pacote com 100 unidades. Para uso exclusivo em atividades do Laboratório.	PCT	ANA DONA	2,0000	8,0000	16,00

MARCELO TADEU DE OLIVEIRA - 22.979.056/0001-72, situada na AV CÂNDIDO DE ABREU 433, APT 145 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR com o valor total de R\$ 37.954,58 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
33	53991	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA SEM FORRO, COM A ESPESSURA DE 0,60 MM, COMPRIMENTO DE 32 A 35CM, OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, MAIOR DURABILIDADE, MELHOR PROTEÇÃO AOS RISCOS QUÍMICOS E MECÂNICOS - CONTATO DIRETO COM PRODUTOS QUÍMICOS, OFERECENDO MAIOR PROTEÇÃO AO ANTEBRAÇO DEVIDO COMPRIMENTO; ÓTIMO DESEMPENHO NO CONTATO COM ÓLEOS, GRAXAS E DERIVADOS DE PETRÓLEO; FORMA ANATÔMICA PARA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL; RESISTÊNCIA QUÍMICA: CLASSE A TIPO 2, AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B, DETERGENTES,	PR	Super Safety	696,0000	6,3500	4.419,60

		SABões, AMONíACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3, áLCOOIS, TIPO 4, éTERES, TIPO 5, CETONAS, TIPO 6, áCIDOS ORGâNICOS, TIPO 8 - éSTERES. LáTEX NITRÍLICO ANTIDERRAPANTE, CLORINADO, TAMANHOS: 45 CM 0,60 MM, 8, 9,10. PODE SER UTILIZADA COM UMA GAMA MUITO GRANDE DE PRODUTOS QUÍMICOS (ESPECIALMENTE COM DERIVADOS DE PETRóLEO), ALÉM DE POSSUIR ALTA RESISTêNCIA MECâNICA.					
35	53994	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TêXTIL DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E DORSO, PUNHO EM LONA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, - ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA RISCOS QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABões, AMONíACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: áLCOOIS, TIPO 4: éTERES E TIPO 6: áCIDOS ORGâNICOS. OS NÍVEIS DE PERFORMANCE VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO. A LUVA DE SEGURANÇA REFERêNCIA: TITAN 388 - OBTVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 4221, ONDE: 4 - RESISTêNCIA à ABRASÃO; 2 - RESISTêNCIA AO CORTE POR LâMINA; 2 - RESISTêNCIA AO RASGAMENTO; 1 - RESISTêNCIA à PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.	PR	Super Safety	96,0000	11,0600	1.061,76
46	41253	OCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM	UN	Super Safety	44,0000	7,1800	315,92

		UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR E HASTES TIPO ESPÁTULA. - AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE SEIS FENDAS DISPOSTAS NA POSIÇÃO HORIZONTAL. AS HASTES SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. (ÓCULOS COM VISOR INCOLOR, COM LENTES ANTIEMBAÇANTE E ANTIRISCO). PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E LUMINOSIDADE INTENSA. ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO.					
52	47886	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, NO TAMANHO MÉDIO - COM CORPO MOLDADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA ESCURO E EM ELASTÔMERO SINTÉTICO CINZA, COM TONALIDADES DIFERENTES DE ACORDO COM O TAMANHO. AS PEÇAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS COM FILTRO 6006 - CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS GÁS SULFIDRICO (ESCAPE), FORMALDEÍDO, AMÔNIA E METILAMINA.	UN	AIR	135,0000	209,9800	28.347,30
53	47884	RESPIRADOR SEMI-FACIAL DE FORMATO DOBRÁVEL SEM MANUTENÇÃO - FABRICADO COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO-TECIDO, SENDO A PARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO TECIDO COR AZUL TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE PROTEGE O MATERIAL ESTRUTURAL E O FILTRO ELETROSTÁTICO. INTERNAMENTE É ADICIONADO NÃO TECIDO ANTI-ALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL. NESTE CONJUNTO SÃO FIXADOS UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS TIRAS DE ELÁSTICOS SOBRE PRESILHAS PLÁSTICA ONDE É POSSÍVEL AJUSTAR A PRESSÃO DO RESPIRADOR SOBRE O	UN	Super Safety	3.000,0000	1,2700	3.810,00

		ROSTO, E UM CLIP METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL. RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO 6% RESISTÊNCIA MÁXIMA A INALAÇÃO 240 PA RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO 300 PA.					
--	--	--	--	--	--	--	--

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 24.402.903/0001-67, situada na AV TUIUTI, 4640 sala 01 - JARDIM COLINA VERDE - MARINGÁ - PR com o valor total de R\$ 8.202,40 (oito mil e duzentos e dois reais e quarenta centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
10	50563	Botina de Segurança com elástico recoberto - Confeccionada em Couro vaqueta curtida ao Cromo possui palmilha de montagem pelo sistema Strobel. Com biqueira termoplástica Solado poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal Testada e aprovada pelas normas ABNT NBR 12594/1992 e NBR 12561/1992. Aplicação de tensão alternada 500V ensaio a 14Kv durante 1 minuto, com medição, monitoração e registro da corrente de fuga. Para proteção dos pés do usuário em áreas de risco mecânico leve e onde haja influência de eletricidade. Podendo ser fornecidos nas seguintes numerações: 35 ao 46.	PR	CARTOM CA 38362	100,0000	53,1200	5.312,00
60	56822	TÊNIS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA NA COR PRETA, FECHAMENTO EM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADO PELO SISTEMA ESTROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, SEM BIQUEIRA EM COMPOSITE. - CONFECCIONADO EM MATERIAL HIDRO-REPELENTE, TECIDO EVAPORAÇÃO DA UMIDADE E PROPORCIONA MELHOR MICRO CLIMA INTERNO. ILHÓS PASSADOR EM METAL, MAIS RESISTENTE. POSSUI FORRAÇÃO DA GÁSPEA COM MATERIAL EM NÃO TECIDO E FORRO DO COLARINHO, ACOLCHOADO, EM TECIDO DUBLADO, COM MELHOR ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DE SUOR. CONTRAFORTE, A PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR, EM MATERIAL	PR	KADESH CA 42616	20,0000	144,5200	2.890,40

		TERMO ATIVADO, PROPICIANDO MELHOR CONFORMAÇÃO AOS PÉS. TAMANHOS: 34 AO 46. PARA USO EXCLUSIVO DE LEITURISTAS.					
--	--	---	--	--	--	--	--

TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA - 08.568.311/0001-63, situada na RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL - 1000 TERREO - CENTRO - ERECHIM - RS com o valor total de R\$ 9.686,00 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
44	55796	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO (NÁILON) PRETO COM CANALETA DIVIDIDO EM DUAS PARTES PELA PONTE, ONDE ESTAS PARTES SUPORTAM LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO - disponível nas cores incolor, encaixadas nas canaletas do arco, apoio nasal com plaquetas de borracha PVC preta encaixadas em dois pinos de plástico, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e fixadas ao arco por meio de parafuso metálico com regulagem. (LENTE INCOLOR)	UN	MCR	230,0000	13,0000	2.990,00
45	55067	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO (NÁILON) PRETO COM CANALETA DIVIDIDO EM DUAS PARTES PELA PONTE, ONDE ESTAS PARTES SUPORTAM LENTES CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, - disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza encaixadas nas canaletas do arco, apoio nasal com plaquetas de borracha PVC preta encaixadas em dois pinos de plástico, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e fixadas ao arco por meio de parafuso metálico com regulagem. (LENTE COR CINZA).	UN	MCR	432,0000	15,5000	6.696,00

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 51.740.794/0001-60, situada na RUA SAIRA OURO, 210 - JARDIM UNIVERSIDADE - ARAPONGAS - PR com o valor total de R\$ 502,80 (quinhentos e dois reais e oitenta centavos),



Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
28	53998	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL LEITOSO, AMBIDESTRA. SEM PÓ (AMIDO). TRANSPARENTE OU NA COR AZUL DE ALTA SENSIBILIDADE E ATÓXICA. ELA É IDEAL PARA O MANUSEIO DE ALIMENTOS OU PARA UTILIZAÇÃO COM COSMÉTICOS E EM LABORATÓRIOS. - Proteção das mãos, aprovada pela Norma MT-11/1977 Agentes Químicos: Classe B- Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares; Classe C - Tipo 3: Álcoois, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas e Tipo 6: Ácidos Orgânicos. Proteger as mãos dos trabalhadores. Podendo ser fornecidas nos tamanhos: P - M - G - GG. (caixa contendo 100 unidades) .	CX	MEDIX	30,0000	16,7600	502,80

Sem mais para o momento,

Muriaé (MG), 06/06/2025

*Alcemar Felizardo de Oliveira Junior
Diretor Geral do DEMSUR*

DEMSUR