



Trator Cortador de Grama TS219Fm Husqvarna

O trator TS219Fm é o mais potente e robusto. Ideal para serviços de corte de grama adensadas onde a produtividade, velocidade e qualidade de corte são extremamente importantes. Possui sistema service alert que mostra a quantidade de horas trabalhadas e indica o momento ideal para a realização das manutenções preventivas. A máquina também mostra toda sua força em terrenos imperfeitos, devido a uma plataforma de corte ajustável com rodas anti escalpe que ajudam a dar mais potência para locais adversos. Projetado com motor 4 tempos de primeira linha, aliando potência, desempenho e durabilidade

Plataforma de corte de alta durabilidade

A plataforma é fabricada com camada dupla de aço soldado, garantindo maior durabilidade e firmeza no suporte para os eixos.

Motor HUSQVARNA HV 764 E

Motor Husqvarna bicilíndrico, com lubrificação por pressão, bomba de combustível e filtro de óleo. Potente e silencioso.

TrioClip

Pode ser usado com três formas de descarte: descarte lateral e como opcionais coletor e BioClip®.

Transmissão Hidrostática

Fácil movimentação e controle de velocidade através de uma alavanca montada sobre o paralama.

Acionamento elétrico das lâminas de corte

Fácil acionamento da lâmina de corte; basta acionar o interruptor no painel de controle.

Ajuste de altura de corte sobre o paralama

Fácil acesso ao ajuste de altura de corte para uma melhor ergonomia. A mola da plataforma de corte torna o ajuste mais fácil.

Assento Ajustável

Assento ajustável para os dois lados e na vertical, para cima e para baixo.

Volante Ergonômico

Volante confortável com angulação para otimizar a posição do condutor.

Eixo dianteiro articulado

Eixo dianteiro articulado proporciona estabilidade e conforto na operação, mesmo em terrenos irregulares ou acidentados.

Sistema de corte com Air Induction

Nosso inovador sistema de corte com Air Induction garante ventilação com fluxo de ar otimizado para erguer melhor a grama, resultando em um corte de alta qualidade.

Dados técnicos:

- Fabricante do motor: Husqvarna
- Modelo do motor: HV 764E
- Potência do motor 26.3 HP
- Cilindrada: 764 cm³
- Cilindros: 2
- Gerador: 15 A
- Bateria: 12 V 35 Ah
- Volume do tanque de combustível: 13 Litros.
- Tipo de lubrificante do motor: Pressão com filtro de óleo
- Tipo de transmissão: Hidrostática
- Fabricante da transmissão: Tuff Torq
- Tipo de direção: Alavancada
- Velocidade à frente, min-máx: 0-8,4 km/h
- Marcha à ré: 0-4 km/h
- Largura de corte: 122 cm / 48"
- Métodos de corte: coletor (vedido separadamente), reciclagem e descarga lateral
- Altura de corte, min-máx: 25 - 105 mm
- Ajuste da altura do corte: Encaixe
- Posições de altura de corte: 10
- Ajuste da altura de corte: Sobre o paralama
- Acionamento das lâminas: Embreagem Elétrica
- Lâminas: 3
- Tipo de lâmina: High performance
- Tipo de assento: Premium
- Tipo de direção: Acolchoado espesso
- Coletor: Disponível como acessório – vendido separadamente
- Plataforma de corte: chapas aço soldadas
- Defletor: Incluso
- Medidor de horas: Digital com intervalos de manutenção pré-programada.
- Kit BioClip®/prato: Disponível como acessório
- Tamanho do pneu (frontal): 15 x 6-6"
- Tamanho do pneu (traseiro): 20x 10-8"
- Raio de giro, min: 45,72 cm
- Base da roda: 121,92 cm
- Base do equipamento, comprimento: 179,1 cm
- Base do equipamento, largura (defletor para baixo): 171,4 cm
- Base do equipamento, altura: 144,8 cm
- Peso: 290 kg