



EDITAL

DISPENSA DE VALOR Nº 124/2025 COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMERIAS DE GOIAS - GO, Inscrição no CNPJ Nº 02.394.757/0001-32, com sede à Rua Americano do Brasil, nº 149, Centro, Palmeiras de Goiás-GO, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	DIA 30/05/2025, ÀS 17:00 HORAS
HORÁRIO DA FASE DE ENVIO DE PROPOSTAS	DAS 08:00 AS 17:00HS
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	licitacao@palmeirasdegoias.go.gov.br
LINK DO EDITAL:	https://palmeirasdegoias.megasofttransparencia.com.br/contratos-convenios-e-licitacoes/procedimento-licitatorio

1.0 – DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto desta Chamada Pública, para a **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E SUPLEMENTO PARA AR CONDICIONADO PARA A OFICINA MÊCANICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMEIRAS DE GOIAS.**

1.1.2- Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.1.3 – **ANEXO I** – TERMO DE REFERÊNCIA;

1.1.4 – **ANEXO II** – MODELO DE PROPOSTA;

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Palmeiras de Goiás/GO, para exercício de 2025, na classificação abaixo:

Dotação: **22.26.15.452.2003.2.211.3.3.90.30.637-42; 22.26.15.452.2003.1.062.4.4.90.52.633-38.**

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:

3.1.1 - O valor global **MÁXIMO** para contratação será de **R\$ 52.297,88.**

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:



4.1. A presente **Dispensa de Licitação** ficará **ABERTA PARA ENVIO DE PROPOSTAS POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data da divulgação, conforme contido no PRESENTE EDITAL

4.1.1. Os documentos relativos à habilitação e regularidade fiscal poderão ser enviados juntamente com a proposta de preços visando a celeridade do procedimento.

4.1.2. Nos termos do art. 63, II da Lei 14.133/21, caso o participante vencedor não tenha encaminhado os documentos de habilitação juntamente com a proposta de preços será a ele concedido o prazo de **02 (duas) horas para o envio após a intimação** e o não cumprimento culminará na inabilitação.

4.1.1. Habilitação Jurídica e Fiscal:

4.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;

4.1.1.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;

4.1.1.3. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.1.4. Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

4.1.1.5. Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

4.1.1.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

4.1.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.1.1.8. Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG e CPF);

4.1.1.9. Comprovante de dados bancários.

4.1.2 Será concedido **tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte**, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

4.1.2.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;

4.1.2.3 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;

4.1.2.4 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na Lei 14.133/21, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para



regularização.

4.1.3 Proposta de Preço/Cotação:

4.1.3.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

4.1.3.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas, julgando-se pela desclassificação.

4.1.3.3 Os preços ofertados não poderão exceder VALOR TOTAL, constante neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5.0 – DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será efetuado pelo(a) contratante conforme termo de referência, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente.

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

6.2. O Município deverá anular o presente Edital de Dispensa de Licitação, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento de Dispensa de Licitação, não gera direito à indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Palmeiras de Goiás-GO, 27 de maio de 2025.

Luciano Dioclésio da Silva
Agente de Contratação



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E SUPLEMENTO PARA AR CONDICIONADO PARA A OFICINA MÊCANICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMEIRAS DE GOIAS conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR MÉDIO
01	Esmerilhadeira angular de 5 polegadas a bateria: Potente motor BRUSHLESS (sem escovas de carvão) e Velocidade sem carga de 9.000 RPM, com sistema Kickback Brake, que é acionado quando um travamento do disco é detectado e o freio eletrônico força a desaceleração do disco, reduz o movimento da ferramenta e desliga o motor; Freio eletrônico desacelera o disco em 1.5 segundos quando detecta o travamento do acessório E-Clutch®™ Embreagem eletrônica desliga o motor em frações de segundo quanto um contragolpe é detectado; Interruptor com bloqueio contra acionamento acidental; Interruptor com gatilho tipo alavanca, função homem morto – se desliga automaticamente ao soltar a ferramenta – e bloqueio contra acionamento acidental; Arranque progressivo e eixo M14. Compatível com discos de Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)	UN	01	2.099,96
02	Pendentes 12 volts: Modelo: Garra D.C. Tensão: 12V Potência: 3W Fluxo luminoso: 300Lm Eficiência lumínica: 100Lm/w Temperatura de cor: 6.500K Cabo: PP 2x0,50mm² Comprimento do cabo: 5,0m Dimensões C x D: 350 x 46 mm Vida mediana: 25.000h	UN	02	133,00
03	01-Máscara de Solda Automática: Máscara de solda tipo escurecimento automático, modelo WH4000, confeccionada em polipropileno para proteção do rosto do operador e parte da cabeça; acoplada em suporte do tipo carneira confeccionada em material plástico, com sistema de ajuste ao diâmetro da cabeça do usuário por pressão e cinta de absorção de suor, fixada na máscara através de parafuso plástico; encaixe para filtro de luz de escurecimento automático; uma lente de policarbonato incolor externa para proteção do filtro. Filtro de luz de escurecimento automático, modelo WH113, constituído de conjunto de lâminas de vidro sobrepostas e elementos polarizadores de cristal liquido montado em um cassete plástico, com placa de proteção de segurança interna para proteção do rosto do usuário e com sistema eletrônico de escurecimento automático, com tonalidade 3 em inércia e tonalidade 12 quando ativado. Certifica de Aprovação (CA) referência: CA 38. 222 ou similar	UN	01	208,68



04	Paquímetro Digital de Metal: Capacidade: 0-150mm Resolução: 0,01mm ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Inclui estojo e 1 bateria Exatidão: $\pm 0,02$ mm	UN	01	151,17
05	Extensão Tripolar Carretel com 5 Tomadas: Características Gerais Preto / Azul extensão com carretel Tipo de material Plástico 5 tomadas tripolares de 10A Corrente de entrada e saída 127/220V - Bivolt Comprimento do cabo com 30 Metros Carretel de 240mm de diâmetro	UN	01	392,67
06	Trena 5 metros: Largura da fita da trena: 19 mm Sistema de trava da trena: Botão Material da fita: Aço Acabamento da fita da trena: Brilhante	UN	01	23,00
07	Torno de bancada: Modelo: TB-064 Número: 14 Mordente Intercambiável Abertura Máxima: 356mm Largura do Mordente: 254mm Dimensões: 74,2cm x 25,4cm x 23,5cm (CxLxA) Material: Ferro Fundido Nodular FE 42012 Acabamento: Pintura a Pó Ele	UN	01	2.865,03
08	Óculos de proteção: Cor da lente: Transparente Feito em policarbonato Com base ajustável e com proteção frontal	UN	08	10,38
09	Pistola de Solda Ferro de Solda Estanhador 12v: Cabo de Madeira Tempo para aquecimento: 10 Segundos Fusível de 15A Duas Garras: Positivo e Negativo	UN	01	173,38
10	Auxiliar de partida: Potência: 350A 12V Energia portátil: fonte de alimentação 12v cc - (corrente contínua), aciona ou recarrega equipamentos de 12v 4 lâmpadas de led de emergência Saída cc de 13,5v - 350 ^a Porta usb 5v 500ma para recarregar aparelhos	UN	01	1.779,42



	eletrônicos Acompanha carregador bivolt			
11	Jogo soquete bits multidentado 1/2" com 5 peças: M8 - M10 - M12 - M14 - M16 (com guia) Soquetes e Bits fabricados em aço vanádio Soquetes e Bits com acabamento cromo-acetinado	UN	01	146,93
12	JOGO COM 4 CHAVES DE FILTRO DE ÓLEO: Essa chave de filtro de óleo de 4 peças remove a maioria dos filtros de óleo do tipo spin-on com diâmetros que variam de 2-3/8 pol. a 2-5/8 pol.(60.3mm a 66.7mm), 2-7/8 pol. a 3-1/4 pol.(73mm a 82.5mm), 3-1/2 pol. a 3-7/8 pol.(89mm to 98.5mm), 4-1/8 pol. a 4-1/2 pol. (104mm to 112,7m). CABEÇA GIRATÓRIA DE 180 GRAUS EM AÇO CARBONO PUNHO ERGONÔMICO COM CABO REVESTIDO EM VINIL VERMELHO	UN	01	83,64
13	Saca Filtro De Óleo Universal 3 Garras Tipo Aranha 65 -130mm: Saca filtro universal em aço, com 03 garras com regulagem automática Com três engrenagens reforçadas e garras com ranhuras para facilitar a pegada Encaixe de 1/2" ou 3/8" O diâmetro mínimo de abertura é de 65mm e o máximo de 130mm.	UN	01	75,74
14	Ferro de solda estanhador elétrico 550w-220v: Diâmetro da ponta é de 5mm Material da ponta: cobre Com ponta removível	UN	01	287,63
15	CHAVE SEXTAVADA DE 65MM COM ENCAIXE QUADRADO DE 3/4 PARA A PORCA DO CUBO TRASEIRO	UN	01	908,10
16	Jogo com 8 soquetes longos de 1 polegada: Comprimento 80mm Material em aço Tamanho dos soquetes (mm): 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	UN	01	436,36
17	Chave de impacto pneumática de 1 polegada a bateria: Torque máximo: 2.500 N.m (235,9 / 254,9 Kgfm) Encaixe do soquete: 1" (25,4 mm) Capacidade da bateria: 7,5 Ah (7.500 mAh) Carragador Bilvolt (110/220V).	UN	01	5.373,72



	Com 2 Baterias de Lítio 20v Frequência de Impacto: 0 - 1000/Min. Bivolt. Motor sem escovas (Brushless) Gatilho com ajuste de velocidade Seletor de sentido Carregador de bateria bivolt, rotação por minuto sem carga 0-1850/ rpm. Impactos por minutos 1000/min. torque até 254,9 kgfm, seletor com ajuste de velocidade e reversível. Com luz de LED, oferece maior visibilidade na área de trabalho Indicador de carga de bateria; Trava de bateria			
18	Jogo de soquete tork: Encaixe de 1/2" Jogo com 7 peças Material: Aço cromo vanádio Medidas: T20, T25, T30, T40, T45, T50 e T55	UN	01	324,38
19	Alicate para retirar bomba d água nº 10: Cabeça em aço. 7 posições de ajuste Abertura de até 35 mm	UN	01	55,76
20	jogo de soquete longo de 1/2: Dimensões da cabeça de 10 ao 24 polegadas Acabamento da chave: Aço cromo vanádio Chave de aperto fixa	UN	01	335,17
21	Jogo de chave canhão 5mm ao 13mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço Com cabo antiderrapante Com desenho ergonômico	UN	01	255,92
22	Jogo de chave torx com cabo reta do 10mm ao 40mm: Acabamento da chave: Cromado Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio Com cabo antiderrapante Com desenho ergonômico	UN	01	58,83
23	Chave Soquete Redutor 1/2 X 3/4: Material em aço com cabeça fixa	UN	01	81,17
24	Chave de Impacto 1/2 Polegada a Bateria Torque máximo de 700 lbf-pé e até 1200 lbf-pé de ruptura Três faixas de velocidade de 0-400 e 0-1200 e 0-1900 rpm Mandril hexagonal de 1/2" (13 mm) com pino de	UN	01	1.924,68



	retenção Motor sem escovas (brushless) Luz de trabalho LED para melhor visibilidade em lugares escuros Voltagem 20V MAXIMA			
25	Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 20 Toneladas Portátil: Capacidade de Carga: 20 Toneladas (20000 Kg) Altura Máxima de Elevação: 450mm Altura Mínima de Elevação: 244mm Comprimento da Alavanca: 425mm	UN	02	497,37
26	Pressostato Para Compressor 125/175 Psi: Tensão nominal: 125/250V (3CV em 250V~ e 2CV em 125V~) Potência: 2/3CV Rosca: 1/4 NPT Liga: 125 PSI (8,61 BAR) Desliga: 175 PSI (12 BAR) Altura: 6cm Largura: 5cm	UN	01	407,00
27	Carregador Bateria 50ah 12v E 24v: Material: Pintura em epoxi anticorrosivo; Tensão de Entrada: 110/220V, monofásico, 50-60Hz Tensão de Saída: 12V ou 24V Corrente de Saída: Até 50AH Controle de Carga: Chave seletora com 10 posições Material do Retificador: Diodo de Silício Fusível de Proteção: 01 fusível de até 900 volts Circuito: Transformador com sistema de onda completa Cabo de Força: Localizada na parte traseira do aparelho Dimensões (CxLxA): 77,0 x 45,5 x 32,5	UN	01	1.292,83
28	Rolo De 30 mts De Mangueira Pt 500 Ar Comprimido 5/16 Alta Pressão Cor Preto: Material: Borracha com Trama de Nylon	UN	01	296,33
29	Espigão Adaptador Rosca Macho 3/8 polegada: Material: Latão Rosca - 3/8 NPT(Aprox. 9,52MM) Espigão - 3/8 Polegada(Aprox. 9,52MM)	UN	06	18,10
30	Engate Rápido P/mangueira Pneumática 3/8 polegada: Pressão Máxima de Trabalho: 250 PSI Diâmetro de Passagem: 5mm	UN	06	45,29



	Travamento por Pino Rolete Vazão: 125 LPM Para Mangueira c/diâmetro interno - 3/8"			
31	Chave Combinada 34mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio	UN	02	32,38
32	Chave Combinada 36mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio	UN	02	40,55
33	Chave Combinada 38mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço-vanádio	UN	02	42,36
34	Chave Combinada 41mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio	UN	02	150,14
35	Soquete De Impacto Sextavado Longo Encaixe 1/2 - 28mm: Aço cromo vanadium molibdênio e temperado Acabamento fosfatizado Perfil Hyper Drive (de cantos arredondados)	UN	01	83,04
36	Soquete De Impacto Sextavado Longo Encaixe 3/4 - 28mm: Aço cromo vanadium molibdênio e temperado Acabamento fosfatizado Perfil Hyper Drive (de cantos arredondados)	UN	01	103,17
37	Chave Inglesa Ajustável 24 Polegadas: Chave de aperto ajustável Fabricado em aço carbono	UN	01	716,21
38	Kit De Ferramentas Para Retornar Êmbolos Da Pinça De Freio: Acabamento da chave: Fosco Chave de aperto fixa Fabricado em aço de alto carbono Tem 0 de abertura máxima Com cabo antiderrapante Com desenho ergonômico	UN	01	498,05
39	Chave De Grifo Cano Americana 14 Polegadas: Fabricado em aço forjado e ferro fundido Medidas da Chave de Grifo 14" Pol com Cabo Emborrachado Chave Aberta = 360mm(36cm) Chave Fechada = 300mm(30cm) Abertura entre os Mordente = 0 - 60mm(6cm) Comprimento do Cabo Emborrachado = 130mm(13cm)	UN	01	73,79



40	Cinta Amarração Com Catraca 10 Toneladas Cinta De 9 Metros: Fator de segurança:2:1 Capacidade:10T Larguras:100MM Comprimento:9M Elasticidade:7% Temperatura de trabalho:Entre-40°C E+100°C	UN	01	369,11
41	Chave Allen 1/2 Polegada: Cromo Vanádio Hexagonal	UN	01	30,00
42	Soquete Redução 1 Polegada Para 3/4 P/ Chave De Impacto: Material: Aço Cromo Vanadium Cor: Preto Encaixe Fêmea: 1" Encaixe Macho: 3/4"	UN	01	80,19
43	Estação De Vácuo E Pressão Para Ar Condicionado Automotivo: Vácuo de 12 CFM Motor de 1 HP 745,7 W	UN	01	2.696,49
44	Manômetro Manifold Ar Condicionado Automotivo: Compatível para gás R22 / R134a / R404a Manifold Automotivo para gás R134 Mangueiras de 2,0m Engate rápido de baixa Engate rápido de alta	UN	01	761,83
45	01-Balança Para Ar Condicionado Refrigeração Até 100kg Digital: Modelo: CS100 Capacidade: 100KG Precisão: 220Lbs 0.5% da leitura Resolução: 5g Plataforma: 230x230mm Peso: 2,485kg Alimentação: 9v Temperatura de funcionamento: DC 0C a 45C	UN	01	1.405,00
46	Clipadeira Hidráulica Completa Para Mangueira De Ar Condicionado: Material em aço Mordente 8 (13/32") Mordente 10 (1/2") Mordente 12 (5/8") Mordente 6 (5/16") – mordente reduzido Mordente 8 (13/32") – mordente reduzido Mordente 10 (1/2") – mordente reduzido Mordente 12 (5/8") – mordente reduzido	UN	01	1.526,05



47	Gás Fluido Refrigerante R134 - Ar Condicionado Botija 13,6kg:	UN	03	932,03
48	Lts Oleo P/ Compressor Ar Condicionado Automotivo R134a: Óleo HB32 /Viscosidade: 32	LTS	02	86,67
49	Lts Contraste Para Sistema De Ar Condicionado Automotivo: Modelo: 7ml para Luz Ultra Violeta	LTS	02	93,00
50	Caneta Teste Polaridade C/iluminação e Sinal Sonoro 12v e 24v: Com garras jacaré (bateria): polo positivo e polo negativo; Fio branco e preto flexível 3m Fio preto flexível 3m Destinado para 12 e 24 volts	UN	01	117,48
51	Saca Polia 8 Pol 2 Garras Articulada Ab-200mm: Acabamento: Zincado Garras: 2 Encaixe: 8 pol Peso: 759gr Dimensões (Ax B): 130x200mm	UN	01	528,30
52	Saca Polia 3 Garras Articuladas 8 Polegadas 200 Mm 3mk: Saca Polia 8 polegadas com três Garras Material: Aço Carbono Peso: 1.15 Kg Modelo: 3MK	UN	01	713,85
53	Jogo de Chaves de Fenda e Phillips - 5 Peças: Chaves com lâmina redonda para parafusos tipo fenda simples e cruzada (Phillips) Material Aço Vanadium Hastes niquelada e cromada Cabos em polipropileno Pontas fosfatizada	UN	04	85,40
54	Jogo De Chave Combinada de 8-24mm com 16 peças: Fabricado em Aço Cromo Vanádio (Cr-V) para mais resistência e durabilidade Peças com acabamento 100% Cromado	UN	04	1.247,60
55	Alicate de pressão: 10" Mordentes em aço cromo-vanádio Acabamento niquelado	UN	04	74,23
56	Alicate universal:	UN	04	67,87



	Resistência à tração de 1500 Nmm ² Mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de formas chatas, cilíndricas, ovais, quadradas sextavadas, oitavada ou poligonal, seguem a norma EN60900. Tratamento térmico total e indução no corte Projetado para cortar arame duro Cabo com isolamento até 1000V Aço Vanadium Tamanho: 8pol. (200 mm)			
57	Caixa de Ferramentas Sanfonada 5 Gavetas em aço: Cinco gavetas Alças fixas. Pintura eletrostática	UN	03	248,42
58	Caixa de Ferramentas Sanfonada 7 Gavetas em aço: Sete gavetas Alças fixas Pintura eletrostática	UN	01	253,33
59	Alicate de corte com cabo antiderrapante: As bordas de corte endurecidas a laser Revestimento antiferrugem transparente prolonga a vida útil da ferramenta Fabricado em aço cromo-níquel Altura: 2,50 cm Peso: 220,00 g Largura: 5,70	UN	04	41,40
60	Jogo de Ferramentas com 150 Peças: Acompanha: 3 Chaves catracada (8x10 ; 12x13 ; 17x19 mm). 6 soquetes longos com encaixe de 1/4" (medidas: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 mm) 6 soquetes longos com encaixe de 3/8" (medidas: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 mm) 12 Chave combinada (medidas: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm) 6 soquetes longos com encaixe de 1/2" (medidas: 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm) 7 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm) 4 soquetes de impacto com encaixe de 1/2" (medidas: 23 ; 21 ; 19 ; 17 mm) 8 soquetes sextavado com encaixe de 1/2" (medidas: 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ") 4 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 1.1/4 ; 1.1/16 ; 1" 15/16") 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2") 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm) 11 soquetes sextavados com encaixe de 1/4" (medidas: 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm)	UN	04	1.590,33



	8 soquetes torx femêa com encaixe de 1/4" (medidas: E8 , E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20) 2 chaves de velas com encaixe de 1/4" (uma com a medida de 16 mm e outra de 21 mm) 1 chave adaptadora com cabo 1 junta com encaixe de 1/2" 1 junta com encaixe de 1/4" 1 junta com encaixe de 3/8" 1 extensão abalada com encaixe de 1/2" sem trava (medida de 5") 1 extensão abalada com encaixe de 3/8" sem trava (medida de 4") 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 6") 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 3") 1 extensão com encaixe de 1/2" com trava (medida de 10") 1 Catraca reversível com encaixe de 3/8" com trava 1 Catraca reversível com encaixe de 1/4" com trava 1 Catraca reversível com encaixe de 1/2" com trava 10 chave allen 1 adaptador para bits 7 bits torx com furo 7 soquete torx com encaixe de 1/4" medidas de (sem furos) T20 ; T30 ; T40 ;(com furos) T45 ; T50 ; T55 ; T60 3 soquetes de fenda com encaixe 1/4" (medidas: 4; 5.5 ; 6.5 mm) 3 soquetes philips com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm) 6 soquetes allen com encaixe de 1/4" (medidas: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm) 3 soquetes pozzi drive com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm)			
61	Jogo chaves estrela em milímetros (mm): Composição do Jogo: 6 x 7 mm; 8 x 9 mm; 10 x 11 mm; 12 x 13 mm; 14 x 15 mm; 16 x 17 mm; 18 x 19 mm; 20 x 22 mm; 21 x 23 mm; 24 x 26 mm; 25 x 28 mm; 27 x 32 mm Fabricadas conforme normas DIN 897 Cabeças com paredes finas, inclinadas com ângulo de 5° para transmissão otimizada da força	UN	04	390,41
62	Jogo chave tork tipo L: Acamabento cromado fosco Aço cromo vanádio Contém 10 peças com medidas: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	UN	04	68,64



63	Jogo de Chaves Allen: Acabamento fosfatizado preto, oferecendo maior durabilidade e resistência a corrosão/ oxidação 9 peças: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm Material do corpo da chave: Aço carbono Acabamento da Chave: Fosfatizado Preto Tipo da chave: Tipo "L" série curta Tipo da ponta: Hexagonal	UN	04	75,49
64	Jogo de Chaves de biela "L": Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm Material: Aço Cromo Vanádio	UN	04	339,93
65	Multímetro Digital Automotivo: Possui cabo com sensor de temperature Possibilita a leitura de angulo Dwell e de Rotação Tach Display LCD 2,3" Visor em cristal líquido Lentes em Acrílico. Garantia 12 meses	UN	01	257,96
66	Caneta de polaridade: Pode ser alimentada com tensões de 5 até 32 volts, também é protegida contra ligação invertida. Com função de identificação de polaridade positiva e negativa e voltagem 5, 12 e 24 volts Baixo consumo de energia podendo ser ligada a qualquer fonte de energia a partir de 5 volts com 300 mA de corrente disponível. Baixa interferência nos sistemas eletrônicos e embarcados. Cabo com 3 metros de comprimento, tampa para agulha e estojo protetor Contém: 01 caneta leitora 01 caixa para armazenamento	UN	01	98,66

2. Da fundamentação/justificativa:

2.1. A aquisição de ferramentas e suplementos de ar condicionado para a oficina mecânica para manutenção da frota de veículos das secretarias municipais de Palmeiras de Goiás. É essencial para garantir a segurança, e eficiência operacional e a redução de custos com reparos para que essas atividades sejam realizadas de forma adequada, é fundamental contar com, ferramentas adequadas de qualidade na oficina mecânica

3. Dos requisitos para contratação:

3.1. A empresa a ser contratada deverá atender as condições de habilitação e apresentação de propostas a serem exigidas na Licitação, tais como as condições mínimas de qualificação econômica, fiscal, trabalhista e técnica, tudo nos termos mínimos previstos no Capítulo VI da Lei Federal no 14.133/21.



3.2. A(s) empresa(s) ou instituição(ões) interessada(s) no fornecimento dos produtos acima relacionados deverá(ão) apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação, para posterior contratação.

- a) Cópia do Contrato Social devidamente atualizado na forma da Lei;
- b) Cópia do CNPJ da empresa
- c) Cópia da CND junto a Receita Federal (certidão conjunta), Estadual e Municipal da sede da interessada.
- d) CND trabalhista;
- e) Cópia da CND junto ao FGTS.
- f) Demais documentos a serem exigidos no Edital ou pela administração;

4. Da forma e critérios de seleção do fornecedor:

4.1. A empresa a ser contratada deverá ser aquela que oferecer o **MENOR PREÇO**

estimado na licitação nos termos da Lei Federal 14.133/21 e, a ser aferido conforme o Modelo de Impresso Oficial proposto.

5. Da dotação Orçamentária:

5.1. As despesas com a execução do contrato oriundo do presente Termo de Referência serão cobertas pelas dotações vigentes no orçamento de 2025, conforme dotações parte integrantes do processo.

Fonte: 100.

6. Métodos e estratégias de suprimento:

6.1. A execução iniciada imediatamente e o fornecimento será realizado de através de ordem de compra, conforme a necessidade da Secretaria de Infraestrutura Rural, devendo entregue no prazo de até 7 dias depois do contrato assinado.

6.1.1. O pagamento deverá observar o recebimento da Nota de Empenho/requisição ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

7. Da vigência

7.1. O contrato/ordem de compras decorrente do procedimento realizado terá vigência de seis meses.

8. Recebimento e critério de aceitação do objeto:

8.1. Os fornecimentos serão recebidos:

- a) Provisoriamente, a partir da comprovação da execução, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes.
- b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes, e sua consequente aceitação, que se dará até 48 (quarenta e oito horas) a partir da ordem de compra;

8.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

9. Obrigações da contratada:

9.1. A contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a execução dos fornecimentos em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente os fornecimentos prestados;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos



que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.6. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. Obrigações da contratante:

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade provisoriamente com as especificações constantes, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. Medidas acauteladoras:

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

12. Do pagamento:

12.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em Conta Corrente, de titularidade da CONTRATADA obedecida as seguintes condições:

a. OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS CONTRA-APRESENTAÇÃO: Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (QUINZE) dias úteis após apresentação das respectivas notas fiscais/faturas e devidamente atestadas pelo setor competente e de conformidade com os procedimentos normais de pagamento do Governo Municipal de Palmeiras de Goiás, através da Secretaria Municipal de Finanças.

b. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá **05 (cinco)** dias após a data de sua apresentação válida.

12.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente da CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, cópia autenticada dos seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Federal (certidão conjunta);
- b) Certificado de regularidade de situação com o FGTS;
- c) Certidão Negativa Municipal;



- d) Certidão Negativa Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela CONTRATADA.

12.3. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- a) Incoerência no fornecimento do objeto deste Contrato, de responsabilidade da CONTRATADA;
- b) Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato;
- c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

13. Recebimentos da nota de empenho:

13.1. A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato/ordem de serviço/fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Prefeitura, total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, facultado à Administração da Prefeitura chamar os remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, devendo a Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente, ou revogar esta licitação. **|**

13.2. Na emissão da nota de empenho os documentos comprobatórios de situação regular fiscal e trabalhista, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada, a empresa deverá providenciar a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

13.3. O fornecedor deverá manter, durante toda a vigência do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14. Da celebração do contrato:

14.1. Poderão ser celebrados contratos, discricionariamente, pela Prefeitura de acordo com as condições previstas na ata de registro de preço.

14.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o Contrato ou anuir a ordem de serviço/fornecimento. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Pregoeiro e sua equipe.

14.3. A recusa injustificada do concorrente PROPONENTE VENCEDOR em assinar o contrato/ordem dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses para participar de licitações realizadas pelo Município bem como aplicação de multa de 10 % (dez por cento) do valor a ser contratado.

14.3.1. O recolhimento da multa referida no item anterior será feito, por meio de guia própria emitida pela Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás e para pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de sua emissão.

14.3.1.1. O não pagamento do título levará a inscrição do mesmo no Cadastro de Dívidas Ativas do Município de Palmeiras de Goiás tornando-se título executivo para as medidas judiciais cabíveis.

14.3.1. Caso não ocorra o pagamento da multa a penalidade será atenuada para que seja realizada a declaração de inidoneidade



para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes não sendo inferior aos 24 (vinte e quatro) estabelecidos no item 3.

14.4. A assinatura do contrato/ordem estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da documentação apresentada pelo PROPONENTE VENCEDOR, na data da assinatura.

14.5. As comunicações entre o município e o interessado serão realizadas através do e-mail apresentado na Declaração de Pleno Atendimento e na proposta, sendo que considerar-se-ão recebidas todas as notificações encaminhadas por este meio.

15. Controle da execução:

15.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, e de tudo dará ciência à Administração;

15.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos;

15.3. O fiscal da Secretaria anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16. Acréscimo ou supressão:

16.1. No interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até os limites previstos no art. 125 da Lei 14.133/21.

16.2. A vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária.

16.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta.

17. Sanções:

17.1. As sanções aplicáveis serão as previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei 14.133/21, respeitados a ampla defesa e contraditório.



Secretário de Infraestrutura Rura1

Decreto n. 319/2025

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR Nº 124/2025
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E SUPLEMENTO PARA AR CONDICIONADO PARA A OFICINA MÊCANICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PALMEIRAS DE GOIAS.

PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Esmerilhadeira angular de 5 polegadas a bateria: Potente motor BRUSHLESS (sem escovas de carvão) e Velocidade sem carga de 9.000 RPM, com sistema Kickback Brake, que é acionado quando um travamento do disco é detectado e o freio eletrônico força a desaceleração do disco, reduz o movimento da ferramenta e desliga o motor; Freio eletrônico desacelera o disco em 1.5 segundos quando detecta o travamento do acessório E-Clutch®™ Embreagem eletrônica desliga o motor em frações de segundo quanto um contragolpe é detectado; Interruptor com bloqueio contra acionamento acidental; Interruptor com gatilho tipo alavanca, função homem morto – se desliga automaticamente ao soltar a ferramenta – e bloqueio contra acionamento acidental; Arranque progressivo e eixo M14. Compatível com discos de Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)	UN	01			
02	Pendentes 12 volts: Modelo: Garra D.C. Tensão: 12V Potência: 3W Fluxo luminoso: 300Lm Eficiência lumínica: 100Lm/w Temperatura de cor: 6.500K Cabo: PP 2x0,50mm² Comprimento do cabo: 5,0m Dimensões C x D: 350 x 46 mm Vida mediana: 25.000h	UN	02			
03	01-Máscara de Solda Automática: Máscara de solda tipo escurecimento automático, modelo WH4000, confeccionada em polipropileno para proteção do rosto do operador e parte da cabeça; acoplada em suporte do tipo	UN	01			



	carneira confeccionada em material plástico, com sistema de ajuste ao diâmetro da cabeça do usuário por pressão e cinta de absorção de suor, fixada na máscara através de parafuso plástico; encaixe para filtro de luz de escurecimento automático; uma lente de policarbonato incolor externa para proteção do filtro. Filtro de luz de escurecimento automático, modelo WH113, constituído de conjunto de lâminas de vidro sobrepostas e elementos polarizadores de cristal liquido montado em um cassete plástico, com placa de proteção de segurança interna para proteção do rosto do usuário e com sistema eletrônico de escurecimento automático, com tonalidade 3 em inércia e tonalidade 12 quando ativado. Certifica de Aprovação (CA) referência: CA 38. 222 ou similar					
04	Paquímetro Digital de Metal: Capacidade: 0-150mm Resolução: 0,01mm ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Inclui estojo e 1 bateria Exatidão: $\pm 0,02$ mm	UN	01			
05	Extensão Tripolar Carretel com 5 Tomadas: Características Gerais Preto / Azul extensão com carretel Tipo de material Plástico 5 tomadas tripolares de 10A Corrente de entrada e saída 127/220V - Bivolt Comprimento do cabo com 30 Metros Carretel de 240mm de diâmetro	UN	01			
06	Trena 5 metros: Largura da fita da trena: 19 mm Sistema de trava da trena: Botão Material da fita: Aço Acabamento da fita da trena: Brilhante	UN	01			
07	Torno de bancada: Modelo: TB-064 Número: 14 Mordente Intercambiável Abertura Máxima: 356mm Largura do Mordente: 254mm Dimensões: 74,2cm x 25,4cm x 23,5cm (CxLxA) Material: Ferro Fundido Nodular FE 42012 Acabamento: Pintura a Pó Ele	UN	01			



08	Óculos de proteção: Cor da lente: Transparente Feito em policarbonato Com base ajustável e com proteção frontal	UN	08			
09	Pistola de Solda Ferro de Solda Estanhador 12v: Cabo de Madeira Tempo para aquecimento: 10 Segundos Fusível de 15A Duas Garras: Positivo e Negativo	UN	01			
10	Auxiliar de partida: Potência: 350A 12V Energia portátil: fonte de alimentação 12v cc - (corrente contínua), aciona ou recarrega equipamentos de 12v 4 lâmpadas de led de emergência Saída cc de 13,5v - 350ª Porta usb 5v 500ma para recarregar aparelhos eletrônicos Acompanha carregador bivolt	UN	01			
11	Jogo soquete bits multidentado 1/2" com 5 peças: M8 - M10 - M12 - M14 - M16 (com guia) Soquetes e Bits fabricados em aço vanádio Soquetes e Bits com acabamento cromo-acetinado	UN	01			
12	JOGO COM 4 CHAVES DE FILTRO DE ÓLEO: Essa chave de filtro de óleo de 4 peças remove a maioria dos filtros de óleo do tipo spin-on com diâmetros que variam de 2-3/8 pol. a 2-5/8 pol.(60.3mm a 66.7mm), 2-7/8 pol. a 3-1/4 pol.(73mm a 82.5mm), 3-1/2 pol. a 3-7/8 pol.(89mm to 98.5mm), 4-1/8 pol. a 4-1/2 pol. (104mm to 112.7m). CABEÇA GIRATÓRIA DE 180 GRAUS EM AÇO CARBONO PUNHO ERGONÔMICO COM CABO REVESTIDO EM VINIL VERMELHO	UN	01			
13	Saca Filtro De Óleo Universal 3 Garras Tipo Aranha 65 -130mm: Saca filtro universal em aço, com 03 garras com regulagem automática Com três engrenagens reforçadas e garras com ranhuras para facilitar a pegada Encaixe de 1/2" ou 3/8" O diâmetro mínimo de abertura é de 65mm	UN	01			



	e o máximo de 130mm.					
14	Ferro de solda estanhador elétrico 550w-220v: Diâmetro da ponta é de 5mm Material da ponta: cobre Com ponta removível	UN	01			
15	CHAVE SEXTAVADA DE 65MM COM ENCAIXE QUADRADO DE 3/4 PARA A PORCA DO CUBO TRASEIRO	UN	01			
16	Jogo com 8 soquetes longos de 1 polegada: Comprimento 80mm Material em aço Tamanho dos soquetes (mm): 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	UN	01			
17	Chave de impacto pneumática de 1 polegada a bateria: Torque máximo: 2.500 N.m (235,9 / 254,9 Kgfm) Encaixe do soquete: 1" (25,4 mm) Capacidade da bateria: 7,5 Ah (7.500 mAh) Carragador Bilvolt (110/220V). Com 2 Baterias de Litio 20v Frequencia de Impacto: 0 - 1000/Min. Bivolt. Motor sem escovas (Brushless) Gatilho com ajuste de velocidade Seletor de sentido Carregador de bateria bivolt, rotação por minuto sem carga 0-1850/ rpm. Impactos por minutos 1000/min. torque até 254,9 kgfm, seletor com ajuste de velocidade e reversível. Com luz de LED, oferece maior visibilidade na área de trabalho Indicador de carga de bateria; Trava de bateria	UN	01			
18	Jogo de soquete tork: Encaixe de 1/2" Jogo com 7 peças Material: Aço cromo vanádio Medidas: T20, T25, T30, T40, T45, T50 e T55	UN	01			
19	Alicate para retirar bomba d água nº 10: Cabeça em aço. 7 posições de ajuste	UN	01			



	Abertura de até 35 mm					
20	jogo de soquete longo de 1/2: Dimensões da cabeça de 10 ao 24 polegadas Acabamento da chave: Aço cromo vanádio Chave de aperto fixa	UN	01			
21	Jogo de chave canhão 5mm ao 13mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço Com cabo antiderrapante Com desenho ergonômico	UN	01			
22	Jogo de chave torx com cabo reta do 10mm ao 40mm: Acabamento da chave: Cromado Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio Com cabo antiderrapante Com desenho ergonômico	UN	01			
23	Chave Soquete Redutor 1/2 X 3/4: Material em aço com cabeça fixa	UN	01			
24	Chave de Impacto ½ Polegada a Bateria Torque máximo de 700 lbf-pé e até 1200 lbf-pé de ruptura Três faixas de velocidade de 0-400 e 0-1200 e 0-1900 rpm Mandril hexagonal de 1/2" (13 mm) com pino de retenção Motor sem escovas (brushless) Luz de trabalho LED para melhor visibilidade em lugares escuros Voltagem 20V MAXIMA	UN	01			
25	Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 20 Toneladas Portátil: Capacidade de Carga: 20 Toneladas (20000 Kg) Altura Máxima de Elevação: 450mm Altura Mínima de Elevação: 244mm Comprimento da Alavanca: 425mm	UN	02			
26	Pressostato Para Compressor 125/175 Psi: Tensão nominal: 125/250V (3CV em 250V~ e 2CV em 125V~) Potência: 2/3CV Rosca: 1/4 NPT Liga: 125 PSI (8,61 BAR) Desliga: 175 PSI (12 BAR) Altura: 6cm Largura: 5cm	UN	01			



27	Carregador Bateria 50ah 12v E 24v: Material: Pintura em epoxi anticorrosivo; Tensão de Entrada: 110/220V, monofásico, 50-60Hz Tensão de Saída: 12V ou 24V Corrente de Saída: Até 50AH Controle de Carga: Chave seletora com 10 posições Material do Retificador: Diodo de Silício Fusível de Proteção: 01 fusível de até 900 volts Circuito: Transformador com sistema de onda completa Cabo de Força: Localizada na parte traseira do aparelho Dimensões (CxLxA): 77,0 x 45,5 x 32,5	UN	01			
28	Rolo De 30 mts De Mangueira Pt 500 Ar Comprimido 5/16 Alta Pressão Cor Preto: Material: Borracha com Trama de Nylon	UN	01			
29	Espigão Adaptador Rosca Macho 3/8 polegada: Material: Latão Rosca - 3/8 NPT(Aprox. 9,52MM) Espigão - 3/8 Polegada(Aprox. 9,52MM)	UN	06			
30	Engate Rápido P/mangueira Pneumática 3/8 polegada: Pressão Máxima de Trabalho: 250 PSI Diâmetro de Passagem: 5mm Travamento por Pino Roleta Vazão: 125 LPM Para Mangueira c/diâmetro interno - 3/8"	UN	06			
31	Chave Combinada 34mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio	UN	02			
32	Chave Combinada 36mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio	UN	02			
33	Chave Combinada 38mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço-vanádio	UN	02			
34	Chave Combinada 41mm: Chave de aperto fixa Fabricado em aço cromo vanádio	UN	02			



35	Soquete De Impacto Sextavado Longo Encaixe 1/2 - 28mm: Aço cromo vanadium molibbdênio e temperado Acabamento fosfatizado Perfil Hyper Drive (de cantos arredondados)	UN	01			
36	Soquete De Impacto Sextavado Longo Encaixe 3/4 - 28mm: Aço cromo vanadium molibbdênio e temperado Acabamento fosfatizado Perfil Hyper Drive (de cantos arredondados)	UN	01			
37	Chave Inglesa Ajustável 24 Polegadas: Chave de aperto ajustável Fabricado em aço carbono	UN	01			
38	Kit De Ferramentas Para Retornar Êmbolos Da Pinça De Freio: Acabamento da chave: Fosco Chave de aperto fixa Fabricado em aço de alto carbono Tem 0 de abertura máxima Com cabo antiderrapante Com desenho ergonômico	UN	01			
39	Chave De Grifo Cano Americana 14 Polegadas: Fabricado em aço forjado e ferro fundido Medidas da Chave de Grifo 14" Pol com Cabo Emborrachado Chave Aberta = 360mm(36cm) Chave Fechada = 300mm(30cm) Abertura entre os Mordente = 0 - 60mm(6cm) Comprimento do Cabo Emborrachado = 130mm(13cm)	UN	01			
40	Cinta Amarração Com Catraca 10 Toneladas Cinta De 9 Metros: Fator de segurança:2:1 Capacidade:10T Larguras:100MM Comprimento:9M Elasticidade:7% Temperatura de trabalho:Entre-40°C E+100°C	UN	01			
41	Chave Allen 1/2 Polegada: Cromo Vanádio Hexagonal	UN	01			
42	Soquete Redução 1 Polegada Para 3/4 P/ Chave De Impacto: Material: Aço Cromo Vanadium Cor: Preto	UN	01			



	Encaixe Fêmea: 1" Encaixe Macho: 3/4"					
43	Estação De Vácuo E Pressão Para Ar Condicionado Automotivo: Vácuo de 12 CFM Motor de 1 HP 745,7 W	UN	01			
44	Manômetro Manifold Ar Condicionado Automotivo: Compatível para gás R22 / R134a / R404a Manifold Automotivo para gás R134 Mangueiras de 2,0m Engate rápido de baixa Engate rápido de alta	UN	01			
45	01-Balança Para Ar Condicionado Refrigeração Até 100kg Digital: Modelo: CS100 Capacidade: 100KG Precisão: 220Lbs 0.5% da leitura Resolução: 5g Plataforma: 230x230mm Peso: 2,485kg Alimentação: 9v Temperatura de funcionamento: DC 0C a 45C	UN	01			
46	Clipadeira Hidráulica Completa Para Mangueira De Ar Condicionado: Material em aço Mordente 8 (13/32") Mordente 10 (1/2") Mordente 12 (5/8") Mordente 6 (5/16") – mordente reduzido Mordente 8 (13/32") – mordente reduzido Mordente 10 (1/2") – mordente reduzido Mordente 12 (5/8") – mordente reduzido	UN	01			
47	Gás Fluido Refrigerante R134 - Ar Condicionado Botija 13,6kg:	UN	03			
48	Lts Oleo P/ Compressor Ar Condicionado Automotivo R134a: Óleo HB32 /Viscosidade: 32	LTS	02			
49	Lts Contraste Para Sistema De Ar Condicionado Automotivo: Modelo: 7ml para Luz Ultra Violeta	LTS	02			
50	Caneta Teste Polaridade C/iluminação e Sinal Sonoro 12v e 24v:	UN	01			



	Com garras jacaré (bateria): polo positivo e polo negativo; Fio branco e preto flexível 3m Fio preto flexível 3m Destinado para 12 e 24 volts					
51	Saca Polia 8 Pol 2 Garras Articulada Ab-200mm: Acabamento: Zincado Garras: 2 Encaixe: 8 pol Peso: 759gr Dimensões (Ax B): 130x200mm	UN	01			
52	Saca Polia 3 Garras Articuladas 8 Polegadas 200 Mm 3mk: Saca Polia 8 polegadas com três Garras Material: Aço Carbono Peso: 1.15 Kg Modelo: 3MK	UN	01			
53	Jogo de Chaves de Fenda e Phillips - 5 Peças: Chaves com lâmina redonda para parafusos tipo fenda simples e cruzada (Phillips) Material Aço Vanadium Hastes niquelada e cromada Cabos em polipropileno Pontas fosfatizada	UN	04			
54	Jogo De Chave Combinada de 8-24mm com 16 peças: Fabricado em Aço Cromo Vanádio (Cr-V) para mais resistência e durabilidade Peças com acabamento 100% Cromado	UN	04			
55	Alicate de pressão: 10" Mordentes em aço cromo-vanádio Acabamento niquelado	UN	04			
56	Alicate universal: Resistência à tração de 1500 Nmm ² Mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de formas chatas, cilíndricas, ovais, quadradas sextavadas, oitavada ou poligonal, seguem a norma EN60900. Tratamento térmico total e indução no corte Projetado para cortar arame duro Cabo com isolamento até 1000V Aço Vanadium Tamanho: 8pol. (200 mm)	UN	04			
57	Caixa de Ferramentas Sanfonada 5 Gavetas em aço: Cinco gavetas Alças fixas. Pintura eletrostática	UN	03			



58	Caixa de Ferramentas Sanfonada 7 Gavetas em aço: Sete gavetas Alças fixas Pintura eletrostática	UN	01			
59	Alicate de corte com cabo antiderrapante: As bordas de corte endurecidas a laser Revestimento antiferrugem transparente prolonga a vida útil da ferramenta Fabricado em aço cromo-níquel Altura: 2,50 cm Peso: 220,00 g Largura: 5,70	UN	04			
60	Jogo de Ferramentas com 150 Peças: Acompanha: 3 Chaves catracada (8x10 ; 12x13 ; 17x19 mm). 6 soquetes longos com encaixe de 1/4" (medidas: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 mm) 6 soquetes longos com encaixe de 3/8" (medidas: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 mm) 12 Chave combinada (medidas: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm) 6 soquetes longos com encaixe de 1/2" (medidas: 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm) 7 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm) 4 soquetes de impacto com encaixe de 1/2" (medidas: 23 ; 21 ; 19 ; 17 mm) 8 soquetes sextavado com encaixe de 1/2" (medidas: 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ") 4 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 1.1/4 ; 1.1/16 ; 1" 15/16") 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2") 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm) 11 soquetes sextavados com encaixe de 1/4" (medidas: 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm) 8 soquetes torx fêmea com encaixe de 1/4" (medidas: E8 , E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20) 2 chaves de velas com encaixe de 1/4" (uma com a medida de 16 mm e outra de 21 mm) 1 chave adaptadora com cabo 1 junta com encaixe de 1/2" 1 junta com encaixe de 1/4" 1 junta com encaixe de 3/8" 1 extensão abalada com encaixe de 1/2" sem trava (medida de 5") 1 extensão abalada com encaixe de 3/8" sem trava (medida de 4")	UN	04			



	1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 6") 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 3") 1 extensão com encaixe de 1/2" com trava (medida de 10") 1 Catraca reversível com encaixe de 3/8" com trava 1 Catraca reversível com encaixe de 1/4" com trava 1 Catraca reversível com encaixe de 1/2" com trava 10 chave allen 1 adaptador para bits 7 bits torx com furo 7 soquete torx com encaixe de 1/4" medidas de (sem furos) T20 ; T30 ; T40 ;(com furos) T45 ; T50 ; T55 ; T60 3 soquetes de fenda com encaixe 1/4" (medidas: 4; 5.5 ; 6.5 mm) 3 soquetes philips com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm) 6 soquetes allen com encaixe de 1/4" (medidas: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8; 10 mm) 3 soquetes pozzi drive com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm)					
61	Jogo chaves estrela em milímetros (mm): Composição do Jogo: 6 x 7 mm; 8 x 9 mm; 10 x 11 mm; 12 x 13 mm; 14 x 15 mm; 16 x 17 mm; 18 x 19 mm; 20 x 22 mm; 21 x 23 mm; 24 x 26 mm; 25 x 28 mm; 27 x 32 mm Fabricadas conforme normas DIN 897 Cabeças com paredes finas, inclinadas com ângulo de 5° para transmissão otimizada da força	UN	04			
62	Jogo chave tork tipo L: Acamabento cromado fosco Aço cromo vanádio Contém 10 peças com medidas: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	UN	04			
63	Jogo de Chaves Allen: Acabamento fosfatizado preto, oferecendo maior durabilidade e resistência a corrosão/ oxidação 9 peças:	UN	04			



	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm Material do corpo da chave: Aço carbono Acabamento da Chave: Fosfatizado Preto Tipo da chave: Tipo "L" série curta Tipo da ponta: Hexagonal					
64	Jogo de Chaves de biela "L": Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm Material: Aço Cromo Vanádio	UN	04			
65	Multímetro Digital Automotivo: Possui cabo com sensor de temperature Possibilita a leitura de angulo Dwell e de Rotação Tach Display LCD 2,3" Visor em cristal líquido Lentes em Acrílico. Garantia 12 meses	UN	01			
66	Caneta de polaridade: Pode ser alimentada com tensões de 5 até 32 volts, também é protegida contra ligação invertida. Com função de identificação de polaridade positiva e negativa e voltagem 5, 12 e 24 volts Baixo consumo de energia podendo ser ligada a qualquer fonte de energia a partir de 5 volts com 300 mA de corrente disponível. Baixa interferência nos sistemas eletrônicos e embarcados. Cabo com 3 metros de comprimento, tampa para agulha e estojo protetor Contém: 01 caneta leitora 01 caixa para armazenamento	UN	01			

Valor Global da Proposta: R\$

Validade da Proposta: No mínimo 30 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; - Nº do CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

_____/GO, ____ de _____ de 2025.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.