

Anexo - I**PROPOSTA COMERCIAL****Caixa Escola Tiradentes**

Proponente: _____

Endereço: _____

CNPJ/CPF: _____

Telefone/E-mail: _____

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:

O proponente acima apresenta a proposta comercial para avaliação da referida Caixa Escolar para fornecimento de bens e ou contratação de serviços conforme especificado na relação abaixo ou anexa e declara ciente das condições estabelecidas no presente processo, conforme Modelo I - Formalização do processo de aquisição simplificada.

Lote	Quant.	Unidade	Descrição técnica detalhada	Marca	Preço de referência	Valor Unitário	Valor Total
01	10	Und.	Colorsteel Epoxi verde Br 2,7 L tinta epóxi de alta performance, projetado para oferecer alta durabilidade e resistência a diversos tipos de superfícies e ambientes. É frequentemente utilizado em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pisos (incluindo cerâmica e azulejos), galvanizados e alumínio (com uso de promotor de aderência), além de outras superfícies.	Brazilian Brasilux anjo	2.187,10		
	3	Unid.	Colorsteel Epoxi vermelho 2,7 L tinta epóxi de alta performance, projetado para oferecer alta durabilidade e resistência a diversos tipos de superfícies e ambientes. É frequentemente utilizado em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pisos (incluindo cerâmica e azulejos), galvanizados e alumínio (com uso de promotor de aderência), além de outras superfícies.	Brazilian Brasilux anjo	656,10		
	10	Unid.	Colorsteel Epox Amarelo 2,7 L tinta epóxi de alta performance, projetado para oferecer alta durabilidade e resistência a diversos tipos de superfícies e ambientes. É frequentemente utilizado em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pisos	Brazilian Brasilux anjo	2.415,90		

			(incluindo cerâmica e azulejos), galvanizados e alumínio (com uso de promotor de aderência), além de outras superfícies.			
4	Unid.	Colorsteel Epoxi Branco 2,7 L tinta epóxi de alta performance, projetado para oferecer alta durabilidade e resistência a diversos tipos de superfícies e ambientes. É frequentemente utilizado em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pisos (incluindo cerâmica e azulejos), galvanizados e alumínio (com uso de promotor de aderência), além de outras superfícies.	Brazilian Brasilux anjo	874,80		
30	Unid.	Fita crepe 48 x 40MM amarela Fita crepe automotiva, modelo 765. Largura de 48 mm e comprimento de 40 metros. Cor amarela. Adesivo com excelente desempenho em mascaramento automotivo, resistente a solventes e alta temperatura.	aldebras	481,80		
10	Unid.	Fita crepe 24 x 40MM amarela Fita crepe automotiva, modelo 765. Largura de 24 mm e comprimento de 40 metros. Cor amarela. Adesivo com excelente desempenho em mascaramento automotivo, resistente a solventes e alta temperatura.	Aldebras 3M Tigre	83,70		
10	Unid.	Trincha e 2 atlas 396/5 Trincha com cerdas brancas selecionadas. Indicada para ver níz e stain.	Atlas Tigre Condor	74,00		
4	Unid.	Suporte rolo 23 cm gaiola atlas Suporte para rolo de pintura com 23 cm, com gaiola, 400/23SR, ATLAS.	Atlas Tigre Condor	43,20		
13	Unid.	Pinta piso 18 lts cinza escuro Tinta acrílica de alta resistência para pisos cimentados, áreas de tráfego leve a moderado. Cor cinza escuro, de acabamento fosco antiderrapante. Indicada para garagens, calçadas, quadras e pisos de concreto em geral. Alta durabilidade, com resistência a abrasão, intempéries e limpeza frequente. Embalagem com 18 litros.	Coral Lukscolor alessi	4.331,86		
4	Unid.	Rolo de la 23 cm rende plus atlas Rolo de La Antigota Poliâmidâ 23cm 321/10 Sem Cabo Atlas rolo de pintura, rolo, rolo para parede.	Atlas Tigre Condor	68,44		
2	Unid.	Aguarras Eucatex 5L produto Eucatex Aguarrás é indicado para diluição de esmaltes sintéticos e vernizes à base de resina alquídica e limpeza de ferramentas e máquinas industriais.	Eucatex Anjo Brazilian	199,18		
6	Unid.	Tinner anjo 5 L Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos	Eucatex Anjo Brazilian	685,80		

			e primers sintéticos. 5 litros			
46	Unid.	Colorsteel endurecedor Epoxi 900 ml Endurecedor para Colorsteel Epóxi e Colorsteel Primer Epóxi é um agente de cura poliamida (componente B) que deve ser adicionado obrigatoriamente ao Colorsteel Epóxi e Colorsteel Primer Epóxi no preparo para aplicação. Este endurecedor reage com o Colorsteel Epóxi promovendo a este, cura e resistência à umidade.	Brazilian Brasilux anjo	2.392,00		
46	Unid.	Tinner diluent Epoxi 900 ml Diluyente para Epóxi 900ml - é um produto de alta qualidade, indicado para diluição de tintas epóxi, facilitando a aplicação e garantindo um acabamento uniforme. Possui alto poder de diluição, sem alterar as características da tinta.	Brazilian Brasilux anjo	2.028,59		
2	Unid.	Filme mascaramento com aplicador 1,8 x 25 m unidade do filme eletrostático com dispenser (1,8m x 25m) + 1 unidade para recarga (1,8m x 20m), ideal para proteger superfícies em processos de pintura automotiva, reformas e aplicações gerais. Fabricado com filme PEAD com tratamento eletrostático especial, proporciona excelente aderência sem a necessidade de colas ou fitas adicionais, sendo fácil de aplicar e reposicionar.	Aldebraz Nauber Condor	124,20		
8	Unid.	Lona preta 8 x 50 m Lona Plástica Preta 8x50m	Lonax	60,96		
4	Unid.	Folha lixa ferro 220 Largura X Comprimento 225 x 275 mm. Tipo de grão, Óxido de alumínio Grão 220 Formato Folha Costado Tecido	Norton 3M Tigre	12,00		
50	Unid.	Folha massa 150 Folha de Lixa para Ferro Norton K246 Grão 150 Largura X Comprimento 225x275mm Tipo de grão Óxido de alumínio Grão150 Formato Folha Costado Tecido	Norton 3M Tigre	50,00		
1	Unid.	Fundo reparador de paredes base agua 18 L Fundo Preparador Base Água pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com seu uso, a parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra a alcalinidade. Uma lata de 18L pinta até 275m ² por demão.	Coral Lukscolor alessi	347,44		
3		Pinta piso branco 3.600 L Tinta acrílica de alta resistência	Coral Lukscolor Alessi	259,20		

		Unid.	para pisos cimentados, áreas de tráfego leve a moderado. Cor branco de acabamento fosco antiderrapante. Indicada para garagens, calçadas, quadras e pisos de concreto em geral. Alta durabilidade, com resistência a abrasão, intempéries e limpeza frequente. Embalagem com 3,600 ml.				
	1	Unid.	Acr piso cinza 900 ml Tinta acrílica de alta resistência para pisos cimentados, áreas de tráfego leve a moderado. Cor cinza de acabamento fosco antiderrapante. Indicada para garagens, calçadas, quadras e pisos de concreto em geral. Alta durabilidade, com resistência a abrasão, intempéries e limpeza frequente. Embalagem com 900 ml.	Coral Lukscolor Alessi	21,09		
	1	Unid.	Acrílico piso vermelho 900 ml alessi Tinta acrílica de alta resistência para pisos cimentados, áreas de tráfego leve a moderado. Cor vermelho de acabamento fosco antiderrapante. Indicada para garagens, calçadas, quadras e pisos de concreto em geral. Alta durabilidade, com resistência a abrasão, intempéries e limpeza frequente. Embalagem com 900 ml.	Coral Lukscolor Alessi	22,95		
	2	Unid.	Pinta piso preto 3.600L Tinta acrílica de alta resistência para pisos cimentados, áreas de tráfego leve a moderado. Cor preto de acabamento fosco antiderrapante. Indicada para garagens, calçadas, quadras e pisos de concreto em geral. Alta durabilidade, com resistência a abrasão, intempéries e limpeza frequente. Embalagem com 3,600 ml.	Coral Lukscolor Alessi	173,52		
	2	Unid.	Esmalte 18 L Master Indicado para pintura de veículos automotivos, máquina implementos, carrocerias, metais, madeiras e outros. APLICAÇÃO - Com rolo de lã ou pistola. RENDIMENTO - 30 a 40 m ² por galão de 3,6 litros por demão. SECAGEM - Ao toque: 30 min / Manuseio: 6 a 8h / Estufa à 80°: 30 a 40 min.	Coral Lukscolor Alessi	1.199,68		
	8	Unid.	Rende Muito 16 L camurça Tinta acrílica premium para paredes internas e externas. Apresenta alta cobertura e rendimento superior, ideal para aplicação em alvenaria, reboco, concreto e drywall. Cor CAMURÇA (tom neutro e suave).	Coral Lukscolor Alessi	2.712,24		

			de acabamento fosco, que proporciona uniformidade e disfarça imperfeições da superfície. Fácil aplicação e secagem rápida. Embalagem com 16 litros, com rendimento aproximado de até 380 m ² por demão.				
3	Unid.	Esmalte camurça 18 L Indicado para pintura de veículos automotivos, máquina implementos, carrocerias, metais, madeiras e outros. APLICAÇÃO Com rolo de lã ou pistola. RENDIMENTO - 30 a 40 m ² por galão de 3,6 litros por demão. SECAGEM - Ao toque: 30 min / Manuseio: 6 a 8h / Estufa à 80°: 30 a 40 min	Master	1.782,00			
12	Unid.	Colorsteel Epoxi laranja segurança 2,7 L tinta epóxi de alta performance, projetado para oferecer alta durabilidade e resistência a diversos tipos de superfícies e ambientes. É frequentemente utilizado em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pisos (incluindo cerâmica e azulejos), galvanizados e alumínio (com uso de promotor de aderência), além de outras superfícies.	Brazilian	2.624,40			
6	Unid.	Rolo lã 23 cm atlas resimax 339/4 Fabricado com tecnologia de fio contínuo de poliéster, garante um serviço perfeito pois reduz a queda de pêlos que podem prejudicar o trabalho. Manta com 5mm de altura. Ideal para aplicação de resinas de alta qualidade, esmaltes, tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas.	Atlas Tigre Condor	183,60			
8	Unid.	Colorsteel azul epox segurança 2,7 L tinta epóxi de alta performance, projetado para oferecer alta durabilidade e resistência a diversos tipos de superfícies e ambientes. É frequentemente utilizado em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, pisos (incluindo cerâmica e azulejos), galvanizados e alumínio (com uso de promotor de aderência), além de outras superfícies.	Brazilian Brasilux anjo	1.749,60			
10	Unid.	Fibra abrasiva Fibra abrasiva elimina ferrugem é possível remover camadas de ferrugem em metais, tendo as vantagens de alcançar cantos difíceis, utilizar em superfícies curvas, não saturar e melhor acabamento superficial.	Norton Nauber Condor	40,90			

5	Unid.	Super massa tapa furo 340G massa leve e de fácil aplicação, indicada para preencher e nivelar imperfeições, fissuras, fendas e buracos em diversas superfícies, como alvenaria, gesso, madeira e drywall. É um produto prático para reparos rápidos e oferece um acabamento liso e discreto.	Anjo Atlas Alessi	194,40		
2	Unid.	Resina impermeável incolor base água é um produto de acabamento brilhante com excelente resistência e durabilidade, que torna as superfícies impermeáveis formando uma película protetora que impede a absorção de água. Indicada para proteger e embelezar superfícies de telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento. Possui alta resistência ao desgaste e grande aderência em diferentes superfícies. Pode ser diluído em água, e quando seca, proporciona alta resistência à ação de intempéries e evita a formação de fungos. Não se recomenda o uso em superfícies horizontais e/ou em madeiras.	Coral Lukscolor Alessi	229,82		
1	Mão de obra	pintura da quadra coberta sendo as tesouras e pilares com tintas esmalte e muretas com latex e piso com tinta epoxi com duas demãos em todas as superfícies	-	25.966,66		
Valor total				54.277,14		

ou relação anexa. O proponente atesta que os produtos ou serviços a serem fornecidos estarão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas na qualificação do objeto do modelo I do processo acima.

Local e data _____/_____/_____

Nome do representante legal da
proponente

CPF _____