

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

	MUNICIPIO DE DOURADOS RELATÓRIO: ANEXO II - PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO CNPJ: 03.155.926/0001-44 Telefone: (67) 3341-1729 Coronel Ponciano, 1700 CEP: 79830-220 - Dourados MS		PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 45/2024 - PE
			Processo Administrativo: 131/2024 Data do Processo: 04/11/2024

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	456,000	UN	59948	ARMÁRIO BAIXO 1(UMA) PRATELEIRA - ARMÁRIO BAIXO COM 1(UMA) PRATELEIRA - Estrutura confeccionada em MDF 25mm (fibra de média densidade), portas e prateleiras em MDF 18mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces; cor: assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel"; estrutura montada c/ dispositivo VB35, buchas metálicas M6 x 15Z, com fechadura com 02 chaves; puxador tipo alça em poliestireno reforçado, preferencialmente na cor prata; rodapé em tubo de aço de no mínimo 20 x 20mm, chapa de 1.2, dotado de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado anti-oxidante, pintado em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e na cor preta. Dimensões aproximadas: 0,85 m (L) x 0,40 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 0,05 m, para mais ou para menos.	504,9300	230.248,08
2	64,000	UN	59955	CADEIRA TIPO LONGARINA, MODELO AEROPORTO, 4 (QUATRO) LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIO (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO) - CADEIRA TIPO LONGARINA, MODELO AEROPORTO, 4 LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIO (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO): Assento longarina metálica com 4 lugares, apoios de braços cromados e anatômicos entre todos os assentos, pés formato de Y em aço com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada, acabamento em pintura epóxi cor sólido. Dimensões aproximadas da longarina montada: Larg. 2,36 m x Prof. 0,68 m x Alt. 0,77 m, com variação admitida de até 10 (dez) cm, para mais ou para menos. Peso suportado de aproximadamente: 450 kg.	1.267,5500	81.123,20
3	24,000	UN	77424	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA DE PAPEL FRAGMENTADORA DE PAPEL - no mínimo 15 folhas e no máximo 25 folhas; tensão: 110 V; potência mínima: 300 W; capacidade mínima de fragmentação de 15 folhas e máxima de 25 folhas A4 ou Ofício (75g/m2); nível de segurança mínimo: P4 (norma DIN 66.399); tamanho do corte do papel: partículas máximas de 4x40 mm; capacidade mínima do cesto (lixeira): 25 litros; abertura mínima de inserção: 220 mm; fragmenta papel, cartão de banco, cliques e grampos metálicos	3.278,8800	78.693,12

				pequenos; engrenagens e sistema de corte em metal (lâminas/pentes raspadores); sistema de reversão: automático e manual ; potência: no mínimo 200 Watts; sensor de cesto cheio; sensor de segurança; nível máximo de ruído 65 dB(A); Tamanho mínimo: 393 X 361 X 598 mm;Peso aproximado: 19 kg.		
4	48,000	UN	59963	MESA EM FORMATO "L" [MEDIDAS APROXIMADAS: 1,60 M (L) X 1,80 M (L) X 0,60 M (P) X 0,74 M(A)] - MESA EM FORMATO "L" - tampo confeccionados em MDF 25mm (fibra de média densidade) em cor assemelhada à noce avelã e painéis em MDF 15mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces na cor ovo c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas metálicas M6, pés em aço formato oblongo de no mínimo 180 x 37mm e suporte de fixação do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede lógica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado anti-oxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e, na cor preta, medindo: 1,60 m (L) x 1,80 m (L) x 0,60 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.	2.319,9500	111.357,60
5	377,000	UN	59964	MESA FORMATO EM "L" COM 2 (DUAS) GAVETAS - MESA EM FORMATO "L" COM 2 GAVETAS - Mesa em formato "L" com o mínimo de 2 gavetas. Com tampo confeccionado em MDF 25mm e painéis em MDF 18mm, revestido de lâmina fenólica em ambas as faces, em cor assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel". Com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, na cor preta. Medidas Aproximadas: 1,38 m (largura) x 1,38 m (largura) x 0,60 m (profundidade) x 0,68 m (altura), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. As gavetas deverão ter um padrão adequado para o uso ergonômico da mesa, com no mínimo 0,30 m x 0,35 m, considerando-se 2 (duas) gavetas.	1.207,3600	455.174,72
6	362,000	UN	59965	MESA FORMATO RETANGULAR COM 2 (DUAS) GAVETAS - MESA EM FORMATO RETANGULAR COM 2 (DUAS) GAVETAS - Tampo confeccionados em MDF 25 mm (fibra de média densidade) e painéis em MDF 18 mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces, em cor assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas metálicas M6, pés em aço formato oblongo de no mínimo 180 x 37mm e suporte de fixação do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x	427,5800	154.783,96

				65mm, com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede lógica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa na cor preta. Medidas aproximadas: 1,20 m (L) x 0,60 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.		
7	24,000	UN	59967	REFRIGERADOR DUPLEX 2P - BRANCO - 110V - 468 LITROS - REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 2P COR BRANCO 110V com capacidade mínima de 468L; Puxadores externos resistentes; Compartimento para alimentos frescos; Prateleiras em vidro; Amplo gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade; porta-ovos removível; duas prateleiras transparentes removíveis na porta do freezer; duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas; pés niveladores frontais e rodízios traseiros; iluminação interna; duas fôrmas de gelo suspensas.	4.076,9700	97.847,28
8	42,000	UN	77427	SECADOR DE MÃOS - SECADOR DE MÃOS SECADOR DE MÃOS - sensorizado, acabamento em AÇO INOX ESCOVADO; peso aproximado: entre 4 (quatro) e 5(cinco) kg; medidas aproximadas: 325 mm x272 mm x 164 mm (variação admitida + 50 mm); acionamento automático; Potência entre 1470 W e 1800 W; RPM entre 24.000 e 26.000; tempo de secagem: de 8 até 20 segundos; nível sonoro entre 65 e 74 dB; tensão 220/240V; Nível de Proteção IP01 em diante; Certificação INMETRO.	1.545,4600	64.909,32
9	31,000	UN	57792	SMART TV 65" - TAMANHO DA TELA (POL.) 65, RESOLUÇÃO 4KUHD; TIPO DE PAINEL LCD/LED; PAINEL IPS. - SMART TV 65" - TAMANHO DA TELA (POL.) 65, RESOLUÇÃO 4KUHD; TIPO DE PAINEL LCD/LED; PAINEL IPS. SMART TV 65" - Tamanho da Tela (pol.) 65, Resolução 4KUHD; Tipo de Painel LCD/LED; Painel IPS - Sim, Processador QuadCore; Frequência Nativa 60Hz, HDR; Canais de Áudio 2.0 de no mínimo 20W, Surround. CONEXÕES: No mínimo Entrada Áudio/Vídeo 1, Entrada HDMI 2, Entrada USB 1, Entrada LAN (RJ45) 1, Saída Áudio Digital Óptica 1, Entrada RF para TV por assinatura 1, Entrada RF para TV Digital 1. ITENS INCLUSOS: Controle Convencional Sim, Pilhas inclusas Sim, Cabo de Força Sim, Base Sim, Manual em Português Sim. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação AC 100-240V ~ 50/60Hz, Consumo Médio (W) até 200W, Consumo Standby (W)< 2,0W.	3.926,2200	121.712,82
10	151,000	UN	59948	ARMÁRIO BAIXO 1(UMA) PRATELEIRA - ARMÁRIO BAIXO COM 1(UMA) PRATELEIRA - Estrutura confeccionada em MDF 25mm (fibra de média densidade), portas e prateleiras em MDF 18mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces; cor: assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel"; estrutura montada c/ dispositivo VB35,	504,9300	76.244,43

				buchas metálicas M6 x 15Z, com fechadura com 02 chaves; puxador tipo alça em poliestireno reforçado, preferencialmente na cor prata; rodapé em tubo de aço de no mínimo 20 x 20mm, chapa de 1.2, dotado de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado anti-oxidante, pintado em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e na cor preta. Dimensões aproximadas: 0,85 m (L) x 0,40 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 0,05 m, para mais ou para menos.		
11	21,000	UN	59955	CADEIRA TIPO LONGARINA, MODELO AEROPORTO, 4 (QUATRO) LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIO (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO) - CADEIRA TIPO LONGARINA, MODELO AEROPORTO, 4 LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIO (ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO): Assento longarina metálica com 4 lugares, apoios de braços cromados e anatômicos entre todos os assentos, pés formato de Y em aço com sapatas niveladoras, assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada, acabamento em pintura epóxi cor sólido. Dimensões aproximadas da longarina montada: Larg. 2,36 m x Prof. 0,68 m x Alt. 0,77 m, com variação admitida de até 10 (dez) cm, para mais ou para menos. Peso suportado de aproximadamente: 450 kg.	1.267,5500	26.618,55
12	7,000	UN	77424	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA DE PAPEL FRAGMENTADORA DE PAPEL - no mínimo 15 folhas e no máximo 25 folhas; tensão: 110 V; potência mínima: 300 W; capacidade mínima de fragmentação de 15 folhas e máxima de 25 folhas A4 ou Ofício (75g/m2); nível de segurança mínimo: P4 (norma DIN 66.399); tamanho do corte do papel: partículas máximas de 4x40 mm; capacidade mínima do cesto (lixeira): 25 litros; abertura mínima de inserção: 220 mm; fragmenta papel, cartão de banco, cliques e grampos metálicos pequenos; engrenagens e sistema de corte em metal (lâminas/pentes raspadores); sistema de reversão: automático e manual ; potência: no mínimo 200 Watts; sensor de cesto cheio; sensor de segurança; nível máximo de ruído 65 dB(A); Tamanho mínimo: 393 X 361 X 598 mm;Peso aproximado: 19 kg.	3.278,8800	22.952,16
13	15,000	UN	59963	MESA EM FORMATO "L" [MEDIDAS APROXIMADAS: 1,60 M (L) X 1,80 M (L) X 0,60 M (P) X 0,74 M(A)] - MESA EM FORMATO "L" - tampo confeccionados em MDF 25mm (fibra de média densidade) em cor assemelhada à noce avelã e painéis em MDF 15mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces na cor ovo c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas metálicas M6, pés em aço formato oblongo de no mínimo 180 x 37mm e suporte de fixação do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e	2.319,9500	34.799,25

				elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede lógica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado anti-oxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e, na cor preta, medindo: 1,60 m (L) x 1,80 m (L) x 0,60 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.		
14	125,000	UN	59964	MESA FORMATO EM "L" COM 2 (DUAS) GAVETAS - MESA EM FORMATO "L" COM 2 GAVETAS - Mesa em formato "L" com o mínimo de 2 gavetas. Com tampo confeccionado em MDF 25mm e painéis em MDF 18mm, revestido de lâmina fenólica em ambas as faces, em cor assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel". Com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, na cor preta. Medidas Aproximadas: 1,38 m (largura) x 1,38 m (largura) x 0,60 m (profundidade) x 0,68 m (altura), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. As gavetas deverão ter um padrão adequado para o uso ergonômico da mesa, com no mínimo 0,30 m x 0,35 m, considerando-se 2 (duas) gavetas.	1.207,3600	150.920,00
15	120,000	UN	59965	MESA FORMATO RETANGULAR COM 2 (DUAS) GAVETAS - MESA EM FORMATO RETANGULAR COM 2 (DUAS) GAVETAS - Tampo confeccionados em MDF 25 mm (fibra de média densidade) e painéis em MDF 18 mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces, em cor assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas metálicas M6, pés em aço formato oblongo de no mínimo 180 x 37mm e suporte de fixação do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede lógica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa na cor preta. Medidas aproximadas: 1,20 m (L) x 0,60 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.	427,5800	51.309,60
16	8,000	UN	59967	REFRIGERADOR DUPLEX 2P - BRANCO - 110V - 468 LITROS - REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX 2P COR BRANCO 110V com capacidade mínima de 468L; Puxadores externos resistentes; Compartimento para alimentos frescos; Prateleiras em vidro; Amplo gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade; porta-ovos removível; duas prateleiras transparentes removíveis na porta do freezer; duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas; pés niveladores frontais e rodízios traseiros; iluminação interna; duas fôrmas	4.076,9700	32.615,76

				de gelo suspensas.		
17	13,000	UN	77427	SECADOR DE MÃOS - SECADOR DE MÃOS SECADOR DE MÃOS - sensorizado, acabamento em AÇO INOX ESCOVADO; peso aproximado: entre 4 (quatro) e 5(cinco) kg; medidas aproximadas: 325 mm x272 mm x 164 mm (variação admitida + 50 mm); acionamento automático; Potência entre 1470 W e 1800 W; RPM entre 24.000 e 26.000; tempo de secagem: de 8 até 20 segundos; nível sonoro entre 65 e 74 dB; tensão 220/240V; Nível de Proteção IP01 em diante; Certificação INMETRO.	1.545,4600	20.090,98
18	10,000	UN	57792	SMART TV 65" - TAMANHO DA TELA (POL.) 65, RESOLUÇÃO 4KUHD; TIPO DE PAINEL LCD/LED; PAINEL IPS. - SMART TV 65" - TAMANHO DA TELA (POL.) 65, RESOLUÇÃO 4KUHD; TIPO DE PAINEL LCD/LED; PAINEL IPS. SMART TV 65" - Tamanho da Tela (pol.) 65, Resolução 4KUHD; Tipo de Painel LCD/LED; Painel IPS - Sim, Processador QuadCore; Frequência Nativa 60Hz, HDR; Canais de Áudio 2.0 de no mínimo 20W, Surround. CONEXÕES: No mínimo Entrada Áudio/Vídeo 1, Entrada HDMI 2, Entrada USB 1, Entrada LAN (RJ45) 1, Saída Áudio Digital Óptica 1, Entrada RF para TV por assinatura 1, Entrada RF para TV Digital 1. ITENS INCLUSOS: Controle Convencional Sim, Pilhas inclusas Sim, Cabo de Força Sim, Base Sim, Manual em Português Sim. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação AC 100-240V ~ 50/60Hz, Consumo Médio (W) até 200W, Consumo Standby (W)< 2,0W.	3.926,2200	39.262,20
19	49,000	UN	59950	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO COM 3 (TRÊS) PORTAS - ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO COM 3 (TRÊS) PORTAS - armário triplo em aço com 3 portas, dobradiças 100% aço, tratamento contra oxidação, revestimento comtratamento Anticorrosão Pintura Eletrostática tinta Epóxi/Poliéster, puxadores plásticos com Proteção UV, fixação na parede por parafusos. Dimensões aproximadas: altura de 55,00 cm, largura de 1,20 m e profundidade: 32,00 cm, com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. Cor: branca.	434,3400	21.282,66
20	20,000	UN	77420	ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO ESTANTE ARMÁRIO ESTANTE - Armário tipo estante; cor: assemelhada à noce avelã. Dimensões aproximadas: 1,62 m (altura) x 0,81 cm (largura) x 0,45 m (profundidade), com variação admitida nas medidas de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. Material do tampo: MDP ou MDF 40 mm e material da estrutura: MDP ou MDF. Com 2 (duas) prateleiras na parte superior e armário com duas portas na parte inferior.	745,9100	14.918,20
21	10,000	UN	59971	ARMÁRIO-ROUPEIRO COM 10 (DEZ) PORTAS - ARMÁRIO-ROUPEIRO COM 10 (DEZ) PORTAS - Armário roupeiro de aço com 10 portas e chaves individuais: Produzido em aço chapa #26, 0,45 mm (linha leve). Portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado.Cor:	804,6000	8.046,00

Cinza Padrão. Medida das Portas/ Vãos: 0,36 m (altura) x 0,27 m (largura). Dimensões aproximadas totais do armário: 1,98 m (altura) x 0,67 m (largura) x 0,40 m (profundidade), com variação admitida de 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.

22	6,000	UN	59952	ARMÁRIO TIPO CACIFO - ROUPEIRO DE AÇO - ARMÁRIO TIPO CACIFO - ROUPEIRO DE AÇO - Cacifo multiuso de aço guarda volumes - 3 portas; com duas prateleiras internas e suporte para cabide em cada compartimento; preferencialmente, na cor azul. Do tipo roupeiro para balneário, ideal para proteção e segurança de objetos e pertences de volume grande, com divisórias internas para separação de roupas, calçados, maletas e outros pertences. Atende a NR24. Largura 1000 mm , Altura 2000 mm, Profundidade 450 mm, com variação admitida de até 100 mm, para mais ou para menos, para a altura e para a largura; e de até 50 mm, para a profundidade. Peso aproximado do armário: 55 kg.	2.024,0000	12.144,00
23	72,000	UN	77421	ARQUIVO COM 4 (QUATRO) GAVETÕES - ARQUIVO COM 4 (QUATRO) GAVETÕES - ARQUIVO COM 4 (QUATRO) GAVETÕES - Tampo confeccionado em MDF 25mm (fibra de média densidade) e estrutura e gavetas em MDF 18mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces; cor: assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura montada c/ dispositivo VB35, buchas metálicas M6 x 15Z, corredeiras metálicas telescópica de 50mm, fechadura de trava simultânea com no mínimo 02 (duas) chaves e puxador tipo alça em poliestireno reforçado na cor prata, rodapé em tubo de aço industrial 20 x 20mm e estrutura da trava das gavetas com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa na cor preta. Medida aproximadas: 0,47 m (L) x 0,50 m (P) x 1,40 m (A), com variação admitida nas medidas de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.	642,6800	46.272,96
24	10,000	UN	57953	ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL E PORTÁTIL DE MÃO - ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL E PORTÁTIL DE MÃO Aspirador de pó vertical e portátil de mão, 2 em 1 articulado. Voltagem: 110 Volts. Fio elétrico de pelo menos 4 metros. Potência em watts: 1000 watts. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética A.	319,0000	3.190,00
25	1,000	UN	59858	CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA PARA PESSOA COM OBESIDADE - PESO SUPORTADO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG ATÉ 200 (DUZENTOS) KG. - CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA PARA PESSOA COM OBESIDADE - PESO SUPORTADO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG ATÉ 200 (DUZENTOS) KG- Cadeira ergonômica para pessoa com obesidade, com peso suportado de 150 (cento e cinquenta) kg até 200 (duzentos) kg; - base giratória em estrela; confeccionada em aço; - regulagem de altura do assento; - braços fixos no encosto e no assento; - assento e encosto	1.559,5000	1.559,50

				separados; - cadeira estofada em courvin no assento e no encosto, com espuma anatômica injetada, em espessura igual ou superior a 60 mm no assento e 60 mm no encosto. Dimensões iguais ou superiores a: - Assento: 59 cm (largura) x 47 cm (profundidade); - Encosto: 60 cm (largura) x 59 cm (altura); - Largura de braço a braço: 70 cm; - Altura do assento: 47,5 cm. Partes metálicas em pintura epóxi pó; - lâmina fixa reforçada, com travas; - base reforçada para o peso suportado de 150 kg a 200 kg.		
26	11,000	UN	59954	CADEIRA TIPO LONGARINA - MODELO AEROPORTO, 4 (QUATRO) LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIOS (ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO) - CADEIRA, TIPO LONGARINA, MODELO AEROPORTO (4 LUGARES COM BRAÇOS INTERMEDIÁRIOS). Cadeira tipo longarina, modelo aeroporto, com 04 (quatro) lugares com braços anatômicos e entre todos os assentos, de uso compartilhado, podendo ser com pintura automotiva ou aço cromado. Cadeira Longarina toda em aço, pés cromados; assento com pintura automotiva em cinza e acabamento nas bordas também em aço cromado. Assento e Encosto com espuma injetada Poliuretano (PU) fixada sobre a chapa metálica ou concha com furos para ventilação corporal.	1.499,4000	16.493,40
27	9,000	UN	16642	CAFETEIRA ELÉTRICA - Cafeteira elétrica com jarra de inox, com capacidade mínima de 1(um) Litro. Função: manter aquecido na base. Filtro permanente, removível e lavável. Sistema Corta Pingos. Indicador de nível de água. Potência mínima de 750 Watts. Tensão 110 Volts.	237,0400	2.133,36
28	16,000	UN	59036	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - cor preta - com leitor de USB, SD, Bluetooth, potência mínima de 250W RMS, com duração mínima da bateria de 4 (quatro) horas. Especificações mínimas necessárias: Entradas auxiliares, entrada para microfone, entrada USB, entrada cartão SD, Bluetooth; Bivolt; Tipo mala com Alça e rodinhas; Medidas mínimas e máximas de variação da caixa amplificada: 25 cm profundidade x 27 cm largura x 41 cm altura a 37 cm profundidade x 41 cm largura x 66 cm altura.	560,4600	8.967,36
29	3,000	UN	77422	CAMA ELÁSTICA PULA-PULA - CAMA ELÁSTICA PULA-PULA CAMA ELÁSTICA PULA-PULA - Características do Produto: Rede de proteção em polipropileno multicolorida de aproximadamente 1,31 m, com variação máxima admitida de 2 (dois) cm, para mais ou para menos. Altura da cama elástica: aproximadamente 58 (cinquenta e oito) cm, do chão até a lona de salto, com variação máxima admitida de 2 (dois) cm, para mais ou para menos; aproximadamente 1,93 m de altura total; com um sistema de impulsão de 64 (sessenta e quatro) molas. Aproximadamente 3,05m de diâmetro total e 2,57m de lona de salto, com variação máxima admitida de 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. Peso suportado de aproximadamente 170kg, com variação máxima admitida de 3 (três) kg, para mais ou para menos; inclui escada: Sim. Quantidade de pés: 4 (quatro); inclui rede de proteção: Sim.	1.779,9800	5.339,94

30	16,000	UN	59972	CARRINHO P/ TRANSPORTE DE CAIXAS - Carrinho para transporte de caixas: capacidade de 300 a 400 kg; dimensões aproximadas: 620 mm (C) x 550 mm (L) x 1260 mm (A) a 700 mm (C) x 600 mm (L) x 1000 mm (A), rodas de borracha, estrutura em aço.	855,5600	13.688,96
31	6,000	UN	57966	CLAVICULÁRIO - PORTA CHAVES - CLAVICULÁRIO - PORTA CHAVES Claviculário porta chaves de parede. Com capacidade para 100 chaves. Fabricado em chapa de aço e com pintura epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: 45,5 cm (altura) x 38 cm (largura) x 4,5 cm (profundidade). Com disponibilização de 2 chaves para trancamento.	309,2500	1.855,50
32	30,000	UN	57951	DESUMIDIFICADOR - ESTUFA PAPEL - DESUMIDIFICADOR - ESTUFA PAPEL Desumidificador Estufa Papel A4: Voltagem: 110 v. Dimensões aproximadas 41,5 cm (profundidade) X 29,0 cm (largura) X 22,0 cm (altura). Material: Metálico. Número mínimo de folhas (75g): 1500 folhas A3 ou 3000 folhas A4. Com termostato para controle automático de temperatura.	320,4800	9.614,40
33	16,000	UN	50509	DISPENSOR DE SENHAS COMPLETO - DISPENSOR DE SENHAS COMPLETO - Com Suporte de ferro simples para balcão ou chão, Placa retire sua senha e dispenser tipo Bico de Pato. Função: Situar o tira senha e a placa "retire sua senha" no lugar mais conveniente. Este suporte pode ser utilizado no balcão ou no chão. Não é necessário fixar. Itens: 01 Suporte em ferro SIMPLES, Altura 1,60 m, Base chapa de ferro 5mm. 01Placa "Retire sua senha". 01 Distribuidor de senhas "Bico de Pato".	374,5200	5.992,32
34	1,000	UN	40201	ENCADERNADORA - ENCADERNADORA - Capacidade de perfuração: 20 folhas; Quantidade de punções: 60; Tamanho da mesa: 397 x 358 mm; Extensão de perfuração: 360 mm.	948,9800	948,98
35	5,000	UN	57974	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL A4 - ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL A4 - Encadernadora Perfuradora Para Espiral A4: Encadernação 50 mm até 450 folhas Características: Perfura até 10 folhas de 75 g; Quantidade de furos: 49; Comprimento máximo de perfuração: 300 mm Diâmetro dos punções: 4 mm Passo (Distância do centro entre os furos): 6 mm Tamanho total da base: 330 x 260 mm Área útil da base 330 x 170 mm.	725,9500	3.629,75
36	22,000	UN	59957	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2(DOIS) LUGARES - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 (DOIS) LUGARES - Estação de Trabalho com 2 (dois) lugares: Tampo confeccionados em MDP/MDF ou superior 25mm e painéis em MDP/MDF ou superior 18mm, revestido de lâmina fenólica em ambas as faces; cor: assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel". As duas mesas que compõe a estação de trabalho deverão estar conectadas por meio de sistema modular	2.824,3100	62.134,82

(podendo ser utilizadas de modo separado sem prejudicar a função de mesa). Deve possuir tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos e os pés das mesas devem possuir sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi à base de resina híbrida, curada em estufa na cor preta. Medidas Aproximadas: Mesa individual em formato L: 1,38 m (Largura) x 1,38 m (Largura) x 0,60 m (Profundidade) x 0,68 (Altura) m. Cada mesa que compõe a estação de trabalho deverá possuir no mínimo duas gavetas (as gavetas deverão ter um padrão adequado para o uso ergonômico da mesa), com aproximadamente 0,30 m x 0,35 m, considerando-se as 2 gavetas. A estação de trabalho completa deve medir aproximadamente 2,76 m largura por 1,40 de profundidade. As duas mesas que compõe a estação de trabalho deverão possuir estrutura retangular para separação. Variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos, nas dimensões apresentadas.

37	20,000	UN	59958	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 4(QUATRO) LUGARES - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 4 LUGARES - Estação de Trabalho com 4 lugares: Estação de trabalho com 4 lugares. Medidas totais aproximadas: Larg 2,40 m x Prof 2,40 m x Alt 1,15 m. Medidas individuais aproximadas: 4 mesas delta de 1,20 x 1,20 m + 4 painéis divisores 1,20 x 0,40 m. Variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos, nas dimensões apresentadas. Tampo confeccionado em MDP 15 mm. Pés em aço com acabamento interno em MDP. Pés niveladores. Pé central com passagem de fiação oculta. 1 furo para passagem de fiação. Cor: assemelhada à noce avelã.	2.967,7500	59.355,00
38	2,000	UN	60235	ESTAÇÃO PARA ATENDIMENTO SIMPLES INICIAL AO PÚBLICO - 1(UM) LUGAR - Estação própria para atendimento simples inicial ao público, 1 (um) lugar, mesa confeccionada em MDP 25 mm (painel de partículas de média densidade) e painéis laterais em MDP 18mm (painel de partículas de média densidade), em cor assemelhada à noce avelã, com painéis revestidos de lâmina fenólica em ambas as faces, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", sistema de montagem com mini fix e bucha metálicas M6. Roda pés em tubo aço formato retangular 20 x 20, na chapa 1.20, dotada de sapata niveladora, com no mínimo um furo no canto da mesa, com passa fio organizador em polipropileno, para passagem de cabos lógicos e elétricos, com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante e pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa e, na cor preta. Medidas aproximadas: 120 cm de altura x 80 cm largura (painéis laterais), 100 cm de largura x 75 cm de altura x 80 cm de profundidade (mesa), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos, nas dimensões apresentadas.	470,3000	940,60
39	1,000	UN	59969	FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO TIPO DOMÉSTICO - FOGÃO COOKTOP DE INDUÇÃO	1.741,6000	1.741,60

				TIPO DOMÉSTICO - Fogão cooktop elétrico de indução; 4 bocas; voltagem: 220 V.		
40	5,000	UN	43059	FOGÃO INDUSTRIAL (8 BOCAS) - FOGÃO INDUSTRIAL (8 BOCAS) - Fogão baixa pressão; Perfil interno 70 mm e externo 70 mm; Registro do tipo "torneira"; Preparado para instalação posterior de forno; Grelha 30 x 30; Com 4 queimadores simples e 4 queimadores duplos; - Pintura eletrostática; - Uso com gás de botijão. MEDIDAS: Altura: 800 mm; Largura: 1460 mm; Profundidade: 825 mm.	1.642,4300	8.212,15
41	43,000	UN	77423	FORNO MICRO-ONDAS 31 L (LITROS) - FORNO MICRO-ONDAS 31 L (LITROS) FORNO MICRO-ONDAS 31 L (LITROS) - Forno micro-ondas com capacidade mínima de 31 Litros e 1000 Watts de potência. Porta com visor transparente; funções pré-programadas; controle numérico; chave de segurança;. dimensões aproximadas: 32,6 cm (Altura) x 52,1 cm (Largura) x 42,5 cm (Profundidade); Voltagem: 110 volts.	667,2900	28.693,47
42	15,000	UN	77425	FRIGOBAR 120 L (LITROS) - FRIGOBAR 120 L (LITROS) FRIGOBAR 120 L (LITROS) - cor branca; Nível de consumo "A", conforme regulamentação do INMETRO; capacidade de no mínimo 120 litros; com congelador, com controle de temperatura; com prateleira convencional; com prateleira na porta; com gaveta multiuso e pés estabilizadores; alimentação: 110V.	1.549,6000	23.244,00
43	27,000	UN	57970	FRIGOBAR - DE 70 À 80 LITROS - FRIGOBAR - DE 70 À 80 LITROS Frigobar com capacidade de 70 à 80 Litros, pés niveladores, porta reversível, prateleiras removíveis, compartimento de latas, cor branca, selo Procel nas categorias A e B de eficiência energética. VOLTAGEM: 110 V.	1.134,0000	30.618,00
44	28,000	UN	59960	GELADEIRA - 1 (UMA) PORTA - Geladeira - 1 (uma) porta Porta: 1 porta; Cor: branca; Tipo de degelo: sistema Frost Free; Capacidade de armazenamento total: de 295 litros a 330 litros; Capacidade do freezer ou congelador: de 46 litros a 50 litros; Eficiência energética: Categoria "A"; Tensão elétrica: 127V ou bivolt .	2.803,7500	78.505,00
45	18,000	UN	48710	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - com mangueira de alta pressão de 5 (cinco) metros; cabo de força de 5 (cinco) metros e pistola plástica de alta pressão. Características Gerais: pressão de trabalho de no máximo 2.200 libras (150 Bar); Potência mínima de 1.800 Watts; máquina desliga automaticamente ao soltar o gatilho; jato d'água ajustável; frasco para detergente (interno); fluxo mínimo de saída de água: 330 litros /hora - Motor de escova - Rodas. Tensão/ Voltagem: 110V, 220V.	765,6900	13.782,42
46	24,000	UN	38267	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - Liquidificador doméstico - capacidade para 2 (dois) litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto; copo de acrílico graduado, com no mínimo 5 (cinco) velocidades e tensão de 110 v.	168,9700	4.055,28

47	20,000	UN	59962	MESA EM FORMATO "L" [MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 M (L) X 1,20 M (L) X 0,60 M (P) X 0,74 M (A)] - MESA EM FORMATO "L" - Tampo confeccionados em MDF 25 mm (fibra de média densidade) e painéis em MDF 18 mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces, em cor assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas metálicas M6, pés em aço formato oblongo de no mínimo 180 x 37mm e suporte de fixação do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede lógica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa na cor preta. Medidas aproximadas: 1,20 m(L) x 1,20 m (L) x 0,60 m (P) x 0,74 m (A), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.	738,0000	14.760,00
48	3,000	UN	57960	MESA INDUSTRIAL COM PRATELEIRO DUPLO - MESA INDUSTRIAL COM PRATELEIRO DUPLO - Mesa de aço inox, industrial, com prateleiro duplo - Dimensões aproximadas: 1,70 m (largura) x 0,70 m (profundidade) x 0,90 m (altura), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos. Fabricada em aço inox com acabamento escovado. Capacidade de carga da mesa: 100 kg distribuídos. Capacidade do estrado inferior: 60 kg distribuídos. Reforço debaixo do tampo para maior resistência. Sapatas de regulagem (nylon).	1.603,0000	4.809,00
49	143,000	UN	51580	MESA PARA MICRO - MESA PARA MICRO - Tampo confeccionado em MDF 25 mm (fibra de média densidade) e painéis em MDF 18mm (fibra de média densidade), revestido de lâmina fenólica em ambas as faces, cor: assemelhada à noce avelã, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, colada no processo "hot mel", estrutura fixada ao tampo c/ parafusos e buchas metálicas M6, pés em aço formato oblongo de no mínimo 180 x 37mm e suporte de fixação do tampo superior descentrado 400 x 50mm, base inferior descentrado 550 x 65mm, com tampa articulável para passagem de cabos lógicos e elétricos, calhas condutoras horizontais 02 (dois) pontos de rede lógica e 02 (dois) pontos p/ rede elétrica, dotada de sapata niveladora com tratamento nas partes metálicas, fosfatizado antioxidante, pintada em epóxi-pó à base de resina híbrida, curada em estufa na cor preta Medidas Aproximadas: 0,90 m (L) x 0,60 m (P) x 0,74 m(A), com variação admitida de até 5 (cinco) cm, para mais ou para menos.	485,2000	69.383,60
50	21,000	UN	77426	MICROFONE DE MÃO SEM FIO - MICROFONE DE MÃO SEM FIO Microfone, tipo: de mão sem fio, resposta de frequência mínima: uhf 90 hz; padrão polar cardióide; alcance mínimo de 30 metros; autonomia mínima da bateria de aproximadamente 6 (seis) horas; saída de áudio XLR e P10; aplicação: auditório e eventos, acessórios:	1.660,7100	34.874,91

				composto por no mínimo 1 (um) receptor; manual de instrução; fios, cabos, carregador, pilhas e baterias.		
51	12,000	UN	58404	PIPOQUEIRA PROFISSIONAL ELÉTRICA - PIPOQUEIRA PROFISSIONAL ELÉTRICA - Características do Produto: Potência aproximadamente 1250 W; Sistema de cozedura elétrica Altura aproximada: 68 cm; Estrutura em aço inox, portas e vitrines em vidro e panela basculante com tampa em aço inox. Dimensões mínimas aproximadas: 64x42x68cm. Dimensões mínimas da panela: 9 x 21 cm. Peso da Pipoqueira Aproximado: 15,8kg. Voltagem: 110 v. Lâmpada para iluminação interna. Gaveta de resíduos em aço inox	2.349,6700	28.196,04
52	7,000	UN	56220	PURIFICADOR DE ÁGUA - PURIFICADOR DE ÁGUA - Refrigerado, 40 a 60 litros/hora, material: abs, poliacetal, silicone, polipropileno e carvão, pressão de funcionamento 0,5 bar, sistema de refrigeração por compressor, tensão 127 V- 220 V, temperatura de operação: 10°C a 32°C, cor: titanium, peso 12 kg, vazão nominal 40 - 60 L/h, com eficiência bacteriológica, redução de cloro livre, retenção de partículas, fixação: parede, vida útil do refil: 2250L ou 9 meses, kit instalação, suporte, pingadeira removível. Medida do produto: 25,3(L) x 33,4(P) x 35,5(A)cm.	877,0000	6.139,00
53	6,000	UN	41467	ROÇADEIRA COSTAL - ROÇADEIRA COSTAL cilindrada mínima 40 cm ³ , comprimento mínimo 1,75m, corte à lâmina ou fio de nylon, potência mínima 1,6 kw/ 2,2cv.	1.072,6400	6.435,84
54	7,000	UN	57950	SANDUICHEIRA ANTIADERENTE - SANDUICHEIRA ANTIADERENTE - Sanduicheira antiaderente. Potência de no mínimo 750 Watts. Voltagem: 110 Volts. Chapa antiaderente, com fechamento interno da articulação e lâmpadas-piloto. Proteção lateral, alça fria e trava de segurança. Dimensões aproximadas do produto: 23,6 cm (Largura) x 24,1 cm (Altura) x 24 cm (profundidade).	147,4800	1.032,36
55	30,000	UN	57972	SMART TV LED 55" COM ANDROID - SMART TV LED 55" COM ANDROID - Smart TV LED 55": Com Processador: Quadcore e Sistema Operacional Android TV. Tecnologia da Tela: 4K Ultra HD LED LCD. Tamanho da Tela: 55". Formato da tela: Formato da Tela: 16:9. Frequência: 60 Hz. Com HDR10, tendo Padrão VESA. Voltagem: Bivolt. Classificação Energética: A. Conectividade: 03 x HDMI. 02 x USB. 01 x Entrada de Vídeo Componente. 01 x Entrada de Vídeo Composto. 01 x Digital Óptica. 01 x Áudio Analógico. 01 x Ethernet. Wi-Fi Bluetooth. Sintonizador Digital: ISDB-T. Sintonizador Analógico: NTSC/PAL-M/PAL-N.	2.439,7600	73.192,80
56	152,000	UN	57967	SUPORTE DE MESA PARA MONITOR COM 3 GAVETAS - SUPORTE DE MESA PARA MONITOR COM 3 GAVETAS Suporte de mesa para monitor com 3 gavetas e no mínimo 12 cm de altura: Fabricado em MDF, na cor preta. Altura aproximada das gavetas: 4 cm. Dimensões aproximadas: 12 cm de altura (mínimo) x 39 cm de	109,1100	16.584,72

largura x 26 cm de profundidade.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.593.430,93
----------------------------------	--------------	--------------