



Prefeitura Municipal de Itaporã ANEXO III

Rua Duque de Caxias, 250 - Centro

CNPJ: 03156999/0001-50

Lista de Produtos com Preço Médio

Page 1 of 1

Licitação: 000363/23 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	008.019.036	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO COM SISTEMA ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO PARA ATÉ 200 TESTES/HORA COM SISTEMA 24h DE REFRIGERAÇÃO. Detecção e seleção automática de cubetas aceitáveis Seleção do melhor ponto de teste por curva de reação Proteção contra colisões nas direções verticais e horizontais, com parada e alarmes automáticos. Taxa de Transferência: Até 200 testes/hora 2 Braços: 1 dispensador de reagente e 1 misturador de amostra Bandeja de Reagente: 40 posições, Bandeja de Reação: 60 cubetas com estação de lavagem automática Refrigeração: "on board" para reagentes, amostras, calibradores, padrão e controles Volume mínimo de reação: 180 L Consumo de Água: Menos de 2 litros/hora em funcionamento. Controle de Qualidade: Programável com Levy Jennings, múltiplos lotes, gráficos de CQ, etc. Controle de Temperatura: Incubadora 37 + 0.1°C Fonte de Alimentação: AC 110 ~ 220V, 60Hz de Calibração Detecção de reagentes e amostras.		1	165.937,50	165.937,50
2	008.019.041	ANALISADOR DE ELETROLITOS COM DOSAGEM DE 5 PARÂMETROS SIMULTÂNEOS: Na (sódio), K (potássio), Cl (cloro) Ca (cálcio) e PH. Tecnologia por eletrodo de íons seletivos sem troca de membranas. Apresentando tela com ícones e nomes para identificação da função; Teclas numéricas para colocação direta do número de identificação do paciente; Ajuste dos intervalos de rotinas de manutenção; Função de stand-by com horário de início em programáveis; Calibração automática de 01 e 02 pontos; Rotina de limpeza automática; Possibilidade de habilitação e desligamento de cada eletrodo individualmente, possibilitando a seleção dos parâmetros analisados; Armazenamento automático do resultado de até 1000 pacientes com possibilidade de recuperação dos dados via software por data ou Nº de identificação.		1	24.258,13	24.258,13
3	008.019.037	ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO COM LASER MULTIDIMENSIONAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE CÉLULAS, MODO RBC resistente, taxa de transferência acima de 60 testes por hora, diferencial de 5 partes para WBC, uso mínimo de reagentes, com 28 parâmetros , voltagem 220v, e armazenamento de 200.000 resultados de amostra com gráfico		1	88.363,80	88.363,80
4	008.019.040	ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO DE TIRA URINARIA : I UN ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DE TIRA URINÁRIA : Princípio de Leitura: Colorimétrico por Reflexão de Luz. Impressora Térmica. Conector USB 2.0 Armazena até 1000 Resultados.Leitura em 30 segundos com análise 5 amostras simultâneas, determinação Semi-quantitativa de 10 parâmetros: Leucócitos, urobilinogênio, bilirrubinas, proteínas, sangue oculto, nitrito, ph, densidade, glicose e cetonas		1	6.400,00	6.400,00
5	008.019.039	CENTRIFUGA LABORATORIAL :NOVA 28 TUBOS DE 10 ML UN CENTRIFUGA LABORATORIAL :Nova 28 tubos de 10 ml (07 furos e cada porta tubo) - permite a utilização de outros porta-tubos 5 X 15 ml / 7 X 5 ml / 1X50 mL com adaptador para 4x5mL. OBS: acompanha 01 conjunto de 04 porta tubos injetado em nylon.Rotação: programável de 500 a 4.000 RPM.(resolução de 100 em 100 RPM) FORÇA (G): MÁXIMA - 3.200G.Conectividade – sistema wireless bluetooth(controle do equipamento através de celular (ANDROID / iOS) Fixação: tipo ventosa .Ruído máximo em DB : < QUE 58 DB. (Valor medido a uma distância de um metro do equipamento com um ruído de fundo de 45 DB com uma amostragem media avaliada em 05 equipamentos.) BASE NA NR15.Erro máximo de velocidade: - < 1% .Tempo de centrifugação: programável até 99 minutos .Erro máximo de tempo: - <1% .Motor: indução trifásico 1,5 CV (sem escovas).Rotor (Cruzeta):Usinado em aluminio. Trava da Tampa: Mecânica para fechamento / eletrônica - quando em funcionamento (não abre enquanto estiver em funcionamento).Sistema de parada: parada rápida (sistema freio) 1 seg / parada lenta (sistema inercial 60 seg. Sensor de Desbalanceamento: mecânico com micro switch. Sensor de Tampa: Sistema de proteção para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e desligar caso seja violada a trava da tampa. Gabinete: chapa de aço carbono com pintura eletrostática e poliestireno PSAl (alta resistência).Painel: teclado de membrana feito de policarbonato.Display: LCD 128X64.Pintura: Eletrostática Dimensões: 385 X 350 X 435 MM (LXAXP).PesoLiquido:20KgPeso Bruto com, Embalagem: 21Kg. Apresentar catálogo descritivo do equipamento ou manual técnico que comprove as especificações.Garantia minima de 12 meses.		1	12.350,00	12.350,00
6	008.019.038	COAGULOMETRO SEMI-AUTOMATIZADO: COAGULOMETRO UN COAGULÔMETRO SEMI-AUTOMATIZADO: Coagulômetros semiautomáticos que funcionam com base no princípio de método óptico colorimétrico. CARACTERÍSTICAS: Posição de incubação da amostra 24. Posição de incubação do reagente 6. Número de canal de teste 4.		1	17.900,00	17.900,00
7	008.019.042	MICROSCOPIO TRINOCULAR: ILUMINADOR COM LAMPADA LED E CONTROLE ELETRONICO DE INTENSIDADE DE LUZ; MICROSCOPIO TRINOCULAR: ILUMINADOR COM LAMPADA LED E CONTROLE ELETRONICO DE INTENSIDADE DE LUZ; CONDENSADOR ABBE 1,25 NA COM DIAFRAGMA DE IRIS E FILTRO AZUL; FOCALIZACAO MACRO E MICROMETRICA COM SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANCA; REVOLVER QUINTUPLO INVERTIDO COM 5 OBJETIVAS PLANACROMATICAS COM OPTICAS INFINITA: 4X, 10X, 20X, 40X E 100X DE IMERSAO; PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE WF10X; LAMPADAS SOBRESSALENTE E FRASCO DE OLEO DE IMERSAO.		1	19.750,00	19.750,00
Total ->					334.959,43	334.959,43